



DECOMAD BARNIZ MARINO

CÓDIGO: 031-050

Pág. 1

DESCRIPCIÓN: Barniz alquídico modificado

ORIENTACION DE USO: Es un barniz alquídico, formulado para proteger y decorar superficies de madera en ambientes exteriores o interiores.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha o Pistola convencional.

CONDICIONES PARA APLICAR: Presión de la pistola : 30 psi.

DILUCIÓN:
Diluyente: Molsolvent, 004-010 o Solvente Sintético, 003-010
Brocha: Molsolvent, 004-010 hasta 10% solo si se requiere.
Pistola: Solvente Sintético, 003-010

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 18- 20" CF4.

ESPESOR RECOMENDADO: Aplicar 2 - 3 capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de cualquier contaminación de aceite. Para optimos resultados en ambientes interiores, la madera deberá estar previamente sellada, para ambientes exteriores se recomienda aplicar varias manos directamente sobre la madera virgen.

RESISTENCIA

Intemperie en general, manchas comunes de tipo doméstico y a ambientes costero marino.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**ASPECTO DE LA PELÍCULA:** Brillante**COLOR:** Transparente.**VEHÍCULO:** Alquídico modificado**VISCOSIDAD DE LA MEZCLA:** 30 ± 35 CF4**SECAMIENTO AL TACTO:** 5 – 6 hrs.**PARA REPINTAR:** 12 horas**SECAMIENTO DURO:** 24 hrs.**SÓLIDOS:** 44 ± 1%

FONDOS RECOMENDADOS: Madera en ambiente interior: Decomad
Sellador, 030-597
Nitrolac Sellador BS, 081-597
Nitrolac Sellador AS, 091-597

Madera en ambiente en exteriores: Se debe
aplicar directo sobre la made ra virgen.

ALMACENAMIENTO: Inflamable. Almacene en lugar fresco y ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición.

PRECAUCIONES: Producto tóxico. Se debe usar de acuerdo a normas de seguridad industrial. Evite inhalaciones prolongadas, use mascara con cartucho para solvente orgánicos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.