



NITROLAC LACA CONCENTRADA BRILLANTE

CODIGO : 091-306

DESCRIPCIÓN: Laca nitrocelulosica concentrada.	
ORIENTACIÓN DE USO: Laca nitrocelulósica concentrada transparente brillante, ha sido diseñada para ser aplicada en muebles donde se quiere resaltar la veta de la madera. Se debe sellar previamente la madera antes de aplicar la laca concentrada brillante.	
CONDICIONES DE APLICACIÓN	
MÉTODO DE APLICACIÓN:	Pistola convencional.
EQUIPO RECOMENDADO:	Pistola convencional DeVilbiss o similar tipo M.B.C. casquillo 704, pico EX o FX .
CONDICIONES PARA APLICAR: Presión de la pistola: 30 psi.	
DILUCIÓN:	Diluyente: Thinner Nitro para madera 008 - 100. Mezcla: 1 parte de 091-306 con 2 partes de thinner Nitro para maderas 008-100.
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 18- 20" CF 4.	
ESPESOR RECOMENDADO:	Aplicar 2 - 3 capas, lijando entre capas.
CONDICIONES AMBIENTALES: En caso de humedad relativa alta se puede usar un un 10 % de Solvente Retardador 009-010.	
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	
La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes. Para óptimos resultados la madera deberá estar previamente sellada.	
RESISTENCIA	
Moderada resistencia al rayado, manchas comunes y uso doméstico solo en ambientes interiores.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO DE LA PELÍCULA:	Brillante.
COLOR:	Transparente
VEHÍCULO:	Nitrocelulósico.
VISCOSIDAD DE ORIGINAL:	100 - 110 seg. mobilómetro disco 3 , 100 gr.
SECAMIENTO AL TACTO:	5 min.
SECAMIENTO PARA REPINTAR:	3 horas
SECAMIENTO DURO:	24 horas
SÓLIDOS:	30%
FONDOS RECOMENDADOS:	Nitrolac Sellador A.S., 091-597 Nitrolac Sellador B.S., 081-597

ALMACENAMIENTO: Inflamable. Almacene en lugar fresco y ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición.

PRECAUCIONES: Producto tóxico. Se debe usar de acuerdo a normas de seguridad industrial. Evite inhalaciones prolongadas, use máscara con cartucho para solventes orgánicos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.