



MADELUX ACABADO BRILLANTE PARA PARQUET

CÓDIGO : 177-006

Pág. 1

DESCRIPCIÓN: Poliuretano de un solo envase curado por humedad ambiental.

ORIENTACIÓN DE USO: Es un producto de un solo envase que endurece con la humedad del aire, formando una película plástica que protege las superficies de madera en ambientes interiores.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha o Pistola convencional.

EQUIPO RECOMENDADO: Pistola convencional DeVilbiss o similar tipo M.B.C. casquillo 704, pico EX o FX.

CONDICIONES PARA APLICAR: Cuando se va a usar menos de un galón, traspase el resto a un envase llenándolo completamente, evitando que quede aire dentro del envase. Use envases metálicos.
Presión de la pistola: 30 psi.

DILUCIÓN: Diluyente: Solvente retardador para Poliuretano, 007-810. Dilución 2:1 para cada aplicación.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 18- 20" CF 4.

ESPESOR RECOMENDADO: Aplicar 3-4 capas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de cualquier contaminación de aceite. Se aplica directamente sobre la madera virgen previamente lijada. Lijar entre manos.

RESISTENCIA

Excelente resistencia al rayado, impacto, solventes y al lavado continuo de manchas comunes en uso doméstico, solo para ambientes interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO DE LA PELÍCULA:	Brillante.
COLOR:	Transparente.
VEHÍCULO:	Poliuretano Aromático.
VISCOSIDAD ORIGINAL:	40" CF4
SECAMIENTO AL TACTO:	1 hora
SECAMIENTO PARA REPINTAR:	3 hrs.
SECAMIENTO DURO PARA LIJAR:	24 hrs.
PORCENTAJES DE SÓLIDOS:	60%
ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO:	3 meses 25-30°C 6 meses 15-20°C
FONDOS RECOMENDADOS:	Ninguno

ALMACENAMIENTO: Almacene en lugar fresco y ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición. Si se está usando el producto almacene en recipientes que pueda llenar totalmente sin dejar aire atrapado y guarde bajo refrigeración.

PRECAUCIONES: Producto Tóxico. Se debe usar de acuerdo a normas e seguridad industrial. Evite inhalaciones prolongadas y use máscara con cartucho para solventes orgánicos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.