



MADELUX ACABADO POLIURETANO BLANCO

CÓDIGO : 177-138

Pág. 1

DESCRIPCIÓN: Acabado Poliuretano Blanco Brillante de doble envase

ORIENTACIÓN DE USO: Acabado Poliuretano blanco de doble envase diseñado para ser utilizado como acabado final del sistema Poliuretano Pigmentado. Este producto ayuda a proteger y decorar superficies de madera cuando se requiere un acabado de alta resistencia y brillo. Dirigido a los fabricantes de muebles finos y a la ebanistería.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN: Pistola Convencional.

EQUIPO RECOMENDADO: Pistola Convencional DeVilbis o similar tipo M.B.C. casquillo 704. pico EX o FX.

CONDICIONES PARA APLICAR: Presión de la Pistola: 30 psi.

DILUCIÓN: Diluyente: Solvente para Poliuretano, 007-800.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 13 - 15 seg. CF 4.

ESPESOR RECOMENDADO: Aplicar 1 - 2 Capas

CONDICIÓN AMBIENTAL: En caso de temperatura ambiental alta se puede usar 5 - 10% de Solvente Especial, 007-810.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes. Para óptimos resultados la madera deberá estar previamente fondeada.

RESISTENCIA

Excelente resistencia al rayado, solventes y al lavado continuo de manchas comunes en uso doméstico. Solo para ambientes interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ASPECTO DE LA PELÍCULA: Brillante o semi - mate según requerimiento.

COLOR: Blanco , Negro, Rojo, Amarillo, Azul.

VEHÍCULO: Poliuretano.

VISCOSIDAD ORIGINAL: 50±2 K.U (Unidades Krebs)

SECAMIENTO AL TACTO: 10 min.

PARA REPINTAR: 2 hrs.

SECAMIENTO DURO: 24 hrs.

% SÓLIDOS : Según Color

VIDA DE LA MEZCLA: 2 hrs.

RELACIÓN DE CATALIZACIÓN: 3 : 1 en volumen.

FONDOS RECOMENDADOS: Madelux Fondo Poliuretano, 177-120.

ALMACENAMIENTO: Inflamable. Almacene en lugar fresco y ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición.

PRECAUCIONES: Productos tóxicos. Se debe usar de acuerdo a normas de seguridad industrial. Evite inhalaciones prolongadas, use máscara con cartucho para solventes orgánicos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.