



SELLACRIL PLUS TRANSPARENTE

Sellador Antialcalino Transparente

CÓDIGO: 204-000

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

SELLACRIL PLUS TRANSPARENTE es un sellador antialcalino acrílico, especialmente recomendado para sellar superficies porosas de placas de concreto nuevo o viejo, techos con manto asfáltico deteriorado, paredes y muros de casas y edificios. Su alta capacidad de penetración garantiza el des - aireado y humectación de las porosidades de las estructuras cementosas y de concreto, lo que garantiza la adhesión de las pinturas de alto espesor como el For Life y el Impercoat Plus. Diluido a un 50% en agua sirve para sellar los poros de ladrillos, tablillas y otros materiales de acabado natural sin alterar su aspecto original.

Sus principales características son:

- Producto base agua, no tóxico y de bajo olor.
- Listo para aplicar.
- Alto poder antialcalino para proteger pinturas de látex y esmaltes de la alcalinidad del sustrato.
- Producto NO Inflamable y seguro de utilizar ya que no representa riesgo o peligro durante su manipulación o almacenamiento.
- Excelente adhesión sobre concreto, fibrocemento y madera lijada, estructuras impermeabilizadas con manto asfáltico y con asfalto oxidado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Copolímeros Acrílicos
PIGMENTOS:	No Contiene
SOLVENTES:	Agua
COLOR:	Blanco lechoso
ASPECTO DE LA PELICULA:	Transparente semi mate
VISCOSIDAD:	60 – 69 KU
DENSIDAD:	3,7 – 4,0 Kg/GAL
VOC:	Menor a 50 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	27 ± 2 %
RENDIMIENTO TEORICO:	40 – 50 m ² /GAL por mano. Este rendimiento puede variar dependiendo de la naturaleza y porosidad de la superficie

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 1 hora
Para aplicar acabado: 2 horas

Secamiento Duro: 24 horas

El Sellacril Plus Transparente no se debe dejar sin acabado final por más de 4 horas, ya que no es un acabado final y por tanto como acondicionador de superficies debe ser recubierto en el menor tiempo posible con el fin de evitar fallas de desprendimiento del acabado final.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se debe eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación, previo a la realización de cualquier otro método de preparación. **Sellacril Plus Transparente** se aplica directo a las paredes de concreto, frisos desnudos y mampostería en general. En el caso de placas impermeabilizadas con asfalto oxidado, se recomienda una limpieza vigorosa con agua y detergente líquido, con el fin de eliminar la capa aceitosa que normalmente presenta este tipo de impermeabilizantes y así evitar problemas de adhesión entre capas.

El tiempo de durabilidad del sistema, dependerá del grado de preparación y limpieza del sustrato a pintar.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless.

El porcentaje de dilución del **Sellacril Plus Transparente**, en caso de requerirse, no debe exceder de un 20 % de agua en la generalidad de los casos. Para tablillas, ladrillos y otros materiales que deben mantener su aspecto original, se debe diluir a un 50% en agua para que el producto penetre los poros sin formar película. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento y rendimiento

Diluyente: Agua limpia.

Para grandes extensiones, se recomienda el empleo de equipo Airless y aplicación por secciones como una manera de garantizar la uniformidad en la aplicación

Agite el envase antes de comenzar a utilizar este producto.

Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evite el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años
