



SELLACRIL ORIGINAL

Sellador Antialcalino Blanco a Base de Agua

CÓDIGO: 207-101

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

El **Sellacril Original** es un sellador antialcalino blanco a base de agua, especialmente diseñado para ser aplicado sobre superficies de concreto y mampostería nuevas y reparadas, con el objeto de aislar la alcalinidad de estos sustratos.

El **Sellacril Original** protege a los esmaltes alquídicos de la alcalinidad de las superficies cementosas evitando que se vean afectados por el proceso de saponificación que afecta a los esmaltes de este tipo.

También debe ser aplicado sobre superficies nuevas y reparadas que van a ser pintadas con productos emulsionados ó pinturas de caucho, en donde se haya detectado un alto grado de alcalinidad. Puede ser aplicado en estructuras que posean cierto grado de humedad (hasta 65%) sin afectarlo.

Adicionalmente rellena porosidades y por ser de color blanco contribuye con el rendimiento de los acabados finales

Sus principales características son:

- Producto base agua, no tóxico y de bajo olor.
- Listo para aplicar.
- Protege pinturas de caucho y esmaltes de la alcalinidad del sustrato.
- Producto NO Inflamable y seguro de utilizar ya que no representa riesgo o peligro durante su manipulación o almacenamiento.
- Excelente adhesión sobre concreto, fibrocemento y madera lijada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Resina Acrílica emulsionada
PIGMENTOS:	Dióxido de Titanio y cargas inertes
SOLVENTES:	Agua
COLOR:	Blanco
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
VISCOSIDAD:	75-85 KU
DENSIDAD:	5,0 – 5,2 Kg/GAL
VOC:	menos de 50 g/l
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	33 ± 2%
RENDIMIENTO TEORICO:	43 m ² /GAL por mano dependiendo de la naturaleza y porosidad de la superficie y del espesor aplicado

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 30 min
Para aplicar acabado: 4 horas

Seco Duro: 24 horas

El **Sellacril Original** no se debe dejar sin acabado final por más de 4 horas, ya que no es un acabado final y por tanto como acondicionador de superficies debe ser recubierto en el menor tiempo posible con el fin de evitar fallas de desprendimiento del acabado final.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca (máximo de humedad 65%), libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes. En caso de contaminación con grasa y aceite, eliminar la misma mediante el uso de solventes apropiados o mediante la utilización de desengrasantes. **Sellacril Original** se aplica directo a las paredes de concreto, frisos desnudos y mampostería en general. El tiempo de durabilidad del sistema, dependerá del grado de preparación y limpieza del sustrato a pintar.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless.

Agite el envase antes de comenzar a utilizar este producto.

Diluyente: No requiere. El **Sellacril Original** viene listo para aplicar. Utilice agua limpia para limpiar los equipos de aplicación.

Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evite el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
