



SELLACRIL PLUS COLOR
Fondo Antialcalino Ahorrador de Manos
LÍNEA 213

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

Sellacril Plus Color es un fondo antialcalino ahorrador de manos especialmente diseñado para lograr un óptimo cubrimiento de los colores moderadamente intensos y muy intensos que, en su mayoría se caracterizan por ser muy transparentes y requieren de múltiples manos de pintura para lograr el cubrimiento. Es altamente pigmentado y apto para ser tinteado a sus diez degradaciones de gris que permite que todos aquellos colores con dificultad para alcanzar un cubrimiento adecuado, logren hacerlo con el menor número de manos. Para cada color que lo requiera existe una degradación de gris óptima con la cual se logra el máximo cubrimiento del acabado final.

Sellacril Plus Color se aplica en una sola mano sobre superficies frisadas, de concreto y mampostería sin pintura, ya que, es también un sellador antialcalino, por lo que evita fallas por alcalinidad en los acabados tipo esmalte y pinturas emulsionadas ó de látex. Puede ser aplicado sobre superficies con cierto grado de humedad (hasta 65%) y rellena porosidades. Se aplica perfectamente sobre superficies ya pintadas que no presenten caleo ó tizamiento y que se encuentren bien adheridas. .

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Copolímeros Acrílicos
PIGMENTOS:	Dióxido de titanio y cargas inertes
SOLVENTES:	Agua
COLOR:	Blanco 213 – 100 y Gris 213 – 600 y ocho degradaciones de gris a partir de estos dos colores, las cuales se preparan en el Sistema de Preparación de Colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
VISCOSIDAD:	85 -95 KU
DENSIDAD:	4,6 – 4,8 Kg/GAL
VOC:	Menos de 50 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	43 +/- 2
RENDIMIENTO TEORICO:	40 – 50 m2/GAL por mano, Este rendimiento puede variar dependiendo de la naturaleza y porosidad de la superficie

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 1,5 hora.
Para repintar o aplicar acabado: 6 a 12 horas.

Seco duro: 24 horas

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca (máximo de humedad 65%), libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes. En caso de contaminación con grasa y aceite, eliminar la misma mediante el uso de solventes apropiados o mediante la utilización de desengrasantes. El **Sellacril Plus Color** se aplica directo a las paredes de concreto, frisos desnudos y mampostería en general. Si se aplica sobre superficies ya pintadas, éstas deben estar limpias y libres de polvo o pintura suelta. Si las pinturas pre-existentes son brillantes o satinadas, deben ser lijadas previamente con lija 120.

El tiempo de durabilidad del sistema, dependerá del grado de preparación y limpieza del sustrato a pintar.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha y rodillo.
Diluyente: No requiere

Antes de comenzar a pintar agite bien el envase verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evite el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
