



AV-2000 FOR LIFE
Pintura Elastomérica para Fachadas
LÍNEA 295

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

For Life es un recubrimiento especialmente diseñado para la protección y decoración a largo plazo de fachadas de casas, complejos turísticos, condominios, construcciones históricas, centros comerciales e industriales, etc. Está formulado con copolímeros acrílicos de naturaleza elastomérica y con pigmentos y cargas inertes de excelente resistencia a la intemperie.

Sus principales características son:

- Película elástica y flexible en un amplio rango de temperaturas y cambios climáticos
- Excelente resistencia a la luz ultravioleta
- Producto de fácil aplicación a brocha, rodillo o equipo airless
- Cubre y rellena pequeñas fisuras en substratos con frisos y pinturas con cierto deterioro por lo cual reduce el costo en preparación de superficies
- Permeable al vapor de agua e impermeable a la lluvia

- Excelente resistencia a los álcalis
- No calea
- No cuarteo, ni se desprende fácilmente.
- El color Blanco mantiene los ambientes interiores más frescos
- Resiste a la formación de Moho y Hongos
- Los equipos de aplicación se limpian con agua limpia.

Una vez aplicado este producto, forma una película fuertemente adherida al substrato, capaz de resistir las contracciones y dilataciones de la superficie por efecto de los cambios climáticos ofreciendo protección a largo plazo. Por su desempeño de **larga duración**, es el recubrimiento ideal para la protección, mantenimiento y embellecimiento de una gran cantidad de substratos de concreto, frisos de cemento y mampostería en general.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

VEHICULO:	Copolímeros Acrílicos Elastoméricos
PIGMENTOS:	Dióxido de Titanio y cargas inertes
SOLVENTES:	Disolventes orgánicos y agua
COLOR:	Según Carta de Colores y Sistema de Preparación de Colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
VISCOSIDAD:	Promedio 100 KU
% SÓLIDOS VOLUMEN:	48 - 52%
VOC:	menor a 30 g/L
RENDIMIENTO TEORICO:	75 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca
ESPOSOR SECO RECOMENDADO:	5 mils en dos manos (5 mils húmedo por mano)

SECAMIENTO a 25°C (77°F):

Secamiento al tacto: 4 horas (máximo)
Para repintar: 12 horas mínimo

Secamiento duro: 8 horas (máximo)
Curado Total: 8 días (máximo)

Es importante tomar en consideración el tiempo indicado para repintar, de manera de evitar problemas de aplicación entre capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación. En caso de contaminación con moho y hongos aplique sobre el área una solución de 2 partes de cloro y 1 parte de agua. Deje actuar por dos horas y luego frote utilizando un cepillo de cerdas duras hasta eliminar la contaminación. Finalmente lave con agua limpia dejando secar la superficie antes de pintar.

Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

El tiempo de durabilidad del sistema, dependerá del grado de preparación y limpieza del sustrato a pintar.

APLICACIÓN

Equipos de aplicación: Puede ser aplicado a brocha, rodillo o equipo airless
Diluyente a utilizar: Agua limpia solo para la limpieza de los equipos de aplicación.

Se recomienda agitar el producto en el envase antes de ser destapado, asimismo, después de abierto el envase se debe proceder a agitarlo en forma manual mediante el uso de una paleta de madera o metal que se encuentre limpia y seca y libre de oxidación de acuerdo al tipo de material que se utilice. Este producto no necesita diluirse, diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, rendimiento y bajo espesor de película seca.

Para el repintado de este producto se recomienda hacerlo con el mismo Sistema Elastomérico, ya que cualquier otra pintura emulsionada no posee las mismas propiedades de elongación y flexibilidad que **For Life** y por lo tanto podría cuartearse fácilmente.

FONDOS RECOMENDADOS

Según las condiciones de la superficie: **Superficies Porosas y Alcalinas:** Sellacril Plus Transparente, código 204-000, **Superficies Alcalinas:** Sellacril Original, código 207-101. **Superficies con Pintura Envejecida y Caleada:** Sellacril Sellador Pro, código 051-100.

Para una recomendación acorde a sus necesidades, consulte a un representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Producto que posee una excelente resistencia a la intemperie, a la formación de Moho y Hongos, cuarteamiento y a exposición prolongada a los rayos ultravioletas del sol.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evite el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
