



MONTRAFIC BROCALES

Pintura de Demarcación Base Agua

LINEA 717

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

BROCALES de MONTRAFIC es una pintura de demarcación acrílica a base de agua y de rápido secamiento con muy buena resistencia a la intemperie que puede ser utilizada sobre superficies de asfalto o concreto. Sus principales características son:

- Buena resistencia a la intemperie.
- Buen secamiento.
- Producto no inflamable.
- Resistente al sangrado del Asfalto.
- Excelente adhesión sobre asfalto y concreto.

BROCALES está especialmente diseñada para el pintado de brocales, pasos peatonales, muros, islas, defensas de concreto, zonas de estacionamiento, etc.

Su resistencia a la alcalinidad del concreto y su alta capacidad de humectación evita que la pintura se desconche y hace que se comporte mejor que las pinturas alquídicas tradicionales resultando más duraderas que éstas.

BROCALES es ideal para la delineación de canchas deportivas sobre superficies asfálticas, de concreto o arcilla.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Polímeros Acrílicos.
COLOR:	Blanco, Amarillo, Rojo, Verde, Azul y Negro.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
SOLVENTES:	Agua.
PIGMENTOS:	Pigmentos inorgánicos y cargas inertes.
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	37 ± 1 %
RENDIMIENTO TEORICO:	56 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	4 a 5 mils (10 a 12 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	10-12 minutos	Al tránsito:	30 minutos máximo.
------------------	---------------	---------------------	--------------------

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa, hollín y otros contaminantes. **BROCALES** se aplica directamente sobre las superficies debidamente curadas y fraguadas. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación pre-existente.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, Rodillo, Pistola convencional o Pistola Airless.
Diluyente: No requiere. Para limpieza de los equipos utilice agua inmediatamente que termine de aplicar o se detenga la aplicación.

Pistola Convencional: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FXóFF/
Casquillo de aire: 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10psi. /
Presión de atomización: 45 a 50 psi.

Equipo Airless: **Relación de la bomba:** 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,019" - 0,023".

BROCALES no requiere dilución. La adición de agua puede ocasionar retardo en el tiempo de secado. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A..
 La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

BROCALES no deberá ser sometida a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte con un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Aceites y grasas: Muy buena **Al agua:** Excelente **A la Abrasión:** Muy Buena.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto no inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evítese el contacto directo con ojos. En caso de haberlo, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, consulte inmediatamente un médico. No debe almacenarse en contacto con superficies de hierro galvanizado, acero, bronce y aluminio. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 1 año.
