



DURAMAX ESMALTE

LÍNEA 805

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

DURAMAX ESMALTE, es un producto formulado a base de resinas alquídicas de muy buena calidad, con las cuales se logra obtener un producto de gran

resistencia a los golpes, logrando la protección y buena apariencia de la superficie.

CARACTERÍSTICAS:

Apariencia:	Brillante	Repintado:	24 horas
Color:	Ver carta de colores	Vehículo:	Alquídico.
Uso:	Superficies metálicas, mampostería, concreto y madera tanto en ambientes interiores como exteriores.	Diluyente:	Solvente sintético 027301 ó Solvente Multiuso 028-312.
Presentación:			Galón y cuarto de galón.
Secamiento:	Al tacto: 1 hora Duro: 8 horas	Peso/galón:	3,58 ± 0,1 Aproximadamente.
		% de material no volátil/peso:	33,8 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie a pintar debe estar limpia de polvo, aceites, grasas, pintura suelta y envejecida.

FONDOS RECOMENDADOS:

Metales:

Fondo de herrería rojo 199-555 o gris 199-919

Fondo Minio de plomo 110-455

Mampostería:

Fondo Antialcalino Pinco 173-100

Madera:

Sellador 950-003

Fondo blanco lijable 100-100

Para repintado: no necesita fondo.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Brocha, Pistola y Rodillo.



LIMPIEZA DE EQUIPOS:

Los implementos deben lavarse con solvente multiuso
028-312 ó Solvente Sintetico 027-301.

PRECAUCIONES:

- | | |
|--|--|
| * No ingiera el producto. | * Utilícelo en sitios con adecuada ventilación |
| * Manténgase fuera del alcance de los niños. | * Producto inflamable. |