



PINCO CAUCHO MATE
Pintura de Caucho
Línea 864

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

PINCO CAUCHO MATE es una pintura tipo látex, de uso en todo tipo de superficies de concreto, cemento, dry-wall, fibrocemento y mampostería en general. También puede ser aplicada sobre superficies de madera debidamente fondeadas.

Sus principales características son:

- Excelente relación precio-valor
- Buen rendimiento a bajo costo
- Fácil de aplicar a brocha, rodillo o pistola
- Para ser usada en ambientes interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Copolímeros acrílicos
PIGMENTOS:	Dióxido de Titanio y cargas inertes
SOLVENTES	Agua
COLOR:	Según carta de colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	22 ± 2 %
PESO POR GALÓN	4,87 Kg/GAL
VOC:	menor a 25 g/L
RENDIMIENTO TEORICO:	30 m ² /GAL por mano. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del sustrato.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Este producto se aplica a dos manos. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación
CUBRIMIENTO:	El cubrimiento definitivo se observa cuando la pintura ha secado por completo

SECAMIENTO A 25°C (77°F) :

Al tacto:	1 hora	Secamiento duro: 8 horas
Para Repintar:	4 horas	

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación. Elimine pintura vieja en mal estado. En caso de contaminación con hongo y/o moho lavar la superficie con una solución de cloro comercial y agua en proporción de 2:1, restregando la superficie con un cepillo de cerdas duras y repitiendo los lavados de ser necesarios, finalmente lavar con abundante agua limpia para eliminar el remanente de la mezcla que pudiese haber quedado. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

El tiempo de durabilidad del sistema de pintura dependerá del grado de limpieza y preparación de superficie

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, rodillo o pistola

Diluyente: No requiere. Utilice agua limpia para la limpieza de los equipos de aplicación.

Agite el producto hasta su completa homogenización antes de pintar. No aplique si no está homogéneo.

Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. En superficies deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de Fondo Antialcalino 173-100. Para emparejar y nivelar la superficie superficies con grietas y ranuras menores aplique Pasta Profesional (898-100) con el fin de rellenar imperfecciones en la superficie. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Su uso no contempla resistencia a la intemperie.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto no inflamable. Almacene en un lugar fresco. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Para su uso no necesita protección especial. En caso de derrame, absorba con material inerte y dispóngase según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos, mares o lagos.

Debe quedar bien tapado una vez usado. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 2 años.
