



PASTA DURABLE

CÓDIGO 895-110

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PASTA DURABLE, está formulada especialmente para emparejar y uniformar todo tipo de superficies interiores de mampostería, concreto, cemento y todo tipo de frisos en general, dejándolas acondicionadas

para cualquier clase de recubrimiento. Es un producto que confiere un excelente acabado y es de fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS:

Apariencia: Cremoso

Color: Blanco hueso

Uso: Para superficies de mampostería, concreto, cemento.

Vehículo: Resinas emulsionadas vinil acrílica

Diluyente: No requiere.

Secamiento: Al tacto: 30 minutos

Duro: 1 hora.

Presentación: Cuñete, galón, cuartos de galón.

Peso/ galón: 5,41 ± 0,1

% de material

no volátil: 57,5%

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe encontrarse libre de polvo, residuos de concreto, cemento, cal o restos de pintura desprendida o pulverizada para ello raspe o lije el

área, elimine las grietas y limpie los residuos. Si la superficie presenta alta alcalinidad trate la superficie con Fondo Antialcalino 173-100.

FONDOS RECOMENDADOS:

Fondo Antialcalino 173-100.

MÉTODOS DE APLICACIÓN:

Espátula o Palustra.

Este producto se debe aplicar tal cual viene en el envase pero si se desea mayor relleno a cada galón se

le puede agregar de 1,5 a 2,0 kg de yeso, se debe mezclar muy bien hasta lograr la completa homogenización del material.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda la aplicación con espátula, utilizando abundante cantidad del producto para así lograr un buen relleno de la superficie, después del secado se procede a lijar toda el área tratada y luego se aplica

cualquier tipo de acabado.

Es importante eliminar todo el polvillo que pueda quedar después de lijar.

PRECAUCIONES:

- * No ingiera el producto.
- * Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- * Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- * Almacene bajo techo.