



PASTA PROFESIONAL

Masilla Enduido para Encamisar Paredes

CÓDIGO 898-100

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

Pasta Profesional es un producto emulsionado en agua, diseñado para nivelar imperfecciones y rellenar grietas menores en frisos y mampostería en general, acondicionando así la superficie a ser pintada. Pasta Profesional acepta perfectamente ser mezclada con yeso, si se requiere un mayor poder de relleno, aun cuando está diseñada para ser aplicada directamente

Sus principales características son:

- Aplicable con espátula y palustra
- Fácil de lijar
- Excelente poder de relleno
- Se aplica sólo en ambientes internos
- Susceptible a la humedad

Pasta Profesional está diseñada para aplicarse como producto acondicionador de paredes donde se desee obtener un acabado final muy liso y sin imperfecciones en ambientes internos. Producto ideal para rellenar los pequeños agujeros que dejan los clavos sobre las paredes. Usualmente se aplican 2 o 3 capas, con lijados entre capa y capa y dependiendo de la rugosidad de la superficie y el acabado que se requiera alcanzar,

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Resina vinil acrílica
COLOR:	Blanco Grisáceo
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
SOLVENTES:	Agua
PIGMENTOS:	Cargas inertes
DENSIDAD:	5,80 ± 0,10 Kg/Gal
VOC:	Menor a 50 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	33 - 35 %
RENDIMIENTO TEORICO:	50 m ² /Gal Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del sustrato.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Se recomienda aplicar 2 o 3 capas con lijado entre capas

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 1 hora

Para pintar: 4 horas

Para lijar: 4 horas

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies Nuevas: La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes. En caso de contaminación con grasa y aceite, eliminar la misma mediante el uso de solventes apropiados o mediante la utilización de desengrasantes. **Superficies Reparadas:** Eliminar toda la pintura vieja y mal adherida de la superficie utilizando espátula u otros implementos que puedan ayudar en la eliminación total de la pintura de la superficie. **Pasta Profesional** debe ser aplicada directamente sobre friso o concreto completamente curados y fraguados, sin contaminación de hongo y moho; en caso de presencia de este tipo de contaminación, se debe lavar la superficie con solución de cloro en agua, en proporción de 2 partes de cloro y 1 parte de agua, dejar actuar esta solución durante aproximadamente 2 horas y luego restregar con cepillo de cerdas hasta eliminar totalmente las manchas. El tiempo de durabilidad del sistema, dependerá del grado de preparación y limpieza de la superficie a nivelar y acondicionar para el pintado.

APLICACION

Método de aplicación: Espátula y Palustra.

Diluyente: No requiere, viene listo para usar. Use agua limpia para la limpieza de los equipos

Antes de aplicar Pasta Profesional, mezclar muy bien el Producto, verificando que no queden sedimentos en el fondo del envase.

Pasta Profesional viene lista para aplicar, sin embargo, si se requiere mayor poder de relleno, se puede agregar una cucharada de albañil con yeso, mezclando adecuadamente hasta completa integración

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una recomendación acorde a sus necesidades, consulte a un representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Las masillas o enduños no tienen resistencia al agua y debe evitarse su aplicación sobre superficies húmedas o expuestas a la intemperie

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto no inflamable. Transportar y Almacenar en un lugar fresco, siempre bajo techo, que no esté expuesto directamente a los rayos solares y lejos del alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, en caso de haberlo, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, consulte inmediatamente un médico. No debe almacenarse en contacto con superficies de hierro galvanizado, acero, bronce y aluminio. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 1 año.
