## Script Base de Datos

```
Tabla Usuarios
CREATE TABLE Usuarios (
  ID Usuario INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  Correo_Electronico VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  Telefono VARCHAR(15),
  Contraseña VARCHAR(255) NOT NULL,
  Tipo Usuario ENUM('Comprador', 'Vendedor') NOT NULL,
  Fecha_Registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
Tabla Producto
CREATE TABLE Producto (
  ID Producto INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre_Producto VARCHAR(100) NOT NULL,
  Descripcion TEXT,
  Categoria VARCHAR(50),
  Precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
  Cantidad Disponible INT NOT NULL,
  Ubicacion VARCHAR(100),
  ID Vendedor INT,
  Fecha_Creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (ID_Vendedor) REFERENCES Usuarios(ID_Usuario)
);
Tabla Transaccion
CREATE TABLE Transaccion_Producto (
  ID Transaccion INT NOT NULL,
  ID Producto INT NOT NULL,
  Cantidad INT NOT NULL,
  Precio Unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (ID_Transaccion, ID_Producto),
  FOREIGN KEY (ID_Transaccion) REFERENCES Transaccion(ID_Transaccion),
  FOREIGN KEY (ID Producto) REFERENCES Producto(ID Producto)
);
Tabla Transaccion Producto
CREATE TABLE Transaccion Producto (
  ID_Transaccion INT NOT NULL,
  ID Producto INT NOT NULL,
  Cantidad INT NOT NULL,
  Precio_Unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (ID Transaccion, ID Producto),
  FOREIGN KEY (ID_Transaccion) REFERENCES Transaccion(ID_Transaccion),
  FOREIGN KEY (ID_Producto) REFERENCES Producto(ID_Producto)
);
```

```
Tabla Mensaje
CREATE TABLE Mensaje (
  ID_Mensaje INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ID Producto INT,
  ID Emisor INT,
  ID_Receptor INT,
  Contenido Mensaje TEXT NOT NULL,
  Fecha Hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (ID Producto) REFERENCES Producto(ID Producto),
  FOREIGN KEY (ID_Emisor) REFERENCES Usuarios(ID_Usuario),
  FOREIGN KEY (ID Receptor) REFERENCES Usuarios(ID Usuario)
);
Tabla Notificacion
CREATE TABLE Notificacion (
  ID_Notificacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ID Usuario INT,
  Tipo_Notificacion VARCHAR(50) NOT NULL,
  Descripcion TEXT NOT NULL,
  Fecha Hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT TIMESTAMP,
  Estado ENUM('Leído', 'No Leído') NOT NULL,
  FOREIGN KEY (ID_Usuario) REFERENCES Usuarios(ID_Usuario)
);
Tabla Favorito
CREATE TABLE Favorito (
  ID_Favorito INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ID_Usuario INT,
  ID Producto INT,
  Fecha_Añadido TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (ID_Usuario) REFERENCES Usuarios(ID_Usuario),
  FOREIGN KEY (ID Producto) REFERENCES Producto(ID Producto)
);
```