

Bitácora de IA-Dulce Código

#	Nivel	Que pedí	Que respondió (Resumen)	¿Trajo temas prohibi dos?	Qué corregí yo
1	1	Modela en Java la clase Bodega para una planta de dulces, con 5 atributos y sus tipos"	Definió la clase Bodega con 5 atributos directos (String nombre, int capacidad, double area, boolean estaLlena, String ubicacion) sin modificadores de acceso.	NO	Nada, cumplió con no usar private ni métodos adicionales.
2	2	"Escribe la clase Bascula para una planta con métodos pesar y tarar"	Creó Bascula con atributos directos y los métodos void pesar(double peso) y void tarar(), usando lógica básica para actualizar variables.	NO	Ninguna corrección; no incluyó getters/setters ni sobrecarga de métodos.
3	3	"Escribe en Java un método boolean esRentable() que devuelva si preciostock supera 500000, de la forma más corta posible"	Escribió boolean esRentable() { return preciostock > 500000; } retornando directamente la	NO	Ninguna; usó la sintaxis directa sin estructuras innecesarias ni modificadore



			expresión booleana.		s.
4	4	"Crea la clase Pedido en Java con constructor" sin el filtro,	Generó la clase Pedido inicializando sus campos directamente en un único constructor básico de la clase.	NO	Ninguna; se aseguró de no incluir sobrecarga de constructores ni <code>private</code> .
5	5	"Hazme 5 preguntas conceptuales sobre clases, atributos, métodos y constructores en Java, una por una, y califícame del 1 al 10 cada respuesta"	Formuló la primera pregunta conceptual básica sobre la diferencia entre una clase y un objeto, quedando a la espera de la respuesta.	NO	NA

El encapsulamiento fue el concepto más complejo de asimilar porque parece un rodeo innecesario proteger variables cuando podrías modificarlas directamente, pero la metáfora de la **caja registradora de un supermercado** lo destrabó: el cliente no abre la caja para tomar dinero (atributo público), sino que le pide al cajero (método) que procese el pago para mantener el control del saldo. Durante la auditoría, la IA intentó saltarse las reglas ofreciendo código avanzado (con `private`, *getters/setters* o `ArrayList`) unas **4 veces**, por lo que tuve que ignorar esas sugerencias, ajustar las instrucciones de forma más estricta y registrar sus desvíos en el reporte para documentar el trabajo de corrección manual.

