

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

TAREA #2

Saúl Zamora

profesor
Kevin Moraga

March 24, 2017

1 Introducción

Utilizando los datos de Google Books n-gram viewers; los cuales son tuplas de tamaño fijo, que en este caso son palabras extraídas de los libros existentes en Google Books. La N especifica el número de elementos en la tupla, as un 5-gram tiene 5 palabras. Los datos están en texto plano en el siguiente formato:

- *ngram TAB year TAB match_count TAB page_count TAB volume_count
NEWLINE*

El objetivo principal es hacer uso de un cluster de procesamiento utilizando *Kubernetes* y *Docker* sobre el cual se lanzarán las instancias de *Hadoop* que utilizan técnicas de *MapReduce* para resolver consultas.

2 Ambiente de desarrollo

- Sistema operativo utilizado: Linux Ubuntu 16.04 LTS
- RVM (Ruby Version Manager) versión 1.27.0
- Ruby versión 2.3.3
- Docker versión 1.5.2
- Hadoop versión 2.7

3 Estructuras de datos usadas y funciones

4 Instrucciones de ejecución'

Asumiendo que el ambiente de desarrollo está listo, hay que seguir los siguientes pasos:

- Descargar el repo desde <https://github.com/aleks279/200835773-tarea2>
- Navegar al folder *200835773-tarea2*
- Instalar la gema *Bundler* usando el comando *gem install bundler*
- Instalar las dependencias (gemas) para la aplicación usando el comando *bundle*
- Para "construir" el contenedor de Docker hay que ejecutar el comando *docker-compose build*
- Para ejecutar la aplicación Ruby dentro del contenedor Docker ejecutar el comando *docker-compose web up*
- Alternativamente, para ejecutar la aplicación localmente fuera del contenedor Docker, ejecutar *rails s*

5 Bitácora de trabajo

- 15-03-2017:
 - 1 hora - instalación de Docker.
 - 4 horas - configuración local de aplicación en Ruby on Rails, Docker y Heroku.
- 17-03-2017:
 - 4 horas - configuración local de aplicación en Ruby on Rails y Docker.
- 18-03-2017:
 - 2 horas - configuración local de Hadoop.
 - 1 hora - documentación.
 - 4 horas - investigación en MapReduce, Hadoop y Ruby con Rubydoop
- 20-03-2017:
 - 2 horas - refactor del app. Instalación de JRuby.
- 22-03-2017:
 - 2 horas - refactor. Sin éxito. App compila y crea el .jar, pero genera errores al correr. Prueba con un contador de palabras simple.
- 24-03-2017:
 - 3 horas - start over con Python. Configuración de Docker y Python en Distelli (para deploy).

Total de horas trabajadas: 23 horas.

6 Comentarios finales

- Debido al horario laboral, la falta de tiempo fue una limitante y no fue posible realizar el cluster de Kubernetes.

7 Conclusiones

- La configuración inicial de Docker es *overly complicated*.

References

- [1] Bourgau, P. (2017). How to boot a new Rails project with Docker and Heroku - Philippe Bourgau's blog. [online] Philippe.bourgau.net. Available at: <http://philippe.bourgau.net/how-to-boot-a-new-rails-project-with-docker-and-heroku/>
- [2] Digitalocean.com. (2017). How to Install Hadoop in Stand-Alone Mode on Ubuntu 16.04 — DigitalOcean. [online] Available at: <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-hadoop-in-stand-alone-m>
- [3] GitHub. (2017). iconara/rubydoop. [online] Available at: <https://github.com/iconara/rubydoop>