Домашняя работа

Студент: Гурняк Александра

Группа: 9/2-РПО-25/3

Дисциплина: Информационные технологии

Вид работы: Домашняя

Задание 1. Путь данных от ссылки до заявки

Для задания я выбрала сайт shop.merch.google.

Я открыла сайт и в инструментах разработчика перешла в Network, после чего поставила фильтр collect. Затем я обновила страницу, прокрутила её вниз и нажала на один из товаров.

При каждом действии отправлялся отдельный запрос. В нём я смотрела параметр en, который показывает название события, и Payload с остальными данными.

При обновлении страницы фиксируется просмотр страницы. При прокрутке передаётся информация о прокрутке, а при нажатии на товар — информация о выбранном товаре.

Путь пользователя можно описать так:

1.Переход на сайт.

2.Загрузка страницы.

3.Просмотр и прокрутка страницы.

4.Нажатие на товар.

5.Переход к дальнейшему действию с товаром, например добавление в корзину.

Данные могут потеряться, если пользователь закроет сайт до следующего действия. Например, он может посмотреть товар, но не перейти дальше.

Задание 2. Разбор случая

Session replay

Я выбрала тему Session replay. Это технология, которая позволяет владельцам сайтов смотреть, как пользователи взаимодействуют со страницей.

1. Какие данные собирались?

Специальные скрипты могли записывать движения мыши, прокрутку, нажатия и текст, который пользователь вводил в формы. В некоторых случаях информация собиралась ещё до отправки формы.

Из-за этого могли попадать данные, которые вообще не нужны для обычной аналитики, например личная информация или данные банковской карты.

2. Кто получал данные и зачем?

Данные получали сторонние сервисы аналитики, например FullStory и Hotjar. Их использовали для того, чтобы понять, где пользователям неудобно пользоваться сайтом и что можно исправить.

Проблема была в том, что вместе с этой информацией иногда собирались и личные данные пользователей.

3. Как это обнаружили?

Исследователи из Princeton проверили большое количество популярных сайтов и посмотрели, какие сторонние скрипты на них установлены.

После этого они проверяли, какие данные эти скрипты отправляют.

Так они обнаружили случаи, когда на сторонние серверы передавалась информация, введённая пользователями на сайтах.

4. Чем всё закончилось?

Результаты исследования опубликовали, после чего о проблеме узнали владельцы сайтов и разработчики сервисов.

Некоторые сайты после этого убрали такие скрипты или изменили их работу.

Мне этот случай показался интересным, потому что для сбора данных не обязательно нужен взлом. Иногда достаточно обычного стороннего скрипта на сайте.

5. Как это выглядело бы в Network?

В Network можно было бы увидеть запросы к сторонним доменам во время действий пользователя.

Например, человек вводит текст в форму, и после этого появляется запрос к стороннему сервису. В Payload могла бы передаваться информация об этом действии.