

目 录

前 言.....1

前 言

概述

本节介绍本文档的内容、对应的产品版本、适用的读者对象、行文表达约定、历史修订记录等。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下所示。

产品名称	产品版本
OptiX iManager T2000 北向 CORBA 接口	V200R005C01

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 北向接口二次开发工程师
- 北向接口安装员
- 北向接口调测工程师

内容简介

本书为《OptiX iManager T2000 北向 CORBA 接口 用户指南》。手册内容简介如下：

章节	内容
1 系统概述	介绍 T2000 CORBA 接口的功能特性。
2 系统特点	介绍 T2000 CORBA 接口的主要特点。
3 系统功能	介绍 T2000 CORBA 接口各功能模块的实现情况。
4 系统配置与组网应用	介绍 T2000 CORBA 接口的软硬件配置要求与应用情况。
5 系统安装和运行	介绍 T2000 CORBA 接口的安装与启停。

章节	内容
6 维护操作	介绍 T2000 CORBA 接口的基本维护。
7 接口信息模型	介绍 T2000 CORBA 接口的接口信息模型。
附录 A SDH 端到端业务配置指导	介绍了如何通过 CORBA 接口配置 SDH 端到端业务。
附录 B WDM 端到端业务配置指导	介绍了如何通过 CORBA 接口配置 WDM 端到端业务。
附录 C Ethernet 业务配置指导	介绍了如何通过 CORBA 接口配置 Ethernet 端到端业务。
附录 D 事件、告警及性能列表	介绍了通知事件样例、告警映射表、性能映射表、IDL 说明。
附录 E 术语	介绍了本手册中涉及到的术语。
附录 F 缩略语	介绍了本手册中涉及到的缩略语。

约定

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	以本标志开始的文本表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员死亡或严重伤害。
 警告	以本标志开始的文本表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微或中等伤害。
 注意	以本标志开始的文本表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 窍门	以本标志开始的文本能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 说明	以本标志开始的文本是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

通用格式约定

格式	说明
宋体	正文采用宋体表示。
黑体	一级、二级、三级标题采用黑体。
楷体	警告、提示等内容一律用楷体，并且在内容前后增加线条与正文隔离。
“Terminal Display”格式	“Terminal Display”格式表示屏幕输出信息。此外，屏幕输出信息中夹杂的用户从终端输入的信息采用加粗字体表示。

命令行格式约定

格式	意义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用加粗字体表示。
斜体	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用斜体表示。
[]	表示用“[]”括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y ... }	表示从两个或多个选项中选取一个。
[x y ...]	表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。
{ x y ... } *	表示从两个或多个选项中选取多个，最少选取一个，最多选取所有选项。
[x y ...] *	表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。

图形界面元素引用约定

格式	意义
“ ”	带双引号“ ”的格式表示各类界面控件名称和数据表，如单击“确定”。
>	多级菜单用“>”隔开。如选择“文件 > 新建 > 文件夹”，表示选择“文件”菜单下的“新建”子菜单下的“文件夹”菜单项。

键盘操作约定

格式	意义
加 “ ” 的字符	表示键名。如“Enter”、“Tab”、“Backspace”、“a”等分别表示回车、制表、退格、小写字母 a。
“键 1+键 2”	表示在键盘上同时按下几个键。如“Ctrl+Alt+A”表示同时按下“Ctrl”、“Alt”、“A”这三个键。
“键 1， 键 2”	表示先按第一键，释放，再按第二键。如“Alt， F”表示先按“Alt”键，释放后再按“F”键。

鼠标操作约定

格式	意义
单击	快速按下并释放鼠标的的一个按钮。
双击	连续两次快速按下并释放鼠标的的一个按钮。
拖动	按住鼠标的的一个按钮不放，移动鼠标。

修改记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 01 (2007-09-15)

第一次正式发布。