

Appunti Tirocinio

Alessio Marini

Appunti presi per il mio Tirocinio interno presso il Vision-Lab.

July 20, 2026

1. Linear Algebra

1.1. Scalars

I numeri che utilizziamo tutti i giorni prendono il nome di **scalari**, li indicheremo con lettere *lower-case* come x, y, z e lo spazio di tutti gli scalari **reali** $\mathbb{R}$.

Implementiamo gli scalari come dei tensor da un solo elemento, vediamo un esempio di assegnamento e delle operazioni:

```
x = torch.tensor(3.0)
y = torch.tensor(2.0)

x + y, x * y, x / y, x**y
# Output
# (tensor(5.), tensor(6.), tensor(1.5000), tensor(9.))
```

1.2. Vectors

Possiamo vedere i vettori come degli array di scalari con lunghezza fissa, gli scalari saranno gli *elementi* del vettore. Quando li utilizzeremo per rappresentare problemi reali avremo che ogni elemento indica un parametro di cosa stiamo analizzando. Indichiamo i vettore con lettere lowercase bold come $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$.

Ci riferiamo agli elementi di un vettore con la lettera del vettore e l'indice dell'elemento in basse, x_2 indica l'elemento con indice 2 nel vettore $\mathbf{x}$. Normalmente li visualizziamo impilando gli elementi verticalmente:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Per indicare che un vettore contiene n elementi scriviamo che $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, formalmente diciamo che n è la **dimensione** dell'array, questa nel codice corrisponde appunto alla lunghezza del tensor che possiamo richiamare con `len(x)` oppure tramite l'attributo `x.shape`.

Per fare chiarezza indichiamo con:

- **Order**: Numero degli assi di un vettore
- **Dimensionality**: Numeri dei componenti

1.3. Matrici

Gli scalari sono tensor di ordine 0, i vettori sono tensor di ordine 1 e le matrici sono di ordine 2. Le indichiamo con lettere upper case bold, quindi $\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}$ e le rappresentiamo nel codice con vettori con due assi. Con l'espressione $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ indichiamo che una matrice $\mathbf{A}$ contiene $m \times n$ valori reali ordinati in m righe e n colonne. Quando $m = n$ diciamo che la matrice è *quadrata*. Possiamo illustrarla come una tabella e per indicare un elemento usiamo il doppio pedice, quindi $a_{i,j}$ indica l'elemento nella i -esima riga e alla j -esima colonna di $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

É possibile invertire gli assi ovvero scambiare righe con colonne, il risultato é la **matrice trasposta**, la indichiamo con $\mathbf{A}^\top$. Otteniamo che se $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ allora $b_{ij} = a_{ji}$ per ogni i, j . Inoltre la trasposta di una matrice $m \times n$ sar  una matrice $n \times m$.

Le matrici **simmetriche** sono un sottoinsieme delle matrici quadrate, sono matrici uguali alla loro trasposta, quindi $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$

1.4. Tensors

I tensors ci danno modo di rappresentare array di ordine n . Li indichiamo con lettere maiuscole X,Y,Z e per gli elementi utilizziamo lo stesso meccanismo di indici delle matrici. I tensors diventeranno pi  importanti quando lavoreremo con le immagini, ognuna infatti é rappresentata da un tensor di ordine 3 dove gli assi corrispondono a *altezza*, *larghezza* e *canali*. Una collezione di immagini sar  quindi un tensor di ordine 4.

1.4.1. Basic Properties of Tensor Arithmetic

Scalari, vettori, matrici e tensors hanno delle propriet , ad esempio le operazioni *element-wise* producono output della stessa forma degli operandi.

```
A = torch.arange(6, dtype=torch.float32).reshape(2, 3)
B = A.clone() # Alloca nuova memoria per B
A, A + B

# Output
# (tensor([[0., 1., 2.],
#          [3., 4., 5.]]),
#  tensor([[ 0.,  2.,  4.],
#          [ 6.,  8., 10.]])
```

Il prodotto *elementwise* di due matrici si chiama **Hadamard Product**, lo indichiamo con $\odot$. Gli elementi saranno quindi:

$$\mathbf{A} \odot \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} & \dots & a_{1n}b_{1n} \\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} & \dots & a_{2n}b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}b_{m1} & a_{m2}b_{m2} & \dots & a_{mn}b_{mn} \end{bmatrix}$$

Andando invece a sommare o moltiplicare un tensor con uno scalare otteniamo un tensor con la stessa forma di quello originale ma su ogni elemento viene applicata l'operazione specificata.

1.4.2. Reduction

Spesso ci capiter  di dover calcolare la somma di tutti gli elementi di un tensor. Matematicamente possiamo esprimerla come $\sum_{i=1}^n x_i$ ma nel codice esiste una funzione dedicata:

```
x = torch.arange(3, dtype=torch.float32)
x, x.sum()
```

```
# Output
# (tensor([0., 1., 2.]), tensor(3.))
```

La funzione `sum()` va bene anche per tensors di ordine maggiore. Di base chiamare la funzione somma, *riduce* il tensor su tutti i suoi assi producendo, in alcuni casi, uno scalare. Possiamo specificare su quali assi effettuare la somma e quell'asse ovviamente sparirà dalla dimensione del tensor:

```
A.shape, A.sum(axis=0).shape
# Output
# (torch.Size([2, 3]), torch.Size([3]))

A.shape, A.sum(axis=1).shape
# Output
# (torch.Size([2, 3]), torch.Size([2]))
```

In alcuni casi però potrebbe essere utile si calcolare la somma, ma anche mantenere intatto il tensor, in questi casi impostiamo:

```
sum_A = A.sum(axis=1, keepdims=True)
sum_A, sum_A.shape

# Output
# (tensor([[ 3.],
#          [12.]]),
# torch.Size([2, 1]))
```

1.4.3. Dot Products

È una delle operazioni principali, dati due vettori $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^d$ il loro *dot product* è dato da $\mathbf{x}^\top \mathbf{y}$, ovvero la somma dei prodotti degli elementi nella stessa posizione:

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{y} = \sum_{i=1}^d x_i y_i$$

```
y = torch.ones(3, dtype = torch.float32)
x, y, torch.dot(x, y)

# Output
# (tensor([0., 1., 2.]), tensor([1., 1., 1.]), tensor(3.))
```

In modo perfettamente equivalente possiamo calcolare un dot product effettuando prima un prodotto elementwise e poi una somma.

I dot product sono fondamentali in questo ambito. Ad esempio dato un set di valori in un vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ e un set di pesi $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$; la *weighted sum* di $\mathbf{x}$ in base ai pesi $\mathbf{w}$ può essere espressa come il dot product $\mathbf{x}^\top \mathbf{w}$.

Quando i pesi sono non negati e la loro somma è uguale a 1, il dot product rappresenta una *weighted average*. Inoltre, dopo aver normalizzato due vettori in modo da avere una lunghezza unitaria (pari a 1) il dot product esprimerà il coseno dell'angolo compreso fra loro.

1.4.4. Matrix - Vector Products

Adesso possiamo vedere il prodotto fra una matrice $m \times n$ $\mathbf{A}$ e un vettore n -dimensionale $\mathbf{x}$. Per prima cosa visualizziamo la matrice come vettori riga:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \mathbf{a}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m^\top \end{bmatrix}$$

Dove ogni $\mathbf{a}_i^\top \in \mathbb{R}^n$ é un vettore-riga che rappresenta la i -esima riga di $\mathbf{A}$.

Il prodotto matrice-vettore $\mathbf{Ax}$ é semplicemente un vettore colonna di lunghezza m dove l'elemento i é il dot product $\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x}$:

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \mathbf{a}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m^\top \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \mathbf{x} \\ \mathbf{a}_2^\top \mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m^\top \mathbf{x} \end{bmatrix}$$

Possiamo vedere quindi la moltiplicazione con una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ come una trasformazione che porta i vettori da $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$. Queste trasformazioni sono molto utili infatti sono l'operazione principale usata in ogni layer dove, dato l'output del layer precedente, viene calcolato l'output attuale.

Per rappresentare questi prodotti nel codice usiamo la funzione `mv`. Per effettuarla é importante che la dimensione di $\mathbf{A}$ sia la stessa di $\mathbf{x}$. In Python inoltre abbiamo un operatore pensato sia per prodotti matrix-matrix che matrix-vector che é `@`:

```
A.shape, x.shape, torch.mv(A, x), A@x

# Output
# (torch.Size([2, 3]), torch.Size([3]), tensor([ 5., 14.]), tensor([ 5., 14.]))
```

1.4.5. Matrix - Matrix Multiplication

Il concetto é molto simile a quello dei dot product. Prendiamo due matrici $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times k}$ e $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{k \times m}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nk} \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{km} \end{bmatrix}$$

Sia $\mathbf{a}_i^\top \in \mathbb{R}^k$ il vettore-riga che rappresenta la i -esima riga della matrice $\mathbf{A}$ e sia $\mathbf{b}_j \in \mathbb{R}^k$ il vettore-colonna che rappresenta la j -esima colonna della matrice $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \mathbf{a}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \end{bmatrix}, \mathbf{B} = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \dots \ \mathbf{b}_m]$$

Per formare la matrice $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ calcoliamo ogni elemento c_{ij} come il dot product tra la i -esima riga di $\mathbf{A}$ e la j -esima colonna di $\mathbf{B}$:

$$C = AB = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \mathbf{a}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \end{bmatrix} [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \dots \ \mathbf{b}_m] = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_1^\top \mathbf{b}_2 & \dots & \mathbf{a}_1^\top \mathbf{b}_m \\ \mathbf{a}_2^\top \mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_2^\top \mathbf{b}_2 & \dots & \mathbf{a}_2^\top \mathbf{b}_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_n^\top \mathbf{b}_2 & \dots & \mathbf{a}_n^\top \mathbf{b}_m \end{bmatrix}$$

Possiamo pensare ad una moltiplicazione matrix-matrix AB equivalente ad effettuare m prodotti matrix-vector o $m \times n$ dot products per mettere insieme i risultati e ottenere una matrice $n \times m$.

1.5. Norms

Di base la *norm* di un vettore ci dice «quanto é grande». Ne esistono diverse, ad esempio la l_2 misura la lunghezza Euclidea di un vettore.

La norm é una funzione $\|\cdot\|$ che mappa un vettore in uno scalare e soddisfa le 3 seguenti proprietà:

1. Dato un array $\mathbf{x}$, se scaliamo tutti i suoi elementi per uno scalare $a \in \mathbb{R}$ anche la norm scala:

$$\|a\mathbf{x}\| = |a| \|\mathbf{x}\|$$

2. Dati due vettori $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$, la norm soddisfa la *triangle inequality*:

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$$

3. La norm di un vettore é non-negativa e si annulla soltanto se il vettore é zero:

$$\|\mathbf{x}\| > 0 \text{ for all } \mathbf{x} \neq 0$$

Esistono diverse funzioni valide come norms e diverse norms rappresentano diversi concetti di grandezza. La norm Euclidea corrisponde alla radice quadrata della somma dei quadrati di un vettore, questa é chiamata norm l_2 e possiamo esprimerla come:

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Nel codice possiamo chiamare semplicemente il metodo `norm`:

```
u = torch.tensor([3.0, -4.0])
torch.norm(u)

# Output
# tensor(5.)
```

Un'altra norm comune é la l_1 anche chiamata *Manhattan distance*, questa somma i valori assoluti degli elementi del vettore:

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

Questa, rispetto alla l_2 , é meno sensibile ai valori anomali, per calcolarla combiniamo i metodi per il valore assoluto e la somma:

```
torch.abs(u).sum()

# Output
# tensor(7.)
```

Sia la l_2 che la l_1 sono dei casi speciali della norm generica l_p :

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Per quanto riguarda le matrici però le cose si fanno più complicate. Possiamo vedere le matrici sia come insiemi di singoli elementi sia come oggetti che agiscono su vettori trasformandoli in altri vettori. Possiamo chiederci ad esempio quanto il prodotto matrice-vettore $\mathbf{X}\mathbf{v}$ può essere lungo rispetto al vettore $\mathbf{v}$, questo ci porta alla *spectral norm*. Però vediamo la *Frobenius norm* che è più semplice da calcolare ed è definita come la radice quadrata della somma dei quadrati degli elementi della matrice:

$$\|\mathbf{X}\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij}^2}$$

Questa si comporta come se fosse una norma l_2 di un vettore a forma di matrice.

Nel deep learning spesso cerchiamo di risolvere problemi di ottimizzazione, massimizzare la probabilità assegnata ai dati osservati, massimizzare il guadagno associato ad un modello di raccomandazione, minimizzare la distanza tra le rappresentazioni delle foto della stessa persona. Queste distanze sono spesso espresse come norme.

2. Calculus

2.1. Derivatives and Differentiation

Molto semplicemente, la derivata é il tasso di variazione di una funzione rispetto alle variazioni dei suoi argomenti. Le derivate ci dicono quanto velocemente una *loss function* cresce o decresce quando incrementiamo o decrementiamo ciascun parametro. Formalmente per delle funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ che mappano scalari in altri scalari, la derivata di f nel punto x é definita come:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Quando $f'(x)$ esiste, f si dice *differenziabile* in x e quando $f'(x)$ esiste per ogni x in un range di valori, come ad esempio $[a, b]$, diciamo che f é differenziabile su questo set. Non tutte le funzioni sono differenziabili comprese alcune che vorremmo ottimizzare. Tuttavia dato che il calcolo della derivata é fondamentale in quasi tutti gli algoritmi di addestramento, spesso ottimizziamo un surrogato differenziabile.

Possiamo interpretare la derivata $f'(x)$ come il *tasso di variazione istantaneo* di $f(x)$ rispetto ad x . Facciamo degli esempi, definiamo una funzione $u = f(x) = 3x^2 - 4x$:

```
def f(x):  
    return 3 * x ** 2 - 4 * x
```

Impostando $x = 1$ notiamo che $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ si avvicina a 2 quando h si avvicina a 0. Non abbiamo una dimostrazione matematica rigorosa ma possiamo facilmente notare che $f'(1) = 2$:

```
for h in 10.0*np.arange(-1, -6, -1):  
    print(f'h={h:.5f}, numerical limit={{f(1+h)-f(1)}/h:.5f}')
```

Output
h=0.10000, numerical limit=2.30000
h=0.01000, numerical limit=2.03000
h=0.00100, numerical limit=2.00300
h=0.00010, numerical limit=2.00030
h=0.00001, numerical limit=2.00003

Esistono tantissime notazioni per indicare la derivata di una funzione. Data $y = f(x)$ tutte le seguenti espressioni sono equivalenti:

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}f(x) = Df(x) = D_x f(x)$$

I simboli $\frac{d}{dx}$ e D sono *differentiation operators*. Vediamo inoltre alcune derivate di funzioni note:

$$\frac{d}{dx}C = 0 \text{ per ogni costante } C$$

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1} \text{ per } n \neq 0$$

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x$$

$$\frac{d}{dx}\ln x = x^{-1}$$

Funzioni composte da funzioni differenziabili sono anch'esse differenziabili. La seguente regola é utile quando lavoriamo con composizioni di qualsiasi funzioni differenziabili f e g e una costante C .

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[Cf(x)] &= C \frac{d}{dx}f(x) \\ \frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] &= \frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x) \\ \frac{d}{dx}[f(x)g(x)] &= f(x) \frac{d}{dx}g(x) + g(x) \frac{d}{dx}f(x) \\ \frac{d}{dx} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{g(x) \frac{d}{dx}f(x) - f(x) \frac{d}{dx}g(x)}{g^2(x)}\end{aligned}$$

In questo modo possiamo facilmente calcolare la derivata della funzione precedente $3x^2 - 4x$:

$$\frac{d}{dx}[3x^2 - 4x] = 3 \frac{d}{dx}x^2 - 4 \frac{d}{dx}x = 6x - 4$$

Infatti impostando $x = 1$ otteniamo come risultato 2. Da notare che la derivata di una funzione ci indica la sua *pendenza* in un punto.

2.2. Partial Derivatives and Gradients

Per adesso abbiamo calcolato la derivata di funzioni con una sola variabile ma nel deep learning dovremo lavorare con funzioni che hanno diverse variabili. Definiamo $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ una funzione con n variabili, la *partial derivative* di y rispetto al suo i -esimo parametro x_i é:

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h}$$

Per calcolarlo possiamo trattare tutti gli altri parametri come costanti e calcolare la derivata di y rispetto ad x_i . Tutte le seguenti notazioni sono equivalenti:

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} = \partial_{x_i} f = \partial_i f = f_{x_i} = f_i = D_i f = D_{x_i} f$$

Possiamo concatenare derivate parziali di una funzione a piú variabili, ognuna rispetto ad una variabile, e ottenere un vettore che chiamiamo **gradiente** della funzione. Supponiamo di avere come input di una funzione $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un vettore n -dimensionale $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^\top$ e l'output uno scalare. Il gradiente della funzione f rispetto ad $\mathbf{x}$ é un vettore di n derivate parziali:

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = [\partial_{x_1} f(\mathbf{x}), \partial_{x_2} f(\mathbf{x}), \dots, \partial_{x_n} f(\mathbf{x})]^\top$$

Quando il nome delle variabili non crea ambiguitá, possiamo sostituire $\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})$ con $\nabla f(\mathbf{x})$. Inoltre ci sono le seguenti proprietà:

- $\forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si ha che $\nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{A}^\top$ e $\nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^\top \mathbf{A} = \mathbf{A}$. É l'equivalente della derivata di base, infatti se abbiamo la variabile che moltiplica una costante e deriviamo per quella variabile, possiamo rimuoverla.
- Per matrici quadrate $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si ha che $\nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top) \mathbf{x}$ e in particolare $\nabla_{\mathbf{x}} \|\mathbf{x}\|^2 = \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^\top \mathbf{x} = 2\mathbf{x}$

In modo analogo, per ogni matrice $\mathbf{X}$ si ha che $\nabla_{\mathbf{X}} \|\mathbf{X}\|_F^2 = 2\mathbf{X}$

2.3. Chain Rule

Nel deep learning calcolare i gradienti non é semplice dato che spesso si ha a che fare con complesse funzioni innestate. In questi casi si utilizza la *chain rule*. Torniamo per un attimo a funzioni con una sola variabile e supponiamo $y = f(g(x))$ dove $y = f(u)$ e $u = g(x)$ sono entrambe differenziabili. La chain rule ci dice che

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

Prendendo quindi una funzione con piú variabili, supponiamo $y = f(\mathbf{u})$ abbia le variabili $u_1, u_2, \dots, u_m$ dove ogni $u_i = g_i(\mathbf{x})$ ha variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$ e quindi $\mathbf{u} = g(\mathbf{x})$. Allora la chain rule ci dice che:

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = \frac{\partial y}{\partial u_1} \frac{\partial u_1}{\partial x_i} + \frac{\partial y}{\partial u_2} \frac{\partial u_2}{\partial x_i} + \dots + \frac{\partial y}{\partial u_m} \frac{\partial u_m}{\partial x_i} \text{ e quindi } \nabla_{\mathbf{x}} y = \mathbf{A} \nabla_{\mathbf{u}} y$$

Dove $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ é una matrice che contiene le derivate del vettore $\mathbf{u}$ rispetto al vettore $\mathbf{x}$. Quindi calcolare il gradiente si può ridurre a calcolare un prodotto vettore-matrice.

3. Automatic Differentiation