

Teoría de las Comunicaciones

Segundo Cuatrimestre de 2012

Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Taller de Capa de Transporte

Taller N°3

Integrante	LU	Correo electrónico
Mancuso, Emiliano	597/07	emiliano.mancuso@gmail.com
Mataloni, Alejandro	706/07	amataloni@gmail.com
Gonzalez, Matias	453/07	curtu.infinito73@hotmail.com

Reservado para la catedra

Instancia	Docente	Nota
Primera entrega		
Segunda entrega		

1. Primera consigna

2. Segunda Consigna

2.1. Banner Grabbing y servicios susceptibles:

Como se explico en clase Banner Grabbing es una tecnica en la cual se obtiene informacion a traves de las aplicaciones que corren en los distintos puertos de un host. La informacion obtenida puede ser versiones y nombre de las aplicaciones, esta informacion puede ser utilizada para detectar o inferir el sistema operativo o para explotar las vulnerabilidades de la aplicacion en si.

Debido a que la tecnica trabaja sobre aplicaciones, son varios los servicios que deberian ser vulnerables. Una de las primera ideas que tuvimos es que todos los puertos dedicados a aplicaciones podrian ser susceptibles. La realidad nos mostro que eso no es cierto, en la mayoria de los casos los host no implmentan todos, ni muchos, de los servicios disponibles.

Por esta razon es que investigamos un poco y descubrimos que los servicios susceptibles esta tecnica, mas comunes suelen ser:

- Web/Aplicaciones Web puerto 80
- FTP (transferencia de archivos) puerto 21
- SMTP (mail) puerto 25

Pero nuestro primer pensamiento no era del todo errado como Banner Grabbing se utiliza para obtener informacion sobre servicios tambien existen otros que son susceptibles, pero la susceptibilidad depende varios factores como: uso del host, seguridad del mismo, etc. Los servicios, y la "susceptibilidad" de los mismos, no suelen ser tan comunes. Algunos de ellos son:

- DNS puerto 53
- MYSQL (base de datos) 3306
- POSTGRE (base de datos) 5432
- POP3 (mail) 110

Banner Grabbing se puede realizar de muchas maneras como utilizar alguna de las herramientas de testeo y analisis vista en clase, utilizando alguna aplicacion de conexion como telnet. Debido que al establecer la conexion las aplicaciones presentan informacion sobre las ellas, entonces lo unico que se necesita es cambiar el puerto al que nos conectamos en el host para que los distintos servicios nos brinden informacion.

Aunque dependiendo de el servicio del que se esta queriendo obtener informacion, tambien se pueden utilizar aplicaciones para el trabajo con esos protocolos, como puede ser:

- ftp por linea de comando en linux.
- Navegadores.
- clientes de mail desde consola.

En algunos casos esta opcion tambien puede ser mas divertida.

En otros casos como el DNS, que en realidad no tiene un "banner" para agarrar, se debe usar la herramienta dig para obtener la version.

2.2. Implementaciones de Captura

Como se menciona antes la tecnica de Banner Grabbing se puede realizar de varias maneras con distintas herramientas, conectandose a un host y probando en los distintos puertos.

- Telnet: `telnet <host> <port>`
- Netcat: `nc <host> <port>`

Tambien se puede realizar con herramientas propias de cada aplicacion de la que querramos obtener la informacion.

■ FTP:

- *ftp <host>*
- Comenzar la aplicacion ingresando en consola *ftp*, dentro de la consola ftp escribir *open <host>*

■ SSH: *ssh <host>*, esta opcion no siempre es la mejor porque suele dejar huellas de los ingresos.

■ DNS:

- *dig -c CH -t txt version.bind @<host>*, obtener la version simple
- *dig -t tct -c chaos version.bind @<host>*, cuando se quiere acceder a la version a traves de clase CHAOSNET.

3. Tercera consigna

Corrimos el comando `nmap` contra 3 hosts locales con diferentes sistemas operativos. La herramienta logro identificar satisfactoriamente a 2 de ellos (Apple Mac OS X 10.7.0 y Windows XP) pero no pudo reconocer a Windows 7. Suponemos que esto se debe a que al ser un sistema relativamente nuevo, todavia no se cuenta con mucha informacion para reconocerlo facilmente.

Capturamos el trafico con *Wireshark* y pudimos verificar las distintas pruebas que ejecuta `nmap`.

Para el proceso de escaneo de puertos utiliza la tecnica de `syn scan`. Con esto se obtienen los diferentes puertos en estado *open*, *close* o *f*, los cuales luego utiliza para realizar varios tests.

```
Host is up (0.061s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
88/tcp    open  kerberos-sec
445/tcp    open  microsoft-ds
548/tcp    open  afp
3689/tcp   open  rendezvous
MAC Address: C8:BC:C8:A6:16:1B (Apple)
Device type: general purpose
TCP (T2-T7)
```

Figura 1: Resultado `syn scan` Mac OS X

```
Not shown: 998 filtered ports
PORT      STATE SERVICE
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
MAC Address: 00:1F:C6:C1:BF:15 (Asustek Computer)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
```

Figura 2: Resultado `syn scan` Windows XP

Podemos ver una gran diferencia entre los 2 sistemas. Aparte de los puertos en estado *open*, vemos la diferente categorizacion del resto de los puertos. Por un lado en OS X se los clasifica como *closed* mientras que en windows XP se los clasifica como *filtered*. Esto se debe a que OS X respondia los SYN con paquetes RST mientras que windows no enviaba paquetes de respuesta.

Las pruebas que pudimos observar:

- ICMP echo (ie): Se envian 2 paquetes ICMP con algunos parametros fijos. En el primero se setea el DF flag de la capa IP, el TOS (tipo de servicio) en 0, el codigo de ICMP es 9, el numero de secuencia es 295. En el segundo se setea el TOS en 4, el codigo en 0, y el ICMP requestId y numero de secuencia se incrementan en 1 de los valores del primer paquete.
- TCP explicit congestion notification (ECN): Se envia un paquete TCP con los siguientes flags a uno de los puertos en estado open: SYN, ECN, CWR.
- UDP (U1): Se envia un paquete UDP a un puerto en estado close. Se setea el IP ID en 0x1042 y se repite el caracter *C* en el campo de datos.

Una prueba en comun para ambos hosts fue la de UDP (U1). La respuesta fue diferente. Por un lado el sistema OS X envio un paquete ICMP (Port unreachable), mientras que windows no respondio.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2475	26.623342000	192.168.0.107	192.168.0.100	UDP	342	Source port: 39884 Destination port: 33518
2476	26.624839000	192.168.0.100	192.168.0.107	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)

Figura 3: Prueba UDP Mac OS X

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2856	18.226247000	192.168.0.107	192.168.0.105	UDP	342	Source port: 33571 Destination port: 35425

Figura 4: Prueba UDP Windows XP