

Programare logică și funcțională

- examen scris -

Notă

1. Subiectele se notează astfel: of - 1p; A - 1.5p; B - 2.5p; C - 2.5p; D - 2.5p.
2. Problemele Prolog vor fi rezolvate în SWI Prolog. Se cere: (1) explicarea codului și a raționamentului; (2) modelul recursiv de rezolvare, pentru fiecare predicat folosit; (3) specificarea fiecărui predicat (semnificația parametrilor, model de flux, tipul predicatului - determinist/nedeterminist).
3. Problemele Lisp vor fi rezolvate în Common Lisp. Se cere: (1) explicarea codului și a raționamentului; (2) modelul recursiv de rezolvare, pentru fiecare funcție folosită; (3) specificarea fiecărei funcții (semnificația parametrilor).

A. Fie următoarea definiție de predicat PROLOG **$f(\text{integer}, \text{integer})$** , având modelul de flux (i, o):

$f(1, 1)$:-!.

$f(K,X)$:-K1 is K-1, **$f(K1,Y)$** , Y>1, !, K2 is K1-1, X is K2.

$f(K,X)$:-K1 is K-1, **$f(K1,Y)$** , Y>0.5, !, X is Y.

$f(K,X)$:-K1 is K-1, **$f(K1,Y)$** , X is Y-1.

Rescrieți această definiție pentru a evita apelul recursiv **$f(J,V)$** în clauze. Nu redefiniți predicatul. Justificați răspunsul.

- B.** Un arbore n-ar poate fi memorat ca o listă liniară în care fiecare nod este urmat de numărul de descendenți. Dându-se o listă liniară care reprezintă un arbore n-ar, se cere un program Lisp care determină, sub forma unei liste, al k-lea descendent al rădăcinii din arbore. De exemplu, pentru arborele (A 5 B 2 E 0 F 3 G 0 H 0 I 0 C 1 J 1 K 2 L 0 M 0 D 4 N 0 O 0 P 2 R 0 S 1 T 0 Q 0 U 0 V 1 Z 2 T 0 W 0) și $k = 3$ rezultatul va fi (D 4 N 0 O 0 P 2 R 0 S 1 T 0 Q 0), iar pentru același arbore și $k = 5$ rezultatul va fi (V 1 Z 2 T 0 W 0).

C. Să se scrie un program PROLOG care generează lista submulțimilor de sumă **S** dată, cu elementele unei liste, astfel încât numărul elementelor pare din submulțime să fie par. **Exemplu** pentru lista [1, 2, 3, 4, 5, 6, 10] și **S**=10 \Rightarrow [[1,2,3,4], [4,6]].

- D. Un arbore n-ar se reprezintă în LISP astfel (nod subarbore1 subarbore2). Se cere să se determine lista nodurilor de pe nivelul **k**. Nivelul rădăcinii se consideră 0. **Se va folosi o funcție MAP.**

Exemplu pentru arborele (a (b (g)) (c (d (e)) (f)))

a) k=2 => (g d) **b)** k=5 => ()