Programare logică și funcțională - examen scris -

<u>Notă</u>

- 1. Subjectele se notează astfel: of 1p; A 1.5p; B 2.5p; C 2.5p; D 2.5p.
- 2. Problemele Prolog vor fi rezolvate în SWI Prolog. Se cere: (1) explicarea codului și a raționamentului; (2) modelul recursiv de rezolvare, pentru fiecare predicat folosit; (3) specificarea fiecărui predicat (semnificația parametrilor, model de flux, tipul predicatului determinist/nedeterminist).
- 3. Problemele Lisp vor fi rezolvate în Common Lisp. Se cere: (1) explicarea codului și a raționamentului; (2) modelul recursiv de rezolvare, pentru fiecare funcție folosită; (3) specificarea fiecărei funcții (semnificația parametrilor).
- A. Fie L o listă numerică și următoarea definiție de predicat PROLOG f(list, integer), având modelul de flux (i, o):

f([], 0). f([H|T],S):-**f(T,S1)**,S1<H,!,S is H. f([_|T],S):-**f(T,S1)**,S is S1.

Rescrieți această definiție pentru a evita apelul recursiv <u>f(T,S)</u> în ambele clauze. Nu redefiniți predicatul. Justificați răspunsul.



C. Să se scrie un program PROLOG care generează lista aranjamentelor de **k** elemente dintr-o listă de numere întregi, având produs **P** dat. Se vor scrie modelele matematice și modelele de flux pentru predicatele folosite.

Exemplu- pentru lista [2, 5, 3, 4, 10], $\mathbf{k}=2$ și $\mathbf{P}=20 \Rightarrow [[2,10],[10,2],[5,4],[4,5]]$ (nu neapărat în această ordine)

D.	Să se substituie valorile numerice cu o valoare e dată, la orice nivel al unei liste neliniare. Se va folosi o funcție MAP. Exemplu , pentru lista (1 d (2 f (3))), e =0 rezultă lista (0 d (0 f (0))).