```
Ce afiseaza codul urmator?
delegate void SecretMethod();
static void Main(string[] args)
      Stack<SecretMethod>s1 = new Stack<SecretMethod>();
      Queue<SecretMethod>q1 = new Queue<SecretMethod>();
      for(int i = 1; i <= 5; i++)
           s1.Push(delegate { Console.Write(i+" "); });
      for(int i = 1; i <= 5; i++)
        q1.Enqueue(delegate { s1.Pop()(); });
      foreach (var element in q1)
        element();
    }
•Variante de raspuns:
a) 5 4 3 2 1
```

b) 66666

- c) Nu se afiseaza nimic
- d) Eroare
- Explicatie: Delegate-ul a fost adaugat de 5 ori in primul for. A fost adaugata referinta variabilei i nu valoarea acesteia. Din acest motiv stiva s1 va contine dupa primul for elementele 6 6 6 6, pentru ca aceasta este ultima variabila asignata lui i (in momentul in care s-a terminat primul for). Coada q1 ar fi fost goala si s-ar fi potrivit raspunsul c) daca in al doilea for s-ar fi adaugat doar s1.Pop(), nu s1.Pop()() (adica fara apelul delegateului).
- Referinte web: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/delegates/
- Dificultate: (Easy, Medium, Difficult)