

Discorso — deck v7 (25 slide)

Classification of waste materials in VHR satellite imagery · per-slide talk, punti chiave, transizioni, Q&A

Consegna

- 25 slide, ~20 minuti. Presentazione in italiano, termini tecnici in inglese.
- Flusso: contesto → task (definizione + schema) → materiali (tassonomia, in/out, copertura) → ricerca (metodo, esclusi) → siti (tabella + 3 deep-dive) → materiali (tabella + amianto + oggetti) → limiti RGB + dati → sintesi → gap → proposta (approccio, pilot, valutazione) → riferimenti.
- Le slide di deep-dive (11-13, 15) sono il cuore nuovo: dimostrano che i lavori chiave sono letti a fondo, non solo tabulati.
- Slide 16 e 19 sono di completezza/sintesi: passarci veloci, non rileggerle riga per riga.
- Mai tornare indietro su un lavoro già discusso.
- GSD non si traduce. 'Generalizzazione', non OOD.

Slide per slide

1. Titolo

COSA DICO

Buongiorno. Presento lo stato dell'arte e la proposta di tesi: classificazione dei materiali di rifiuto in immagini satellitari ad altissima risoluzione, dentro PERIVALLON.

DA RICORDARE

Dire subito 'rifiuti illegali / discariche abusive'.

TRANSIZIONE

Parto dal contesto, in breve.

2. Context

COSA DICO

Lo smaltimento illegale è un crimine ambientale con conseguenze sanitarie. Le agenzie come ARPA hanno capacità di ispezione limitata, e la priorità dipende da cosa è stato sversato: macerie, plastiche e cemento-amianto sono pericoli molto diversi. Rilevare i siti è ormai maturo; riconoscere il materiale no: la survey di riferimento conta 50 lavori dal 1987 al 2023, quasi tutti RGB, e indica l'identificazione del materiale come problema aperto. Nel gruppo una tesi ha già affrontato il tema, quella di Alari: questo lavoro parte da lì. Le immagini sono esempi positivi di AerialWaste.

DA RICORDARE

Survey: 50 lavori, quasi tutti RGB. Alari = predecessore nel gruppo.

TRANSIZIONE

Quindi, in una slide, il task.

3. Task definition

COSA DICO

Il task: classificazione multi-label dei materiali di rifiuto, a livello di immagine. Input: immagini ottiche ad altissima risoluzione, da 0,2 a 1,3 metri; RGB aereo per la baseline, VNIR satellitare per il braccio multispettrale, fino a 8 bande. Lo SWIR è escluso: non è nelle acquisizioni previste, e comunque a 3,7 metri non è compatibile col task. Sentinel-2 escluso: troppo grossolano. Perché classificazione e non detection o segmentazione? Le annotazioni disponibili sono a livello di immagine, oltre 11.400 multi-label; i cumuli non hanno forma stabile per le box, e non esistono maschere. La domanda di ricerca: il VNIR migliora la classificazione rispetto all'RGB, e per quali materiali?

DA RICORDARE

Tecnica = classificazione, giustificata dalle annotazioni. GSD 0,2-1,3 m. No SWIR, no S-2.

TRANSIZIONE

Lo schema, visivamente.

4. Task scheme

COSA DICO

Visivamente: una immagine entra, esce l'insieme dei materiali presenti. Qui un tile reale con rottami: il modello deve dire scrap e bulky items, e non dire macerie o pneumatici. Lo stesso schema gira con input RGB o VNIR: cambia solo il primo layer della rete. È questa la leva sperimentale della tesi.

DA RICORDARE

Multi-label: più materiali insieme nella stessa immagine, non uno solo.

TRANSIZIONE

Su quali materiali, di preciso?

5. The material taxonomy

COSA DICO

Questa è la tassonomia, con esempi reali dalla tesi di Alari: macerie, ingombranti, legno, rottami, plastica, veicoli, pneumatici, big bags, container chiusi, materiale ignoto. Il set completo di annotazioni conta 13 categorie: si aggiungono scorie di fonderia, fanghi e cisterne come classi separate. Si vede a occhio il punto: alcune classi si riconoscono dalla forma, altre sono cumuli grigi o marroni difficili da distinguere.

DA RICORDARE

10 mostrate + 3 (fonderia, fanghi, cisterne) = 13 totali.

TRANSIZIONE

Per ognuna, dentro o fuori, e perché.

6. Materials: in/out

COSA DICO

La decisione materiale per materiale. Tutti e 13 restano target di classificazione, per continuità col dataset del gruppo. L'analisi spettrale RGB-contro-VNIR si concentra dove il colore è ambiguo e le etichette bastano: macerie, plastica, legno, pneumatici. Il cemento-amianto ha un pilot dedicato perché ha ground truth pubblico regionale. Veicoli, cisterne, container, rottami, ingombranti e big bags si riconoscono dalla forma: per la letteratura l'RGB basta. Fanghi e scorie di fonderia restano nel set ma fuori dall'analisi spettrale: poche etichette e classi visivamente ambigue a questa risoluzione.

DA RICORDARE

Criteri espliciti: ambiguità in RGB, disponibilità di etichette, rilevanza di pericolo.

TRANSIZIONE

Cosa dice la letteratura su ciascun materiale.

7. Per-material coverage

COSA DICO

Questa tabella risponde alla domanda: la letteratura sui materiali è davvero così povera? Materiale per materiale: sull'amianto quattro lavori dedicati, ma sempre tetti, mai dentro una tassonomia di rifiuti. Cisterne, veicoli e container hanno detection matura, sono oggetti a forma fissa. Rottami solo a distanza ravvicinata con infrarosso. Macerie: segmentazione di discariche da costruzione e fotogrammetria da drone. Per plastica, legno, pneumatici, ingombranti e big bags: nessun lavoro dedicato alla scala del task, esistono solo come classi in AerialWaste e Alari. Fanghi e fonderia: niente.

DA RICORDARE

La risposta a Thomas: non è vuota, è sottile in modo documentabile, materiale per materiale.

TRANSIZIONE

Come ho costruito questa bibliografia.

8. Literature search

COSA DICO

La ricerca è stata fatta con query scriptate sulle API di Scopus, due insiemi: rilevamento rifiuti in remote sensing, e mappatura tetti in amianto. Dopo la deduplica: 699 record unici, 622 waste e 77 asbestos. Screening manuale con criteri espliciti: pertinenza al task, risoluzione compatibile, recency e citazioni, peer review; più snowballing dalla survey di Fraternali e dai riferimenti della tesi di Alari. Il risultato è una libreria curata di 47 paper con note strutturate. In queste slide ne cito 23. Tutti gli artefatti sono nel repository.

DA RICORDARE

699 → 47 → 23 citati. Se chiedono dell'AI: query scriptate, screening manuale, strumenti AI solo per organizzare le note.

TRANSIZIONE

Cosa ho tenuto e cosa ho escluso, con che criterio.

9. Kept vs excluded

COSA DICO

I gruppi esclusi, con esempi e ragioni. Sentinel-2 e marine debris: 10-20 metri, pixel troppo misti, dominio diverso. Iperspettrale spaziale come EnMAP ed EMIT: evidenza sul materiale ottima, ma 30-60 metri. SWIR ad alta risoluzione, i lavori di Aguilar e Zhou: lo SWIR non è nelle nostre acquisizioni e ha GSD 3,7 metri. Laboratorio e nastri di selezione: non è osservazione della Terra. Foundation model EO: pre-addestrati a 10-30 metri, il trasferimento a sub-metrico non è dimostrato. Tenuto: lavori su rifiuti terrestri o materiali da tetto a GSD compatibile, più la libreria spettrale di riferimento. Gli esclusi restano in libreria come contesto, annotati.

DA RICORDARE

Ogni esclusione ha un motivo tecnico, non è una dimenticanza. Bonifazi usa anche SWIR: citato correttamente, lo scope nostro è VNIR.

TRANSIZIONE

Cosa dice la letteratura tenuta: prima i siti.

10. Site-level table

COSA DICO

Il rilevamento dei siti, in una tabella. Gibellini, la baseline del gruppo: F1 92 su AerialWaste, meno 5,1 punti cross-region. L'ensemble su AerialWaste, preprint: 92,4 binario. Disaitek, servizio operativo su Pléiades Neo, dato del vendor. CascadeDumpNet, object detection su Pléiades a 50 centimetri, mAP 84,6 con trasferimento tra città. Sun, 2.500 discariche in 28 città. CWLD, segmentazione su rifiuti da costruzione. E AerialWaste stesso, il dataset. Tutti RGB: rispondono a dove è un sito, non a cosa contiene.

DA RICORDARE

Colonna Task pronta per la domanda 'che task è': classification / object detection / segmentation per riga.

TRANSIZIONE

I tre lavori chiave uno per uno: dataset, baseline, predecessore.

11. AerialWaste deep-dive

COSA DICO

AerialWaste in dettaglio, perché è la base di tutto. 10.434 località dai registri ARPA Lombardia, 487 comuni; tre sorgenti: ortofoto AGEA a 20 centimetri, WorldView-3 a 30, Google Earth a 50. Etichette binarie sito/non-sito per la detection, più 22 tag di materiale annotati da esperti: tipo di oggetto visibile e modalità di stoccaggio. I tag coprono circa il 72% dei positivi, ma il dataset è stato pubblicato per la detection: i tag sono metadati, non un benchmark. È la base di etichette su cui costruiscono sia Gibellini sia Alari.

DA RICORDARE

22 tag = metadati, non benchmark: per questo serve il lavoro di Alari e questa tesi.

TRANSIZIONE

La baseline architetturale del gruppo.

12. Gibellini deep-dive

COSA DICO

Gibellini 2025: classificazione binaria waste/no-waste su AerialWaste, Swin-T con pretraining remote sensing, fine-tuning in due fasi. F1 92,02 in dominio. In generalizzazione cross-region perde 5,1 punti in media: Grecia 85,4, Serbia 83,8, Romania 91,5. Le saliency map confermano che il modello guarda i cumuli. Ma l'output è solo presenza: nessuna informazione sul materiale. Questa architettura e questa ricetta di training sono il punto di partenza della proposta.

DA RICORDARE

92,02 in dominio, -5,1 fuori. Architettura = punto di partenza nostro.

TRANSIZIONE

E il predecessore diretto sul materiale.

13. Alari deep-dive

COSA DICO

La tesi di Alari, il predecessore diretto. Primo lavoro nel gruppo a impostare il riconoscimento del materiale come classificazione multi-label. Dataset: 11.477 annotazioni su 13 categorie, 3.190 immagini positive e 7.190 negative, costruite su AerialWaste e sui registri ARPA. Modelli: ResNet-50 e Swin con FPN, tre design di testa di classificazione, binary cross-entropy pesata per lo sbilanciamento, confronto tra pretraining. Risultati: weighted F1 69,21 su cinque categorie, 59,42 su dieci. Passare da 5 a 10 costa 9,8 punti. L'input è solo RGB: la dimensione spettrale è intatta, ed è l'apertura che questa tesi prende.

DA RICORDARE

69,21 / 59,42; da 5 a 10 categorie = -9,8 punti. Input solo RGB = la nostra apertura.

TRANSIZIONE

Il quadro material-level completo.

14. Material-level table

COSA DICO

Il material-level in tabella. Alari, l'unico multi-materiale. Poi quasi solo amianto: Saba su WorldView-3 solo VNIR, Macro-F1 97,6 ma per-pixel; Bonifazi, monitoraggio multi-temporale con VNIR e SWIR; Abbasi da aereo RGB con la dimensione temporale, OA circa 96; Cilia nel 2015 da iperspettrale aereo. Saba e Abbasi sono paywalled o preprint, li riporto come tali. Nessun lavoro misura RGB contro VNIR sui materiali di rifiuto: questo è il punto.

DA RICORDARE

Un predecessore multi-materiale + un materiale studiato in isolamento. Saba 97,6 = per-pixel, non confrontabile.

TRANSIZIONE

L'amianto merita una slide dedicata: è il nostro pilot.

15. Asbestos deep-dive

COSA DICO

La linea amianto in dettaglio. Saba: 32 classificatori confrontati su WorldView-3 solo VNIR, Red Edge e NIR portano la discriminazione. Bonifazi: workflow multi-temporale, decisioni a livello di edificio, traccia le rimozioni dei tetti tra acquisizioni; l'immagine è sua. Abbasi: aereo RGB più tempo, forma e tempo possono sostituire lo spettro a GSD fine. Cilia: iperspettrale aereo, più un indice di degrado dal rapporto rosso/NIR. E uno studio su drone mostra che l'ardesia si riconosce in parte già dalla forma. Perché conta qui: ground truth pubblico, il registro lombardo con 10.903 tetti, più evidenza VNIR chiara. È il pilot naturale.

DA RICORDARE

Red Edge + NIR = le bande che contano (Saba). GT pubblico Lombardia = 10.903 tetti.

TRANSIZIONE

Per completezza, anche gli oggetti a forma fissa.

16. Objects and close range

COSA DICO

Per completezza, il resto della letteratura in scope: oggetti a forma fissa e distanza ravvicinata. Cisterne: detection matura, precision 96 e oltre 169 mila serbatoi mappati. Container e veicoli: detection consolidata a 30-50 centimetri. Rottami: solo close-range con infrarosso. Da drone: segmentazione di rifiuti generici e volumi di macerie con fotogrammetria. Il pattern è chiaro: gli oggetti definiti dalla forma sono maturi; la composizione del materiale richiede ancora spettro o distanza ravvicinata.

DA RICORDARE

Pattern: forma = risolto, composizione = aperto. Non dilungarsi, è una slide di completezza.

TRANSIZIONE

Perché l'RGB non basta, e cosa aggiunge il VNIR.

17. RGB limits, VNIR

COSA DICO

Il nodo tecnico. Materiali diversi hanno lo stesso colore a queste risoluzioni: teli di plastica, cemento-amianto e cemento appaiono grigi. Nel predecessore, passare da 5 a 10 categorie costa 9,8 punti: sono le distinzioni fini la parte difficile. Red Edge e NIR separano vegetazione, suolo nudo e superfici degradate; in Saba guidano la discriminazione dell'amianto. Se questo aiuti i materiali di rifiuto, e quali, non è stato misurato: è l'oggetto della tesi. Il grafico mostra firme di riflettanza reali nella finestra 400-1050 nanometri, con i centri banda dei due sensori.

DA RICORDARE

Curve limitate al VNIR (400-1050), coerenti con lo scope. Non addentrarsi nella fisica.

TRANSIZIONE

Con che dati, in concreto.

18. Available imagery

COSA DICO

Una sola slide sui sensori. WorldView-3: 8 bande VNIR a 1,24 metri, pancromatico a 31 centimetri. Pléiades Neo: 6 bande a 1,2 metri, pan a 30. Rispetto a RGB più NIR, WorldView-3 aggiunge Coastal, Yellow, Red Edge e un secondo NIR; Pléiades Neo aggiunge Deep Blue e Red Edge. Accesso commerciale o quota gratuita via proposta ESA. Questo è il budget di bande dello studio: niente SWIR, niente Sentinel-2. La baseline RGB gira su AerialWaste.

DA RICORDARE

Riassunto in 1 slide, subito dopo i limiti RGB, come chiesto.

TRANSIZIONE

Ricapitolo tutto lo stato dell'arte in una tabella.

19. SOTA at a glance

COSA DICO

Dieci righe riassumono ogni linea di lavoro in scope: la survey che dichiara il gap, il dataset, le baseline di sito, il predecessore multi-label, la detection di oggetti, la linea amianto. La colonna che conta è l'ultima: informazione sul materiale. Quasi tutte le righe dicono nessuna, o un solo materiale. L'evidenza material-level si riduce a: un predecessore multi-label e un materiale studiato in isolamento.

DA RICORDARE

Slide di sintesi: leggerla per colonna (Material info), non per riga.

TRANSIZIONE

Da qui, cosa manca.

20. Gaps

COSA DICO

Cinque mancanze. Uno: la classificazione multi-materiale ha un solo precedente diretto, con margine ampio, 59-69 di weighted F1. Due: nessuno misura il valore aggiunto delle bande VNIR rispetto all'RGB per i materiali di rifiuto ad altissima risoluzione. Tre: i risultati sono aggregati, il comportamento per materiale non viene analizzato. Quattro: la generalizzazione tra regioni è raramente valutata, e già a livello di sito costa 5 punti. Cinque: l'amianto è studiato sui tetti, isolato, mai dentro una tassonomia di rifiuti.

DA RICORDARE

Ogni gap mappa su un elemento della proposta: dirlo esplicitamente.

TRANSIZIONE

Da qui la proposta.

21. Proposal: approach

COSA DICO

La tecnica è classificazione multi-label di immagini, in continuità con Gibellini e Alari: stessa tassonomia, input esteso da RGB a VNIR. Backbone Swin-T con pretraining remote sensing, la baseline del gruppo; le bande extra entrano estendendo il layer di input della rete pre-addestrata. Ablazione con tutto il resto fisso: stessa architettura, stessi split, cambia solo l'input. RGB, poi RGB più NIR, poi VNIR completo. Il diagramma mostra il flusso: sorgenti dati, backbone, ablazione, output.

DA RICORDARE

Tecnica dichiarata + perché. Una sola variabile sperimentale: le bande di input.

TRANSIZIONE

Il primo passo concreto.

22. Asbestos pilot

COSA DICO

Il primo passo è il pilot amianto, quattro fasi. Uno: estrarre i poligoni dei tetti dal registro WFS lombardo, 10.903 tetti mappati, e accoppiarli con le immagini disponibili. Due: costruire input RGB e VNIR appaiati per gli stessi tetti, con negativi dalle footprint regionali. Tre: addestrare lo stesso classificatore sui due input e confrontare F1, precision e recall su aree tenute fuori. Quattro: punto di decisione: il delta VNIR misurato su un materiale singolo e ben etichettato dice se l'estensione multi-label completa vale il costo di acquisizione. Perché l'amianto per primo: etichette pubbliche accurate, un solo materiale, evidenza VNIR in letteratura, e valore regolatorio diretto.

DA RICORDARE

Pilot = de-risking della pipeline prima di comprare acquisizioni. Fase 4 = decision gate.

TRANSIZIONE

E come misuro, in generale.

23. Evaluation

COSA DICO

F1 per materiale, oltre alle medie pesata e macro: gli aggregati nascondono proprio le classi che ci interessano. Delta rispetto alla baseline RGB per ogni configurazione di bande, con intervalli di confidenza su run ripetute. Protocollo di generalizzazione: train e test su aree geografiche disgiunte, oltre allo split standard. Punti di riferimento: 69,2 e 59,4 di Alari per il multi-label; il 97,6 di Saba per il pilot, ma è per-pixel, non direttamente confrontabile. E l'esito è utile in ogni caso: se il VNIR non aiuta un materiale, è un risultato negativo documentato, con valore pratico per la scelta del sensore. La griglia mostra il disegno: per ogni materiale, il delta rispetto alla baseline RGB.

DA RICORDARE

Per-class F1 obbligatorio. Split congelati prima del test. Negativo = comunque risultato.

TRANSIZIONE

Chiudo con i riferimenti.

24. References 1/2

COSA DICO

Questi i riferimenti principali: la tesi di Alari, la survey di Fraternali, la pipeline di Gibellini, il dataset AerialWaste, e la linea amianto.

DA RICORDARE

Alari è il riferimento che Thomas si aspetta di vedere: c'è, ed è centrale.

TRANSIZIONE

E la seconda pagina.

25. References 2/2

COSA DICO

E i lavori su oggetti, close range e la libreria spettrale USGS. In tutto 23 lavori citati dalla libreria di 47; il resto è tenuto come contesto vagliato. Grazie, e sono pronto per le domande.

DA RICORDARE

23 citati / 47 in libreria / 699 record iniziali: la catena dei numeri regge.

TRANSIZIONE

— Domande.

Q&A — domande attese

Che task è, per ogni lavoro citato?

Colonna Task nelle tabelle: Gibellini e Alari classificazione (image-level); Sun e CascadeDumpNet object detection; CWLD e i lavori UAV segmentazione; Saba, Bonifazi e Cilia classificazione per-pixel; cisterne/veicoli/container object detection. U-Net e encoder-decoder = segmentazione.

Come hai cercato gli articoli? Con l'AI?

Query scriptate sulle API di Scopus (due insiemi: waste remote sensing, asbestos roofs), 699 record unici dopo deduplica, screening manuale con criteri espliciti, snowballing dalla survey e dalla tesi di Alari. Strumenti AI usati per organizzare note e sintesi, non per selezionare le fonti. Tutti gli artefatti della ricerca sono nel repository.

Perché niente SWIR?

Non è nelle acquisizioni previste e ha GSD 3,7 metri, incompatibile col task sub-metrico. Bonifazi lo usa su WorldView-3, lo riporto correttamente, ma è fuori dal nostro scope.

Perché niente foundation model?

Sono pre-addestrati a 10-30 metri su Sentinel-2/HLS; il trasferimento a sub-metrico non è dimostrato e non serve al disegno sperimentale. La baseline del gruppo (Swin-T con pretraining remote sensing) è più solida e confrontabile.

Ti aspetti il 97,6 di Saba sul pilot?

No: quello è per-pixel su tetti, il nostro è image-level multi-label. È un riferimento superiore, non un target confrontabile.

La letteratura multi-materiale è davvero così povera?

La slide 7 risponde materiale per materiale: amianto ha 4 lavori (solo tetti), gli oggetti a forma fissa hanno detection matura, ma plastica, legno, pneumatici, ingombranti, big bags, fanghi e fonderia non hanno nessun lavoro dedicato alla scala del task. Il precedente multi-materiale è uno: Alari.

Perché classificazione e non segmentazione?

Le annotazioni disponibili sono image-level (11.477 multi-label di Alari); i cumuli non hanno forma stabile per le box; non esistono maschere per questi dataset. Creare maschere ex novo non è nel budget della tesi.

Come entrano le bande extra nella rete?

Estendendo il primo layer convoluzionale della rete pre-addestrata: i pesi RGB restano, i canali nuovi si inizializzano dalla media o da zero. Tutto il resto dell'architettura è identico, così il confronto è pulito.

Che dati usi esattamente?

Baseline RGB: AerialWaste con le annotazioni di Alari. Braccio multispettrale: acquisizioni WorldView-3 (8 bande VNIR, 1,24 m) e Pléiades Neo (6 bande, 1,2 m). Pilot: registro amianto lombardo, 10.903 tetti, WFS pubblico.