

Cable UTP AMP Categoría 6 Chaqueta LSZH

MODELO: CAT6-1859345-2

CABLE UTP CATEGORÍA 6 LSZH | 23 AWG | 4 PARES | 305 m | COLOR BLANCO

305 m
1000 ft

DESCRIPCIÓN

El cable UTP AMP NETCONNECT Categoría 6, modelo CAT6-1859345-2, es un cable de par trenzado no blindado (UTP) de alto rendimiento, diseñado para la transmisión de datos a alta velocidad.

Cuenta con conductores de cobre sólido de calibre 23 AWG que garantizan la máxima conductividad y un separador interno en cruz que reduce drásticamente las interferencias (cross-talk).

Su cubierta exterior está fabricada con tecnología LSZH (Low Smoke Zero Halogen / Baja emisión de humos, cero halógenos) bajo la norma IEC 60332-3, lo que significa que es altamente retardante al fuego y no emite gases tóxicos en caso de incendio, cumpliendo con las normativas más estrictas de seguridad edilicia.

Su presentación viene en bobina de 305 metros en color blanco.



APLICACIONES PRINCIPALES



Conexiones de Alta Velocidad (Gigabit Ethernet)

Soporta transferencias de datos de hasta 1 Gbps a distancias de 100 metros, y hasta 10 Gbps en tramos cortos (hasta 55 metros), ideal para servidores y transferencias de archivos pesados.



Alimentación PoE (Power over Ethernet)

Gracias a sus conductores de cobre sólido de 23 AWG, sirve para transportar energía eléctrica y datos simultáneamente. Esto permite alimentar dispositivos como cámaras de seguridad IP, puntos de acceso Wi-Fi (Access Points) y teléfonos IP sin necesidad de un tomacorriente cercano.



Instalaciones en Espacios Públicos y Oficinas

Al ser LSZH, está determinado legalmente para instalarse en hospitales, escuelas, centros comerciales, aeropuertos y edificios corporativos donde se requiera proteger la vida humana ante incendios.



Reducción de Ruido en Redes Densas

Su diseño interno optimiza la señal, sirviendo para entornos con alta concentración de cables donde la interferencia electromagnética podría ralentizar el internet.



NÚMERO DE PARTE

Fabricante	CommScope / AMP NETCONNECT
Número de Parte	1859345-2
Descripción del Producto	Cable UTP Cat 6 LSZH, 4 pares, 23 AWG, blanco, 305 m
Código de Producto	CS31Z
Color de la Cubierta	Blanco
Tipo de Cable	UTP (Unshielded Twisted Pair)
Calibre	23 AWG
Número de Pares	4 pares
Presentación	Bobina de 305 m (1000 ft)
Peso Aproximado	~ 14.5 kg
Garantía del Producto	25 años en sistema AMP NETCONNECT (instalado por partners certificados)



CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Categoría	6
Frecuencia de Operación	Hasta 250 MHz
Impedancia	100 ± 15 Ω
Velocidad Nominal de Propagación (NVP)	69 %
Delay Skew	≤ 45 ns / 100 m
Resistencia DC Máx. del Conductor	9.38 Ω / 100 m @ 20 °C
Resistencia de Aislamiento Min.	5,000 MΩ·km
Voltaje Máximo de Operación	300 V
Temperatura de Operación	-20 °C a +60 °C
Temperatura de Instalación	0 °C a +50 °C
Radio Mínimo de Curvatura	4 x el diámetro exterior
Carga de Tensión Máx. (Instalación)	110 N
Carga de Tensión Máx. (Operación)	25 N



DETALLES TÉCNICOS

Conductor	Cobre sólido desnudo
Calibre	23 AWG
Aislamiento del Conductor	HDPE (Polietileno de alta densidad)
Diámetro del Conductor	0.57 mm (nominal)
Diámetro sobre Aislamiento	1.02 mm (nominal)
Separador Interno	En cruz
Cubierta Exterior	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Diámetro Exterior Nominal	6.2 mm
Peso del Cable	~ 47 kg / 305 m
Superficie de la Cubierta	Liso
Marcado en la Cubierta	AMP NETCONNECT CAT 6 1859345-2 LSZH 4PR 23AWG UTP TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 LSZH IEC 60332-3 XXXXX M



NORMATIVAS Y CUMPLIMIENTO

- ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6
- ISO/IEC 11801 Clase E
- IEC 61156-5
- EN 50173-1
- IEC 60332-3 (Retardante al fuego)
- IEC 60754-1 (Libre de halógenos)
- IEC 60754-2 (Acidez de gases)
- IEC 61034-2 (Baja emisión de humos)
- RoHS Compliant



BENEFICIOS LSZH

- Baja emisión de humos en caso de incendio.
- Libre de halógenos y gases corrosivos.
- Mayor seguridad para personas y equipos electrónicos.
- Ideal para hospitales, oficinas, centros educativos, aeropuertos y edificios públicos.

ESCANEA PARA MÁS
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO