

Note al foglio EXCEL Arianenew

Il foglio Launcher si divide verticalmente in 5 sezioni

La sezione 1 (lato sinistro) consente il progetto preliminare assumendo K costante per gli stadi; nel lato destro si introducono i K ottenuti con il foglio Optimization e si ottiene il lanciatore ottimizzato.

La sezione 4 calcola i coefficienti di sensitività per la configurazione ottimizzata ed evidenzia l'errore sul ΔV legata alla non perfetta determinazione di α .

La sezione 5 calcola per il lanciatore ottimizzato la massa garantita sulla base delle incertezze di progetto.

La sezione 2, introdotte le masse della configurazione preliminare, ne calcola i coefficienti di sensitività; può essere usata per calcolare manualmente i coefficienti di sensitività alla massa inerte e/o di propellente.

La sezione 3 può essere usata per calcolare i coefficienti di sensitività alla massa totale, all'efficienza strutturale e all'impulso specifico. Può anche essere usata per l'ottimizzazione manuale del lanciatore pareggiando i coefficienti di sensitività alla massa totale degli stadi.

I dati necessari sono evidenziati in verde (quelli da introdurre manualmente) o in rosa (se copiati automaticamente da altre caselle). In viola evidenzia risultati importanti. Il giallo è usato per il calcolo manuale dei coefficienti di sensitività.