

## Trova la somma (fast input) (bigsomma)

Data una sequenza  $V_0, V_1, \dots, V_{N-1}$  di  $N$  numeri interi, devi trovarne la somma.

NOTA: i limiti di questo task sono molto alti e non è garantito che codice che verrebbe normalmente scritto in gara riesca a risolverlo.

### Implementazione

Dovrai sottoporre un unico file, con estensione `.c` o `.cpp`.

📖 Tra gli allegati a questo task troverai un template `bigsomma.c` o `bigsomma.cpp` con un esempio di implementazione.

Dovrai implementare la seguente funzione:

C / C++ | `long long somma(FILE *f);`

- Il file  $f$  contiene l'input del problema.
- La funzione dovrà restituire la somma della sequenza.

### Dati di input

Il file di input è composto da due righe, contenenti:

- Riga 1: l'unico intero  $N$ .
- Riga 2: i valori  $V_0, V_1, \dots, V_{N-1}$ .

Gli interi sono separati da esattamente uno spazio o a capo.

### Dati di output

Il file di output è composto da un'unica riga, contenente:

- Riga 1: il valore restituito dalla funzione `somma`.

### Assunzioni

- $1 \leq N \leq 50\,000\,000$ .
- $-67\,108\,864 \leq V_i \leq 67\,108\,863$  per ogni  $i = 0 \dots N - 1$ .

### Assegnazione del punteggio

Il tuo programma verrà testato su diversi test case raggruppati in subtask. Per ottenere il punteggio relativo ad un subtask, è necessario risolvere correttamente tutti i test che lo compongono.

- **Subtask 1** [ 0 punti]: Casi d'esempio.
- **Subtask 2** [ 1 punti]:  $N \leq 1\,000\,000$ .
- **Subtask 3** [ 1 punti]:  $N \leq 10\,000\,000$ .
- **Subtask 4** [ 1 punti]:  $N \leq 20\,000\,000$ .

- Subtask 5 [ 1 punti]:  $N \leq 30\,000\,000$ .
- Subtask 6 [ 1 punti]:  $N \leq 40\,000\,000$ .
- Subtask 7 [95 punti]: Nessuna limitazione aggiuntiva.

## Esempi di input/output

| stdin             | stdout |
|-------------------|--------|
| 5<br>5 2 3 6 1    | 17     |
| 5<br>-3 2 -5 1 -1 | -6     |

## Spiegazione

Nel **primo caso di esempio** la somma vale 17.

Nel **secondo caso di esempio** la somma vale  $-6$ .