

Crittografia

Alessio Gjergji

Indice

1	Tecniche crittografiche classiche	3
1.1	Modelli di crittografia simmetrica	3
1.1.1	Elementi essenziali di una cifratura simmetrica	4
1.1.2	Sicurezza	4
1.1.3	Crittografia	4
1.2	Tecniche di sostituzione	6
1.2.1	Cifrario di cesare	6
1.2.2	Cifrario monoalfabetico	7
1.2.3	Cifrario di Playfair	10
1.2.4	Cifrario poliafabetico	13
1.2.5	One-Time Pad	16
1.3	Concatenazione di crittosistemi	17
1.4	Macchina a Rotori	17
1.5	Classificazione dei livelli di sicurezza	19
1.6	Data Encryption Standard (<i>DES</i>)	19
1.6.1	Algoritmo di Cifratura	19
1.6.2	Decifratura DES	20
1.7	Cifrari a flusso e a blocchi	20
1.7.1	Electronic Code Book	21
1.7.2	Cipher Block Chaining	22
1.7.3	Cipher Feedback	23
1.7.4	Output Feedback	24
1.8	Feistel	26
2	Teoria dei numeri	29
2.1	Proprietà dei numeri	29
2.2	Classe di equivalenza \mathbb{Z}_n	30
2.2.1	Somma	31
2.2.2	Moltiplicazione	32
2.3	Gruppi e generatori	33
2.3.1	Generatori primi	34
2.3.2	Probabilità dei numeri primi	34
2.4	Logaritmo discreto	35

2.5	Numero quadrato	35
2.6	Simbolo di Legendre	36
2.6.1	Iterative Squaring	37
2.6.2	Il gruppo \mathbb{Z}_n^* con $n = p \cdot q$	38
2.7	Simbolo di Jacobi	39
2.8	Generazione di numeri casuali con la stessa quadraticità di a	39
2.9	Turing riduzione	39
3	Crittografia a chiave pubblica	41
3.1	Crittografia a chiave pubblica	41
3.2	Diffie-Hellman	42
3.2.1	Ipotesi di Diffie-Hellman	42
3.3	Rivest Shamir Adleman - RSA	43
3.3.1	Funzionamento	43
3.3.2	Attacchi a RSA	44
3.4	Sicurezza di un crittosistema	45
3.4.1	Utilizzo pratico di RSA	46
3.5	Crittosistema di Micali per la codifica di un singolo bit	47
3.5.1	Rompere il crittosistema di Micali	48

Capitolo 1

Tecniche crittografiche classiche

1.1 Modelli di crittografia simmetrica

La crittografia simmetrica è formata da cinque elementi:

- **Plaintext:** si tratta del testo in chiaro, quindi interpretabile.
- **Algoritmo di cifratura:** l'algoritmo di cifratura esegue varie sostituzioni e trasformazioni del testo in chiaro.
- **Chiave segreta:** la chiave è anch'essa argomento dell'algoritmo di cifratura. La chiave è indipendente dal testo in chiaro e dall'algoritmo. L'algoritmo produrrà un risultato diverso a seconda della specifica chiave utilizzata.
- **Testo cifrato:** Si tratta del messaggio prodotto in output. Dipenderà dal testo in chiaro e dalla chiave segreta. Date due chiavi diverse il risultato in output sarà diverso, genererà quindi due testi cifrati differenti. Il testo cifrato è apparentemente un flusso di dati casuale, sarà quindi illeggibile.
- **Algoritmo di decifratura** Si tratta essenzialmente dell'algoritmo di cifratura eseguito inversamente. Prende in input il testo cifrato e la chiave, producendo il testo originale.

Ci sono due requisiti per per l'uso sicuro della crittografia convenzionale:

1. Abbiamo bisogno di un'algoritmo di cifratura forte. Ciò significa che chi possiede testi cifrati non sia in grado di trovare facilmente la chiave per poterli decifrare.
2. Il mittente e il destinatario devono aver ricevuto le copie delle chiavi segrete mediante un canale sicuro. Se qualcuno trovasse la chiave conoscendo l'algoritmo, l'intera comunicazione diventerebbe leggibile.

Nella cifratura simmetrica, l'algoritmo di cifratura non deve rimanere segreto, ma solo la chiave. Questa caratteristica la rende pratica per un uso diffuso. I chip di cifratura a basso costo sono ampiamente disponibili e incorporati in vari prodotti. La principale preoccupazione di sicurezza è mantenere segreta la chiave.

1.1.1 Elementi essenziali di una cifratura simmetrica

- Una sorgente produce un messaggio in testo in chiaro $X = [X_1, X_2, \dots, X_M]$.
- Viene generata una chiave di cifratura $K = [K_1, K_2, \dots, K_J]$, che deve essere mantenuta segreta.
- Con il messaggio X e la chiave K come input, l'algoritmo di cifratura genera il testo cifrato $Y = [Y_1, Y_2, \dots, Y_N]$, rappresentato come $Y = E(K, X)$.
- Il destinatario inteso, in possesso della chiave, può decifrare il messaggio: $X = D(K, Y)$.

1.1.2 Sicurezza

Un avversario che osserva Y senza conoscere K o X può tentare di recuperare X o K . È presumibile che l'avversario conosca gli algoritmi di cifratura (E) e decifratura (D). Se l'avversario è interessato solo a un messaggio specifico, si concentrerà sul recupero di X . Tuttavia, se desidera leggere futuri messaggi, cercherà di recuperare K .

1.1.3 Crittografia

I sistemi crittografici possono essere caratterizzati lungo tre dimensioni indipendenti:

1. **Il tipo di operazioni utilizzate per trasformare il testo in chiaro in testo cifrato.** Tutti gli algoritmi di cifratura si basano su due principi generali: la sostituzione, in cui ciascun elemento nel testo in chiaro (*bit, lettera, gruppo di bit o lettere*) è mappato in un altro elemento, e la trasposizione, in cui gli elementi nel testo in chiaro vengono riarrangiati. Il requisito fondamentale è che non venga persa alcuna informazione (*ossia, che tutte le operazioni siano reversibili*). La maggior parte dei sistemi, chiamati sistemi a prodotto, coinvolge multiple fasi di sostituzioni e trasposizioni.
2. **Il numero di chiavi utilizzate.** Se mittente e destinatario utilizzano la stessa chiave, il sistema è chiamato simmetrico, a chiave singola, a chiave segreta o cifratura convenzionale. Se mittente e destinatario utilizzano chiavi diverse, il sistema è chiamato asimmetrico, a due chiavi o cifratura a chiave pubblica.
3. **Il modo in cui il testo in chiaro viene processato.** Una cifra a blocchi processa l'input un blocco di elementi alla volta, producendo un blocco di output per ciascun blocco in input. Una cifra a flusso processa gli elementi in input in modo continuo, producendo l'output elemento per elemento man mano che procede.

Solitamente, l'obiettivo nell'attaccare un sistema di crittografia è di recuperare la chiave in uso anziché semplicemente ottenere il testo in chiaro di un singolo testo cifrato. Esistono due approcci generali per attaccare uno schema di crittografia convenzionale:

1. **Criptanalisi:** Gli attacchi crittoanalitici si basano sulla natura dell'algoritmo e talvolta su qualche conoscenza delle caratteristiche generali del testo in chiaro o anche su alcune coppie di testo in chiaro - testo cifrato di esempio. Questo tipo di attacco sfrutta le caratteristiche dell'algoritmo per cercare di dedurre un testo in chiaro specifico o la chiave in uso.

2. **Attacco a Forza Bruta:** L'attaccante prova ogni possibile chiave su un testo cifrato finché non ottiene una traduzione intelligibile in testo in chiaro. In media, è necessario provare la metà di tutte le chiavi possibili per avere successo.

Se uno dei due tipi di attacco riesce a dedurre la chiave, l'effetto è catastrofico: tutti i messaggi futuri e passati crittografati con quella chiave sono compromessi.

Il primo tipo di attacco, la crittoanalisi, si basa sulla conoscenza dell'algoritmo e delle caratteristiche del testo in chiaro o su coppie di testo in chiaro - testo cifrato di esempio. L'obiettivo è dedurre il testo in chiaro o la chiave in uso. L'altro tipo di attacco è basato sulla forza bruta, dove vengono provate tutte le possibili chiavi fino a trovare una traduzione intelligibile del testo cifrato.

L'attacco basato solo sul testo cifrato è il più facile da difendere perché l'avversario ha la minore quantità di informazioni con cui lavorare. Tuttavia, in molti casi, l'analista dispone di più informazioni. L'analista potrebbe essere in grado di catturare uno o più messaggi in testo in chiaro insieme alle loro cifrature. Oppure l'analista potrebbe sapere che certi modelli di testo in chiaro appariranno in un messaggio. Ad esempio, un file codificato in formato PostScript inizia sempre con lo stesso modello, o potrebbe esserci un'intestazione o un banner standardizzato in un messaggio di trasferimento di fondi e così via. Tutti questi sono esempi di testo in chiaro conosciuti. Con questa conoscenza, l'analista potrebbe essere in grado di dedurre la chiave in base al modo in cui il testo in chiaro noto viene trasformato.

Strettamente correlato all'attacco basato sul testo in chiaro conosciuto è quello che potrebbe essere definito come un attacco basato su parole probabili. Se l'avversario sta lavorando con la crittografia di un messaggio di prosa generale, potrebbe avere poca conoscenza di ciò che è nel messaggio. Tuttavia, se l'avversario sta cercando informazioni molto specifiche, potrebbero essere noti alcuni pezzi del messaggio. Ad esempio, se viene trasmesso un intero file contabile, l'avversario potrebbe conoscere la posizione di alcune parole chiave nell'intestazione del file. Come altro esempio, il codice sorgente di un programma sviluppato dalla Corporation X potrebbe includere una dichiarazione di copyright in una posizione standardizzata. Se l'analista è in grado in qualche modo di far inserire al sistema sorgente un messaggio scelto dall'analista, allora è possibile un attacco basato sul testo in chiaro scelto. Un esempio di questa strategia è la crittoanalisi differenziale. In generale, se l'analista è in grado di scegliere i messaggi da cifrare, potrebbe deliberatamente selezionare modelli che possono essere previsti per rivelare la struttura della chiave.

Due altri tipi di attacco elencati sono testo cifrato scelto e testo scelto, che sono meno comuni ma possibili. Solo algoritmi relativamente deboli non resistono a un attacco basato solo sul testo cifrato. In generale, un algoritmo di crittografia è progettato per resistere a un attacco basato sul testo in chiaro conosciuto. Uno schema di crittografia è incondizionatamente sicuro se il testo cifrato generato dallo schema non contiene informazioni sufficienti per determinare univocamente il testo in chiaro corrispondente, indipendentemente dalla quantità di testo cifrato disponibile. Cioè, non importa quanto tempo abbia un avversario, è impossibile per lui o lei decifrare il testo cifrato semplicemente perché le informazioni necessarie non ci sono. Con l'eccezione di uno schema noto come "one-time pad", non esiste un algoritmo di crittografia

che sia incondizionatamente sicuro. Pertanto, tutto ciò a cui gli utenti di un algoritmo di crittografia possono aspirare è un algoritmo che soddisfi una o entrambe delle seguenti criteri:

1. Il costo per rompere la cifra supera il valore delle informazioni crittografate.
2. Il tempo richiesto per rompere la cifra supera la vita utile delle informazioni.

Uno schema di crittografia è considerato sicuro computazionalmente se soddisfa una qualsiasi delle due precedenti criteri. Sfortunatamente, è molto difficile stimare la quantità di sforzo necessaria per crittoanalizzare con successo il testo cifrato.

Tutte le forme di crittoanalisi per gli schemi di crittografia simmetrica sono progettate per sfruttare il fatto che tracce di struttura o modello nel testo in chiaro possono sopravvivere alla crittografia e possono essere discernibili nel testo cifrato.

1.2 Tecniche di sostituzione

I due elementi base di tutte le tecniche di crittografia sono la sostituzione e la trasposizione.

Una tecnica di sostituzione è una tecnica in cui le lettere del testo in chiaro vengono sostituite da altre lettere o da numeri o simboli. Se il testo in chiaro viene visto come una sequenza di bit, allora la sostituzione comporta la sostituzione di modelli di bit del testo in chiaro con modelli di bit di testo cifrato.

1.2.1 Cifrario di cesare

Il cifrario di Cesare è noto come il primo e più semplice esempio di cifrario a sostituzione. Fu utilizzato da Giulio Cesare e coinvolge la sostituzione di ogni lettera dell'alfabeto con la lettera situata tre posizioni più in basso nell'alfabeto. Ad esempio:

Plain	Ciphertext	Plain	Ciphertext
a	D	n	Q
b	E	o	R
c	F	p	S
d	G	q	T
e	H	r	U
f	I	s	V
g	J	t	W
h	K	u	X
i	L	v	Y
j	M	w	Z
k	N	x	A
l	O	y	B
m	P	z	C

È importante notare che l'alfabeto è avvolto in modo che la lettera successiva a Z sia A. Ogni lettera dell'alfabeto viene quindi sostituita dalla lettera che si trova a tre posizioni più in basso.

Il cifrario di Cesare è un esempio semplice ma storico di crittografia a sostituzione. Può essere utilizzato per crittografare un messaggio spostando ogni lettera di tre posizioni nell'alfabeto.

L'algoritmo utilizzato è il seguente:

$$C = E(3, p) = (p + 3) \mod 26$$

Lo shift potrebbe essere un valore generico k , quindi l'algoritmo generalizzato è:

$$C = D(k, p) = (p + k) \mod 26$$

ove k prende un valore nel compreso tra 1 e 25. L'algoritmo di decifrazione è simile:

$$p = D(k, C) = (C - k) \mod 26$$

Se è noto che un certo testo cifrato è un cifrario di Cesare, allora una crittoanalisi a forza bruta è facilmente eseguibile: basta provare tutte e 25 le possibili chiavi. La Figura 2.3 mostra i risultati di questa strategia applicata all'esempio di ciphertext. In questo caso, il plaintext salta fuori occupando la terza linea.

Tre importanti caratteristiche di questo problema ci hanno permesso di utilizzare una crittoanalisi a forza bruta:

1. Gli algoritmi di cifratura e decifrazione sono noti.
2. Ci sono solo 25 chiavi da provare.
3. La lingua del plaintext è nota ed è facilmente riconoscibile.

La crittoanalisi a forza bruta è un metodo efficace quando si tratta di cifrari di Cesare, in quanto le limitate possibilità di chiavi e la conoscenza dell'algoritmo semplificano notevolmente il processo di decrittografia.

Nella maggior parte delle situazioni di networking, possiamo presumere che gli algoritmi siano noti. Quello che rende generalmente impraticabile la crittoanalisi a forza bruta è l'uso di un algoritmo che impiega un grande numero di chiavi. Ad esempio, l'algoritmo Triple DES, esaminato nel Capitolo 6, utilizza una chiave di 168 bit, che crea uno spazio delle chiavi di 2^{168} o più di 3.7×10^{50} possibili chiavi.

La terza caratteristica è anche significativa. Se la lingua del plaintext è sconosciuta, allora l'output del plaintext potrebbe non essere riconoscibile. Inoltre, l'input potrebbe essere abbreviato o compresso in qualche modo, rendendo di nuovo difficile il riconoscimento.

1.2.2 Cifrario monoalfabetico

Con solo 25 chiavi possibili, il cifrario di Cesare è molto lontano dall'essere sicuro. Un aumento drammatico dello spazio delle chiavi può essere ottenuto consentendo una sostituzione arbitraria. Prima di procedere, definiamo il termine "permutazione".

Permutazione

Una permutazione di un insieme finito di elementi S è una sequenza ordinata di tutti gli elementi di S , con ciascun elemento che appare esattamente una volta. Ad esempio, se $S = \{a, b, c\}$, ci sono sei permutazioni di S :

$$abc, acb, bac, bca, cab, cba$$

In generale, ci sono $n!$ permutazioni di un insieme di n elementi, poiché il primo elemento può essere scelto in uno dei modi n possibili, il secondo in $n - 1$ modi, il terzo in $n - 2$ modi e così via.

Ricordiamo l'assegnazione per il cifrario di Cesare:

Plain	Ciphertext
a	D
b	E
c	F
d	G
e	H
f	I
g	J
h	K
i	L
j	M
k	N
l	O
m	P

Se invece la linea “ciphertext” può essere qualsiasi permutazione dei 26 caratteri alfabetici, allora ci sono $26!$ o più di 4×10^{26} possibili chiavi. Questo è 10 ordini di grandezza superiore all spazio delle chiavi per DES e sembrerebbe eliminare le tecniche di crittoanalisi a forza bruta. Un approccio del genere è chiamato cifrario di sostituzione monoalfabetica, perché viene utilizzato un singolo alfabeto cifrato (*mappatura dall'alfabeto in chiaro all'alfabeto cifrato*) per ogni messaggio.

C'è, tuttavia, un'altra linea di attacco. Se il crittoanalista conosce la natura del testo in chiaro (*ad esempio, testo inglese non compresso*), può sfruttare le regolarità della lingua. Per vedere come potrebbe procedere tale crittoanalisi, diamo qui un esempio parziale adattato da uno in [SINK09]. Il testo cifrato da risolvere è il seguente:

```
UzqSovUoHxmoPvgPozPevSgzWSzoPfPeSxUDBmeTSxaIz
vUePHzHmDzSHzoWSfPaPPDTSvPqUzWymxUzUHSx
ePyePoPDzSzUfPomBzWPfUPzHmDJUDTmoHmq
```

Come primo passo, può essere determinata la frequenza relativa delle lettere e confrontata con una distribuzione di frequenza standard per l'inglese. Se il messaggio fosse abbastanza lungo, questa tecnica da sola potrebbe essere sufficiente, ma poiché questo è un messaggio

relativamente breve, non possiamo aspettarci una corrispondenza esatta. In ogni caso, le frequenze relative delle lettere nel testo cifrato (*in percentuale*) sono le seguenti:

P 13.33	Z 11.67	S 8.33	U 8.33
O 7.50	M 6.67	H 5.83	D 5.00
E 5.00	V 4.17	X 4.17	F 3.33
W 3.33	Q 2.50	T 2.50	A 1.67
B 1.67	G 1.67	Y 1.67	I 0.83
J 0.83	C 0.00	K 0.00	L 0.00
N 0.00	R 0.00		

confrontando questa suddivisione con la Figura 1.2.1, sembra probabile che le lettere cifrate P e Z siano equivalenti alle lettere in chiaro e e t, ma non è certo quale sia quale. Le lettere S, U, O, M e H sono tutte di frequenza relativamente alta e probabilmente corrispondono alle lettere in chiaro dell'insieme $\{a, h, i, n, o, r, s\}$. Le lettere con le frequenze più basse (*ovvero* A, B, G, Y, I, J) sono probabilmente incluse nell'insieme $\{b, j, k, q, v, x, z\}$.

Ci sono diverse modalità per procedere in questo punto. Potremmo fare alcune assegnazioni provvisorie e iniziare a completare il testo in chiaro per vedere se assomiglia a uno scheletro ragionevole di un messaggio. Un approccio più sistematico è cercare altre regolarità. Ad esempio, potrebbero essere noti alcuni termini nel testo. Oppure potremmo cercare sequenze ripetute di lettere cifrate e cercare di dedurne le corrispondenti lettere in chiaro.

Un potente strumento è rappresentato dalla frequenza delle combinazioni di due lettere, note come digrammi. Potrebbe essere compilata una tabella simile alla Figura 1.2.1 che mostri la frequenza relativa dei digrammi. Il digramma più comune è th. Nel nostro testo cifrato, il digramma più comune è ZW, che appare tre volte. Quindi facciamo corrispondere Z a t e W a h. Quindi, in base alla nostra ipotesi precedente, possiamo equiparare P a e. Ora notiamo che la sequenza ZWP appare nel testo cifrato, e possiamo tradurre quella sequenza come “the”. Questo è il trigramma (*combinazione di tre lettere*) più frequente in inglese, il che sembra indicare che siamo sulla strada giusta.

Successivamente, notiamo la sequenza ZWSZ nella prima riga. Non sappiamo se queste quattro lettere formano una parola completa, ma se lo fanno, è del tipo *th.t*. In tal caso, S corrisponde ad a.




Figura 1.2.1: Frequenze relative alle lettere nei testi inglesi

Finora abbiamo identificato solo quattro lettere, ma già abbiamo una buona parte del messaggio. Continuando l'analisi delle frequenze e sperimentando, dovremmo facilmente trovare una soluzione da questo punto. Il testo completo, con spazi aggiunti tra le parole, è il seguente:

```
it was disclosed yesterday that several informal but
direct contacts have been made with political
representatives of the viet cong in moscow
```

I cifrari monoalfabetici sono facili da decifrare perché riflettono i dati di frequenza dell'alfabeto originale. Una contromisura consiste nel fornire più sostituti, noti come omofoni, per una singola lettera. Ad esempio, la lettera "e" potrebbe essere assegnata a diversi simboli cifrati, come 16, 74, 35 e 21, con ciascun omofono assegnato a una lettera in rotazione o casualmente. Se il numero di simboli assegnati a ciascuna lettera è proporzionale alla frequenza relativa di quella lettera, le informazioni sulla frequenza delle singole lettere vengono completamente oscurate. Il grande matematico Carl Friedrich Gauss credeva di aver ideato un cifrario infrangibile utilizzando gli omofoni. Tuttavia, anche con gli omofoni, ogni elemento del testo in chiaro influenza solo un elemento del testo cifrato, e i modelli di lettere multiple (*ad esempio, le frequenze dei digrammi*) sopravvivono comunque nel testo cifrato, rendendo la crittoanalisi relativamente semplice.

1.2.3 Cifrario di Playfair

Il cifrario di crittografia a più lettere più conosciuto è il cifrario di *Playfair*, che tratta i digrammi nel testo in chiaro come unità singole e li traduce in digrammi nel testo cifrato. L'algoritmo di *Playfair* si basa sull'uso di una matrice 5×5 di lettere costruita utilizzando una parola chiave. Ecco un esempio, risolto da Lord Peter Wimsey nel romanzo "Have His Carcase" di *Dorothy Sayers*:

M	O	N	A	R
H	Y	B	C	D
E	F	G	I	K
L	P	Q	S	T
U	V	W	X	Z

In questo caso, la parola chiave è "monarchia". La matrice viene costruita riempiendo le lettere della parola chiave (senza duplicati) da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, e poi riempiendo il resto della matrice con le lettere rimanenti in ordine alfabetico. Le lettere I e J contano come una sola lettera. Il testo in chiaro viene crittografato due lettere alla volta, secondo le seguenti regole:

1. Le lettere ripetute nel testo in chiaro che si trovano nella stessa coppia vengono separate da una lettera di riempimento, come ad esempio "x", quindi "balloon" verrebbe trattato come "ba lx lo on".
2. Due lettere nel testo in chiaro che si trovano nella stessa riga della matrice vengono ciascuna sostituite dalla lettera a destra, con il primo elemento della riga che segue ciclicamente l'ultimo. Ad esempio, "ar" viene crittografato come "jRM".
3. Due lettere nel testo in chiaro che si trovano nella stessa colonna vengono ciascuna sostituite dalla lettera sottostante, con l'elemento superiore della colonna che segue ciclicamente l'ultimo. Ad esempio, "mu" viene crittografato come "CM".
4. In caso contrario, ogni lettera nel testo in chiaro nella coppia viene sostituita dalla lettera che si trova nella stessa riga e nella colonna occupata dall'altra lettera nel testo in chiaro. Quindi, "hs" diventa "BP" e "ea" diventa "IM" (o "JM", a discrezione dell'incifratore).

Il cifrario Playfair rappresenta un grande passo avanti rispetto ai semplici cifrari monoalfabetici. Per una cosa, mentre ci sono solo 26 lettere, ci sono $26 \cdot 26 = 676$ digrammi, rendendo più difficile l'identificazione dei digrammi individuali. Inoltre, le frequenze relative delle singole lettere mostrano una gamma molto più ampia rispetto a quella dei digrammi, rendendo l'analisi delle frequenze molto più difficile. Per queste ragioni, il cifrario Playfair è stato a lungo considerato indistruttibile. È stato utilizzato come sistema standard sul campo dall'Esercito Britannico durante la Prima Guerra Mondiale e ha ancora goduto di un notevole utilizzo da parte dell'Esercito degli Stati Uniti e altre forze alleate durante la Seconda Guerra Mondiale. Nonostante questo livello di fiducia nella sua sicurezza, il cifrario Playfair è relativamente facile da decifrare, perché lascia comunque gran parte della struttura della lingua in chiaro intatta. Di solito, poche centinaia di lettere del testo cifrato sono sufficienti. Un modo per

rivelare l'efficacia del cifrario Playfair e di altri cifrari è mostrato nella Figura 1.2.2. La linea etichettata "testo in chiaro" rappresenta una tipica distribuzione di frequenza dei 26 caratteri alfabetici (*senza distinzione tra maiuscole e minuscole*) in un testo normale. Questa è anche la distribuzione di frequenza di qualsiasi cifrario di sostituzione monoalfabetica, perché i valori di frequenza per le singole lettere sono gli stessi, solo con lettere diverse sostituite alle lettere originali. Il grafico è sviluppato nel seguente modo: il numero di occorrenze di ciascuna lettera nel testo viene conteggiato e diviso per il numero di occorrenze della lettera più frequentemente utilizzata. Utilizzando i risultati della Figura 1.2.1, vediamo che la lettera "e" è quella più frequentemente utilizzata. Di conseguenza, "e" ha una frequenza relativa di 1, "t" di $9.056/12.702 \approx 0,72$, e così via. I punti sull'asse orizzontale corrispondono alle lettere in ordine decrescente di frequenza. La Figura 1.2.2 mostra anche la distribuzione di frequenza che si ottiene quando il testo viene crittografato utilizzando il cifrario Playfair. Per normalizzare il grafico, il numero di occorrenze di ciascuna lettera nel testo cifrato è stato nuovamente diviso per il numero di occorrenze della lettera "e" nel testo in chiaro. Il grafico risultante mostra quindi in che misura la distribuzione di frequenza delle lettere, che rende facile risolvere i cifrari di sostituzione, sia mascherata dalla crittografia. Se l'informazione sulla distribuzione di frequenza fosse totalmente nascosta nel processo di crittografia, il grafico delle frequenze nel testo cifrato sarebbe piatto e l'analisi crittografica utilizzando solo il testo cifrato sarebbe effettivamente impossibile. Come mostra la figura, il cifrario Playfair ha una distribuzione più piatta rispetto al testo in chiaro, ma comunque rivela molta struttura su cui un crittoanalista può lavorare. Il grafico mostra anche il cifrario Vigenère, discusso successivamente. Le curve di Hill e Vigenère nel grafico si basano su risultati riportati in [SIMM93].




Figura 1.2.2: Frequenza delle occorrenze delle lettere nel testo cifrato

1.2.4 Cifrario polialfabetico

Un altro modo per migliorare la semplice tecnica monoalfabetica è utilizzare diverse sostituzioni monoalfabetiche man mano che si procede attraverso il messaggio in chiaro. Il nome generico per questo approccio è cifrario di sostituzione polialfabetica. Tutte queste tecniche hanno le seguenti caratteristiche in comune:

1. Un insieme di regole di sostituzione monoalfabetica correlate viene utilizzato.
2. Una chiave determina quale particolare regola viene scelta per una data trasformazione.

Cifrario di Vigenère

Il cifrario di Vigenère è uno dei più noti e semplici cifrari polialfabetici. In questo schema, l'insieme di regole di sostituzione monoalfabetica correlate consiste nei 26 cifrari di Cesare con spostamenti da 0 a 25. Ogni cifrario è indicato da una chiave lettera, che è la lettera cifrata che sostituisce la lettera in chiaro "a". Quindi, un cifrario di Cesare con uno spostamento di 3 è indicato dalla chiave "3".

Il cifrario di Vigenère può essere espresso nel seguente modo. Supponiamo una sequenza di lettere in chiaro $P = p_0, p_1, p_2, \dots, p_{n-1}$ e una chiave costituita dalla sequenza di lettere $K = k_0, k_1, k_2, \dots, k_{m-1}$, dove tipicamente $m \leq n$. La sequenza di lettere cifrate $C = C_0, C_1, C_2, \dots, C_{n-1}$ viene calcolata come segue:

$$C_i = (p_i + k_{i \bmod m}) \bmod 26$$

Dove $i \bmod m$ indica l'operazione di modulo. In altre parole, si somma la lettera in chiaro p_i con la corrispondente lettera chiave $k_{i \bmod m}$ e il risultato è ridotto modulo 26 per ottenere la lettera cifrata C_i .

La decrittografia è effettuata in modo simile:

$$p_i = (C_i - k_{i \bmod m}) \bmod 26$$

Per crittografare un messaggio, è necessaria una chiave lunga quanto il messaggio stesso. Di solito, la chiave è una parola chiave ripetuta. Ad esempio, se la parola chiave è "deceptive" e il messaggio è "we are discovered save yourself", la cifratura procede come segue:

chiave:	deceptive
in chiaro:	wearediscoveredsaveyourself
cifrato:	zIcvTWqngRzgvTWavzHcqyglmgJ

Espresso in forma di enumerazione alfabetica, il cifrario di Vigenère è il seguente:

key	3	4	2	4	15	19	8	21	4	3	4	2	4	15
plaintext	22	4	0	17	4	3	8	18	2	14	21	4	17	4
ciphertext	25	8	2	21	19	22	16	13	6	17	25	6	21	19

key	19	8	21	4	3	4	2	4	15	19	8	21	4	
plaintext	3	8	18	0	21	4	24	14	20	17	18	4	11	5
ciphertext	22	0	21	25	7	2	16	24	6	11	12	6	9	

La forza di questo cifrario è che ci sono molte lettere cifrate per ciascuna lettera in chiaro, una per ciascuna lettera unica della parola chiave. Pertanto, le informazioni sulla frequenza delle lettere sono oscurate. Tuttavia, non viene persa tutta la conoscenza della struttura del testo in chiaro.

Innanzitutto, supponiamo che l'avversario ritenga che il cifrato sia stato crittografato utilizzando una sostituzione monoalfabetica o un cifrario di Vigenère. Si può effettuare un semplice test per effettuare una determinazione. Se si utilizza una sostituzione monoalfabetica, le proprietà statistiche del cifrato dovrebbero essere le stesse del linguaggio del testo in chiaro. Quindi, facendo riferimento alla Figura 1.2.1, dovrebbe esserci una lettera del cifrato con una frequenza relativa di circa il 12,7%, una con circa il 9,06%, e così via. Se è disponibile solo un singolo messaggio per l'analisi, non ci si aspetterebbe una corrispondenza esatta di questo piccolo campione con il profilo statistico del linguaggio del testo in chiaro. Tuttavia, se la corrispondenza è vicina, possiamo assumere una sostituzione monoalfabetica.

Se, d'altra parte, si sospetta un cifrario di Vigenère, il progresso dipende dalla determinazione della lunghezza della chiave, come verrà visto tra un momento. Per ora, concentriamoci su come può essere determinata la lunghezza della chiave. L'importante intuizione che porta a una soluzione è la seguente: se due sequenze identiche di lettere in chiaro si verificano a una distanza che è un multiplo intero della lunghezza della chiave, genereranno sequenze di cifrati identiche. Nell'esempio precedente, due istanze della sequenza "red" sono separate da nove posizioni dei caratteri. Di conseguenza, in entrambi i casi, la "r" è cifrata usando la lettera chiave "e", la "e" è cifrata usando la lettera chiave "p", e la "d" è cifrata usando la lettera chiave "t". Quindi, in entrambi i casi, la sequenza di cifrati è "VTW". Indichiamo ciò evidenziando le lettere pertinenti del cifrato e sfumando i numeri di cifrato rilevanti.

Un analista che osserva solo il cifrato rileverebbe le sequenze ripetute "VTW" con uno spostamento di 9 e farebbe l'assunzione che la chiave sia lunga tre o nove lettere. L'apparizione di "VTW" due volte potrebbe essere casuale e potrebbe non riflettere lettere in chiaro identiche crittografate con lettere chiave identiche. Tuttavia, se il messaggio è abbastanza lungo, ci saranno diverse sequenze di cifrati ripetuti. Cercando fattori comuni negli spostamenti delle diverse sequenze, l'analista dovrebbe essere in grado di fare una buona congettura sulla lunghezza della chiave.

La soluzione del cifrario ora dipende da un'importante intuizione. Se la lunghezza della chiave è "m", il cifrario, in effetti, consiste di "m" sostituzioni monoalfabetiche separate. Ad esempio, con la chiave "DECEPTIVE", le lettere nelle posizioni 1, 10, 19 e così via sono tutte

crittografate con lo stesso cifrario monoalfabetico. Quindi, possiamo utilizzare le conosciute caratteristiche di frequenza del linguaggio del testo in chiaro per attaccare separatamente ciascuna delle sostituzioni monoalfabetiche.

La natura periodica della chiave può essere eliminata utilizzando una chiave non ripetitiva lunga quanto il messaggio stesso. Vigenère ha proposto quello che viene chiamato un sistema autokey, in cui una chiave è concatenata al testo in chiaro stesso per fornire una chiave in esecuzione. Nel nostro esempio:

Chiave	deceptivewere discoveredsav
Testo in chiaro	were discovered save yourself
Cifrato	zIcvTWqngKzeIIgaSxSTSlvvWla

Anche questo schema è vulnerabile all'analisi crittografica. Poiché la chiave e il testo in chiaro condividono la stessa distribuzione di frequenza delle lettere, è possibile applicare una tecnica statistica. Ad esempio, la lettera “e” cifrata con “e”, come indicato in Figura 1.2.1, ci si aspetta che si verifichi con una frequenza di $(0,127)^2 \approx 0,016$, mentre la lettera “t” cifrata con “t” si verificherebbe solo circa la metà delle volte. Queste regolarità possono essere sfruttate per raggiungere un'analisi crittografica di successo.

Cifrario di Vernam

La difesa definitiva contro una crittoanalisi di questo tipo consiste nel scegliere una chiave lunga quanto il testo in chiaro e che non abbia alcuna relazione statistica con esso. Un sistema del genere fu introdotto da un ingegnere AT&T di nome Gilbert Vernam nel 1918.




Figura 1.2.3: Schema di Vernam

Il suo sistema lavora con i dati binari (*bit*) e utilizza l'operazione di XOR logico:

$$c_i = p_i \oplus k_i$$

dove:

- c_i è l' i -esimo bit del testo cifrato

- p_i è l' i -esimo bit del testo in chiaro
- k_i è l' i -esimo bit della chiave
- \oplus è l'operatore XOR logico

L'operazione di XOR logico è definita come segue:

Input	Output	Descrizione
0	0	$0 \oplus 0 = 0$
0	1	$0 \oplus 1 = 1$
1	0	$1 \oplus 0 = 1$
1	1	$1 \oplus 1 = 0$

L'essenza di questa tecnica risiede nel modo in cui viene costruita la chiave. Vernam ha proposto l'uso di una lunga striscia di nastro che alla fine ripeteva la chiave, quindi di fatto il sistema funzionava con una chiave molto lunga ma ripetitiva. Sebbene uno schema del genere, con una chiave lunga, presenti notevoli difficoltà crittografiche, può essere violato con una quantità sufficiente di testo cifrato, l'uso di sequenze di testo in chiaro conosciute o probabili, o entrambe.

1.2.5 One-Time Pad

Il cifrario monouso, o *one-time pad*, è un sistema di crittografia che utilizza una chiave casuale di lunghezza uguale o maggiore del messaggio da crittografare. È un sistema di crittografia perfetta, nel senso che il messaggio cifrato non può essere decifrato o violato senza conoscere la chiave.

- **Chiave Casuale:** La chiave utilizzata nel cifrario monouso è una sequenza casuale di bit o caratteri, lunga quanto il messaggio da crittografare. Essendo completamente casuale, non contiene alcuna struttura o pattern riconoscibile.
- **Lunghezza della Chiave:** La chiave deve essere della stessa lunghezza del messaggio in chiaro. Questo significa che ogni messaggio richiede una chiave diversa e della stessa lunghezza.
- **Unicità:** Ogni chiave è utilizzata una sola volta. Dopo essere stata usata per crittografare o decrittografare un messaggio, la chiave viene scartata e non viene mai riutilizzata.
- **Sicurezza Statistica:** La sicurezza del cifrario monouso deriva dalla sua totale casualità. Poiché la chiave è una sequenza casuale e unica per ogni messaggio, non esiste alcuna relazione statistica tra il testo cifrato e il testo in chiaro. Questo significa che il testo cifrato non fornisce alcuna informazione utile per violare il cifrario, rendendolo teoricamente indistruttibile.

Il cifrario monouso, noto come “one-time pad” è considerato perfetto dal punto di vista statistico e crittografico per due ragioni principali:

1. **Casualità della Chiave:** La chiave nel cifrario monouso è una sequenza casuale di bit o caratteri. La casualità è fondamentale dal punto di vista statistico. In termini di probabilità, ogni bit o carattere nella chiave ha una probabilità del 50% di essere 0 o 1 (*in caso di bit*) o di essere una qualsiasi lettera nell'alfabeto (*in caso di caratteri*). Questo fatto è rappresentato dalla distribuzione di probabilità uniforme.

Formula della distribuzione uniforme per bit:

$$P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

Formula della distribuzione uniforme per caratteri:

$$P(X = x_i) = \frac{1}{n} \text{ per ogni } x_i \text{ nell'alfabeto di lunghezza } n$$

Ad esempio, in un alfabeto di 26 lettere, la probabilità di ciascuna lettera è $1/26$.

Nel caso di una chiave di lunghezza n , la probabilità di una particolare sequenza di n bit o caratteri è $1/2^n$ o $1/n^n$ rispettivamente. Poiché non vi è alcuna relazione nei bit o caratteri della chiave.

2. **Unicità della Chiave:** Ogni chiave viene utilizzata una sola volta per crittografare o decrittografare un messaggio specifico e viene scartata dopo l'uso. Questo significa che non c'è alcuna relazione statistica tra il testo cifrato e il testo in chiaro. L'assenza di qualsiasi pattern o relazione è fondamentale dal punto di vista della teoria della probabilità.

1.3 Concatenazione di crittosistemi

Una permutazione è un mapping iniettivo e suriettivo di un insieme in se stesso. Una permutazione è una sostituzione che mappa ogni lettera dell'alfabeto in un'altra lettera. Quindi:

$$\pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$$

sappiamo che è vulnerabile all'analisi delle frequenze, quindi possiamo applicare un sistema di concatenazione:

$$\pi_1 \circ \pi_2 \circ \pi_3 \circ \pi_4 \circ \pi_5$$

il problema è che la composizione di permutazioni è ancora una permutazione, quindi è la stessa cosa che eseguire un'unica permutazione π . Varia quindi solo la rappresentazione della permutazione. Per risolvere il problema serve un elemento aggiuntivo che non sia una permutazione, ad esempio una trasposizione.

1.4 Macchina a Rotori

Una macchina a rotor è una macchina crittografica che sfrutta la crittografia a sostituzione **polialfabetica**. La macchina è composta da cilindri rotanti, ognuno con 26 pin di input e 26

pin di output, ciascuno con connessioni interne che collegano input e output in modo univoco. Un singolo cilindro crea una sostituzione monoalfabetica, ruotando dopo ogni input, il che crea una sostituzione polialfabetica con un periodo di 26 caratteri.

La vera forza delle macchine a rotori emerge quando vengono utilizzati più cilindri collegati in serie. Quando si preme un tasto, il cilindro più vicino all'input ruota di una posizione, influenzando il successivo e così via. Questa configurazione crea una vasta varietà di sostituzioni alfabetiche, con un'enorme quantità di possibilità quando si utilizzano più cilindri.

Questo schema crittografico rappresenta una sfida significativa per i crittoanalisti poiché richiede un'enorme quantità di dati cifrati per essere decifrato in modo significativo, rendendo molto difficile l'analisi crittografica basata sulla frequenza delle lettere.

Tale sistema protegge dall'analisi delle frequenze poiché per 26^3 permutazioni non è possibile fare un'analisi delle frequenze.




Figura 1.4.1: Macchina a rotori

Enigma

La macchina Enigma è una macchina elettromeccanica portatile utilizzata per cifrare e decifrare messaggi segreti. È stata utilizzata in Germania durante la seconda guerra mondiale. La decodifica dei messaggi è molto complessa, vista la grande quantità di combinazioni possibili.

Se ho a una macchina che per essere decifrata ha bisogno di un tempo più alto della validità dei dati, allora posso dire che è sicura.

Il modo per decodificare i messaggi è stato fondamentale sapere che il messaggio iniziava con una parola chiave, che era sempre la stessa. Sapendo questo, si poteva decodificare il messaggio riducendo notevolmente l'insieme delle chiavi disponibili per la decodifica. Conoscevano quindi il **plaintext**.

La concatenazione di crittosistemi è molto sicura, ma non è sicura contro gli attacchi dove si conosce il plaintext.

1.5 Classificazione dei livelli di sicurezza

La classificazione si basa sulla difficoltà di violare il sistema, quindi sul tipo di attacchi a cui resiste.

- **Known Cipher Text Attack:** l'attaccante conosce il testo cifrato.
- **Known Plaintext Attack:** l'attaccante vede il testo in chiaro e il corrispondente testo cifrato.
- **Chosen Plaintext Attack:** l'attaccante sceglie il testo in chiaro e conosce il corrispondente testo cifrato.
- **Adaptive Chosen Ciphertext Attack:** l'attaccante può continuamente scegliere il testo in chiaro e vedere il corrispondente testo cifrato.

La classifica è in base alla potenza che gli do nell'attaccarmi. L'obiettivo è costruire un sistema che sia sicuro contro gli attacchi Adaptive Chosen Ciphertext Attack.

1.6 Data Encryption Standard (*DES*)

Il DES è un cifrario a blocchi che è stato uno dei primi algoritmi crittografici adottati su larga scala ed è stato ampiamente utilizzato fino a quando è stato sostituito dall'**Advanced Encryption Standard** (*AES*).

Lunghezza della Chiave: Il DES utilizza una chiave di 56 bit. Questo significa che ci sono 2^{56} possibili chiavi differenti che possono essere utilizzate per cifrare e decifrare dati.

Lunghezza del Blocco: Il DES opera su blocchi di dati di 64 bit. Questo significa che ogni blocco di testo in chiaro da cifrare o testo cifrato da decifrare deve essere di 64 bit.

1.6.1 Algoritmo di Cifratura

Il processo di cifratura DES coinvolge una serie di passaggi iterativi noti come "rounds". Di seguito vengono spiegati i passaggi chiave dell'algoritmo di cifratura DES:

- **Permutazione Iniziale (IP):** Il blocco di testo in chiaro di 64 bit viene permutato secondo una tabella specifica.
- **Divisione in Blocchi Sinistro e Destro:** Il blocco permutato viene diviso in due parti uguali, ciascuna di 32 bit, note come "sinistro" e "destro".

- **Round di Fiestel:** Il DES utilizza una struttura chiamata “round di Fiestel”, in cui i blocchi subiscono diverse trasformazioni, inclusa l’applicazione di una funzione di espansione, una funzione di sostituzione (*S-box*), una permutazione e l’operazione XOR con una sottochiave derivata dalla chiave principale.
- **Iterazioni (16 Rounds):** L’intero processo di round di Fiestel viene iterato 16 volte, con l’uso di diverse sottochiavi derivate dalla chiave principale.
- **Permutazione Finale (FP):** Alla fine delle 16 iterazioni, i blocchi sinistro e destro vengono combinati e permutati nuovamente secondo una tabella specifica, ottenendo così il testo cifrato.




Figura 1.6.1: DES

1.6.2 Decifratura DES

Il processo di decifratura DES è essenzialmente l’operazione inversa della cifratura. Le sottochiavi vengono utilizzate in ordine inverso rispetto alla cifratura per decifrare il testo cifrato e ottenere il testo in chiaro originale.

1.7 Cifrari a flusso e a blocchi

Un **cifrario a flusso** crittografa un flusso di dati digitali un bit o un byte alla volta. Esempi di cifrari a flusso classici sono il cifrario di Vigenère con autochiave e il cifrario di Vernam. Nell’ideale, si utilizzerebbe una versione del cifrario di Vernam con one-time pad, in cui lo stream di chiavi ha la stessa lunghezza dello stream di bit in chiaro. Tuttavia, perché questo

sia praticamente realizzabile, lo stream di chiavi deve essere fornito in anticipo ad entrambi gli utenti attraverso un canale indipendente e sicuro, il che può rappresentare una sfida logistica se il traffico dati previsto è di grandi dimensioni.

Di conseguenza, per ragioni pratiche, il generatore di stream di bit deve essere implementato come una procedura algoritmica, in modo che lo stream di bit crittografico possa essere prodotto da entrambi gli utenti. In questo approccio, il generatore di stream di bit è un algoritmo controllato dalla chiave e deve produrre uno stream di bit crittograficamente robusto. I due utenti devono condividere solo la chiave di generazione, e ognuno può generare lo stream di chiavi.

Un **cifrario a blocchi** tratta un blocco di testo in chiaro come un'entità unica e produce un blocco di testo cifrato della stessa lunghezza. Di solito, si utilizza una dimensione di blocco di 64 o 128 bit. Allo stesso modo del cifrario a flusso, i due utenti condividono una chiave di crittografia simmetrica. Utilizzando alcune delle modalità di funzionamento spiegate in precedenza, un cifrario a blocchi può essere usato per ottenere lo stesso effetto di un cifrario a flusso.

Molto più sforzo è stato dedicato all'analisi dei cifrari a blocchi, poiché sembrano essere applicabili a una gamma più ampia di applicazioni rispetto ai cifrari a flusso. La maggior parte delle applicazioni crittografiche simmetriche basate su rete fa uso di cifrari a blocchi. Pertanto, le discussioni in questo contesto si concentreranno principalmente su di essi.

1.7.1 Electronic Code Book

Il “Electronic Code Book” (ECB) è una delle modalità di funzionamento di un cifrario a blocchi, utilizzato per crittografare un blocco di testo di lunghezza fissa. In questa modalità, ogni blocco di testo in chiaro viene crittografato separatamente utilizzando la stessa chiave. Non c'è alcuna dipendenza tra i blocchi di testo in chiaro durante il processo di crittografia. Pertanto, gli stessi blocchi di testo in chiaro generano gli stessi blocchi di testo cifrato. Tuttavia, questo comporta il rischio di sicurezza in quanto pattern di testo in chiaro simili generano pattern di testo cifrato simili, rendendo il sistema vulnerabile a un'analisi statistica. Nonostante questa debolezza, l'ECB è ancora utilizzato in alcuni scenari in cui la semplicità e la velocità sono prioritarie rispetto alla sicurezza, come per la crittografia di dati non sensibili o per applicazioni specifiche in cui la perdita di alcuni blocchi non compromette la sicurezza complessiva del sistema.

La modalità più semplice è la modalità di codifica elettronica (ECB), in cui il testo in chiaro viene gestito un blocco alla volta e ogni blocco di testo in chiaro viene crittografato utilizzando la stessa chiave. Il termine “codice” è utilizzato perché, per una data chiave, esiste un testo cifrato univoco per ogni blocco di testo in chiaro di b bit. Pertanto, possiamo immaginare un'enorme tabella di corrispondenza in cui vi è una voce per ogni possibile modello di testo in chiaro di b bit che mostra il relativo testo cifrato corrispondente.




Figura 1.7.1: Electronic Code Book

1.7.2 Cipher Block Chaining

La modalità di funzionamento “Cipher Block Chaining” (CBC) è un metodo di crittografia a blocchi che introduce un certo grado di indipendenza tra i blocchi di testo in chiaro durante il processo di crittografia. Funziona come segue:

1. Prima di crittografare, viene generato un vettore di inizializzazione casuale noto come vettore di inizializzazione (IV). Questo vettore è combinato con il primo blocco di testo in chiaro tramite un’operazione di XOR.
2. Il risultato di questa operazione XOR viene quindi crittografato utilizzando l’algoritmo di cifratura a blocchi insieme alla chiave.
3. Il blocco di testo cifrato risultante viene poi combinato con il blocco di testo successivo prima della crittografia. Questo collegamento tra i blocchi di testo in chiaro aiuta a rompere la correlazione tra i blocchi di testo in chiaro, migliorando la sicurezza rispetto alla modalità di Electronic Code Book (ECB).
4. Questo processo continua per tutti i blocchi di testo in chiaro successivi, garantendo che ciascun blocco di testo cifrato dipenda dal blocco di testo in chiaro precedente, oltre che dalla chiave.

La decodifica avviene seguendo lo stesso processo in ordine inverso, utilizzando il vettore di inizializzazione e la chiave per ottenere il testo in chiaro originale.

La modalità CBC è considerata più sicura dell’ECB poiché introduce una dipendenza tra i blocchi di testo in chiaro, rendendo più complessa l’analisi statistica e aumentando la resistenza agli attacchi crittoanalitici. Tuttavia, è importante gestire correttamente il vettore di inizializzazione per garantire la sicurezza e l’integrità del sistema di crittografia.

$$C_j = E(K, [C_{j-1} \oplus P_j])$$




Figura 1.7.2: Cipher Block Chaining

1.7.3 Cipher Feedback

Per AES, DES o qualsiasi altro cifrario a blocchi, la crittografia viene eseguita su un blocco di b bit. Nel caso di DES, $b = 64$, e nel caso di AES, $b = 128$. Tuttavia, è possibile convertire un cifrario a blocchi in un cifrario a flusso utilizzando una delle modalità di funzionamento: la modalità di Feedback di Cifratura (CFB) e la modalità di Feedback di Output (OFB).

Un cifrario a flusso elimina la necessità di aggiungere padding a un messaggio per renderlo un numero intero di blocchi. Inoltre, può funzionare in tempo reale. Pertanto, se viene trasmesso uno stream di caratteri, ogni carattere può essere cifrato e trasmesso immediatamente utilizzando un cifrario a flusso orientato ai caratteri.

Una proprietà desiderabile di un cifrario a flusso è che il testo cifrato abbia la stessa lunghezza del testo in chiaro. Pertanto, se vengono trasmessi caratteri di 8 bit, ogni carattere dovrebbe essere cifrato per produrre un output di testo cifrato di 8 bit. Se vengono prodotti più di 8 bit, la capacità di trasmissione viene sprecata.

La modalità CFB è illustrata nello schema. In questa modalità, il testo in chiaro è diviso in segmenti di s bit, dove s è la dimensione dell'unità di trasmissione. Durante la crittografia, viene utilizzato un registro a scorrimento di b bit inizializzato con un vettore di inizializzazione (IV). I primi s bit più significativi dell'output della funzione di crittografia vengono combinati con il primo segmento di testo in chiaro P_1 tramite l'operazione XOR per produrre l'unità di testo cifrato C_1 , che viene quindi trasmessa. Il contenuto del registro a scorrimento viene spostato a sinistra di s bit e C_1 viene inserito nei s bit meno significativi del registro a scorrimento. Questo processo continua fino a quando tutti i segmenti di testo in chiaro sono stati crittografati.

Per la decifratura, viene utilizzato lo stesso schema, ad eccezione che l'unità di testo cifrato ricevuta viene combinata tramite XOR con l'output della funzione di crittografia per produrre l'unità di testo in chiaro. È importante notare che viene utilizzata la funzione di crittografia e non quella di decifratura. Questo è facilmente spiegabile. Sia $MSBs(X)$ definita come i s bit più significativi di X . Quindi

$$C_1 = P_1 \oplus MSBs[E(K, IV)]$$

Di conseguenza, riarrangiando i termini:

$$P_1 = C_1 \oplus MSBs[E(K, IV)]$$




Figura 1.7.3: Cipher Feedback

1.7.4 Output Feedback

La modalità di Feedback di Output (OFB) ha una struttura simile a quella di CFB. Per OFB, l'output della funzione di crittografia viene retroalimentato e diventa l'input per crittografare il blocco successivo di testo in chiaro. In CFB, l'output dell'unità XOR viene retroalimentato e diventa l'input per crittografare il blocco successivo. L'altra differenza è che la modalità OFB opera su blocchi completi di testo in chiaro e testo cifrato, mentre CFB opera su un sottoinsieme di s bit. La crittografia OFB può essere espressa come:

$$C_j = P_j \oplus E(K, O_{j-1})$$

$$O_{j-1} = E(K, O_{j-2})$$

Un po' di riflessione dovrebbe convincerti che possiamo riscrivere l'espressione di crittografia come:

$$C_j = P_j \oplus E(K, [C_{j-1} \oplus P_{j-1}])$$

Riarrangiando i termini, possiamo dimostrare che la decifratura funziona:

$$P_j = C_j \oplus E(K, [C_{j-1} \oplus P_{j-1}])$$




Figura 1.7.4: Output Feedback

I blocchi di output della cifratura, O_i , dipendono solo dalla chiave e dal vettore di inizializzazione (IV) e non dipendono dal testo in chiaro. Pertanto, per una data chiave e IV, lo stream di bit di output utilizzato per l'operazione XOR con lo stream di bit in chiaro è fisso. Se due messaggi diversi avessero un blocco identico di testo in chiaro nella stessa posizione, un attaccante sarebbe in grado di determinare quella parte dello stream O_i .

Un vantaggio del metodo OFB è che gli errori di bit nella trasmissione non si propagano. Ad esempio, se si verifica un errore di bit in C_1 , solo il valore ripristinato di P_1 viene influenzato; i blocchi di testo in chiaro successivi non vengono corrotti. Con CFB, C_1 serve anche come input al registro a scorrimento e quindi causa corruzioni aggiuntive a valle.

Lo svantaggio di OFB è che è più vulnerabile a un attacco di modifica dello stream di messaggi rispetto a CFB. Considera che complementare un bit nel testo cifrato complementa il bit corrispondente nel testo in chiaro ripristinato. Pertanto, possono essere effettuate modifiche controllate al testo in chiaro ripristinato. Questo potrebbe rendere possibile per un avversario, apportando le modifiche necessarie alla parte di checksum del messaggio e alla parte di dati, modificare il testo cifrato in modo che non sia rilevato da un codice di correzione degli errori.

OFB ha la struttura di un tipico cifrario a flusso, poiché il cifrario genera uno stream di bit come funzione di un valore iniziale e di una chiave, e questo stream di bit viene operato con XOR con i bit del testo in chiaro. Lo stream generato che viene operato con XOR con il testo in chiaro è indipendente dal testo in chiaro stesso; questo è evidenziato da riquadri tratteggiati in Figura (1.7.4). Una differenza rispetto ai cifrari a flusso è che OFB crittografa il testo in chiaro un blocco intero alla volta, dove tipicamente un blocco è di 64 o 128 bit. Molti cifrari a flusso crittografano un byte alla volta.

1.8 Feistel

L'algoritmo di Feistel è una tecnica di cifratura a blocchi che opera dividendo il testo in chiaro in due metà e applicando una serie di round che modificano iterativamente il testo in chiaro. È progettato per essere efficiente e facilmente invertibile per la decifratura. Il suo funzionamento può essere descritto nei seguenti passaggi:

1. **Inizializzazione:** Il testo in chiaro di lunghezza $2n$ viene diviso in due metà di lunghezza n ciascuna, solitamente denotate come L e R (per sinistra e destra). Questi blocchi vengono inizialmente caricati come input nell'algoritmo.
2. **Rounds di Cifratura:** L'operazione di cifratura si compone di più round, ognuno dei quali esegue le seguenti operazioni:
 - La metà destra R del testo in chiaro passa attraverso una funzione di trasformazione che dipende da una sottochiave specifica del round. La funzione è progettata per introdurre una complessità tale da rendere il processo di crittoanalisi complesso e costoso.
 - L'output della funzione di trasformazione viene poi combinato con la metà sinistra L del testo in chiaro utilizzando l'operazione XOR (eXclusive OR). L'output di questa operazione diventa la nuova metà destra R per il round successivo.
 - Nel frattempo, la vecchia metà destra R diventa la nuova metà sinistra L per il prossimo round.
3. **Conclusione:** Dopo un numero prefissato di round, il processo si conclude scambiando le due metà. Quindi, l'output finale dell'ultimo round diventa il testo cifrato.

L'algoritmo di Feistel è considerato sicuro a causa della sua struttura iterativa e dell'uso di funzioni di trasformazione complesse all'interno di ogni round. La sua reversibilità semplifica anche il processo di decifratura, rendendolo altrettanto efficiente. Questa struttura offre un equilibrio tra sicurezza e efficienza, che lo rende adatto per un'ampia gamma di applicazioni di crittografia. È stato ampiamente utilizzato come base per diversi algoritmi di cifratura di successo, come il Data Encryption Standard (DES).




Figura 1.8.1: Funzionamento di Feistel

L'efficacia dell'algoritmo di Feistel con una funzione F arbitraria deriva dalla sua capacità di confondere e diffondere il testo in chiaro attraverso l'uso di operazioni matematiche e logiche complesse. Anche se F può essere scelta in modo flessibile per svolgere una vasta gamma di operazioni crittografiche, ci sono alcune proprietà fondamentali che permettono a questo tipo di cifrario di essere robusto e sicuro:

1. **Confusione:** La funzione F introduce confusione nel testo in chiaro, in modo che la relazione tra il testo cifrato e la chiave sia complessa e non lineare. Questo rende difficile per un crittoanalista estrarre informazioni significative sulla chiave o sul testo in chiaro anche se conoscono la relazione tra il testo cifrato e la chiave.
2. **Diffusione:** Le operazioni all'interno dell'algoritmo di Feistel assicurano che anche piccoli cambiamenti nel testo in chiaro si propaghino in modo significativo attraverso i vari round, garantendo che piccole modifiche nel testo in chiaro producano cambiamenti significativi nel testo cifrato.
3. **Reversibilità:** L'architettura di Feistel consente di effettuare facilmente l'operazione inversa (*decifratura*) con gli stessi componenti dell'algoritmo di cifratura. Questa proprietà di reversibilità semplifica notevolmente il processo di decifratura senza compromettere la sicurezza del sistema.
4. **Complessità computazionale:** La scelta di una F complessa e sufficientemente caotica rende la crittoanalisi computazionalmente costosa e difficile, richiedendo risorse computazionali significative per eseguire con successo un attacco di crittoanalisi.

Tuttavia, è importante notare che l'efficacia del cifrario di Feistel dipende fortemente anche dalla scelta di una F robusta e ben progettata. Una funzione debole o prevedibile potrebbe compromettere la sicurezza complessiva del sistema, pertanto la scelta di una buona funzione di trasformazione è fondamentale per garantire la sicurezza del cifrario di Feistel.

Capitolo 2

Teoria dei numeri

2.1 Proprietà dei numeri

La teoria dei numeri è una branca fondamentale della matematica che studia le proprietà degli interi e delle loro relazioni. Nel contesto della teoria dei numeri, diversi concetti chiave emergono dall'analisi delle operazioni e degli insiemi numerici.

Operazioni chiuse

Un'operazione si dice chiusa se l'operazione applicata a due numeri naturali restituisce un numero naturale.

$$\mathbb{N} \text{ op } \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Ad esempio, l'addizione e la moltiplicazione sono operazioni chiuse sugli interi.

Quando un'operazione non è chiusa? La divisione, non produce sempre un numero naturale. Gli insiemi sono inoltre caratterizzati da proprietà che li rendono unici.

Proprietà commutativa

$$a \text{ op } b = b \text{ op } a$$

L'addizione e la moltiplicazione sono esempi di operazioni che soddisfano la proprietà commutativa.

Proprietà associativa

$$\forall a, b, c \in A \quad a \text{ op } (b \text{ op } c) = (a \text{ op } b) \text{ op } c$$

La proprietà associativa è verificata dall'addizione e dalla moltiplicazione su diversi insiemi numerici.

Elemento neutro

$$a \text{ op } e = a$$

quindi

$$\exists e \in A \text{ t.c. } \forall a \in A \ a \text{ op } e = e \text{ op } a = a$$

L'elemento neutro per l'addizione è lo zero, mentre per la moltiplicazione è l'unità.

Elemento inverso

$$\forall a \in A \exists a^{-1} \in A \text{ t.c. } a \text{ op } a^{-1} = a^{-1} \text{ op } a = e$$

Alcuni esempi di elementi inversi includono l'opposto di un numero per l'addizione e il reciproco di un numero non nullo per la moltiplicazione.

Ogni volta che definiamo delle strutture matematiche che soddisfano tali proprietà, si parla di gruppi. Un **gruppo** è una struttura algebrica che rispetta determinate regole, tra cui chiusura, associatività, presenza di un elemento neutro e di un elemento inverso.

Prendiamo in considerazione i numeri naturali rispetto all'operazione di somma. Hanno l'inverso? No, quindi non è un gruppo. Tuttavia, se aggiungessimo altri elementi e arrivassimo ai numeri interi, allora avremmo un gruppo rispetto alla somma. Allo stesso modo, se considerassimo i numeri interi rispetto alla moltiplicazione (*senza lo zero*), non avremmo l'inverso. In questo caso, dovremmo aggiungere gli inversi e arrivare ai numeri razionali, che costituiscono un gruppo rispetto alla moltiplicazione.

Capita spesso di avere strutture che non sono gruppi. In questi casi, si possono seguire due approcci: ridurre la struttura eliminando gli elementi che non soddisfano le proprietà del gruppo o espandere la struttura aggiungendo elementi in modo da soddisfare tali proprietà.

Vorremmo lavorare su un'algebra diversa, possibilmente con gruppi finiti. In particolare, ci concentreremo su gruppi che costituiscono l'algebra alla base dei nostri algoritmi crittografici. Utilizzeremo funzioni che sono facili da calcolare ma difficili da invertire, comunemente conosciute come **one-way function**. Queste funzioni si basano sull'algebra moltiplicativa.

Successivamente, esamineremo anche la crittografia ellittica, che si basa su un'algebra diversa, operando su curve ellittiche. Tuttavia, gli algoritmi fondamentali rimarranno gli stessi, utilizzando però un'algebra additiva.

2.2 Classe di equivalenza \mathbb{Z}_n

Possiamo dire che:

$$\mathbb{Z}_n \equiv \mathbb{Z}_n \quad a \equiv b \pmod{n} \iff (a \bmod n) = (b \bmod n)$$

Quindi due numeri sono equivalenti se hanno lo stesso resto nella divisione per n . Ad esempio, $5 \equiv 11 \pmod{3}$, perché entrambi hanno resto 2 nella divisione per 3.

Quando abbiamo una relazione di equivalenza possiamo costruire l'insieme degli oggetti equivalenti tra loro. L'insieme degli insiemi di oggetti equivalenti forma una **partizione**, gli elementi di tale partizione sono detti **classi di equivalenza** e si denotano mediante parentesi quadre di un elemento di tale classe. Ogni singola classe di equivalenza può essere rappresentata da un qualsiasi elemento della classe stessa.

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, 3, \dots, n-1\}$$

Un'analogia può essere fatta con le ore. Se sono le 10:00, allora sono anche le 22:00, perché entrambe sono equivalenti a 10:00 (mod 12), o con le frazioni. È l'insieme delle classi di equivalenza tra numeri naturali dove due coppie sono equivalenti se hanno lo stesso prodotto incrociato, quindi il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi. Ad esempio, $2 \times 3 = 1 \times 6$.

$$\frac{1}{2} \equiv \frac{3}{6}$$

La rappresentazione canonica di una classe di equivalenza in \mathbb{Z}_n è il suo rappresentante minimo, ovvero un numero naturale compreso tra 0 e $n-1$.

Su tale insieme voglio definire delle operazioni.

2.2.1 Somma

La somma di due classi di equivalenza è definita come la classe di equivalenza della somma dei rappresentanti. Ad esempio, se voglio calcolare $[2] + [3]$, allora calcolo $2 + 3 = 5$ e la classe di equivalenza di 5 è $[5]$. In generale, la somma di due classi di equivalenza è la classe di equivalenza della somma dei rappresentanti.

$$[a] + [b] \triangleq [a + b]$$

Tale rappresentazione è buona solo se il risultato è indipendente dagli elementi delle due classi originali.

Proprietà

- **Commutativa:** $\forall a, b \ [a] + [b] = [b] + [a]$.
- **Associativa:** $\forall a, b, c \ [a] + ([b] + [c]) = ([a] + [b]) + [c]$.
- **Elemento neutro:** $\exists e \in \mathbb{Z}_n \ \forall a \ [a] + [e] = [a] + [a] = [a] \quad e = 0$.
- **Elemento inverso:** $\forall a \ \exists a^{-1} \in \mathbb{Z}_n \text{ t.c. } [a] + [a^{-1}] = [a^{-1}] + [a] = [e] \quad a^{-1} = -a$.

L'insieme \mathbb{Z}_n con l'operazione di somma forma un **gruppo abeliano**, (*abeliano* perché commutativo).

2.2.2 Moltiplicazione

La moltiplicazione di due classi di equivalenza è definita come la classe di equivalenza del prodotto dei rappresentanti. Ad esempio, se voglio calcolare $[2] \cdot [3]$, allora calcolo $2 \cdot 3 = 6$ e la classe di equivalenza di 6 è $[6]$. In generale, la moltiplicazione di due classi di equivalenza è la classe di equivalenza del prodotto dei rappresentanti.

$$[a] \cdot [b] \triangleq [a \cdot b]$$

Tale rappresentazione è buona solo se il risultato è indipendente dagli elementi delle due classi originali.

Proprietà

- **Commutativa:** $\forall a, b [a] \cdot [b] = [b] \cdot [a]$.
- **Associativa:** $\forall a, b, c [a] \cdot ([b] \cdot [c]) = ([a] \cdot [b]) \cdot [c]$.
- **Elemento neutro:** $\exists e \in \mathbb{Z}_n \forall a [a] \cdot [e] = [a] \cdot [a] = [a] \quad e = 1$.

L'insieme \mathbb{Z}_n con l'operazione di moltiplicazione forma un **semigrupp**, ovvero un gruppo senza l'elemento inverso. Per ottenere un gruppo, devo aggiungere l'elemento inverso. Per ottenere tale elemento, quindi passare da un semigrupp ad un gruppo, posso seguire diverse strade; arricchire l'insieme con nuovi elementi, oppure eliminare elementi.

Consideriamo l'insieme $\mathbb{Z}_n - \{0\}$ con l'operazione di moltiplicazione e consideriamo un esempio con $n = 15$.

$$\mathbb{Z}_{15} - \{0\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$$

- L'inverso moltiplicativo di 1 è 1.
- L'inverso moltiplicativo di 2 è 8 ($2 \cdot 8 = 16 \equiv 1 \pmod{15}$).
- L'inverso moltiplicativo di 3 non c'è.
- ...

Notiamo che non tutti gli elementi hanno un inverso moltiplicativo, quindi non posso costruire un gruppo. Per ottenere un gruppo, devo eliminare gli elementi che non hanno un inverso moltiplicativo. L'insieme $\mathbb{Z}_{15} - \{0, 3, 5, 6, 9, 10, 12\}$ che sarà quindi:

$$\mathbb{Z}_{15}^* = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$$

Abbiamo quindi definito l'insieme \mathbb{Z}_n^* :

$$\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n \mid \text{mcd}(a, n) = 1\}$$

Ovvero l'insieme dei numeri che sono relativi primi con n . Moltiplicando due numeri relativamente primi con n , ottengo un numero relativamente primo con n . L'operazione di moltiplicazione è chiusa in \mathbb{Z}_n^* .

Teorema Teorema di Eulero**2.2.1** Per ogni $a, b \exists x, y \ ax + by = \text{mcd}(a, b)$ Se $a \in \mathbb{Z}_n^*$ allora $\text{mcd}(a, n) = 1$ per definizione e quindi

$$ax + ny = 1$$

$$ax = 1 - ny$$

$$ax \equiv 1 \pmod{n}$$

Quindi la classe di equivalenza di x è l'inverso moltiplicativo di a . La necessità di lavorare con gruppi nasce dal fatto che in informatica è necessario lavorare con insiemi finiti, in questo caso algebre su insiemi finiti, in particolare sui gruppi, in modo da manipolare gli elementi in base alle proprietà.

2.3 Gruppi e generatoriSia \mathcal{G} un gruppo, un operatore \otimes . Sia g un elemento di \mathcal{G} .

$$g = g^1 \quad g \otimes g = g^2 \quad g \otimes g \otimes g = g^3 \quad \dots \quad g \otimes g \otimes g \otimes \dots \otimes g = g^n$$

Continuando a moltiplicare g per se stesso, non arriverò ad un qualsiasi n generico, poiché il gruppo è finito. Quindi, supponiamo che arrivi a $g \otimes g \otimes g \otimes \dots \otimes g = g^{|\mathcal{G}|}$ e che l'esponente successivo sia $g^{|\mathcal{G}|+1}$. Per il **pumping lemma** avrò sicuramente almeno un elemento ripetuto.

Teorema Per ogni gruppo \mathcal{G} finito, per ogni $a \in \mathcal{G}$,**2.3.1**

$$a^{|\mathcal{G}|} = 1$$

Da questo teorema segue che se sicuramente $a^{|\mathcal{G}|} = 1$ ovvero l'elemento neutro, ma per un gruppo \mathcal{G} finito, potrei avere anche che per un qualche $a^i = 1$.

Se prendo tutte le potenze di g ottengo un sottogruppo dell'insieme \mathcal{G} , un sottogruppo continua ad essere un gruppo. Se quello che ottengo è un sottogruppo proprio, ovvero un sottogruppo che non è tutto l'insieme \mathcal{G} , allora G è ciclico e g è un **generatore** di \mathcal{G} .

Teorema Sia \mathcal{G}' è sottogruppo di \mathcal{G} , allora $|\mathcal{G}'| \mid |\mathcal{G}|$.**2.3.2****Esempio**

$$\mathbb{Z}_{15}^* = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$$

- 1
- $2 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8 \cdot 2 = 16$ quindi $2^4 \equiv 1 \pmod{15}$
- $4 \cdot 4 = 16 \equiv 1 \pmod{15}$
- $7 \cdot 7 = 49 \equiv 4, 4 \cdot 7 = 28 \equiv 13, 13 \cdot 7 = 91 \equiv 1 \pmod{15}$

- $8 \cdot 8 = 64 \equiv 4, 4 \cdot 8 = 32 \equiv 2, 2 \cdot 8 = 16 \equiv 1 \pmod{15}$
- $11 \cdot 11 = 121 \equiv 1 \pmod{15}$
- $13 \cdot 13 = 169 \equiv 4, 4 \cdot 13 = 52 \equiv 7, 7 \cdot 13 = 91 \equiv 1 \pmod{15}$
- $14 \cdot 14 = 196 \equiv 1 \pmod{15}$

La cardinalità di \mathbb{Z}_{15}^* è 8, ma questo gruppo non è ciclico, poiché non esiste un elemento generatore che generi tutto il gruppo.

2.3.1 Generatori primi

Se prendo \mathbb{Z}_n^* con n primo, allora \mathbb{Z}_n^* è ciclico, poiché ogni elemento di \mathbb{Z}_n^* è un generatore di \mathbb{Z}_n^* . In generale un numero primo non può essere scomposto in fattori, quindi:

$$\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, 3, \dots, p-1\}$$

Esempio

$$\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- 1
- $2 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$
- $3 \cdot 3 = 9 \equiv 2, 2 \cdot 3 = 6, 6 \cdot 3 = 18 \equiv 4, 4 \cdot 3 = 12 \equiv 5, 5 \cdot 3 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$
- $4 \cdot 4 = 16 \equiv 2, 2 \cdot 4 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$
- $5 \cdot 5 = 25 \equiv 4, 4 \cdot 5 = 20 \equiv 6, 6 \cdot 5 = 30 \equiv 2, 2 \cdot 5 = 10 \equiv 3, 3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$
- $6 \cdot 6 = 36 \equiv 1 \pmod{7}$

Abbiamo che \mathbb{Z}_7^* è ciclico, poiché esiste un generatore che genera tutto il gruppo, in questo caso 3 e 5.

2.3.2 Probabilità dei numeri primi

Teorema Densità dei numeri primi

2.3.3 La densità dei numeri primi è proporzionale al numero di bit che compongono il numero.

Suppongo di avere un numero casuale n di k bit, allora la probabilità che n sia primo è $\frac{1}{k}$. Supponiamo di voler comporre un numero n di k bit, utilizzo un algoritmo che mi generi tale numero.

Per verificare che tale numero sia primo, utilizzo un algoritmo casuale che sceglie casualmente un numero a tra 1 e $n-1$ e verifica che il numero scelto sia primo. Statisticamente circa la metà dei numeri scelti sono testimoni del fatto che un numero non sia primo. Se il test fallisce e mi dice che il numero non è primo, allora termino. Se il test ha esito positivo allora scelgo un altro numero a e ripeto il test di primalità. Se tutte le volte che scelgo un numero a il test ha esito positivo, allora la probabilità di accettare la primalità di n è $\frac{1}{2^t}$, dove t è

il numero di volte che ho ripetuto il test (*eventi indipendenti*), abbassando la probabilità di errore notevolmente.

Sulla base di questo ragionamento, siamo in grado di generare numeri primi molto grandi.

2.4 Logaritmo discreto

Supponiamo di avere a disposizione un gruppo \mathbb{Z}_p^* un generatore g e un elemento di tale gruppo $a \in \mathbb{Z}_p^*$, visto che le potenze del generatore enumerano l'intero gruppo, ci sarà una potenza x che mi permette di ottenere a :

$$g^x = a = g^{x+k(p-1)}$$

L'oggetto x è detto **logaritmo discreto** di a in base g . Trovare il logaritmo discreto di un numero è un problema difficile, non possiamo dire che non esistano algoritmi efficienti, ma non ne conosciamo nessuno. Visto che non conosciamo algoritmi efficienti, possiamo utilizzare il logaritmo discreto come funzione di *one-way*. Al crescere della dimensione del gruppo, il problema diventa sempre più difficile, in maniera più che polinomiale.

2.5 Numero quadrato

Se ho un gruppo \mathcal{G} con un'operazione binaria \otimes , un elemento $a \in \mathcal{G}$ è detto **quadrato** se e solo se esiste un $x \in \mathcal{G}$ tale che:

$$x \otimes x = a$$

Quindi esiste una radice quadrata di a in \mathcal{G} . Gli elementi in \mathbb{Z}_p^* sono $p-1$, ma solo la metà di questi sono quadrati $\frac{p-1}{2}$. Perché un numero sia un quadrato devo trovare un numero del gruppo che elevato al quadrato mi dia il numero dell'insieme, il numero risultante sarà un quadrato.

Esempio

$$\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- $1 \cdot 1 = 1$ quindi 1 è un quadrato;
- $2 \cdot 2 = 4$ quindi 4 è un quadrato;
- $3 \cdot 3 = 9 \equiv 2$ quindi 2 è un quadrato;
- $4 \cdot 4 = 16 \equiv 2$ quindi 2 è un quadrato;
- $5 \cdot 5 = 25 \equiv 4$ quindi 4 è un quadrato;
- $6 \cdot 6 = 36 \equiv 1$ quindi 1 è un quadrato;

Gli elementi che non sono quadrati sono quindi $\{3, 5, 6\}$. Quindi esattamente la metà degli elementi del gruppo sono quadrati.

Teorema Tutti e soli gli elementi g^{2i} sono quadrati in \mathbb{Z}_p^* .

2.5.1

Se consideriamo un generatore g di \mathbb{Z}_p^* e generiamo l'intero gruppo, è chiaro che tutti gli elementi che sono potenze pari di g sono quadrati. Di conseguenza tutti gli elementi che sono potenze dispari di g non sono quadrati.

L'elemento g^{2i} ha due radici quadrate, g^{2i} e $g^{2i+\frac{p-1}{2}}$.

$$g^{2i} = \begin{cases} g^{2i} \\ g^{2i+\frac{p-1}{2}} \end{cases}$$

Infatti

$$\left(g^{i+\frac{p-1}{2}}\right) = g^{2i} \cdot g^{p-1} = g^{2i} \cdot 1 = g^{2i}$$

So che le radici quadrate sono anche

$$g^{2i} = \begin{cases} g^i \\ g^{-i} \end{cases}$$

Quindi elevare un generatore alla cardinalità del gruppo mi dà 1, ma elevarlo alla metà della cardinalità del gruppo mi dà -1 .

Con questa osservazione possiamo costruire un algoritmo che mi permette di distinguere gli elementi che sono quadrati da quelli che non lo sono. Se conosciamo il logaritmo discreto di un numero a in base g . Il fatto che non siamo in grado di calcolare il logaritmo discreto in maniera efficiente non preclude la possibilità che esistano altri algoritmi.

2.6 Simbolo di Legendre

Il simbolo di Legendre

$$\left(\frac{a}{p}\right) \triangleq a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

Sia $a = g^{2i}$ ovvero un quadrato, allora

$$a^{\frac{p-1}{2}} = (g^{2i})^{\frac{p-1}{2}} = (g^i)^{p-1} = 1^{p-1} = 1 \pmod{p}$$

Sia $a = g^{2i+1}$ ovvero un non quadrato, allora

$$a^{\frac{p-1}{2}} = (g^{2i+1})^{\frac{p-1}{2}} = (g^{2i})^{\frac{p-1}{2}} \cdot g^{\frac{p-1}{2}} = (g^i)^{p-1} \cdot g^{\frac{p-1}{2}} = 1 \cdot (-1) = -1 \pmod{p}$$

Quindi applicando il simbolo di Legendre ad un numero a in base g otteniamo

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{se } a \text{ è un quadrato} \\ -1 & \text{se } a \text{ non è un quadrato} \end{cases}$$

Quindi il simbolo di Legendre mi permette di distinguere gli elementi che sono quadrati da quelli che non lo sono.

Sappiamo che nessuno conosce algoritmi efficienti per calcolare il logaritmo discreto, so però dire che un numero è un quadrato o meno osservando l'ultimo bit del numero.

Con il simbolo di Legendre posso calcolare il bit meno significativo di un numero in maniera efficiente, nonostante non siamo capaci di calcolare il logaritmo discreto.

Il fatto che non siamo capaci di calcolare invertire una funzione non implica che non siamo capaci di calcolare qualche bit della funzione. Il nostro obiettivo però è quello di non ricavare informazioni da nulla, neanche un bit. Quindi l'elevamento a potenza in \mathbb{Z}_p^* non potrà essere usato per codificare.

2.6.1 Iterative Squaring

Il simbolo di Legendre possiamo calcolarle in maniera polinomiale, ma non in maniera efficiente. Se eleviamo un numero a per b non operiamo con un algoritmo efficiente. In \mathbb{Z}_p^* è possibile calcolare in tempo polinomiale un'esponenziazione a^b con $a, b \in \mathbb{Z}_p^*$.

Rappresentiamo b in base 2:

$$b = \sum_{i=0}^k b_i \cdot 2^i$$

Quindi

$$a^b = a^{\sum_{i=0}^k b_i \cdot 2^i} = \prod_{i=0}^k a^{b_i \cdot 2^i}$$

Con il sistema di numerazione binario possiamo calcolare in maniera efficiente l'esponenziazione, in un numero di moltiplicazioni pari al numero di bit di b .

```

1: procedure ITERATIVE SQUARING( $a, b$ )
2:    $y \leftarrow 1$ 
3:    $t \leftarrow a$ 
4:   while  $b \neq 0$  do
5:     if  $b$  is odd then
6:        $y \leftarrow y \cdot t$ 
7:     end if
8:      $b \leftarrow b/2$ 
9:      $t \leftarrow t \cdot t$ 
10:  end while
11:  return  $r$ 
12: end procedure
```

Se prendiamo però due numeri a 10 cifre e li moltiplichiamo, il risultato sarà un numero nel caso pessimo un numero a 20 cifre. Nel caso pessimo nella moltiplicazione iterativa il risultato finale sarà un numero a 2^k cifre, dove k è il numero di bit di b .

Per contrastare tale problema modifico tale algoritmo in questo modo:

```

1: procedure ITERATIVE SQUARING( $a, b, n$ )
2:    $y \leftarrow 1$ 
3:    $t \leftarrow a$ 
4:   while  $b \neq 0$  do
5:     if  $b$  is odd then
```

```

6:       $y \leftarrow y \cdot t \pmod{n}$ 
7:      end if
8:       $b \leftarrow b/2$ 
9:       $t \leftarrow t \cdot t \pmod{n}$ 
10:    end while
11:    return  $r$ 
12: end procedure

```

A questo punto non ho più il problema di avere numeri con crescita esponenziale del risultato, i risultati parziali rimangono sempre nella stessa quantità di bit.

2.6.2 Il gruppo \mathbb{Z}_n^* con $n = p \cdot q$

In questo gruppo è possibile il numero di elementi saranno pari a

$$|\mathbb{Z}_n^*| = |\mathbb{Z}_p^*| \cdot |\mathbb{Z}_q^*| = (p-1) \cdot (q-1)$$

Calcolando quindi gli elementi co-primi con n .

Esiste una funzione $\varphi(n)$ che mi fornisce la cardinalità di \mathbb{Z}_n^* , chiama **funzione di Eulero**.

$$\varphi(n) \triangleq |\mathbb{Z}_n^*|$$

Sia x un numero casuale minore di n :

$$\mathbb{P}[x \in \mathbb{Z}_n^*] = \frac{(p-1)(q-1)}{p \cdot q} = \frac{p-1}{p} \cdot \frac{q-1}{q} > \frac{1}{4}$$

Ma se p e q sono grandi, allora $\mathbb{P}[x \in \mathbb{Z}_n^*] \approx 1$.

Ma quanti elementi di \mathbb{Z}_n^* sono quadrati?

$$\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} = \frac{\varphi(n)}{4}$$

Un elemento di \mathbb{Z}_n^* è un elemento di \mathbb{Z}_p^* e di \mathbb{Z}_q^* , quindi se è un quadrato in \mathbb{Z}_n^* è un quadrato in \mathbb{Z}_p^* e in \mathbb{Z}_q^* . Quindi:

- $\frac{1}{4}$ degli elementi di \mathbb{Z}_n^* sono quadrati in \mathbb{Z}_p^* e in \mathbb{Z}_q^* .
- $\frac{1}{4}$ degli elementi di \mathbb{Z}_n^* sono quadrati in \mathbb{Z}_p^* e non in \mathbb{Z}_q^* .
- $\frac{1}{4}$ degli elementi di \mathbb{Z}_n^* non sono quadrati in \mathbb{Z}_p^* e sono quadrati in \mathbb{Z}_q^* .
- $\frac{1}{4}$ degli elementi di \mathbb{Z}_n^* non sono quadrati in \mathbb{Z}_p^* e in \mathbb{Z}_q^* .

Per capire se un numero è un quadrato in \mathbb{Z}_n^* in maniera semplice è necessario conoscere la fattorizzazione di n . Basta calcolare il simbolo di Legendre rispetto a p e q e so il risultato. Se non conosco la fattorizzazione di n non conosciamo algoritmi efficienti per stabilire se un numero è un quadrato in \mathbb{Z}_n^* non disponendo della fattorizzazione di n .

Quindi anche la quadraticità di un numero è un problema difficile.

2.7 Simbolo di Jacobi

Il simbolo di Jacobi è una generalizzazione del simbolo di Legendre.

$$\left(\frac{a}{n_1 \cdot n_2}\right) = \left(\frac{a}{n_1}\right) \cdot \left(\frac{a}{n_2}\right)$$

$$\left(\frac{a_1 \cdot a_2}{n}\right) = \left(\frac{a_1}{n}\right) \cdot \left(\frac{a_2}{n}\right)$$

Tale simbolo potrà avere valore -1 o 1 .

Ad oggi stabilire se un numero è un quadrato in \mathbb{Z}_n^* quando il simbolo di Jacobi è 1 è un problema difficile. Se il simbolo di Jacobi è -1 allora il numero non è un quadrato in \mathbb{Z}_n^* per definizione.

Sia a un elemento di \mathbb{Z}_n^* con $\left(\frac{a}{n}\right) = 1$, vorrei ottenere un oggetto con la stessa quadraticità di a distribuito uniformemente ad oggetti con la stessa quadraticità di a .

2.8 Generazione di numeri casuali con la stessa quadraticità di a

Sia x un elemento casuale di \mathbb{Z}_n^* , allora:

$$x \in_R \mathbb{Z}_n^* \Rightarrow x^2 \cdot a$$

ha la stessa quadraticità di a e sarà distribuito uniformemente ad oggetti con la stessa quadraticità di a .

Quadrati diversi vengono mappati con la moltiplicazione di a in quadrati diversi e quindi la distribuzione è uniforme. Perché ho una funzione iniettiva e suriettiva (una biezione), quindi la distribuzione del risultato sarà la stessa della sorgente.

In questo modo se non conosciamo la natura casuale degli oggetti possiamo generare oggetti con la stessa natura, ma casuali (*con quadraticità*).

2.9 Turing riduzione

Lemma *Siano x e y due radici quadrate di uno stesso quadrato di \mathbb{Z}_n^* , tali che $x \not\equiv \pm y$. Allora il mcd tra $x + y$ e n è un fattore di n .*

Dimostrazione. Sia $n = p \cdot q$, visto che x e y sono radici quadrate di uno stesso numero sappiamo che $x^2 \equiv y^2 \pmod{n}$. Quindi:

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{n} \Rightarrow x^2 - y^2 \equiv 0 \pmod{n}$$

$$\Rightarrow (x - y)(x + y) = k \cdot n \quad \text{per qualche } k$$

Supponiamo che p divida $x + y$, ma è possibile che q divida $x - y$? Se fosse possibile allora n divide $x + y$, ma ciò vorrebbe dire che $x + y \equiv 0 \pmod{n}$, ovvero $x \equiv -y \pmod{n}$ e ciò è assurdo perché $x \not\equiv \pm y$. Quindi $\text{mcd}(x + y, n) = p$.

Supponiamo che q divida $x + y$, ma è possibile che p divida $x - y$? Se fosse possibile allora n divide $x + y$, ma ciò vorrebbe dire che $x + y \equiv 0 \pmod{n}$, ovvero $x \equiv -y \pmod{n}$ e ciò è assurdo perché $x \not\equiv \pm y$. Quindi $\text{mcd}(x + y, n) = q$.

Supponiamo che p non divida $x + y$ e che q non divida $x + y$, ma p e q sono fattori del prodotto $(x - y)(x + y)$, quindi p e q devono essere fattori di almeno uno dei due fattori. Se p non divide $x + y$ allora q deve dividere $x + y$, allora p e q sono fattori di $x - y$, ma allora $x \equiv y \pmod{n}$ e ciò è assurdo.

□

Se abbiamo due radici quadrate distinte allora riusciamo a trovare la fattorizzazione di n . Il problema ora è come faccio a trovare due radici distinte di un numero se mi viene fornito l'algoritmo per il calcolo della radice quadrata? Supponiamo che esista un algoritmo $A \in \text{PPT}$ (*probabilistic polynomial time*) che calcoli la radice quadrata di un numero in \mathbb{Z}_n^* . Allora:

```

1: procedure FACTORIAL( $n$ )
2:    $x \leftarrow_R \mathbb{Z}_n^*$ 
3:    $y \leftarrow A(x^2)$ 
4:    $z \leftarrow \text{mcd}(x - y, n)$ 
5:   if  $z \neq n$  then return  $z$ 
6:   else
7:     return Factorial( $n$ )
8:   end if
9: end procedure

```

Prendo un quadrato a caso, di questo quadrato conosco una radice scelta uniformemente tra le quattro possibili. L'algoritmo A mi restituisce una radice quadrata di x^2 , l'algoritmo sceglierà la radice quadrata in qualche modo, sicuramente indipendente dalla scelta fatta su x . La probabilità che la radice scelta sia x o l'opposto di x è $\frac{1}{2}$, quindi il test che verifica se z è un fattore di n avrà successo con probabilità $\frac{1}{2}$, quindi ripeto l'algoritmo A un numero costante di volte poiché la probabilità di successo è costante. Quindi l'algoritmo è polinomiale.

Il numero di esperimenti da eseguire per aver successo è data dalla distribuzione geometrica, e il valore atteso è il reciproco della ragione di successo, quindi in media devo eseguire due volte l'algoritmo A per avere successo.

Ciò ci porta a dire che calcolare la radice quadrata è verosimilmente difficile, perché se qualcuno ci riuscisse allora potremmo fattorizzare in tempo polinomiale.

L'idea di dimostrare la sicurezza di un crittosistema è quella di dimostrare che esista un algoritmo che utilizzi come sottoprocedura un algoritmo che risolve un problema difficile. I problemi difficili sono quelli che non si riescono a risolvere in tempo polinomiale, quindi il calcolo della radice quadrata, il logaritmo discreto e la fattorizzazione di numeri primi.

Capitolo 3

Crittografia a chiave pubblica

3.1 Crittografia a chiave pubblica

L'idea di crittografia a chiave pubblica è quella di avere due chiavi, una pubblica P_k e una privata S_k . La chiave pubblica è nota a tutti, mentre quella privata è nota solo al proprietario. Con codifica avviene con la chiave pubblica, mentre la decodifica avviene con la chiave privata.

Ovviamente l'idea di fondo è avendo in mano il testo cifrato non si riesce a risalire al testo in chiaro senza la chiave privata. Chiunque può cifrare un messaggio, ma solo il proprietario della chiave privata può decifrarlo.

In un sistema a chiave pubblica abbiamo i seguenti algoritmi:

- Un algoritmo di generazione delle chiavi:

$$\mathcal{G} : 1^k \rightarrow (P_k, S_k)$$

Dove 1^k è un parametro che indica la lunghezza della chiave, ovvero il *security parameter*.

- Un algoritmo di encryption:

$$\mathcal{E} : m, P_k \rightarrow \mathcal{E}(m, P_k)$$

- Un algoritmo di decryption:

$$\mathcal{D} : C, S_k \rightarrow \mathcal{D}(C, S_k)$$

Ovviamente vale la seguente relazione:

$$\forall m \quad \mathcal{D}(\mathcal{E}(m, P_k), S_k) = m \tag{3.1}$$

Oltre al fatto che decriptare un messaggio a partire dal testo cifrato senza la chiave privata è computazionalmente intrattabile. L'idea è che più la chiave è lunga più è difficile rompere il sistema. L'idea è che il security parameter k è proporzionale alla lunghezza della chiave e al crescere di k cresce la sicurezza del sistema.

Gli algoritmi citati sono algoritmi probabilistici polinomiali. Se voglio affermare che tali algoritmi sono polinomiali l'input che rappresenta la lunghezza della chiave non può essere rappresentato in binario, perché la lunghezza della chiave sarebbe esponenziale nel numero di bit utilizzati per rappresentare il numero. Sulle macchine di Turing la dimensione del problema è data dal numero di celle del nastro di input. Utilizzando la teoria della complessità basata su tali macchine, o in ogni caso su sistemi dove la dimensione dell'input è lo spazio che occupa nella nostra rappresentazione. Per voler dire che un algoritmo è polinomiale nel **valore del security parameter** e non nel modo in cui è rappresentato, imponiamo che il security parameter sia rappresentato in **unario**, ovvero tanti uni quanti la lunghezza della chiave.

3.2 Diffie-Hellman

Il problema di Diffie-Hellman è il seguente: Alice e Bob vogliono scambiarsi un segreto senza che Eve lo possa intercettare. Lo strumento utilizzato per risolvere il problema è del logaritmo discreto.

Si fissa a priori un numero primo p e un generatore g di \mathbb{Z}_p^* . Un agente A sceglie un numero $x \in_R \{1, \dots, p-1\}$ e calcola $g^x \bmod p$. Un agente B sceglie un numero $y \in_R \{1, \dots, p-1\}$ e calcola $g^y \bmod p$.

	Public	Private
A	$g^x \bmod p$	x
B	$g^y \bmod p$	y

A questo punto A e B possono calcolare $g^{xy} \bmod p$ e $g^{yx} \bmod p$, che coincidono.

Il sistema è sicuro perché calcolare $g^{xy} \bmod p$ è computazionalmente intrattabile. Avendo a disposizione g^x e g^y non è possibile calcolare g^{xy} . Se sappiamo rispondere al problema del logaritmo discreto, allora possiamo risolvere il problema di Diffie-Hellman, tale algoritmo potrebbe esistere, ma non è stato ancora trovato.

Sia $\mathcal{A} \in \text{PPT}$ che calcola $g^{xy} \bmod p$ a partire da $g^x \bmod p$ e $g^y \bmod p$. Usiamo \mathcal{A} per costruire un algoritmo \mathcal{B} che risolve il problema del logaritmo discreto, ma tale dimostrazione non è ancora stata data, perciò non l'algoritmo di Diffie-Hellman non è dimostrabilmente sicuro. non siamo in grado di dire che rompere Diffie-Hellman è almeno difficile quanto risolvere il problema del logaritmo discreto.

3.2.1 Ipotesi di Diffie-Hellman

Qualcuno potrebbe costruire un algoritmo che si basa sull'ipotesi che l'algoritmo di Diffie-Hellman sia sicuro.

Ipotesi di Diffie-Hellman

Siano x, y, z dei numeri casuali scelti in $\{1, \dots, p-1\}$, allora è difficile distinguere (g^x, g^y, g^{xy}) da (g^x, g^y, g^z) .

Il concetto di distinguibilità è un concetto probabilistico, ovvero che la possibilità di poter distinguere due insiemi di elementi è trascurabile. Ovvero che la probabilità di distinguere sia inferiore a $1/2 + \epsilon$, dove ϵ è trascurabile. Quindi l'attaccante non abbia alcun vantaggio rispetto ad un attaccante che non ha alcuna informazione. Se un attaccante avesse anche un minimo vantaggio, allora potrebbe utilizzare tale vantaggio per ottenere informazioni sul segreto. Tale vantaggio può essere utilizzato per ottenere l'informazione totale mediante esperimenti ripetuti.

3.3 Rivest Shamir Adleman - RSA

g^x è una funzione che è facile da calcolare, ma è difficile da invertire, ovvero calcolare x a partire da g^x . Una funzione con questa proprietà è detta **one-way function**. Il protocollo di Diffie-Hellman è sicuro se e solo se esiste una one-way function. Vorremmo che la one-way function sia anche **trapdoor**, ovvero che esista un algoritmo efficiente che permetta di invertire la funzione. Tale algoritmo è detto **trapdoor algorithm**. La trapdoor è una informazione aggiuntiva che permette di invertire la funzione.

Siano p, q due numeri primi molto grandi, $n = pq$. Sia e un numero casuale tale che $\text{mcd}(e, \varphi(n)) = 1$, dove $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$, ovvero il numero di Eulero. Scegliamo un elemento d co-primo con $\varphi(n)$ tale che $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. La chiave pubblica è la coppia (n, e) , mentre la chiave privata è la coppia (n, d) .

Algoritmo di cifratura

$$\mathcal{E} : m, (n, e) \mapsto m^e \pmod{n}$$

Algoritmo di decifratura

$$\mathcal{D} : c, (n, d) \mapsto c^d \pmod{n}$$

3.3.1 Funzionamento

Proviamo a prendere un messaggio m e a cifrarlo con la chiave pubblica (n, e) , e proviamo a decodificarlo con la chiave privata (n, d) .

$$(m^e)^d = m^{ed} = m^{k\varphi(n)+1} = m \cdot (m^{\varphi(n)})^k \equiv m \pmod{n}$$

Infatti $d \cdot e$ è congruo a 1 modulo $\varphi(n)$, quindi $d \cdot e = k\varphi(n) + 1$. Per il teorema del resto cinese, $m^{k\varphi(n)+1} \equiv m$, e non solo per gli elementi di \mathbb{Z}_n^* .

La funzione one way è la funzione di codifica, quindi m^e , l'inversa di m^e è la radice e -esima, ovvero $m = c^{1/e}$, ma per calcolare la radice e -esima ad oggi non esiste un algoritmo efficiente.

L'unico modo per calcolare la radice e -esima è calcolare d e decifrare il messaggio, quindi d è l'informazione trapdoor.

Ci piacerebbe dimostrare che se fossimo in grado di invertire la radice e -esima di un numero allora saremmo in grado di fattorizzare n , o di calcolare il residuo quadratico. Se fosse vero, allora RSA sarebbe sicuro, ma non è stato ancora dimostrato ad oggi. L'unica sicurezza di RSA è l'esistenza dell'ipotesi di RSA.

3.3.2 Attacchi a RSA

Ci sono casi in cui RSA è stato attaccato, il motivo però era legato alla cattiva implementazione dell'algoritmo, e non all'algoritmo in sé. Quando parliamo di un crittosistema in realtà parliamo di un insieme di algoritmi, e non di un singolo algoritmo. L'algoritmo di generazione delle chiavi impone la scelta **casuale** di e in modo uniforme con gli elementi primi con $\varphi(n)$, ma se non fosse casuale, allora potremmo avere dei problemi.

Attacco sulla base di messaggi piccoli

Inoltre, in caso di messaggi piccoli, quindi se $m^e < n$, vuol dire che non applico nemmeno l'operazione di modulo, e vuol dire in particolare che la radice e -esima di m^e è una normale radice e -esima nell'aritmetica dei numeri interi, e quindi è facile da calcolare. Lavorando con messaggi che a livello numerico sono piccoli, allora invertiamo tutto facilmente, più è piccola e , più è facile avere messaggi che elevati a e sono più piccoli di n . Bisogna quindi star attenti a scenari in cui $m^e < n$.

Attacco sulla base di messaggi sparsi

Altri problemi che potrebbe avere RSA sono legati allo spargimento dei messaggi. Immaginiamo di avere un messaggio:

```
Buongiorno, il suo voto è 30L
Buongiorno, il suo voto è 30
Buongiorno, il suo voto è 29
...
Buongiorno, il suo voto è 0
```

Uno che vuole decifrare il messaggio può prendere i 32 messaggi e cifrarli tutti, per poi distinguerli. Se con RSA devo codificare messaggi che sono presi da un insieme piccolo, devo far attenzione perché potrei venir attaccato da qualcuno che utilizza la stessa chiave pubblica.

Attacco sulla informazione parziale

Siamo sicuri che tutti i bit di questa inversa siano difficili da calcolare? Non è che sulla radice e -esima di m^e ci sono dei bit che sono più facili da calcolare? Ai fini di dire che il sistema è sicuro, non è sufficiente dire che il ciphertext non si sappia ricavare il plaintext, vorremmo dire che dal ciphertext non si riesca a ricavare nessuna informazione binaria sul plaintext. Ma come possiamo definire tale proprietà?

Attacco sulla base di messaggi ripetuti

Per difendersi da tale problema, aggiungo un po' di rumore al messaggio, ovvero aggiungo un po' di bit casuali al messaggio, in modo tale che con alta probabilità il messaggio non sia mai uguale. In questo modo, anche se il messaggio è sempre lo stesso, il ciphertext è sempre diverso, utilizzando quindi la probabilistic encryption.

3.4 Sicurezza di un crittosistema

RSA è sicuro perché non conosciamo un algoritmo probabilistico polinomiale per calcolare la radice e -esima di un numero. Ma cosa vuol dire? Se esistesse un algoritmo probabilistico polinomiale per calcolare la radice e -esima di un numero con probabilità $\frac{1}{k}$, sarebbe un problema, perché reiterando l'algoritmo k volte, avrei una probabilità di successo.

Se fossimo nello scenario in cui con un $a \in_R \mathbb{Z}_n^*$, l'algoritmo mi dia risposta corretta con probabilità $\frac{1}{k}$, potremmo dichiararci tranquilli? No, perché potrebbero attaccare sempre.

Fissando a e scegliendo $r \in_R \mathbb{Z}_n^*$, calcolo $(a \cdot r)^e \bmod n$, se prendo un elemento casuale di \mathbb{Z}_n^* e lo elevo ad e , ottengo l'oggetto che è distribuito uniformemente in \mathbb{Z}_n^* . Sappiamo che l'elevamento di r alla e -esima è distribuito uniformemente in \mathbb{Z}_n^* , perché e è stata scelta in maniera tale che la radice e -esima dia esattamente r . Quindi r^e è una funzione invertibile, di conseguenza la funzione che mappa r in r^e è una funzione biettiva, quindi un elemento scelto uniformemente in \mathbb{Z}_n^* viene mappato da r^e in un elemento scelto uniformemente in \mathbb{Z}_n^* . Ogni volta che prendiamo un elemento e creiamo una suriezione dello stesso insieme, se l'elemento di partenza è scelto uniformemente, il risultato della suriezione, che nella sostanza è una permutazione, è scelto uniformemente.

Se prendiamo r^e e lo moltiplichiamo per a , otteniamo un elemento che è distribuito uniformemente in \mathbb{Z}_n^* , perché a è scelto uniformemente in \mathbb{Z}_n^* , poiché la moltiplicazione per a è una funzione biettiva, perché a ammette inverso.

Siamo partiti da un elemento fissato e abbiamo costruito un elemento distribuito uniformemente e causale, se a quell'elemento applichiamo l'algoritmo della radice e -esima, otteniamo $\frac{1}{k}$ di probabilità di successo, ma se ripetiamo l'algoritmo k volte, abbiamo una probabilità di successo di 1, rendendo quindi l'algoritmo indipendente dalla a di partenza.

$$ar^e \rightarrow \sqrt[e]{ar^e} = r\sqrt[e]{a}$$

Quindi se prendo il risultato e lo divido per r , ottengo $\sqrt[e]{a}$, che è distribuito uniformemente in \mathbb{Z}_n^* , perché r è distribuito uniformemente.

Ed ecco che abbiamo un algoritmo che a partire da una blackbox che con a causale calcola correttamente la radice e -esima di a una volta su k , abbiamo una macchina che con a fissato calcola la radice e -esima di a con probabilità 1.

La macchina che calcola la radice e -esima di a darà una sequenza di bit, che potrebbe essere la radice e -esima di a , oppure no. Bisognerebbe riconoscere la risposta corretta, rilevando il risultato ad e , se ottengo l'input allora la risposta è corretta, altrimenti no.

Quindi abbiamo trasformato un algoritmo che funziona una volta su k in un algoritmo che funziona in un tempo medio di k .

Definizione di sicurezza

Diciamo che un sistema è attaccabile se il tempo medio per attaccarlo è polinomiale.

Se esistesse un qualsiasi algoritmo in grado di attaccare la radice e -esima di a , con una probabilità polinomiale in k , riusciamo a costruire un algoritmo che calcola la stessa cosa con un tempo medio polinomiale in k .

Visto che partiamo dall'idea che non esista un algoritmo probabilistico polinomiale in grado di calcolare la radice e -esima di a , allora non esiste un algoritmo che sia in grado di calcolarlo con una probabilità che sia polinomialmente piccola. Quindi la **probabilità di successo è più piccola di qualsiasi polinomio**, dove per polinomio si intende:

$$\mathbb{P}[\text{attacco}] < \frac{1}{k^c} \quad \forall c$$

Fissando un polinomio, con chiavi corte, però, la possibilità di trovare un polinomio esiste, perciò bisogna correggere tale definizione.

$$\forall c \exists \bar{k} \forall k > \bar{k} \quad \mathbb{P}[\text{attacco}] < k^{-c} \quad (3.2)$$

Per attacco non intendiamo solo il fatto di non poter essere in grado di poter calcolare la radice e -esima di a , ma anche il fatto di non essere in grado di capire **informazioni binarie**.

L'algoritmo che calcola la radice e -esima di a è l'algoritmo che calcola la fattorizzazione di n , la fattorizzazione di n è l'informazione binaria che vogliamo proteggere. `textbf{trapdoor}` che permette di risolvere il problema.

Fattorizzazione di n

Si pensa che non esista un algoritmo PPT che dati n , e e a , calcola $\sqrt[e]{a} \in \mathbb{Z}_n^*$ con probabilità polinomiale.

3.4.1 Utilizzo pratico di RSA

Nel caso pratico il costo computazionale di RSA è molto alto, infatti codificare un blocco di k bit con RSA richiede k esponenziazioni modulari, ovvero k^3 , un costo computazionale molto alto. Per questo motivo RSA viene utilizzato per codificare una chiave di sessione, che viene utilizzata per codificare il messaggio con un algoritmo simmetrico, che è molto più veloce di RSA. Tipicamente l'algoritmo utilizzato è l'algoritmo simmetrico AES (1.6).

Tra l'altro vi è una notevole differenza con Diffie-Hellman, infatti in Diffie-Hellman riesco a scambiarmi un'unica chiave, a meno che non faccia un nuovo scambio di chiavi, ogni volta.

Se si parte dall'idea che la crittografia simmetrica sia meno sicura della crittografia asimmetrica, allora si può pensare di utilizzare una chiave di sessione diversa dopo un certo periodo.

Con RSA è possibile fare questo, perché è possibile scambiarsi chiavi diverse, mentre con Diffie-Hellman non è possibile, perché si dovrebbero scambiare chiavi diverse ogni volta, e questo è molto costoso. La generazione della chiave di sessione per Diffie-Hellman è molto costosa, per via delle Certification Authority, che devono essere coinvolte nel processo di generazione della chiave di sessione per certificare le chiavi pubbliche.

3.5 Crittosistema di Micali per la codifica di un singolo bit

Algoritmo di generazione delle chiavi

Si sceglie un numero primo p_1 e un numero p_2 tale che moltiplicati tra loro diano un numero n tale che $n = p_1 p_2$. I due numeri devono essere scelti in modo casuale con $\frac{k}{2}$ bit ciascuno, dove k è la lunghezza della chiave. Sia $y \in_R$ ai non quadrati con simbolo di Jacobi 1 modulo n . Ricordiamo che per costruire un numero non quadrato casuale con simbolo di Jacobi 1 basta scegliere un numero casuale e verificare che il simbolo di Jacobi sia 1, ovvero che appartenga a \mathbb{Z}_n^* , se non lo è si sceglie un altro numero casuale e si ripete il procedimento. A questo punto verifico che il simbolo di Legendre rispetto a p_1 e q_1 sia -1 .

La chiave pubblica è:

$$P_k = (n, y)$$

La chiave privata è:

$$S_k = (p_1, p_2)$$

L'ipotesi di base è che sia difficile fattorizzare n , ma il problema di riferimento sarà il problema del residuo quadratico, ovvero il problema di calcolare la radice quadrata di un numero modulo n .

Algoritmo di codifica

L'algoritmo di codifica prende un bit b , sia $x \in_R \mathbb{Z}_n^*$, se b è 0 allora $c = x^2 \pmod n$, altrimenti $c = xy^2 \pmod n$. x^2 è un quadrato casuale di \mathbb{Z}_n^* , mentre xy^2 è un non quadrato con simbolo di Jacobi 1. Se prendo un quadrato con simbolo di Jacobi 1 e lo moltiplico per un non quadrato con simbolo di Jacobi 1 ottengo un non quadrato con simbolo di Jacobi 1. Se il quadrato è casuale, allora ottengo un non quadrato casuale con simbolo di Jacobi 1 distribuito uniformemente tra tutti i non quadrati con simbolo di Jacobi 1.

Il risultato è che la codifica di 0 è un quadrato a caso, mentre la codifica di 1 è un non quadrato a caso con simbolo di Jacobi 1.

$$\mathcal{E} : \{0, 1\} \rightarrow x \in_R \mathbb{Z}_n^*$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \pmod n & \text{se } b = 0 \\ xy^2 \pmod n & \text{se } b = 1 \end{cases}$$

Algoritmo di decodifica

L'algoritmo di verifica prende in input c e verifica se c è un quadrato rispetto a p_1 e p_2 , ovvero se c è un residuo quadratico modulo p_1 e modulo p_2 . Se c è un quadrato rispetto a p_1 e p_2

allora $b = 0$, se entrambe le verifiche falliscono allora $b = 1$, in altri casi non siamo in presenza di un ciphertext valido.

$$\begin{aligned} \left(\frac{c}{p_1}\right) &= \left(\frac{c}{p_2}\right) = 1 && \text{allora } b = 0 \\ \left(\frac{c}{p_1}\right) &= \left(\frac{c}{p_2}\right) = -1 && \text{allora } b = 1 \end{aligned}$$

3.5.1 Rompere il crittosistema di Micali

Rompere tale protocollo significherebbe disporre di un algoritmo A che preso in input in ciphertext c e la chiave pubblica P_k restituisce b con probabilità diversa da $\frac{1}{2}$, poiché siamo in un contesto binario.

Un attaccante quindi dovrebbe essere in grado di ottenere un vantaggio rispetto a qualcuno che non conosce nulla, ovvero che indovini con probabilità $\frac{1}{2}$. Il vantaggio consiste nell'allontanarsi da $\frac{1}{2}$, sia in positivo che in negativo, poiché se si allontana in negativo basta invertire il risultato per ottenere un vantaggio positivo.

Il numero di esperimenti deve essere tale che la differenza delle probabilità sia maggiore di $\frac{1}{2}$, ma il numero di esperimenti deve essere un numero polinomiale, in modo tale da poter osservare tali esperimenti in tempo polinomiale.

Sicurezza

$$\forall c \exists \bar{k} \forall k \geq \bar{k} \quad \left| p - \frac{1}{2} \right| \geq k^{-c} \quad (3.3)$$