```c
// 873222 867624 867139
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

struct Riga_Input
{
    char tmpChar;
    int tmpInt;
    float num;
} riga;

int main()
{
    int a, b, K, i;

    printf("inserisci il valore di a (min): ");
    scanf("%d", &a);
    printf("inserisci il valore di b (max): ");
    scanf("%d", &b);
    printf("inserisci il valore di K (K=quante righe inserirai): ");
    scanf("%d", &K);

    struct Riga_Input rigaletta[K];     //array di K elementi ognuna dei quali e' una struct riga letta
    int Counters[K];                //ogni valore dell'indice i contiene il numero di 'numeri' all'interno dell'intervallo i

    char passChar;
    int passInt ;
    float passnum;

    float s = (b - a) / K; //dimensione intervallo (a,b) diviso in K parti
    float t;
    int inter;

    for (i = 0; i < K; i++)     //serve?
    {
        Counters[i] = 0;
    }

    for (i = 0; i < K; i++)     //serve?
    {
        rigaletta[i].tmpChar = " ";
        rigaletta[i].tmpInt = 0;
        rigaletta[i].num = 0.0;
    }

    for (i = 0; i < K; i++)     //chiedo l'input e contemporaneamente conto quanti valori cadono negl'intervalli
    {                           //questo for si ripetera' K volte per chiedere l'input
        printf("inserisci la riga %d: ", i);
        scanf(" %c %d %f", &rigaletta[i].tmpChar, &rigaletta[i].tmpInt, &rigaletta[i].num);
    }

    for (i = 0; i < K; i++)     //chiedo l'input e contemporaneamente conto quanti valori cadono negl'intervalli
    {                           //questo for si ripetera' K volte per chiedere l'input
        printf("i = %d \nrigaletta[i].num = (%f)\n", i, rigaletta[i].num);
        if (rigaletta[i].num == b) {        //non specificato nella consegna
            printf("\nciao ale\n");
        }
        if (rigaletta[i].num >= a && rigaletta[i].num < b)
        {
            for (int c = 1; c <= K; c++)
            {
                printf("for riga 49 c = %d\n", c);
                if (rigaletta[i].num < (a + c*s))
                {
                    printf("if (rigaletta[i].num(%f) < (a + c*s = %f))\n", rigaletta[i].num, (a+c*s));
                    Counters[c-1]++;
```

```
68                      break;
69                  }
70              }
71          } else if (rigaletta[i].num == b) {      //non specificato nella consegna
72              Counters[K-1]++;
73          }
74      }
75
76      FILE *fp;
77      fp = fopen("classi.txt", "w");
78
79      for (int i = 0; i < K; i++)
80      {
81          fprintf(fp, "%d\n", Counters[i]);
82      }
83
84      fclose(fp);
85
86      for (int i = 0; i < K; i++)
87      {
88          printf("vet: %d\n", Counters[i]);
89      }
90
91      exit(EXIT_SUCCESS);
92  }
```