```c
// 873222 867624 867139

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

struct Riga_Input
{
    char tmpChar;
    int tmpInt;
    float num;
};

int main()
{
    int a, b, K, i;

    printf("inserisci il valore di a: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("inserisci il valore di b: ");
    scanf("%d", &b);
    printf("inserisci il valore di K: ");
    scanf("%d", &K);

    struct Riga_Input rigaletta[K]; //array di K elementi ognuna dei quali e' una struct riga letta

    int Counters[K]; //ogni valore dell'indice i contiene il numero di 'numeri' all'interno dell'intervallo i

    float s = (b - a) / K; //dimensione intervallo (a,b) diviso in K parti

    for (i = 0; i < K; i++) //serve?
    {
        Counters[i] = 0;
    }

    for (i = 0; i < K; i++) //chiedo l'input e contemporaneamente conto quanti valori cadono negl'intervalli
    {                       //questo for si ripetera' K volte per chiedere l'input
        printf("inserisci la riga %d: ", i + 1);
        scanf(" %c %d %f", &rigaletta[i].tmpChar, &rigaletta[i].tmpInt, &rigaletta[i].num);
    }

    for (i = 0; i < K; i++) //chiedo l'input e contemporaneamente conto quanti valori cadono negl'intervalli
    {                       //questo for si ripetera' K volte per chiedere l'input
        if (rigaletta[i].num >= a && rigaletta[i].num < b)
        {
            for (int c = 1; c <= K; c++)
            {
                if (rigaletta[i].num < (a + c * s))
                {
                    Counters[c - 1]++;
                    break;
                }
            }
        }
        else if (rigaletta[i].num == b)
        { //non specificato nella consegna
            Counters[K - 1]++;
        }
    }

    FILE *fp;
    fp = fopen("classi.txt", "w");

    for (int i = 0; i < K; i++)
```

```
65      {
66          fprintf(fp, "%d\n", Counters[i]);
67      }
68
69      fclose(fp);
70
71      exit(EXIT_SUCCESS);
72  }
```