FC2 - <offline>

""

Nome: **Famiglia:**
Autore: **Versione:** 0.0
Versione blocco: 2
Data e ora Codice: 24/01/2000 11.31.00
Interfaccia: 24/01/2000 11.31.00
Lunghezze (blocco / codice / dati): 00106 00014 00000

Nome	Tipo di dati	Indirizzo	Valore iniziale	Commento
IN		0.0		
OUT		0.0		
IN_OUT		0.0		
TEMP		0.0		
RETURN		0.0		
RET_VAL		0.0		

Blocco:FC2

Segmento: 1

```
      U     M      0.0  // AND tra M0.0 e M0.1
      U     M      0.1
      O                 // OR tra i risultati dei due AND
      U     M      0.2  // AND tra M0.2 e M0.3
      U     M      0.3
      =     M      2.0  // assegno risultato a M2.0
```

FC3 - <offline>

""

Nome: **Famiglia:**
Autore: **Versione:** 0.0
Versione blocco: 2
Data e ora Codice: 21/01/2000 15.20.04
Interfaccia: 21/01/2000 15.17.05
Lunghezze (blocco / codice / dati): 00110 00018 00000

Nome	Tipo di dati	Indirizzo	Valore iniziale	Commento
IN		0.0		
OUT		0.0		
IN_OUT		0.0		
TEMP		0.0		
RETURN		0.0		
RET_VAL		0.0		

Blocco:FC3

Segmento: 1

```
      O     M      0.0  // interrogazione di M0.0
      O                 // OR tra i due risultati
      U     M      0.1  // AND tra M0.1 e il risultato dell'OR tra M0.2 e M0.3
      U(
      O     M      0.2
      O     M      0.3
      )
      =     M      3.0  // assegno risultato a M3.0
```