PURIFILT DO BRASIL

DOSSIER CORPORATIVO OFICIAL Y FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

PURIFICACIÓN ELECTROSTÁTICA | MICROFILTRACIÓN IONIZADA | DIESEL / BIODIESEL

1. Tecnología de Purificación Ionizada Patentada

Purifilt do Brasil es líder en tecnología de purificación electrostática y microfiltración para combustibles Diesel y Biodiesel. Nuestros equipos están diseñados para garantizar la máxima protección del sistema de inyección y prolongar significativamente la vida útil del motor.

Ventajas y Beneficios Principales

- **Retención de Sólidos:** Filtración extrema de partículas hasta **1 micrón** (99.9%).
- **Separación de Agua:** Separación del agua contaminante presente en el diesel de hasta **99.9%**.
- **Reducción de Emisiones:** Disminución de contaminantes sólidos expulsados hasta un **73%**.
- **Protección del Motor:** Aumento de vida útil en bombas de inyección, inyectores y componentes críticos.

Cumplimiento de Normativas

Los sistemas de purificación Purifilt permiten operar los motores garantizando combustible limpio conforme a las exigencias internacionales de calidad:

- Normas PETROBRAS y ANP.
- Clasificación ISO 4406.
- Normativas de emisión **EURO V** y **PROCONVE P7**.

2. Especificaciones Técnicas - Línea Automotriz (Modelos R y U)

Diseñados para instalación en vehículos ligeros, camionetas, vans, tractores, maquinaria agrícola y camiones de mediano y gran porte.

Modelo	Potencia Motor	Rosca Ent. / Sal.	Dimensiones (Alt. x Base)	Peso	Retención Sólidos	Autonomía Estimada
P150R	Hasta 150 CV/HP	M16 x 1.5	0.26m x 0.12m	1.15 kg	1 a 10 micras	Hasta 35.000 Km / 350 hs
P250R	Hasta 250 CV/HP	M16 x 1.5	0.26m x 0.12m	1.15 kg	1 a 10 micras	Hasta 35.000 Km / 350 hs

Modelo	Potencia Motor	Rosca Ent. / Sal.	Dimensiones (Alt. x Base)	Peso	Retención Sólidos	Autonomía Estimada
P900R	Hasta 400 CV/HP	M22 x 1.5 / 1" NPT	0.38m x 0.16m	2.80 kg	1 a 10 micras	Hasta 50.000 Km / 500 hs
P1200R	Hasta 600 CV/HP	M22 x 1.5 / 1" NPT	0.45m x 0.16m	3.20 kg	1 a 10 micras	Hasta 60.000 Km / 600 hs
P200U	Hasta 200 CV/HP	Universal M16	0.28m x 0.12m	1.25 kg	1 a 10 micras	Hasta 35.000 Km / 350 hs
P700U	Hasta 350 CV/HP	Universal M22	0.35m x 0.16m	2.60 kg	1 a 10 micras	Hasta 45.000 Km / 450 hs
P1200U	Hasta 600 CV/HP	Universal M22	0.45m x 0.16m	3.30 kg	1 a 10 micras	Hasta 60.000 Km / 600 hs

3. Especificaciones Técnicas - Línea Industrial y Almacenamiento (Sistemas PA / PT)

Equipos de alta capacidad para estaciones de servicio, tanques aéreos/subterráneos, módulos de repostaje y filtrado de alto flujo.

Modelo	Caudal / Flujo Máx.	Conexiones	Motorización / Tipo	Unidades Refil	Aplicación Principal
PA-3000-S	3.000 Litros/Hora	1" NPT / Flange	Monofásico / Trifásico 1HP	1 Recambio Ionizado 20"	Módulos de abastecimiento medio
PA-4000-S	4.000 Litros/Hora	1.5" NPT	Trifásico 1.5 HP	1 Recambio Ionizado 20"	Surtidores e instalaciones industriales
PA-8000-D	8.000 Litros/Hora	2" NPT / Flange	Trifásico 2 HP High Flow	2 Recambios Ionizados 20"	Tanques aéreos y flotas pesadas
PA-12000-D	12.000 Litros/Hora	2" NPT / Flange	Trifásico 3 HP High Flow	2 Recambios Ionizados 20"	Estaciones de combustible y minería
PA-25000-D	25.000 Litros/Hora	3" NPT / Flange	Trifásico 5 HP High Flow	4 Recambios Ionizados 20"	Centrales térmicas y grandes tanques
PA-50000-T	50.000 Litros/Hora	4" NPT / Flange	Trifásico 10 HP Industrial	6 Recambios Ionizados 20"	Terminales portuarias e industriales
PT-800-D	800 Litros/Hora	3/4" NPT	Portátil / 12V o 220V	1 Recambio Ionizado 10"	Unidad móvil de limpieza de tanques

4. Guía Oficial de Instalación y Mantenimiento

Recomendaciones Técnicas Oficiales:

1. **Ubicación:** Instale el purificador Purifilt entre el tanque de combustible y la bomba inyectora ("línea de filtros").
2. **Filtro Original:** Se sugiere instalar antes o después del filtro original sin eliminarlo si el motor conserva garantía de fábrica.
3. **Sentido de Flujo:** Verifique las flechas indicadoras demarcadas en las roscas de entrada y salida para evitar inversión de flujo.
4. **Conexiones:** Se recomienda manguera tipo "Tecalon" para asegurar una estanqueidad óptima en las conexiones.
5. **Purga de Aire:** Antes de encender el motor, asegúrese de eliminar el aire del sistema para evitar fallos de encendido. Se recomienda llenar manualmente de diesel el recipiente del purificador.
6. **Drenaje Periódico:** Drene las impurezas sólidas y el agua acumulada diariamente a través de la válvula inferior.

7. **Sustancias Químicas:** Evite el uso de aditivos agresivos o solventes no indicados que puedan deteriorar los sellos o el vaso acrílico.

5. Términos de Garantía Limitada

Todos los productos Purifilt cuentan con **1 (un) año de Garantía Limitada** contra defectos de fabricación desde la fecha de compra respaldada por factura oficial. La garantía cubre análisis técnico y sustitución de componentes defectuosos en instalaciones autorizadas.
