

NEW

TEST AND GARAGE EQUIPMENT



B 325 Evo + SMD

**Equilibratrice elettronica
per ruote da vetture,
furgoni**

*Electronic wheel balancers for car,
van and motorcycle wheels*

**B 325 C - B 325
Evo**



B 325 C Evo B 325 Evo

Equilibratrici elettroniche per ruote da vetture, furgoni e moto.
Electronic wheel balancers for car, van and motorcycle wheels.



Caratteristiche tecniche

Technical features

- ☐ Bassa velocità di equilibratura
- ☐ Freno di stazionamento elettrico
- ☐ Freno automatico per arresto ruota a fine ciclo
- ☐ Portaflange laterale
- ☐ Visualizzazione squilibri in grammi od once
- ☐ Modalità di equilibratura disponibili: Standard - Statica - 5 Alu / 2 Alu P - Dinamica moto - Alu moto
- ☐ 14. Programma "piani mobili" (in Alu P)
- ☐ 15. Programma "peso nascosto" (in Alu P) e Programma "divisione peso" (programmi moto)
- ☐ 16. Programma OPT flash
- ☐ 12. Programmi di utilità generale: Calibrazione, Servizio, Diagnostica.
- ☐ 17. Tre ambienti di lavoro indipendenti per tre operatori che lavorano in parallelo

- Low balancing speed
- Electrical positioning brake
- Automatic wheel braking at the end of the spin
- Laterally-positioned flange support
- Unbalance display in grams or ounces
- Types of balancing available: Standard - Static - 5 Alu / 2 Alu P - Motorcycle dynamic - Motorcycle Alu
- 14. "Shift planes" program (in ALU P)
- 15. "Hidden weight" program (in ALU P) and "Weight division" program (bike programs)
- 16. OPT flash program
- 12. General utility programs: Calibration, Servicing, Self-diagnostics.
- 17. Three independent working environments that allow three operators to work in parallel

Dati tecnici

Technical data

- ☐ Alimentazione
- ☐ Potenza complessiva assorbita
- ☐ Pressione di esercizio (solo per B 325 Evo C)
- ☐ Livello di rumorosità in servizio
- ☐ Diametro albero
- ☐ Valore max. di squilibrio calcolato
- ☐ Risoluzione misura squilibrio
- ☐ Velocità di lancio
- ☐ Diametro cerchio impostabile
- ☐ Diametro cerchio misurabile
- ☐ Larghezza cerchio impostabile
- ☐ Distanza max. ruota / macchina
- ☐ Larghezza max. ruota (con protezione)
- ☐ Diametro max. ruota (con protezione)
- ☐ Peso max. ruota (fissaggio al suolo)
- ☐ Tempo medio di misura
- ☐ Peso macchina (senza accessori)

- Supply voltage 115/230 V-1 Ph-50/60 Hz
- Total power absorption 122 W
- Working pressure (for B 325 Evo C only) 7 ÷ 10 bar
- Noise level when running < 70 dB (A)
- Shaft diameter 40 mm
- Max. unbalance value calculated 999 g
- Unbalance measurement accuracy 1 g
- Spinning speed 90 ÷ 130 r.p.m.
- Rim diameter setting range 1" ÷ 35"
- Rim diameter measurable 10" ÷ 28"
- Rim width setting range 1,5" ÷ 20"
- Max. wheel / machine distance 275 mm
- Max. wheel width (with guard) 600 mm
- Max. wheel diameter (with guard) 1117 mm
- Max. wheel weight (ground fastening) 85 kg
- Average measuring time 7sec
- Machine weight (without accessories) 75 kg

Dotazione

Supplied accessories



B 325 C Evo



B 325 Evo

Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni.
Per una corretta definizione dell'ordine fare sempre riferimento al listino prezzi in vigore.
The illustrations, configurations and technical features in this publication are intended to present the product only, and are subject to variation.
To ensure correct ordering, always refer to the current price list.



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

