

2 RECUPERATORIO - SEGUNDO PARCIAL – PROGRAMACION III – 1 cuat. 2021

Aclaración:

Las partes se corregirán de manera secuencial (ascendentemente). Si están bien todos los puntos de una parte, habilita la corrección de la parte posterior.

Se debe crear un archivo por cada entidad de PHP.

Todos los métodos deben estar declarados dentro de clases.

PDO es requerido para interactuar con la base de datos.

Se deben respetar los nombres de los archivos, de las clases, de los métodos y de los parámetros de las peticiones.

Utilizar Slim framework 4 para la creación de la Api Rest. Respetar la estructura de directorios (index.php → ./public; fotos → ./src/fotos; clases en ./src/poo;).

Habilitar .htaccess dónde corresponda.

Realizando todos los puntos del parcial se podrá obtener una nota máxima de 5 (cinco).

Crear un **API Rest** para la administración de usuarios. La interacción será con la clase **Usuario** y la base de datos **administracion_bd** (perfiles - usuarios).

Crear los siguientes verbos:

A nivel de ruta (/user):

(POST) Alta de usuarios. Se agregará un nuevo registro en la tabla usuarios *.

Se envía un JSON → **usuario** (correo, clave, nombre, apellido y id_perfil **) y **foto**.

La foto se guardará en ./src/fotos, con el siguiente formato: **id_apellido.extension**.

Ejemplo: ./src/fotos/24_perez.jpg

* ID auto-incremental. ** 1,- propietario, 2,- encargado, 3.- empleado.

Retorna un JSON (éxito: true/false; mensaje: string; status: 200/418)

A nivel de aplicación:

(GET) Listado de usuarios. Mostrará el listado completo de los usuarios (array JSON).

Retorna un JSON (éxito: true/false; mensaje: string; dato: stringJSON; status: 200/424)

A nivel de ruta (/login):

(POST) Se envía un JSON → **user** (correo y clave) y retorna un JSON (éxito: true/false; jwt: JWT (con todos los datos del usuario, a excepción de la clave) / null; status: 200/403)

(GET) Se envía el JWT → **token** (en el header) y se verifica. En caso exitoso, retorna un JSON con éxito (true/false) y status (200/403).

NOTA: Todos los verbos invocarán métodos de la clase Usuario para realizar las acciones.

Crear el grupo **/usuarios** con los siguientes verbos:

(DELETE) Borrado de usuarios por ID.

Recibe el ID del perfil a ser borrado (**id_usuario**, en el raw) más el JWT → **token** (en el header).

Retorna un JSON (éxito: true/false; mensaje: string; status: 200/418)

(POST) Modificar los usuarios.

Recibe el JSON del usuario a ser modificado → **usuario** (id, correo, clave, nombre, apellido y id_perfil), la **foto** y el JWT → **token** (en el header).

Retorna un JSON (éxito: true/false; mensaje: string; status: 200/418)

Crear un Middleware (en la clase **MW**) para que:

(**método de instancia**) verifique que el **token** sea válido.

Recibe el JWT → **token** (en el header) a ser verificado.

Retorna un JSON con el mensaje de error correspondiente (y status 403), en caso de no ser válido.

Caso contrario, pasar al siguiente callable.

Aplicar el Middleware al grupo **/usuarios** y al verbo POST de nivel de ruta **/user**.