

LEZIONE 01

Cosa stai proteggendo, e da cosa

Prima di parlare di firewall e antivirus conviene mettersi d'accordo su quattro parole. Le uso in tutte le lezioni, e le sento confondere in quasi tutte le aziende.



1 di 12

A COLPO D'OCCHIO

C

Riservatezza

Solo chi è autorizzato legge l'informazione.

La viola: un furto di dati

I

Integrità

Nessuno altera l'informazione senza permesso.

La viola: un ransomware

A

Disponibilità

Il servizio risponde quando serve.

La viola: un guasto, un DDoS

Rischio = **probabilità** × **impatto**. La vulnerabilità è la porta aperta, l'exploit è chi ci passa.

La sicurezza in tre parole: la triade CIA

Ogni misura di sicurezza serve a proteggere almeno una di **tre** proprietà:

- **C — Confidentiality (Riservatezza):** solo chi è autorizzato accede all'informazione. *Esempio:* cifratura del disco, permessi sui file, HTTPS.
- **I — Integrity (Integrità):** l'informazione non viene alterata senza autorizzazione. *Esempio:* hash/checksum, firme digitali, log append-only.
- **A — Availability (Disponibilità):** il servizio è raggiungibile quando serve. *Esempio:* ridondanza, backup, protezione anti-DDoS.

Un attacco si può leggere sempre come **violazione** di C, I o A: un furto di dati viola C; un ransomware viola I e A; un DDoS viola A.

Il vocabolario del rischio

Quattro parole che spesso si confondono:

Termine	Significato	Esempio
Minaccia (threat)	<i>chi/cosa</i> potrebbe farti danno	un gruppo ransomware
Vulnerabilità	una <i>debolezza</i> sfruttabile	un software non aggiornato
Exploit	il <i>codice/tecnica</i> che sfrutta la vulnerabilità	il programma che attiva il bug
Rischio	probabilità × impatto	quanto è probabile e quanto farebbe male

Vulnerabilità ≠ exploit: la vulnerabilità è la *porta aperta*, l'exploit è *passarci attraverso*.

Zero-day: una vulnerabilità **sfruttata prima** che sia nota al produttore o che esista una correzione (patch). È pericolosa perché non c'è ancora difesa ufficiale.

Un esempio: un'azienda da quaranta persone

Prendiamo un'azienda tipica di quelle che seguono: quaranta persone, un gestionale, la posta su Microsoft 365, un file server, due linee di produzione con i loro PLC, un centralino.

Sistema	Cosa conta di più	Perché
Gestionale	Disponibilità, poi integrità	Se è fermo non si fattura e non si spedisce. Se qualcuno cambia un prezzo o un IBAN senza che si veda, è peggio.
Posta	Riservatezza	Dentro ci sono offerte, contratti, e la fiducia dei fornitori. È anche da lì che partono le truffe del bonifico.
File server	Integrità e disponibilità	Un ransomware lo cifra: viola tutte e due.
PLC di produzione	Disponibilità	Nessuno vuole leggerli. Tutti vogliono che vadano.
Buste paga	Riservatezza	Basta che le legga la persona sbagliata.

Fatto questo schema, le decisioni vengono da sole. Il primo backup va sul file server e sul gestionale. Il secondo fattore va sulla posta. I PLC vanno messi in una rete dove nessuno li raggiunge per sbaglio (ne parliamo nella lezione 9).

Gli errori che vedo più spesso

- **Trattare tutto come segreto.** Se tutto è riservato, niente lo è davvero, e si finisce per proteggere male le tre cose che contano.

- **Pensare che il backup risolva tutto.** Il backup serve alla disponibilità e, in parte, all'integrità. Contro un furto di dati non fa niente.
- **Confondere vulnerabilità e rischio.** «Lo scanner ha trovato trecento vulnerabilità» non dice quanto rischi. Dipende da dove sono, da chi le può raggiungere e da cosa c'è dietro.
- **Dimenticare la minaccia.** In una piccola azienda le minacce reali sono poche e sempre le stesse: ransomware, truffa del bonifico, furto delle credenziali di posta, il fornitore con l'accesso remoto. Conviene ragionare su quelle, non su scenari da film.

Come lo verifichi

Per ogni sistema del tuo elenco fatti tre domande e scrivi le risposte accanto:

1. Chi non deve poterlo leggere? (riservatezza)
2. Cosa succede se qualcuno lo modifica senza che ce ne accorgiamo? (integrità)
3. Per quante ore può stare fermo prima che sia un problema serio? (disponibilità)

La terza risposta, in ore, è il numero più utile che avrai in mano per tutto il resto delle lezioni: decide il tipo di backup, se serve un ricambio, e quanto puoi aspettare prima di chiamare qualcuno.

CON L'AI, PER QUESTA LEZIONE

Fai l'elenco dei sistemi come viene, anche disordinato, e falle fare la prima classificazione. Poi correggila: ti serve per ragionare, non per decidere.

Faccio l'informatico da solo in un'azienda di [N] persone. Questi sono i sistemi che usiamo: [elenco]. Per ognuno dimmi se conta di più la riservatezza, l'integrità o la disponibilità, spiegami perché in una riga, e fammi le domande che ti servono se non ti basta quello che ho scritto.

Non serve incollare indirizzi, nomi di utenti o password: con «gestionale», «posta», «file server» ragiona lo stesso.

DA FARE

Lunedì mattina, se sei l'unico informatico

- 1** Scrivi su un foglio i cinque sistemi senza i quali l'azienda si ferma. Di solito sono gestionale, posta, file server, produzione e centralino. ☐
- 2** Per ognuno segna cosa conta di più: che nessuno lo legga, che nessuno lo modifichi, o che funzioni. Per il gestionale di solito è che funzioni, per le buste paga che nessuno le legga. ☐
- 3** Tieni il foglio: nelle prossime lezioni ti dice dove mettere il primo backup e il primo secondo fattore. ☐

Alessandro Manneschi

penetration test, NIS2 e monitoraggio per le piccole aziende

Tutte le lezioni, gratis:

github.com/alevento/sicurezza-per-chi-e-solo

Licenza CC BY-NC-SA 4.0