

Aufgabe 4: Schrebergärten

Symbroson
Team-ID: 00165

25. November 2018

Inhaltsverzeichnis

1 Lösungsidee	2
2 Umsetzung	3
3 Beispiele	4
3.1 Liste 1.	4
3.2 Liste 2.	4
3.3 Liste 3.	4
3.4 Liste 4 - Sonderfall	4
4 Quellcode	5

1 Lösungsidee

Ziel ist es, jedes Rechteck möglichst optimal in ein größeres einzuordnen. Da jedes Rechteck möglichst wenig Platz zu seinem Nachbarn haben soll, kann man damit anfangen, jedes Rechteck der Reihe nach neben das Vorherige zu platzieren.

Im zweiten Schritt limitiert man die Breite des Rechtecks um einen Garten und sortiert so lange Gärten ein, bis die Breite des Rechtecks von einem Garten überschritten wird. Dann muss dieser Garten auf der Y-Achse verschoben und von vorn alle X-Werte ausprobiert werden, ohne dass sich der Garten nicht mit anderen Gärten überschneidet.

Nachdem alle Gärten eingeordnet sind, wird die Fläche des entstandenen Rechtecks berechnet und ggf. das Minimum überschrieben. Das wird solange wiederholt, bis das Rechteck so breit wie der breiteste Garten ist, denn schmaler kann das Rechteck nicht sein.

Dies allein reicht aber nicht aus, um die optimale Anordnung der Gärten zu finden. Schließlich kann man die Gärten in jeder beliebigen Reihenfolge einsortieren, was zwangsläufig zu anderen Ergebnissen führt. Deswegen müssen alle Permutationen der Gärten ausprobiert und wie beschrieben in ein Rechteck einsortiert werden. Am Ende kann dann das Rechteck mit der geringsten Fläche ausgegeben werden.

2 Umsetzung

Jeder Garten besitzt Informationen über Höhe und Breite, aber auch die X,Y Position und eine ID für die Farbgebung später bei der Ausgabe. Deshalb erfolgt die Abstrahierung wieder als Klasse mit den genannten Eigenschaften.

Um während des gesamten Einsortierungsprozesses Zeit zu sparen, wird bereits während des Einlesens der Gartenlisten der ggT von Höhe und Breite einer Gartenliste berechnet, um dann alle Höhen und Breiten durch dieses teilen zu können.

Bei der Permutation erfolgt der Tausch und erneute Permutation der verbleibenden Elemente nur, falls die Größe der Gärten sich unterscheidet. Dadurch kann mitunter eine erhebliche Menge an zu testenden Permutationen eingespart werden, je mehr Gärten und je mehr gleiche es gibt.

Die Prüfung der Gartenpermutationen erfolgt wie bereits in der Lösungsidee beschrieben. Die Gärten werden nacheinander in das Rechteck eingefügt und solange in X und Y-Richtung bewegt, bis sie weder überstehen noch mit einem anderen Garten kollidieren. Die Breite des Rechtecks ist hierbei für jeden Durchlauf fest definiert, die Höhe entspricht der höchsten Y-Ausdehnung eines Gartens nach vollständiger Einsortierung.

Wurde ein geringerer Flächeninhalt als zuvor gefunden werden die Garteneigenschaften in der aktuellen Reihenfolge in eine weitere Liste kopiert, um diese später ggf. ausgeben zu können.

Die Ausgabe erfolgt in der Konsole mit per Escape-Sequenz gefärbten Feldern. (nähere Informationen im README.txt) Es muss beachtet werden, dass die Größe weiterhin durch das ggT geteilt ist, wodurch das Seitenverhältnis möglicherweise nicht mehr stimmt. Die reellen Maße sowie der Flächeninhalt stehen jedoch zum Vergleich über der Ausgabe.

3 Beispiele - schrebergarten.txt

3.1 Liste 1.

```
$ make run ARGS="--circuit=1"
-- 1: -----
min: 40m x 45m = 1800m2
  1 1 1 1 1 3 3 3
5  1 1 1 1 1 3 3 3
  1 1 1 1 1 3 3 3
  2 2 2 0 0 3 3 3
  2 2 2 0 0 3 3 3
  2 2 2 4 4 4 4 4
10 2 2 2 4 4 4 4 4
   2 2 2 4 4 4 4 4
   2 2 2 4 4 4 4 4
```

3.2 Liste 2.

```
$ make run ARGS="--circuit=2"
-- 2: -----
min: 9m x 7m = 63m2
  1 1 1 1 1 1 3 3
5  1 1 1 1 1 1 2 0
  1 1 1 1 1 1 2 0
  4 4 4 4 5 5 5 5
  4 4 4 4 5 5 5 5
10 4 4 4 4 5 5 5 5
   4 4 4 4 5 5 5 5
```

3.3 Liste 3.

```
$ make run ARGS="--circuit=3"
-- 3: -----
min: 7m x 8m = 56m2
  4 4 4 4 2 2
5  4 4 4 4 2 2
  5 5 5 0 0 2 2
  5 5 5 1 1 1 1
  5 5 5 1 1 1 1
  5 5 5 1 1 1 1
10 5 5 5 1 1 1 1
   3 3 3 3 3 3 0
```

3.4 Liste 4 - Sonderfall

Es kann durchaus sein, dass alle Gärten die gleiche Höhe oder Breite haben. Dadurch ist die optimale Anordnung in W-O bzw N-S Richtung. Das ist auch der Grund, warum man bei der maximalen Breite des Rechtecks keine Abstriche machen darf.

```
$ make run ARGS="--circuit=4"
-- 4: -----
min: 26m x 1m = 26m2
  1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
```

4 Quellcode

```

/* ... */

5 struct Rect {
    uint x, y, w, h, i;

    Rect(uint X, uint Y, uint W, uint H, uint I):
        x(X), y(Y), w(W), h(H), i(I) {}

10 void assign(Rect *v) {
    x = v->x; y = v->y; w = v->w; h = v->h; i = v->i;
}

15 };

Rect *opt, // enthält {ggT(w1, ..., wn), ggT(h1, ..., hn), minw, i, n} einer Gartenliste
**order; // enthält Zeiger auf Gärten in optimaler Reihenfolge

20 // Rechteck:
uint minA, // Minimalfläche
    minw, // Minimalbreite
    maxW, // Breite
    maxH; // Höhe

25 bool debug = false;

// das erste Element einer Gartenliste sind die 'opt' Parameter
list<list<Rect *>> gardenList;

30

/* ... */

// liest Gärten ein und berechnet ggT
35 bool initSchrebergaerten(FILE *fp) {
    /* ... */
}

// Ausgabe
40 void printGardens(Rect **list, uint w, uint h) {
    uint x, y, i, out[h][w];
    for (y = 0; y < h; y++)
        for (x = 0; x < w; x++) out[y][x] = 0;

45 for (i = 0; i < opt->i; i++)
    for (y = 0; y < list[i]->h; y++)
        for (x = 0; x < list[i]->w; x++)
            out[list[i]->y + y][list[i]->x + x] = list[i]->i + 1;

50 for (y = 0; y < h; y++) {
    for (x = 0; x < w; x++) {
        if (out[y][x]) {
            printf("\033[30;5um%2u", out[y][x] % 8 + 100, out[y][x]);
        } else
55 printf("\033[0;90m 0");
    }
    printf("\033[0;37m\n");
}
60 printf("\n");
}

// Sortiert Gartenpermutation in Rechteck
void testGardens(Rect **gds) {
    uint i, j, // Zähler
65 n = 1 + opt->i, // ersten n Rechtecke ergeben Maximalbreite
    maxw, // Macimalbreite des Rechtecks
    maxy = 0; // höchster Y-Wert

    while (--n) {
70 maxw = 0;

```

Aufgabe 4: Schrebergärten

```
75 // maxw berechnen
for (i = 0; i < n; i++) maxw += gds[i]->w;
if (maxw < minw) maxw = minw;

80 // Positionen resettten
for (i = 0; i < opt->i; i++) {
    gds[i]->x = 0;
    gds[i]->y = 0;
}

// Alle Gärten einsortieren
for (i = 0; i < opt->i; i++) {
85     bool coll;

    do {
        coll = false;

        // Überschneidung mit anderem Garten?
90         for (j = 0; j < i; j++) {
            if ((gds[i]->x < gds[j]->x + gds[j]->w) &&
                (gds[i]->y < gds[j]->y + gds[j]->h) &&
                (gds[i]->y + gds[i]->h > gds[j]->y) &&
                (gds[i]->x + gds[i]->w > gds[j]->x)) {
95                 // akt. Garten hinter gefundenen Garten bewegen
                gds[i]->x = gds[j]->x + gds[j]->w;

                // Rechteckbreite überschritten
                if (gds[i]->x + gds[i]->w > maxw) {
100                     gds[i]->x = 0;
                     gds[i]->y++;
                }
                coll = true;
                break;
105             }
        }
    } while (coll);

    if (gds[i]->y + gds[i]->h > maxy) maxy = gds[i]->y + gds[i]->h;
110 }

// neues minimum der Rechteckfläche gefunden
if (!minA || (maxy * maxw != 0 && maxy * maxw < minA)) {
    minA = maxy * maxw;
    maxW = maxw;
    maxH = maxy;
    // alle Garteneigenschaften für Ausgabe kopieren
    for (i = 0; i < opt->i; i++) order[i]->assign(gds[i]);
115 }

120 if (debug) printGardens(gds, maxw, maxy);
}
}

125 // Permutation
void permut(Rect **r, uint end) {
    if (end == 0) {
130         testGardens(r);
    } else {
        permut(r, end - 1);
        uint i;

135         for (i = 0; i < end; i++) {
            // nicht tauschen und permutieren wenn Größe übereinstimmt
            if (r[i]->w != r[end]->w || r[i]->h != r[end]->h) {
                swap(r[i], r[end]);
                permut(r, end - 1);
                swap(r[i], r[end]);
140             }
        }
    }
}
```

Aufgabe 4: Schrebergärten

```
145 }
146
147 int main(int argc, const char *argv[]) {
148     FILE *fp = NULL;
149     uint i, cnum = -1;
150
151     // Argumente und Eingabedatei einlesen
152     /* ... */
153
154     // jede Gartenliste aus Eingabedatei behandeln
155     for (auto &gardens: gardenList) {
156         minw = i = 0;
157
158         // lese Gartenlisteninformationen
159         opt = gardens.back();
160         gardens.pop_back();
161
162         if (cnum != (uint)-1 && cnum != opt->h) continue;
163         printf("\n-- %i: ----- \n", opt->h);
164
165         // wende ggT an
166         opt->w /= opt->x;
167
168         // besetze Speicher
169         Rect *garden[opt->i], // random-access Gartenliste
170             *_order[opt->i]; // für Kopie der besten Reihenfolge
171         order = _order;
172
173         // resette minimale Fläche
174         minA = 0;
175
176         // Vorberechnungen
177         for (Rect *rect: gardens) {
178             // Speichere Zeiger auf Gärten in Array
179             garden[i++] = rect;
180
181             // wende ggT an
182             rect->w /= opt->x;
183             rect->h /= opt->y;
184
185             // berechne minimale Rechteck-Breite
186             if (minw < rect->w) minw = rect->w;
187
188             // erstelle Zeiger auf Garten in order-Liste
189             *_order++ = new Rect(0, 0, 0, 0, i);
190         }
191
192         // teste alle Garten-Permutationen
193         order = _order;
194         permut(garden, opt->i - 1);
195
196         // Ausgabe
197         printf(
198             "min: %um x %um = %um^2\n", maxW * opt->x, maxH * opt->y,
199             minA * opt->x * opt->y);
200
201         printGardens(order, maxW, maxH);
202
203         for (i = 0; i < opt->i; i++) delete order[i];
204     }
205
206     freeSchrebergaerten();
207     return 0;
208
209 error:
210     fclose(fp);
211     return 1;
212 }
```