

Leitura e Escrita

Prof. Me. Alex Paixão

Lagarto – SE

Escrita - C

Comando printf()

Sintaxe: Mesma linha

```
printf ( "mensagem" ) ;
```

Sintaxe: Avançar para a próxima linha

```
printf ( "mensagem\n" ) ;
```

Escrita - C

Exemplo:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
    printf("Primeira linha\n");
    printf("    Segunda linha\n");
    printf("Terceira linha");
    printf("continua terceira linha");

    return 0;
}
```

```
Primeira linha
    Segunda linha
Terceira linhacontinua terceira linha
```

Escrita - C

Indicador de escrita: **%d**

Sintaxe: Uma variável

```
printf("texto com %d", variavel);
```

Exemplo:

```
int q = 10;  
printf("Quantidade: %d itens", q);
```

Quantidade: 10 itens

Escrita - C

Indicador de escrita: **%d**

Sintaxe: Mais variável

```
printf("mensagem com vários %d e %d", v1, v2);
```

Exemplo:

```
int nota1 = 7;  
int nota2 = 8;  
printf("Primeira nota: %d; segunda: %d.", nota1,  
nota2);
```

```
Primeira nota: 7; segunda: 8.
```

Escrita - C

Impressão direta de cálculo

Sintaxe: Mais variável

```
printf("mensagem com vários %d e %d", v1, v2);
```

Exemplo:

```
int nota1 = 7;  
int nota2 = 8;  
printf("Primeira nota: %d; segunda: %d, média %d.",  
nota1, nota2, (nota1+nota2)/2);
```

```
Primeira nota: 7; segunda: 8, media 7.5.
```

Escrita - C

Outros indicadores de escrita

%hd ou **%hi**
short int

%ld ou **%li**
long int

%d ou **%i**
int

%lld ou **%lli**
Long long int

Leitura - C

Comando scanf() com %d

Sintaxe: Um número por comando

```
scanf("formato com %d", &variavel);
```

Exemplo:

```
int quantidade;  
printf("Digite a quantidade: ");  
scanf("%d", &quantidade);
```


Leitura - C

Comando scanf() com %d

Sintaxe: Vários números por comando

```
scanf("formato com %d %d...", &v1, &v2, ...);
```

Exemplo:

```
int nota1, nota2;  
printf("Digite as duas notas: ");  
scanf("%d %d", &nota1, &nota2);
```

Leitura - C

Outros indicadores de leitura

`%hd` ou `%hi`
short int

`%ld` ou `%li`
long int

`%I64d` ou `%I64i`
Long long int

`%d` ou `%i`
int

`%lld` ou `%lli`
Long long int

Leitura - C

Comando scanf() com **%d**

Programa bloqueia até o usuário:

- escrever todos os valores pendentes
- pressionar ENTER

```
int a, b, c;  
scanf ("%d %d %d", &a, &b, &c);
```

O usuário poderá escrever:

3 4 6 (enter)

3 (enter)
4 6 (enter)

3 (enter)
4 (enter)
6 (enter)

Leitura - C

Comando scanf() com %d

Programa bloqueia até o usuário:

- escrever todos os valores pendentes
- pressionar ENTER

```
int a, b, c;  
scanf ("%d %d %d", &a, &b, &c);  
scanf ("%d %d", &d, &e);
```

O usuário poderá escrever:

```
3 4 6 (enter)  
7 8 (enter)
```

```
3 4 6 7 8 (enter)
```

Escrita – C++

Escrita (Saída)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    long long x = 100;
    cout << x << endl;
}
```

Esse
comando
faz pular
uma linha



Escrita – C++

Escrita (Saída)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    long long x = 100;
    cout << x << "\n";
}
```

Esse
comando
faz pular
uma linha

Escrita – C++

Escrita (Saída)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    long long x = 100;
    cout << x;
}
```

↑
Não pula
nenhuma
linha

Escrita – C++

Escrita (Saída)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    long long x = 10, y=11;
    cout << x << " " << y;
}
```

10 20

Leitura – C++

Escrita (Saída)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    long long x;
    cin >> x;
}
```

