

Glossaire

Version 2.0 – 2025

Le présent glossaire regroupe l'ensemble des termes techniques utilisés dans le cadre du projet Optimod'Lyon. Il sert de référence unique pour assurer une compréhension commune entre les membres de l'équipe, les encadrants et toute personne intervenant sur le projet.

Les entrées sont classées **par ordre alphabétique** et comprennent une définition claire, ainsi qu'un contexte d'usage lorsque nécessaire.

A

A*

Définition : Algorithme de recherche de chemin optimal dans un graphe, utilisant une heuristique pour réduire l'espace exploré.

Contexte : Utilisé pour calculer le plus court chemin entre les points de la tournée.

Algorithme

Terme général ; voir aussi *A**, *TSP*, *programmation dynamique*.

B

Backend

Définition : Partie interne d'une application gérant la logique métier, les traitements et les données.

Contexte : Le calcul des chemins (*A**, *TSP*) relève du backend.

Big Boss

Définition : Henriette, Patron/Utilisateur principal de l'application, préparateur de tournée.

C

Carte

Définition : Ensemble complet des nœuds et tronçons composant le plan routier chargé depuis le fichier XML.

Contexte : C'est à partir de la carte que sont calculés les chemins.

Couverture de test

Définition : Mesure du pourcentage de code exécuté par les tests automatisés.

Contexte : Le projet utilise IntelliJ pour produire un rapport de couverture.

Course

Définition : Correspond à une livraison complète comprenant un Pickup et un Delivery. (= *Classe Livraison dans le code*)

Contexte : L'utilisateur peut ajouter, supprimer ou déplacer une course.

Courier / Livreur

Définition : Personne réalisant physiquement la tournée.

D

Delivery (Livraison)

Définition : Point où un colis doit être déposé.

Contexte : Apparaît après son Pickup associé.

Demande de livraisons

Définition : Ensemble des livraisons à effectuer, incluant l'entrepôt.

Contexte : Sert de base au calcul de la tournée.

E

Tronçon

Définition : Segment reliant deux nœuds. Possède un nom et une longueur.

Contexte : Utilisé dans A* et dans la construction du graphe.

Entrepôt

Définition : Point de départ et d'arrivée de la tournée.

Contexte : Le livreur part et revient à ce nœud.

F

Frontend

Définition : Partie visible de l'application : IHM, interactions, affichage.

Contexte : Réalisé avec JavaFX.

G

Graphe

Définition : Ensemble structuré de nœuds et de tronçons représentant le réseau routier.

Contexte : Le calcul de tournée repose sur ce graphe.

I

IHM (Interface Homme-Machine)

Définition : Ensemble des écrans et interactions visibles par l'utilisateur.

Contexte : Développée avec JavaFX et FXML.

L

Librairie

Définition : Composant logiciel externe fourni pour réutiliser du code.

Contexte : JavaFX, JUnit, etc.

Livraison

Définition : Ensemble composé d'un point de Pickup et d'un point de Delivery.

Contexte : Un élément fondamental du programme P&D.

M

Maven

Définition : Outil de construction et de gestion des dépendances Java.

Contexte : Utilisé pour la compilation, l'exécution des tests, et la génération du jar.

N

Nœud

Définition : Intersection du plan, possédant un identifiant, une latitude et une longitude.

Contexte : Utilisé pour modéliser le graphe routier.

P

Pickup (Enlèvement)

Définition : Point où un colis est récupéré.

Contexte : Toujours associé à une Delivery.

Plan

Définition : Ensemble des données du réseau routier.

Contexte : Fournit les nœuds et tronçons nécessaires au backend.

Programme Pickup&Delivery

Définition : Liste complète des livraisons à effectuer.

Contexte : Sert d'entrée au calcul de tournée.

T

Tournée

Définition : Parcours optimal qu'effectuera le livreur en respectant toutes les contraintes.

Contexte : Résultat final du calcul A* + TSP.

TSP (Travelling Salesman Problem)

Définition : Problème d'optimisation consistant à visiter chaque point d'intérêt exactement une fois en minimisant la distance.

Contexte : Résolu ici via programmation dynamique et contraintes Pickup → Delivery.

U

Utilisateur

Définition : Personne manipulant l'interface (ex. BigBoss).

Contexte : Exprimé via les Personas.

Unit Test / Test unitaire (JUnit)

Définition : Test automatisé vérifiant une petite portion de code.

Contexte : Utilisé pour tester A*, TSP, parsing XML...

X

XML

Définition : Format textuel structuré pour stocker la carte et le programme P&D.

Contexte : Fichiers fournis par l'utilisateur comme entrée de l'application.