

模块化开发

王红元

微博：coderwhy

微信：372623326



实力IT教育 www.520it.com

n 在网页开发的早期，js制作作为一种脚本语言，做一些简单的表单验证或动画实现等，那个时候代码还是很少的。

p 那个时候的代码是怎么写的呢？直接将代码写在<script>标签中即可

n 随着ajax异步请求的出现，慢慢形成了前后端的分离

p 客户端需要完成的事情越来越多，代码量也是与日俱增。

p 为了应对代码量的剧增，我们通常会将代码组织在多个js文件中，进行维护。

p 但是这种维护方式，依然不能避免一些灾难性的问题。

n 比如全局变量同名问题：看右边的例子

n 另外，这种代码的编写方式对js文件的依赖顺序几乎是强制性的

p 但是当js文件过多，比如有几十个的时候，弄清楚它们的顺序是一件比较同时的事情。

p 而且即使你弄清楚顺序了，也不能避免上面出现的这种尴尬问题的发生。

```
<script>
  document.getElementById('button').onclick = function () {
    console.log('按钮发生了点击');
  }
</script>
```

```
// aaa.js文件中,小明定义了一个变量,名称是flag,并且为true
flag = true
```

```
// bbb.js文件中,小丽也喜欢用flag这个变量名称,只是为false
flag = false
```

```
// main.js文件中,小明想通过flag进行一些判断,完成后续的事情
if (flag) {
  console.log('小明是个天才');
}
```

微博: coderwhy

n 小明后来发现代码不能正常运行，去检查自己的变量，发现确实true

n 最后杯具发生了，小明加班到2点还是没有找到问题出在哪里(所以，某些加班真的是无意义的)

n 我们可以使用匿名函数来解决方面的重名问题

p 在aaa.js文件中，我们使用匿名函数

```
(function() {  
    var flag = true  
})();
```

n 但是如果我们希望主main.js文件中，用到flag，应该如何处理呢？

p 显然，另外一个文件中不容易使用，因为flag是一个局部变量。

使用模块作为出口

n 我们可以使用将需要暴露到外面的变量，使用一个模块作为出口，什么意思呢？

n 来看下对应的代码：

n 我们做了什么事情呢？

p 非常简单，在匿名函数内部，定义一个对象。

p 给对象添加各种需要暴露到外面的属性和方法(不需要暴露的直接定义即可)。

p 最后将这个对象返回，并且在外面使用了一个ModuleA接受。

n 接下来，我们在man.js中怎么使用呢？

p 我们只需要使用属于自己模块的属性和方法即可

n 这就是模块最基础的封装，事实上模块的封装还有很多高级的话题：

p 但是我们这里就是要认识一下为什么需要模块，以及模块的原始雏形。

p 幸运的是，前端模块化开发已经有了很多既有的规范，以及对应的实现方案。

n 常见的模块化规范：

p CommonJS、AMD、CMD，也有ES6的Modules

```
var ModuleA = (function() {  
  // 1.定义一个对象  
  var obj = {}  
  // 2.在对象内部添加变量和方法  
  obj.flag = true  
  obj.myFunc = function (info) {  
    console.log(info);  
  }  
  // 3.将对象返回  
  return obj  
})();
```

```
if (ModuleA.flag) {  
  console.log('小明是个天才');  
}
```

```
ModuleA.myFunc('小明长得真帅')
```

```
console.log(ModuleA);
```

n 模块化有两个核心：导出和导入

n CommonJS的导出：

```
module.exports = {  
  flag: true,  
  test(a, b) {  
    return a + b  
  },  
  demo(a, b) {  
    return a * b  
  }  
}
```

n CommonJS的导入

```
// CommonJS模块  
let { test, demo, flag } = require('moduleA');  
  
// 等同于  
let _mA = require('moduleA');  
let test = _mA.test;  
let demo = _mA.demo;  
let flag = _mA.flag;
```

n **export**指令用于导出变量，比如下面的代码：

```
// info.js
export let name = 'why'
export let age = 18
export let height = 1.88
```

n 上面的代码还有另外一种写法：

```
// info.js
let name = 'why'
let age = 18
let height = 1.88

export {name, age, height}
```

n 上面我们主要是输出变量，也可以输出函数或者输出类

p 上面的代码也可以写成这种形式：

```
export function test(content) {  
    console.log(content);  
}  
  
export class Person {  
    constructor(name, age) {  
        this.name = name;  
        this.age = age;  
    }  
  
    run() {  
        console.log(this.name + '在奔跑');  
    }  
}
```

```
function test(content) {  
    console.log(content);  
}  
  
class Person {  
    constructor(name, age) {  
        this.name = name;  
        this.age = age;  
    }  
  
    run() {  
        console.log(this.name + '在奔跑');  
    }  
}  
  
export {test, Person}
```

export default

n 某些情况下，一个模块中包含某个的功能，我们并不希望给这个功能命名，而且让导入者可以自己来命名

p 这个时候就可以使用export default

```
// info.js
export default function () {
  console.log('default function');
}
```

n 我们来到main.js中，这样使用就可以了

p 这里的myFunc是我自己命名的，你可以根据需要命名它对应的名字

```
import myFunc from './info.js'

myFunc()
```

n 另外，需要注意：

p export default在同一个模块中，不允许同时存在多个。

import使用

- n 我们使用export指令导出了模块对外提供的接口，下面我们就可以通过import命令来加载对应的这个模块了
- n 首先，我们需要在HTML代码中引入两个js文件，并且类型需要设置为module

```
<script src="info.js" type="module"></script>  
<script src="main.js" type="module"></script>
```

- n import指令用于导入模块中的内容，比如main.js的代码

```
import {name, age, height} from "./info.js"  
  
console.log(name, age, height);
```

- n 如果我们希望某个模块中所有的信息都导入，一个个导入显然有些麻烦：

- p 通过*可以导入模块中所有的export变量
- p 但是通常情况下我们需要给*起一个别名，方便后续的使用

```
import * as info from './info.js'  
  
console.log(info.name, info.age, info.height, info.friends);
```