

Порядок перехода с Windows на Linux

Сделать резервную БД

(запускаем контрольную панель "Репликатора", в разделе "Репликация БД" выбрать пункт "выполнить немедленно", нажать кнопку "выполнить команду".)

Скопировать резервную БД

(путь к резервной БД можно посмотреть в "Контрольной панели системы", "Настройки по программам/Секция настроек: REPLICATOR". Параметр - "Репликация БД: каталог сохранения резервных копий".

Если ОС Windows 7 и выше, то запускаем "Контрольную панель системы" от имени Администратора.)

Копируем на съемный носитель или сетевую папку (если она настроена.)

Настроить сеть и samba (здесь и далее компьютер должен иметь доступ в интернет).

Настраиваем сеть с помощью графической утилиты.

Редактируем список репозиториев

```
"sudo nano /etc/apt/sources.list"
```

Раскомментировать строку (удалить решетку вначале)

```
"#deb http://mirror.yandex.ru/astra/current/orel/repository/ orel main contrib non-free"
```

Ctrl+O - записать изменения, Ctrl+X - выход из редактора.

Обновить список пакетов - "sudo apt update"

Установить пакет samba - "sudo apt install samba"

Настроить пакет samba (на примере \Plans)

Создать директорию /var/share/plans - "sudo mkdir -p /var/share/plans" (директория для сохранения планов/схем)

Сменить владельца - "sudo chown имя_пользователя /var/share /var/share/plans"

Сменить права доступа - "sudo chmod 777 /var/share /var/share/plans"

Настроить конфиг samba - "sudo nano /etc/samba/smb.conf"

Перезапустить сервисы samba - "sudo service smbd restart", "sudo service nmbd restart"

Проверить.

Установить ИС ОПС "Приток-А"

Скопировать дистрибутив.

Распаковать.

Установить xinetd - "sudo apt install xinetd".

Установить Приток-А.

Скопировать БД

Скопировать БД в `"/var/opt/sokrat/pritoka/db"`

Сменить владельца БД - `"sudo chown имяпользователя /var/opt/sokrat/pritoka/db/имяБД.fdb"`

Дать права на чтение и запись - `"sudo chmod 666 /var/opt/sokrat/pritoka/db/имя_БД.fdb"`

настроить контрольную панель

Скопировать "Контрольную панель системы" в домашний каталог.

Дать права на запуск, если их нет.

Запустить контрольную панель и произвести нужные настройки.

запустить службы

запускаем - `"/opt/sokrat/pritoka/sc_install.sh"` - это установит необходимые службы.

запускаем - `"/opt/sokrat/pritoka/sc_start.sh"` - это запустит выбранные при установке службы.

проверяем, все ли запущенно - `"/opt/sokrat/pritoka/sc_status.sh"`

Если не запущены службы `"prt_kernel"` и/или `"prt_dbmanager"`, скорее всего это означает, что БД требуется в обновлении.

Необходимо обновить БД при помощи "АРМ Конфигуратор" на машине под управлением ОС Windows, после чего запустить службы

"Ядро" - `"sudo service prt_kernel start"` и/или "Менеджер БД" - `"sudo service prt_dbmanager start"`

остановить службы на компьютере с ОС Windows

настроить параметры подключения в "контрольной панели" на компьютере с ОС Windows