



- ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ:**
- 1) Θεωρούμε την οντότητα "Εκδότης", στον οποίο μπορεί να ανήκει μία ή περισσότερες εφημερίδες, ενώ κάθε εφημερίδα ανήκει σε έναν εκδότη.
 - 2) Κάθε εκδότης προσδιορίζεται μοναδικά από το ονοματεπώνυμό του.
 - 3) Θεωρούμε την οντότητα "Αρχισυντάκτης", ο οποίος είναι εργαζόμενος σε μια εφημερίδα και μπορεί να ελέγχει παραπάνω από ένα άρθρα.
 - 4) Επίσης, για τη διαδικασία ελέγχου ενός άρθρου από τον αρχισυντάκτη μας ενδιαφέρει να αποθηκεύουμε την κατάσταση του άρθρου και την ημερομηνία έγκρισής του εφόσον έχει εγκριθεί από τον αρχισυντάκτη της εκάστοτε εφημερίδας.
 - 5) Για τις ανάγκες του Β μέρους προσθέτουμε τα γνωρίσματα username και password για τον εργαζόμενο και τον εκδότη.
 - 6) Στην οντότητα άρθρο προσθέτουμε τα γνωρίσματα "σελίδα εμφάνισης" και "έκταση σε σελίδες" για την ανάγκη υλοποίησης του trigger που ελέγχει αν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος σε κάποιο φύλλο για τη προσθήκη ενός νέου άρθρου σ' αυτό.
 - 7) Για κάθε φύλλο κρατάμε επιπλέον πληροφορία για τον αριθμό αντιτύπων του που τυπώθηκαν και που πωλήθηκαν.