

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
(UNAN-LEÓN)**

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS.

INGENIERIA EN TELEMATICA.



COMPONENTE: software como un servicio

Grupo 2 Telemática

INTEGRANTES:

➤ Ronald Alexander Caballero.

DOCENTE: Ervin Montes.

Es importante verificar las versiones de software instaladas, para así poder continuar con la realización de la guía sin ningún problema

1.1. Verificar la versión de Rails.rails

```
root@DEBIAN:/home/alex# rails -v
Rails 7.2.0
```


1.2 verificar version de ruby

```
ruby 3.1.2p20 (2022-04-12 revision 4491bb740a) [x86_64-linux]
```


1.3. Verificar la versión de sqlite.

```
root@DEBIAN:/home/alex# sqlite3 --version
3.40.1 2022-12-28 14:03:47 df5c253c0b3dd24916e4ec7cf77d3db5294cc9fd45ae7b9c5e82ad8197f3a1
t1
root@DEBIAN:/home/alex#
```

brir el navegador en la dirección 127.0.0.1:3000 y verificar que ahora, la página principal presenta la acción hola creada anteriormente.



crear una acción nueva que muestre un texto cualquiera
/new para ver el texto de new



```
application_controller.rb U x routes.rb U
first_apt > app > controllers > application_controller.rb
1 class ApplicationController < ActionController::Base
2   # Only allow modern browsers supporting webp images, web pu
3   #allow_browser versions: :modern
4
5   def hola
6     render html: "hola,mundo!"
7   end
8
9   def new
10    render html: "texto cualquiera !"
11  end
12
13 end
14
15
16
17
```

Editar el archivo routes.rb, para que la aplicación siempre inicie, por defecto, con la nueva acción creada en el inciso anterior.

texto cualquiera !

