

1. Analitza els controls que fem servir per a recollir dades, fixat que hi ha controls amb corxets al costat del nom, són per a variables que poden contenir més d'un valor.

A més, també puc veure que a el SELECT es recull la dada que té el selected

2. Mitjançant la funció *print_r(\$variable)* analitza el contingut de la variable *\$_REQUEST*. Diferencia el contingut de les variables que contenen corxets amb les que no.

Array ([mytext] => [myradio] => 2 [mycheckbox] => Array ([0] => 2) [myselect] => 1 [mytextarea] => Text area)

Puc veure que les variables que contenen corxets es guarden com una array, que a dins té el valor que s'ha seleccionat

Si selecciono els dos checkbox:

Array ([mytext] => [myradio] => 2 [mycheckbox] => Array ([0] => 1 [1] => 2) [myselect] => 1 [mytextarea] => Text area)

Es mostren dins l'array les 2 opcions seleccionades

```
Array ( [mytext] => hola [myradio] => 2 [mycheckbox] => Array ( [0] => 1 [1] => 2 ) [myselect] => 1 [mytextarea] => Text area )
El valor de mytext és hola
El valor de myradio és 2
mycheckbox és un array:
Valor 0 --> 1
Valor 1 --> 2
El valor de myselect és 1
El valor de mytextarea és Text area
```

3. Pinta camp a camp les dades rebudes. Hi haurà camps que podràs pintar directament (Ex: *echo "El valor de text és " . \$_REQUEST["mytext"];*) Altres valors, els que són un array, els hauràs de recorre tal com s'ha treballat en [exercicis d'arrays](#)

```
<?php
```

```
print_r($_REQUEST);
```

```
foreach ($_REQUEST as $variable => $valor) {

    if (!is_array($valor)) {

        echo "El valor de " . $variable . " és " . $valor . "<br>";

    } else {

        echo $variable . " és un array: <br>";

        foreach ($valor as $index => $value) {

            echo "Valor " . $index . " --> " . $value . "<br>";

        }

    }

}

?>
```