

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE GIJÓN

TRABAJO DE FIN DE GRADO

**Optimización de Algoritmos de Búsqueda
en Grafos:
Implementación y Comparación de
Rendimiento en FPGA**

Autor:

Alejandro Rodríguez López

Tutor:

Juan José Palacios Alonso

*Memoria entregada en cumplimiento con los requisitos indicados por Trabajo de
Fin de Grado de Grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información*

21 de mayo de 2024

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Resumen

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Informática

Grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información

**Optimización de Algoritmos de Búsqueda en Grafos:
Implementación y Comparación de Rendimiento en FPGA**

por Alejandro Rodríguez López

Índice general

Resumen	I
1. Hipótesis de Partida y Alcance: <i>Estado del Arte</i>	1
2. Problema a investigar: <i>Objetivos</i>	2
2.1. Job Shop Scheduling Problem	2
2.2. Método a resolver	3
2.2.1. Algoritmo	3
2.2.1.1. Componentes	3
2.2.1.2. Pseudocódigo	5
2.2.2. Equipo de Estudio	5
2.2.2.1. Arquitectura x86	5
2.2.3. FPGA	5
2.3. Método de comparativas	5
3. Experimentos: <i>Trabajo y Resultados</i>	6
4. Conclusiones: <i>Observaciones y Trabajos futuros</i>	7
Bibliografía	8

Índice de figuras

Índice de cuadros

Lista de Abreviaturas

Capítulo 1

Hipótesis de Partida y Alcance

Estado del Arte

Capítulo 2

Problema a investigar

Objetivos

2.1. Job Shop Scheduling Problem

Se estudiará la implementación de una solución al problema *Job Shop Scheduling (JSP)* [Yan77]¹. Como su nombre indica, se trata de un problema en el que se debe crear una planificación. Desde el punto de vista de la ingeniería informática, el JSP es un problema de optimización.

El problema JSP busca una planificación para una serie de máquinas (o trabajadores) que deben realizar un número conocido de trabajos. Cada trabajo está formado por una serie de operaciones (o tareas), con una duración conocida. Las tareas de un mismo trabajo deben ser ejecutadas en un orden específico.

Existen numerosas variantes de este problema, entre ellas existen variantes que permiten la ejecución en paralelo de algunas tareas o requieren que alguna tarea en específico sea ejecutada por un trabajador (o tipo de trabajador) en particular. Por ello, es clave denotar las normas que se aplicarán a la hora de resolver el problema JSP:

1. Existen un número natural conocido de trabajos.
2. Todos los trabajos tienen el mismo número natural conocido de tareas.
3. A excepción de la primera tarea de cada trabajo, todas tienen una única tarea predecesora que debe ser completada antes de iniciar su ejecución.
4. Cada tarea puede tener una duración distinta.
5. La duración de cada tarea es un número natural conocido.
6. Existe un número natural conocido de trabajadores.
7. Todos los trabajadores son equivalentes, cualquiera puede realizar cualquier tarea.
8. Una vez iniciada una tarea, no se puede interrumpir su ejecución.

¹El problema también es conocido por otros nombres similares como *Job Shop Scheduling Problem (JSSP)* o *Job Scheduling Problem (JSP)*.

9. Un mismo trabajador puede intercalar la ejecución de tareas de diferentes trabajos.
10. Un trabajador sólo puede realizar una tarea al mismo tiempo.
11. Los tiempos de preparación de un trabajador antes de realizar una tarea son nulos.
12. Los tiempos de espera entre la realización de una tarea y otra son nulos.

2.2. Método a resolver

2.2.1. Algoritmo

Existen numerosos algoritmos capaces de resolver el problema del JSP. Estrategias más simples como listas ordenadas en función de la duración de los trabajos, algoritmos genéticos, técnicas gráficas, algoritmos *Branch and Bound* y heurísticos. En este estudio se utilizará un algoritmo heurístico, A* (*A star*) [HNR68] para resolver el problema JSP.

El algoritmo A* utiliza varios componentes para resolver problemas de optimización. A continuación se describe cada uno de ellos.

2.2.1.1. Componentes

2.2.1.1.1. Estado

El estado es una estructura de datos que describe la situación del problema en un punto determinado. Estos estados deben ser comparables, debe ser posible dados dos estados conocer si son iguales o distintos. En el caso del JSP, el estado podría estar formado por lo siguiente:

- Instante de tiempo en el que comienza cada tarea planificada.
- Instante de tiempo futuro en el que cada trabajador estará libre.

El resultado final del JSP será un estado donde todas las tareas han sido planificadas.

2.2.1.1.2. Costes

El algoritmo A* utiliza 3 costes distintos para resolver el problema de optimización:

2.2.1.1.2.1. Coste G

El coste G (de ahora en adelante $cost_g$) es el coste desde el estado inicial hasta el estado actual. Este coste es calculado buscando el mayor tiempo de fin de las tareas ya planificadas.

2.2.1.1.2.2. Coste H

El coste H (de ahora en adelante $cost_h$) es el coste estimado desde el estado actual hasta el estado final. Este coste es calculado utilizando una función heurística, que estima el coste. Esta función debe no debe ser optimista, por lo que en este estudio se utilizará el sumatorio de duraciones de las tareas restantes por planificar.

2.2.1.1.2.3. Coste F

El coste F (de ahora en adelante $cost_f$) es el coste estimado desde el estado inicial hasta el estado final pasando por el estado actual.

Por lo tanto,

$$cost_f = cost_g + cost_h$$

2.2.1.1.3. Generación de sucesores

El algoritmo A^* debe generar un número de estados sucesores dado un estado actual. Por lo que será necesario una función que dado un estado retorne un listado de estados.

Dado un estado donde existen N tareas por ejecutar ($T_0 \dots T_N$) y un trabajador cualquiera sin tarea asignada tendrá N estados sucesores. En cada uno, el trabajador libre tendrá asignada cada una de las tareas, desde T_0 hasta T_N .

2.2.1.1.4. Listas de prioridad

El algoritmo A^* utiliza dos listas de estados: la lista abierta y la lista cerrada. La lista cerrada contiene los estados que ya han sido estudiados mientras que la lista abierta contiene los estados que aún están por estudiar.

Cada vez que se estudia un estado de la lista abierta, se obtienen sus sucesores que son añadidos a la lista abierta (siempre y cuando no estén en la lista cerrada) mientras que el estado estudiado pasa a la lista cerrada.

Los estados de la lista abierta están ordenados en función de su $cost_f$, de menor a mayor. De esta forma, se tiene acceso inmediato al elemento con menor $cost_f$.

2.2.1.2. Pseudocódigo

```
1  lista_abierta = SortedList()
2  lista_abierta.append(estado_inicial)
3
4  g_costes = {}
5  f_costes = {}
6
7  g_costes[estado_inicial] = 0
8  f_costes[estado_inicial] = calcular_h_coste(estado_inicial)
9
10 while (not lista_abierta.empty()):
11     # estado_actual se elimina de lista_abierta
12     estado_actual = lista_abierta.pop()
13
14     if (estado_actual == estado_final):
15         return estado_actual
16
17     estados_sucesores = calcular_sucesores(estado_actual)
18
19     for estado_sucesor in estados_sucesores:
20         sucesor_g_coste = calcular_g_coste(estado_sucesor)
21         if (sucesor_g_coste < g_costes[estado_sucesor]):
22             g_costes[estado_sucesor] = sucesor_g_coste
23             f_costes[estado_sucesor] = sucesor_g_coste +
                calcular_h_coste(estado_sucesor)
24             if (estado_sucesor not in lista_abierta):
25                 lista_abierta.append(estado_sucesor)
```

2.2.2. Equipo de Estudio

2.2.2.1. Arquitectura x86

2.2.3. FPGA

2.3. Método de comparativas

Capítulo 3

Experimentos

Trabajo y Resultados

Capítulo 4

Conclusiones

Observaciones y Trabajos futuros

Bibliografía

- [HNR68] Peter E. Hart, Nils J. Nilsson y Bertram Raphael. «A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths». En: *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics* (jul. de 1968), págs. 100 -107. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4082128/authors#authors>.
- [Yan77] Yoo Baik Yang. «Methods and Techniques used for Job Shop Scheduling». Methods and Techniques, Analytical Techniques. Masters Thesis. College of Engineering of Florida Technological University, 1977. URL: <https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1389&context=rtd>.
- [KTM99] Joachim Käschel, Tobias Teich y B. Meier. «Algorithms for the Job Shop Scheduling Problem - a comparison of different methods». En: (ene. de 1999). URL: https://www.researchgate.net/publication/240744093_Algorithms_for_the_Job_Shop_Scheduling_Problem_-_a_comparison_of_different_methods.
- [MSV13] Carlos Mencia, Maria R. Sierra y Ramiro Varela. «Depth-first heuristic search for the job shop scheduling problem». En: *Annals of Operations Research* (jul. de 2013). URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-012-1296-x#citeas>.
- [Kon14] Sai Varsha Konakalla. «A Star Algorithm». En: *Indiana State University* (dic. de 2014), pág. 4. URL: <http://cs.indstate.edu/~skonakalla/paper.pdf>.
- [ZJW20] Yuzhi Zhou, Xi Jin y Tianqi Wang. «FPGA Implementation of A* Algorithm for Real-Time Path Planning». En: *International Journal of Reconfigurable Computing* (2020). DOI: 10.1155/2020/8896386. URL: <https://doi.org/10.1155/2020/8896386>.