

Условные конструкции. Циклы.

Функции

Язык программирования R

Иркутский государственный университет

Оператор if-else

Условный оператор **if-else** выполняет инструкцию, если заданное условие верно. Также есть возможность выполнить другую инструкцию, если условие не верно. Он имеет следующий синтаксис:

```
gene_expression <- 8.5
gene_name <- "TP53"

# Классификация с помощью if-else
if (gene_expression > 15) {
  category <- "высокая экспрессия"
} else if (gene_expression > 5) {
  category <- "умеренная экспрессия"
} else {
  category <- "низкая экспрессия"
}
```

Оператор ifelse

Условный оператор **ifelse** – компактная и векторизованная версия оператора if-else.

```
# Вектор с уровнями экспрессии генов
gene_names <- c("TP53", "BRCA1", "EGFR", "MYC", "AKT1", "PTEN")
expression_levels <- c(8.5, 25.2, 15.8, 3.2, 12.1, 18.9)

# Векторизованная классификация
expression_category <- ifelse(expression_levels > 20, "высокая",
                              ifelse(expression_levels > 10, "умеренная",
                                      "низкая"))

# Создаем таблицу результатов
results <- data.frame(
  gene = gene_names,
  expression = expression_levels,
  category = expression_category
)
```

Оператор выбора **switch** выбирает инструкцию для выполнения в зависимости от значения выражения `expr`. Он имеет следующий синтаксис:

```
# Выбор анализа по типу данных
analysis_type <- "expression"

result <- switch(analysis_type,
  "expression" = "Анализ экспрессии генов",
  "methylation" = "Анализ метилирования",
  "Неизвестный тип анализа")
```

Цикл for

Конструкция цикла **for** выполняет инструкцию для каждого значения в последовательности.

```
dna_sequence <- "ATGCCGTA"
nucleotides <- c("A", "T", "G", "C")

dna_vector <- strsplit(dna_sequence, "")[[1]]
counts <- c(A = 0, T = 0, G = 0, C = 0)

for (i in dna_vector) {
  counts[i] <- counts[i] + 1
}

print(counts)
```

Цикл while

Конструкция цикла **while** повторно выполняет инструкцию, пока заданное условие остается истинным.

```
dna_sequence <- "ATGCCGTA"
counts <- c(A = 0, T = 0, G = 0, C = 0)
i <- 1

while(i <= nchar(dna_sequence)) {
  nucleotide <- substr(dna_sequence, i, i)
  counts[nucleotide] <- counts[nucleotide] + 1
  i <- i + 1
}

print(counts)
```

В **repeat** цикл повторяется до тех пор, пока в явном виде не будет вызван оператор **break**. Также можно использовать оператор **next** внутри цикла **repeat** для пропуска итерации

example

Математические функции:

<code>abs(x)</code>	Модуль
<code>sqrt(x)</code>	Квадратный корень
<code>ceiling(x)</code>	Ближайшее целое число, не меньшее, чем x
<code>floor(x)</code>	Ближайшее целое число, не большее, чем x
<code>trunk(x)</code>	Целое число, полученное округлением x в сторону нуля
<code>round(x, digits=n)</code>	Округляет x до заданного числа знаков n после запятой
<code>signif(x, digits=n)</code>	Округляет x до заданного числа n значащих цифр

Статистические функции:

<code>mean(x)</code>	Среднее арифметическое
<code>median(x)</code>	Медиана
<code>sd(x)</code>	Стандартное отклонение
<code>var(x)</code>	Дисперсия
<code>quantile(x, probs)</code>	Квантили, где <code>x</code> – числовой вектор, для которого вычисляются квантили, а <code>probs</code> – числовой вектор с вероятностями в диапазоне [0; 1]
<code>range(x)</code>	Размах значений
<code>sum(x)</code>	Сумма

Текстовые функции:

toupper(x)	Среднее арифметическое
tolower(x)	Медиана

```
classify_expression <- function(expression_value)
  if (expression_value > 100) {
    return("очень высокая")
  } else if (expression_value > 50) {
    return("высокая")
  } else if (expression_value > 10) {
    return("умеренная")
  } else {
    return("низкая")
  }
}
```

```
x <- "глобальная"

outer_func <- function() {
  x <- "внешняя"

  inner_func <- function() {
    x <- "локальная"
    print(x) # Найдет "локальную"
  }
  inner_func()
}
```

```
as.Date(x, "input_format")
```

где *x* – это дата в текстовом формате, а *input_format* определяет формат представления даты

Фактор - специальный тип данных для представления порядковых и номинальных переменных с фиксированным набором возможных значений

```
expr_lvl <- factor(  
  c("low", "high", "medium", "low", "high"),  
  levels = c("low", "medium", "high"),  
  ordered = TRUE  
)
```

где `levels` - это уникальные категории или возможные значения, которые может принимать фактор, `ordered` - флаг порядка категорий

Операции над факторами

```
# Определить порядок уровней
response <- factor(c("yes", "no", "yes", "maybe"))
response <- factor(response, levels = c("no", "maybe", "yes"))

# Поменять порядок
response_rev <- factor(response, levels = rev(levels(response)))

# Объединение факторов
factor1 <- factor(c("A", "B", "A"))
factor2 <- factor(c("B", "C", "A"))
combined <- c(factor1, factor2)
```

Матрица – это двумерный массив данных, в котором все элементы имеют один и тот же тип (числовой, текстовый или логический). Матрицы создаются при помощи функции `matrix`. Общий синтаксис этой функции:

```
my_matrix <- matrix(  
  вектор,  
  nrow=число строк,  
  ncol=число столбцов,  
  byrow=логическое значение,  
  dimnames=list(текстовый вектор с названиями строк,  
                 текстовый вектор с названиями столбцов)  
)
```


Массивы — это объекты данных, которые могут хранить данные в более чем двух измерениях. Массивы создаются при помощи функции `array`:

```
my_array <- array(vector, dimensions, dimnames)
```

где `vector` – это вектор с данными, `dimensions` – числовой вектор, определяющий размеры измерений, а `dimnames` – необязательный список названий измерений.

Таблицы данных – это основной класс объектов R, используемых для хранения данных. Таблица данных создается при помощи функции `data.frame()`:

```
my_data <- data.frame(col1, col2, col3, ...)
```

где – `col1, col2, col3, ...` это векторы любого типа (текстового, числового или логического), которые станут столбцами таблицы.

Пример таблицы данных

```
genome_data <- data.frame(  
  gene_id = c("BRCA1", "TP53", "EGFR", "HBB"),  
  chromosome = c("17", "17", "7", "11"),  
  start_position = c(43044295, 7668402, 55019017, 5248232),  
  end_position = c(43170245, 7687550, 55211628, 5249264),  
  strand = c("+", "-", "+", "-"),  
  expression = c(15.2, 8.7, 23.4, 150.2)  
)
```

Операции с таблицами данных

`rbind()` - объединяет два набора данных по вертикали (по строкам):

```
# Первый набор данных - экспрессия генов
gene_expression <- data.frame(
  gene_id = c("TP53", "BRCA1", "EGFR"),
  sample_A = c(15.2, 8.7, 25.4),
  sample_B = c(18.9, 7.3, 28.1)
)

# Второй набор данных - дополнительная экспрессия
dop_expression <- data.frame(
  gene_id = c("AKT1", "PTEN"),
  sample_A = c(22.3, 9.8),
  sample_B = c(24.1, 8.9)
)

# Объединяем два набора данных по экспрессии генов
all_expression <- rbind(gene_expression, dop_expression)
```

	gene_id	sample_A	sample_B
1	TP53	15.2	18.9
2	BRCA1	8.7	7.3
3	EGFR	25.4	28.1
4	AKT1	22.3	24.1
5	PTEN	9.8	8.9

Операции с таблицами данных

`cbind()` - объединяет две матрицы или таблицы по горизонтали (по столбцам):

```
# Первый набор данных - экспрессия генов
gene_expression <- data.frame(
  gene_id = c("TP53", "BRCA1", "EGFR"),
  sample_A = c(15.2, 8.7, 25.4),
  sample_B = c(18.9, 7.3, 28.1)
)
```

```
# Добавляем данные по третьему образцу
sample_C_data <- data.frame(
  sample_C = c(16.8, 9.2, 26.7)
)
```

```
# Объединяем с исходными данными
expression_with_C <- cbind(gene_expression, sample_C_data)
```

	gene_id	sample_A	sample_B	sample_C
1	TP53	15.2	18.9	16.8
2	BRCA1	8.7	7.3	9.2
3	EGFR	25.4	28.1	26.7

Операции с таблицами данных

`merge()` - объединяет таблицы по ключу:

```
# Таблица с экспрессией генов
expression_data <- data.frame(
  gene_id = c("TP53", "BRCA1", "EGFR", "MYC", "AKT1"),
  expression = c(15.2, 8.7, 25.4, 12.1, 18.9),
  sample = "sample_A"
)

# Таблица с мутациями
mutation_data <- data.frame(
  gene_id = c("TP53", "BRCA1", "EGFR", "PTEN"),
  mutation_count = c(3, 1, 2, 1),
  mutation_type = c("missense", "frameshift", "nonsense", "missense")
)

# Общие гены
inner_join <- merge(expression_data, mutation_data, by = "gene_id")
inner_join
```

	gene_id	expression	sample	mutation_count	mutation_type
1	BRCA1	8.7	sample_A	1	frameshift
2	EGFR	25.4	sample_A	2	nonsense
3	TP53	15.2	sample_A	3	missense

Список – это упорядоченная коллекция объектов. Список может объединять разные объекты вне зависимости от их типов. К примеру, список может одновременно содержать векторы, матрицы, таблицы данных и другие списки.

```
my_list <- list(объект1, объект2, ...)
```

```
gene_info <- list(  
  gene_name = "TP53",  
  chromosome = 17,  
  position = c(7668402, 7687550),  
)
```

Функция **read.table()** позволяет импортировать данные из текстовых файлов с разделителями. Некоторые параметры этой функции:

`file` - путь к файлу

`header` - логическое значение, указывает наличие строки с названиями колонок в начале файла

`nrows` - максимальное количество строк для чтения (-1 означает все строки)

`sep` - символ-разделитель колонок в файле

`dec` - символ, используемый как десятичный разделитель в числах

`skip` - количество строк в начале файла для пропуска перед чтением данных

`na.strings` - вектор строк, которые интерпретируются как пропущенные значения (NA)

`colClasses` - вектор, определяющий классы данных для каждой колонки

`stringsAsFactors` - логическое значение, указывает должны ли строковые колонки

преобразовываться в факторы

Пример использования функции read.table()

```
data <- read.table(  
  "data.txt",  
  header = TRUE,          # есть заголовок  
  sep = "\t",             # разделитель - табуляция  
  stringsAsFactors = FALSE # не преобразовывать строки в факторы  
)
```

Параметры по умолчанию (для CSV)

```
data <- read.table(  
  "data.csv",  
  header = TRUE,  
  sep = ",",  
  dec = "."  
)
```

Квадратные скобки `[]` — сохраняют класс исходного объекта при извлечении подмножества и поддерживают выбор произвольного количества элементов.

Двойные квадратные скобки `[[` — предназначены для извлечения единичного элемента из списка или таблицы данных, при этом возвращаемый объект может иметь другой класс.

Оператор `$` — обеспечивает доступ к элементам списка или таблицы данных по имени, аналогично работе оператора `[`.

Подмножества данных можно выбирать на основе любой структуры данных. Например, на основе векторов:

```
gene_expression <- c(15.2, 8.7, 23.4, 150.2, 5.3)
names(gene_expression) <- c("BRCA1", "TP53", "EGFR", "HBB", "CFTR")

# Выборка по индексам
gene_expression[3]           # EGFR: 23.4
gene_expression[c(2,4)]     # TP53: 8.7, HBB: 150.2

# Выборка по условиям
gene_expression[gene_expression > 20]  # гены с экспрессией > 20
gene_expression[gene_expression < 10]  # гены с экспрессией < 10

# Выборка по именам генов
gene_expression[c("BRCA1", "HBB")]    # конкретные гены
```

Подмножества данных также можно выбирать на основе матриц:

```
expr_matrix <- matrix(
  c(25.4, 18.9, 32.1, 45.2, 12.8, 8.7, 150.8, 95.3, 120.5),
  nrow = 3,
  byrow = TRUE,
  dimnames = list(
    c("SYP", "GAD1", "GFAP"),
    c("Cortex", "Cerebellum", "Hippocampus")))

```

```
marker_genes <- expr_matrix[c("SYP", "GFAP"), ]

```

```
marker_genes <- expr_matrix["GAD1", ,drop=FALSE]
marker_genes <- expr_matrix["GAD1", ]

```

```
custom_subset <- expr_matrix[c("GAD1", "GFAP"), c("Cerebellum", "Hippocampus")]
high_gfap_regions <- expr_matrix["GFAP", expr_matrix["GFAP", ] > 100]

```

Подмножество на основе таблицы данных:

```
gene_data <- data.frame(  
  gene_name = c("TP53", "BRCA1", "EGFR", "MYC", "AKT1", "PTEN"),  
  expression = c(15.2, 8.7, 25.4, 12.1, 18.9, 9.5),  
  chr = c("chr17", "chr17", "chr7", "chr8", "chr14", "chr10"),  
  is_oncogene = c(FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE),  
  mutation_count = c(3, 1, 2, 0, 1, 2))
```

```
# Подмножество по строкам и столбцам - Строки 2-4, колонки gene_name и expression  
subset1 <- gene_data[2:4, c("gene_name", "expression")]
```

```
# Подмножество по условию (высокая экспрессия)  
high_expression <- gene_data[gene_data$expression > 15, ]
```

```
# Подмножество по нескольким условиям (онкогены с мутациями)  
sample1 <- gene_data[gene_data$is_oncogene & gene_data$mutation_count > 0, ]
```

```
# Подмножество с оператором ИЛИ  
sample2 <- gene_data[gene_data$chr == "chr17" | gene_data$expression > 20, ]
```

```
# Подмножество по индексам строк  
selected_rows <- gene_data[c(1, 3, 5), ]
```

Функция `subset()` – позволяет выбрать подбвыборку данных на основе какого-либо условия.

```
chr17_high_expr <- subset(  
  genome_data,  
  chromosome == "17" & expression > 10)  
  
low_expr_genes <- subset(  
  genome_data,  
  expression < 10,  
  select = c(gene_id, chromosome, expression))
```

NA (Not Available) означает отсутствие значения, тогда как **NaN (Not a Number)** указывает на неопределенный результат числовой операции, например, $0/0$.

`is.na()` - проверка на пропущенные значения

`is.nan()` - проверка на "не число"(Not a Number)

```
num_vector <- c(1, 2, NA, 4)
is.na(num_vector) # FALSE FALSE TRUE FALSE

char_vector <- c("a", "b", NA, "d")
is.na(char_vector) # FALSE FALSE TRUE FALSE

log_vector <- c(TRUE, FALSE, NA, TRUE)
is.na(log_vector) # FALSE FALSE TRUE FALSE

z <- c(1, 2, NA, NaN, 5)
print(is.na(z)) # FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE
print(is.nan(z)) # FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE
```

Векторизованные операции

Векторизация — это возможность применять операции ко всему вектору сразу. Это одна из ключевых особенностей R, которая делает код эффективным и читаемым.

```
# Векторы
x <- 10:14
y <- 20:24

print(x + y)
print(x > 12)
print(y * 2 + x * 3)
print(x %% 2 == 0)

# Матрицы
mat1 <- matrix(1:9, nrow = 3)
mat2 <- matrix(10:18, nrow = 3)

print(mat1 + mat2)      # Поэлементное сложение
print(mat1 * 2 + mat2)  # Умножение на скаляр
print(mat1 * mat2)      # Поэлементное умножение (не матричное!)
```