

**Подмножества. Управляющие
конструкции. Функции. Область
видимости. Дата и время**

Язык программирования R

Иркутский государственный университет

Типы данных в R

Язык R работает со следующими типами данных:

- * `numeric` – переменные, содержащие целочисленные значения (`integer`), действительные числа (`double`) и комплексные числа (`complex`);

```
double_value <- 290.7
```

```
double_value <- 290
```

```
integer_value <- 165L
```

```
complex_value <- 8 + 5i
```

Типы данных в R

- * `logical` – переменные, содержащие логические значения: `FALSE` (сокращенно `F`) и `TRUE` (`T`);

```
is_monday <- F
```

```
bool_t <- TRUE
```

- * `character` – текстовые переменные (отдельные значения таких переменных задаются в двойных либо одинарных кавычках);

```
text_value <- "Hello, Word"
```

```
char_value <- 'A'
```

Векторы – это одномерный объект, которые могут хранить числовые, текстовые или логические значения (комбинации не допускаются)

```
protein_id = c("INS", "GH1", "IL6", "TNF", "ACTB")
```

```
expression_level = c(45.8, 12.3, 8.9, 6.7, 280.5),
```

```
is_secreted = c(TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE)
```

Операции над векторами

```
expression_sample1 <- c(15.2, 8.7, 23.4, 150.2)
```

```
expression_sample2 <- c(18.5, 9.2, 25.1, 145.8)
```

```
# Сложение - общая экспрессия
```

```
total_expr <- expr_sample1 + expr_sample2
```

```
# Вычитание - разница экспрессии
```

```
diff_expr <- expr_sample1 - expr_sample2
```

```
# Объединение
```

```
all_expression <- c(expression_sample1, expression_sample2)
```

Матрицы

Матрица – это двумерный массив данных, в котором все элементы имеют один и тот же тип (числовой, текстовый или логический). Матрицы создаются при помощи функции `matrix`. Общий синтаксис этой функции:

```
my_matrix <- matrix(  
  вектор,  
  nrow=число строк,  
  ncol=число столбцов,  
  byrow=логическое значение,  
  dimnames=list(текстовый вектор с названиями строк,  
                 текстовый вектор с названиями столбцов)  
)
```

Массивы — это объекты данных, которые могут хранить данные в более чем двух измерениях. Массивы создаются при помощи функции `array`:

```
my_array <- array(vector, dimensions, dimnames)
```

где `vector` — это вектор с данными, `dimensions` — числовой вектор, определяющий размеры измерений, а `dimnames` — необязательный список названий измерений.

Таблицы данных – это основной класс объектов R, используемых для хранения данных. Таблица данных создается при помощи функции `data.frame()`:

```
my_data <- data.frame(col1, col2, col3, ...)
```

где – `col1`, `col2`, `col3`, ... это векторы любого типа (текстового, числового или логического), которые станут столбцами таблицы.

Пример таблицы данных

```
genome_data <- data.frame(  
  gene_id = c("BRCA1", "TP53", "EGFR", "HBB"),  
  chromosome = c("17", "17", "7", "11"),  
  start_position = c(43044295, 7668402, 55019017, 5248232),  
  end_position = c(43170245, 7687550, 55211628, 5249264),  
  strand = c("+", "-", "+", "-"),  
  expression = c(15.2, 8.7, 23.4, 150.2)  
)
```

Пример таблицы данных

Просмотр данных:

```
print("Геномные данные:")  
print(genome_data)
```

Базовый анализ:

```
cat("Всего генов:", nrow(genome_data), "\n")  
cat("Уникальные хромосомы:", unique(genome_data$chromosome),  
cat("Средняя экспрессия:", round(mean(genome_data$expression
```

Гены на хромосоме 17:

```
cat("Гены на хромосоме 17:")  
print(genome_data[genome_data$chromosome == "17", "gene_id"])
```

Функция `subset()` – позволяет выбрать подвыборку данных на основе какого-либо условия.

Пример:

```
chr17_high_expr <- subset(genome_data,  
  chromosome == "17" & expression > 10)  
  
low_expr_genes <- subset(genome_data,  
  expression < 10,  
  select = c(gene_id, chromosome, expression))
```

Подмножества

Подмножества данных можно выбирать на основе любой структуры данных. Например, на основе векторов:

Пример:

```
gene_expression <- c(15.2, 8.7, 23.4, 150.2, 5.3)
names(gene_expression) <- c("BRCA1", "TP53", "EGFR", "HBB", "CFTR")

# Выборка по индексам
gene_expression[3]           # EGFR: 23.4
gene_expression[c(2,4)]      # TP53: 8.7, HBB: 150.2

# Выборка по условиям
gene_expression[gene_expression > 20]  # гены с экспрессией > 20
gene_expression[gene_expression < 10]  # гены с экспрессией < 10

# Выборка по именам генов
gene_expression[c("BRCA1", "HBB")]    # конкретные гены
```

Подмножества данных также можно выбирать на основе матриц:

Пример:

```
expr_matrix <- matrix(
  c(25.4, 18.9, 32.1, 45.2, 12.8, 8.7, 150.8, 95.3, 120.5),
  nrow = 3,
  byrow = TRUE,
  dimnames = list(
    c("SYP", "GAD1", "GFAP"),
    c("Cortex", "Cerebellum", "Hippocampus")))

marker_genes <- expr_matrix[c("SYP", "GFAP"), ]
custom_subset <- expr_matrix[c("GAD1", "GFAP"), c("Cerebellum", "Hippocampus")]
high_gfap_regions <- expr_matrix["GFAP", expr_matrix["GFAP", ] > 100]
```

Разновидности условных конструкций:

- if условный оператор if-else выполняет инструкцию, если заданное условие верно. Также есть возможность выполнить другую инструкцию, если условие не верно.
- ifelse - компактная и векторизованная версия оператора if-else.
- switch - оператор выбора switch выбирает инструкцию для выполнения в зависимости от значения выражения `expr`. Он имеет следующий синтаксис: `switch(expr, ...)` где многоточие (...) означает инструкции, соответствующие возможным значениям `expr`

Управляющие конструкции

Разновидности условных конструкций:

- **if** - условный оператор if-else выполняет инструкцию, если заданное условие верно. Также есть возможность выполнить другую инструкцию, если условие не верно.

Пример:

```
# Классификация экспрессии гена
expression_level <- 45.2

if (expression_level > 100) {
  category <- "очень высокая"
} else if (expression_level > 30) {
  category <- "умеренная"
} else {
  category <- "низкая"
}
```

Управляющие конструкции

Разновидности условных конструкций:

- **ifelse** - компактная и векторизованная версия оператора if-else.

Пример:

```
genes <- c("SYP", "GAD1", "GFAP")
expression <- c(25.4, 45.2, 150.8)

# Классификация всех генов
expression_category <- ifelse(expression > 100, "высокая",
                               ifelse(expression > 30, "умеренная", "низкая"))

result <- data.frame(genes, expression, expression_category)
```


Управляющие конструкции

Разновидности условных конструкций:

- **switch** - оператор выбора switch выбирает инструкцию для выполнения в зависимости от значения выражения `expr`. Он имеет следующий синтаксис: `switch(expr, ...)` где многоточие (...) означает инструкции, соответствующие возможным значениям `expr`.

Пример:

```
# Выбор анализа по типу данных
analysis_type <- "expression"

result <- switch(analysis_type,
"expression" = "Анализ экспрессии генов",
"methylation" = "Анализ метилирования",
"Неизвестный тип анализа")
```

Числовые и текстовые функции

Математические функции:

<code>abs(x)</code>	Модуль
<code>sqrt(x)</code>	Квадратный корень
<code>ceiling(x)</code>	Ближайшее целое число, не меньшее, чем x
<code>floor(x)</code>	Ближайшее целое число, не большее, чем x
<code>trunk(x)</code>	Целое число, полученное округлением x в сторону нуля
<code>round(x, digits=n)</code>	Округляет x до заданного числа знаков n после запятой
<code>signif(x, digits=n)</code>	Округляет x до заданного числа n значащих цифр

Числовые и текстовые функции

Статистические функции:

<code>mean(x)</code>	Среднее арифметическое
<code>median(x)</code>	Медиана
<code>sd(x)</code>	Стандартное отклонение
<code>var(x)</code>	Дисперсия
<code>quantile(x, probs)</code>	Квантили, где <code>x</code> – числовой вектор, для которого вычисляются квантили, а <code>probs</code> – числовой вектор с вероятностями в диапазоне <code>[0; 1]</code>
<code>range(x)</code>	Размах значений
<code>sum(x)</code>	Сумма

Пользовательские функции

```
classify_expression <- function(expression_value) {  
  if (expression_value > 100) {  
    return("очень высокая")  
  } else if (expression_value > 50) {  
    return("высокая")  
  } else if (expression_value > 10) {  
    return("умеренная")  
  } else {  
    return("низкая")  
  }  
}
```

Область видимости

```
x <- "глобальная"

outer_func <- function() {
  x <- "внешняя"

  inner_func <- function() {
    x <- "локальная"
    print(x) # Найдет "локальную"
  }
  inner_func()
}
```

```
as.Date(x, "input_format")
```

где `x` – это дата в текстовом формате, а `input_format` определяет формат представления даты

Циклы

Конструкция цикла `for` выполняет инструкцию `statement` для каждого значения в последовательности `seq`. Она имеет следующий синтаксис:

```
for (var in seq) {  
    statement  
}
```

Следующий код:

```
for (i in 1:5) {  
    print("Hello World")  
}
```

выведет строку `Hello World` 5 раз.

Циклы

Конструкция цикла `while` повторно выполняет инструкцию, пока заданное условие остается истинным. Она имеет следующий синтаксис:

```
while (cond) {  
  statement  
}
```

Следующий код:

```
i <- 5  
while (i > 0) {  
  print("Hello World");  
  i <- i - 1  
}
```