

**Отчет по лабораторной работе № 4
по курсу
"Разработка интернет приложений"**

" Python. Функциональные возможности "

Янковский Владислав, ИУ5-53

Москва, МГТУ - 2016 год

Задание и порядок выполнения:

Важно выполнять все задачи последовательно. С 1 по 5 задачу формируется модуль `librip`, с помощью которого будет выполняться задание 6 на реальных данных из жизни. Весь вывод на экран (даже в столбик) необходимо реализовывать одной строкой.

Подготовительный этап

1. Зайти на [github.com](https://github.com/iu5team/ex-lab4) и выполнить fork проекта с заготовленной структурой <https://github.com/iu5team/ex-lab4>

2. Переименовать репозиторий в `lab_4`

3. Выполнить `git clone` проекта из вашего репозитория

Задача 1 (`ex_1.py`)

Необходимо реализовать генераторы `field` и `gen_random`

Генератор `field` последовательно выдает значения ключей словарей массива

Пример:

```
goods = [ {'title': 'Ковер', 'price': 2000, 'color': 'green'}, {'title': 'Диван для отдыха', 'color': 'black'} ]
```

```
field(goods, 'title') должен выдавать 'Ковер', 'Диван для отдыха'
```

```
field(goods, 'title', 'price') должен выдавать {'title': 'Ковер', 'price': 2000}, {'title': 'Диван для отдыха'}
```

1. В качестве первого аргумента генератор принимает `list`, дальше через `*args` генератор принимает неограниченное кол-во аргументов.

2. Если передан один аргумент, генератор последовательно выдает только значения полей, если поле равно `None`, то элемент пропускается

3. Если передано несколько аргументов, то последовательно выдаются словари, если поле равно `None`, то оно пропускается, если все поля `None`, то пропускается целиком весь элемент

Генератор `gen_random` последовательно выдает заданное количество случайных чисел в заданном диапазоне

Пример: `gen_random(1, 3, 5)` должен выдать 5 чисел от 1 до 3, т.е. примерно 2, 2, 3, 2, 1

В `ex_1.py` нужно вывести на экран то, что они выдают одной строкой

Генераторы должны располагаться в `librip/gen.py`

Задача 2 (`ex_2.py`)

Необходимо реализовать итератор, который принимает на вход массив или генератор и итерируется по элементам, пропуская дубликаты. Конструктор итератора также принимает на вход именной `bool`-параметр `ignore_case`, в зависимости от значения которого будут считаться одинаковыми строки в разном регистре. По умолчанию этот параметр равен `False`

Пример:

```
data = [1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2]
```

Unique(data) будет последовательно возвращать только 1 и 2

```
data = gen_random(1, 3, 10)
```

unique(gen_random(1, 3, 10)) будет последовательно возвращать только 1, 2 и 3

```
data = ['a', 'A', 'b', 'B']
```

Unique(data) будет последовательно возвращать только a, A, b, B

```
data = ['a', 'A', 'b', 'B']
```

Unique(data, ignore_case=True) будет последовательно возвращать только a, b

В ex_2.py нужно вывести на экран то, что они выдают одной строкой. Важно продемонстрировать работу как с массивами, так и с генераторами (gen_random).

Итератор должен располагаться в librip/iterators.py

Задача 3 (ex_3.py)

Дан массив с положительными и отрицательными числами. Необходимо одной строкой вывести на экран массив, отсортированный по модулю. Сортировку осуществлять с помощью функции sorted

Пример:

```
data = [4, -30, 100, -100, 123, 1, 0, -1, -4]
```

Вывод: [0, 1, -1, 4, -4, -30, 100, -100, 123]

Задача 4 (ex_4.py)

Необходимо реализовать декоратор print_result , который выводит на экран результат выполнения функции.

Файл ex_4.py не нужно изменять.

Декоратор должен принимать на вход функцию, вызывать её, печатать в консоль имя функции, печатать результат и возвращать значение.

Если функция вернула список (list), то значения должны выводиться в столбик.

Если функция вернула словарь (dict), то ключи и значения должны выводиться в столбик через знак равно

Пример:

```
@print_result
```

```
def test_1():
```

```
    return 1
```

```
@print_result
```

```

def test_2():
    return 'iu'

@print_result
def test_3():
    return {'a': 1, 'b': 2}

@print_result
def test_4():
    return [1, 2]

test_1() test_2() test_3() test_4()

```

На консоль выведется:

```

test_1
1
test_2
iu
test_3
a = 1
b = 2
test_4
1
2

```

Декоратор должен располагаться в `librip/decorators.py`

Задача 5 (`ex_5.py`)

Необходимо написать контекстный менеджер, который считает время работы блока и выводит его на экран

Пример:

```

with timer():
    sleep(5.5)

```

После завершения блока должно выводиться в консоль примерно 5.5

Задача 6 (`ex_6.py`)

Мы написали все инструменты для работы с данными. Применим их на реальном примере, который мог возникнуть в жизни. В репозитории находится файл `data_light.json`. Он содержит облегченный список вакансий в России в формате json (ссылку на полную версию размером ~ 1 Гб. в формате xml можно найти в файле `README.md`).

Структура данных представляет собой массив словарей с множеством полей: название работы, место, уровень зарплаты и т.д.

В ex_6.py дано 4 функции. В конце каждая функция вызывается, принимая на вход результат работы предыдущей. За счет декоратора @print_result печатается результат, а контекстный менеджер timer выводит время работы цепочки функций.

Задача реализовать все 4 функции по заданию, ничего не изменяя в файле-шаблоне. Функции f1-f3 должны быть реализованы в 1 строку, функция f4 может состоять максимум из 3 строк.

Что функции должны делать:

1. Функция f1 должна вывести отсортированный список профессий без повторений (строки в разном регистре считать равными). Сортировка должна игнорировать регистр.

2. Функция f2 должна фильтровать входной массив и возвращать только те элементы, которые начинаются со слова “программист”. Иными словами нужно получить все специальности, связанные с программированием

3. Функция f3 должна модифицировать каждый элемент массива, добавив строку “с опытом Python” (все программисты должны быть знакомы с Python). Пример:
Программист C# с опытом Python

4. Функция f4 должна сгенерировать для каждой специальности зарплату от 100 000 до 200 000 рублей и присоединить её к названию специальности. Пример:
Программист C# с опытом Python, зарплата 137287 руб

Исходный код:

Ex_1.py

```
#!/usr/bin/env python3
from librip.gen import *
```

```
goods = [
    {'title': 'Ковер', 'price': 2000, 'color': 'green'},
    {'price': 5300, 'color': 'black'},
    {'title': 'Стелаж', 'price': 7000, 'color': 'white'},
    {'title': 'Вешалка для одежды', 'price': 800, 'color': 'white'}
]
```

```
# Реализация задания 1
```

```
print (list(field(goods)))
print (list(field(goods, 'title')))
print (list(field(goods, 'title', 'price')))
print (list(gen_random(1, 5, 10)))
```

gen.py

```
import random
```

```
# Генератор вычленения полей из массива словарей
# Пример:
# goods = [
#     {'title': 'Ковер', 'price': 2000, 'color': 'green'},
#     {'title': 'Диван для отдыха', 'price': 5300, 'color': 'black'}
# ]
# field(goods, 'title') должен выдавать 'Ковер', 'Диван для отдыха'
# field(goods, 'title', 'price') должен выдавать {'title': 'Ковер', 'price': 2000}, {'title': 'Диван
для отдыха', 'price': 5300}
```

```
def field(items, *args):
    # Необходимо реализовать генератор
    if len(args) == 1:
        for i in items:
            if args[0] in i:
                yield i[args[0] ]
    else:
        for i in items:
            tmp = {}
            for key in args:
                if key in i:
                    tmp[key] = i[key]
            if tmp != {}:
                yield tmp
```

```
# Генератор списка случайных чисел
# Пример:
# gen_random(1, 3, 5) должен выдать примерно 2, 2, 3, 2, 1
# Hint: реализация занимает 2 строки
def gen_random(begin, end, num_count):
    # Необходимо реализовать генератор
    for i in range(num_count):
        yield random.randrange(begin, end)
```

ex_2.py

```
#!/usr/bin/env python3
from librip.gen import gen_random
from librip.iterators import Unique

data1 = [1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2]
data2 = gen_random(1, 3, 10)
data3 = ['a', 'b', 'A', 'B']
# Реализация задания 2

print (list(Unique(data1)))
print (list(Unique(data2)))
print (list(Unique(data3, ignore_case=True)))
iterator.py
# Итератор для удаления дубликатов
class Unique(object):
    def __init__(self, items, **kwargs):
        # Нужно реализовать конструктор
```

```

        # В качестве ключевого аргумента, конструктор должен принимать bool-параметр
        ignore_case,
        # в зависимости от значения которого будут считаться одинаковые строки в разном
        регистре
        # Например: ignore_case = True, Абв и АБВ разные строки
        #           ignore_case = False, Абв и АБВ одинаковые строки, одна из них удалится
        # По-умолчанию ignore_case = False
        self.data = iter(items)
        self.set = set()
        self.ignore_case = kwargs.get('ignore_case', False)

    def __next__(self):
        # Нужно реализовать __next__

        while( True ):
            nxt = next(self.data)
            tmp = nxt
            if self.ignore_case :
                tmp = nxt.lower()
            if tmp in self.set:
                continue
            else:
                break

        self.set.add(tmp)
        return nxt

    def __iter__(self):
        return self

```

ex_3.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

```

data = [4, -30, 100, -100, 123, 1, 0, -1, -4]
# Реализация задания 3
print (sorted(data, key = lambda num: abs(num) ))

```

ex_4.py

```
from librip.decorators import print_result
```

```

# Необходимо верно реализовать print_result
# и задание будет выполнено

```

```

@print_result
def test_1():
    return 1

```

```

@print_result
def test_2():
    return 'iu'

```

```
@print_result
def test_3():
    return {'a': 1, 'b': 2}
```

```
@print_result
def test_4():
    return [1, 2]
```

```
test_1()
test_2()
test_3()
test_4()
```

decorators.py

```
# Здесь необходимо реализовать декоратор, print_result который принимает на вход
# функцию,
# вызывает её, печатает в консоль имя функции, печатает результат и возвращает
# значение
# Если функция вернула список (list), то значения должны выводиться в столбик
# Если функция вернула словарь (dict), то ключи и значения должны выводиться в столбик
# Пример из ex_4.py:
# @print_result
# def test_1():
#     return 1
#
# @print_result
# def test_2():
#     return 'iu'
#
# @print_result
# def test_3():
#     return {'a': 1, 'b': 2}
#
# @print_result
# def test_4():
#     return [1, 2]
#
# test_1()
# test_2()
# test_3()
# test_4()
#
# На консоль выведется:
# test_1
# 1
# test_2
# iu
# test_3
# a = 1
```



```

# b = 2
# test_4
# 1
# 2

def print_result( func ):
    def some_fun(*args, **kwargs ):
        print(func.__name__)
        res = func(*args, **kwargs)
        if type(res) == type(list()):
            print ("\n".join (map(str, res)))
        elif type(res) == type(dict()):
            print ("\n".join (map(lambda x: "{} = {}".format(x[0], x[1]) , res.items())))
        else:
            print (res)
        return res

    return some_fun

```

ex_5.py

```

from time import sleep
from librip.ctxmgrs import timer

with timer():
    sleep(5.5)
    ctxmgrs.py
# Здесь необходимо реализовать
# контекстный менеджер timer
# Он не принимает аргументов, после выполнения блока он должен вывести время
# выполнения в секундах
# Пример использования
# with timer():
#     sleep(5.5)
#
# После завершения блока должно вывестись в консоль примерно 5.5

```

```

import time

class timer:
    def __init__(self):
        pass

    def __enter__(self):
        self.start = time.time()

    def __exit__(self, *args):
        print ("Elapsed %s" % (time.time() - self.start,))

```

ex_6.py

```

#!/usr/bin/env python3
import json
import sys

```

```

from librip.ctxmgrs import timer
from librip.decorators import print_result
from librip.gen import field, gen_random
from librip.iterators import Unique as unique

path = sys.argv[1]

# Здесь необходимо в переменную path получить
# путь до файла, который был передан при запуске

with open(path, encoding="utf-8") as f:
    data = json.load(f)

# Далее необходимо реализовать все функции по заданию, заменив `raise
# NotImplemented`
# Важно!
# Функции с 1 по 3 должны быть реализованы в одну строку
# В реализации функции 4 может быть до 3 строк
# При этом строки должны быть не длиннее 80 символов

@print_result
def f1(arg):
    return sorted(unique(field(arg, 'job-name'), ignore_case=True), key= lambda x: x.lower())

@print_result
def f2(arg):
    return list(filter(lambda x : not x.lower().find('программист') , arg))

@print_result
def f3(arg):
    return list( "%s с опытом Python" % (i, ) for i in arg)

@print_result
def f4(arg):
    return list("%s, зарплата %s" % (i, next(gen_random(100000, 200000, 1))) for i in arg)

with timer():
    # f4(f3(f2(f1(data))))
    f1(data)

```

Результаты выполнения:

Ex_1.py

```
[]
```

```
['Ковер', 'Стелаж', 'Вешалка для одежды']
```

```
[{'price': 2000, 'title': 'Ковер'}, {'price': 5300}, {'price': 7000, 'title': 'Стелаж'}, {'price': 800, 'title': 'Вешалка для одежды'}]
```

[1, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 2]

Ex_2.py

[1, 2]

[1, 2]

['a', 'b']

Ex_3.py

[0, 1, -1, 4, -4, -30, 100, -100, 123]

Ex_4.py

test_1

1

test_2

iu

test_3

b = 2

a = 1

test_4

1

2

Ex_5.py

Elapsed 5.500242233276367

Ex_6.py

...

Энергетик литейного производства

энтомолог

Юрисконсульт

юрисконсульт 2 категории

Юрисконсульт. Контрактный управляющий

Юрист

Юрист (специалист по сопровождению международных договоров, английский - разговорный)

Юрист волонтер

Юристконсульт

f2

Программист

Программист / Senior Developer

Программист 1C

Программист C#

Программист C++

Программист C++/C#/Java

Программист/ Junior Developer

Программист/ технический специалист

Программистр-разработчик информационных систем

f3

Программист с опытом Python

Программист / Senior Developer с опытом Python

Программист 1C с опытом Python

Программист C# с опытом Python

Программист C++ с опытом Python

Программист C++/C#/Java с опытом Python

Программист/ Junior Developer с опытом Python

Программист/ технический специалист с опытом Python

Программистр-разработчик информационных систем с опытом Python

f4

Программист с опытом Python, зарплата 142689

Программист / Senior Developer с опытом Python, зарплата 172461

Программист 1C с опытом Python, зарплата 196823

Программист C# с опытом Python, зарплата 106433

Программист C++ с опытом Python, зарплата 195062

Программист C++/C#/Java с опытом Python, зарплата 177046

Программист/ Junior Developer с опытом Python, зарплата 138553

Программист/ технический специалист с опытом Python, зарплата 134898

Программист-разработчик информационных систем с опытом Python, зарплата 175787

Elapsed 0.01890873908996582