

Глава 6 Обобщение - Архитектури на игрови изкуствен интелект от край до край

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

June 2026

Съдържание

6 Глава 6 - Архитектури на игрови изкуствен интелект от край до край	1
6.1 Въведение	1
6.2 DeepStack (2017)	3
6.3 Libratus (2017/2018)	11
6.4 Pluribus (2019)	21
6.5 ReBeL (2020)	29
6.6 Student of Games / SoG (2023)	39
6.7 Синтез	49

6 Глава 6 - Архитектури на игрови изкуствен интелект от край до край

6.1 Въведение

Глава 6 е крайъгълният камък на този изследователски план. Глави 1–5 изграждат поотделно съставните елементи - игровитеоретичния речник на игрите в разгърната форма и равновесията на Наш, минимизирането на контрафактичното съжаление (CFR) и неговите **варианти на Монте Карло**, абстракцията на играта и невронните апроксиматори на функции, които заменят табличното съхранение, когато една игра го надрасне - и тази глава е мястото, където тези елементи се сглобяват в пълноценни системи от състезателно ниво. Подходът е умишлено **архитектурен**: вместо да се извеждат отново математическите зависимости, които са представени в техническите глави и цитираните статии, всяка система се разглежда на нивото на това как е *изградена* - какво изчислява **офлайн**, какво изчислява в **реално време**, къде е обучението и какво всъщност може да гарантира. Всеки раздел започва с кратка обобщаваща таблица по едни и същи девет измерения, така че системите да се сравняват с един поглед, а текстът след това проследява дизайнерските решения, инженерните компромиси и изоставените подходи зад тях.

Петте системи обхващат седем години и, прочетени в ред, проследяват еволюцията на свръхчо-

вешкия игрови изкуствен интелект: **DeepStack** (2017), **Libratus** (2017/2018), **Pluribus** (2019), **ReBeL** (2020) и **Student of Games** (2023). Изкушаващо е да се прочете такъв списък като класация - всяка следваща по-силна от предишната - но това нито се е случило, нито така е организирана тази глава. Прогресията е последователност от *умишлени компромиси*: всяка система придобива нова способност, като се отказва от нещо друго, а най-показателните моменти са тези, в които областта прави странична стъпка или дори отстъпление. **DeepStack** и **Libratus** са почти съвременници, които предлагат *противоположни решения* на едно и също заболяване - **DeepStack** изоставя парадигмата „абстракция и план“, която доминираше в компютърния покер близо две десетилетия, докато **Libratus** я запазва и лекува единствения ѝ фатален недостатък с решаване на под-игри в реално време, което е доказуемо безопасно. **Pluribus** след това пробива *барьерата на броя играчи*, достигайки свръхчовешка игра с шестима участници, но само като се отказва изцяло от гаранции за безопасност и остава изцяло табличен. **ReBeL** се връща към двама играчи, но прави огромен скок в обобщаването - научавайки стойности на състоянието на убеждението със самообучение в стила на **AlphaZero**, премахвайки както абстракцията, така и плана, и *възстановявайки* безопасността, от която **Pluribus** се беше отказал. **Student of Games**, като завършек, обединява игра с пълна и непълна информация в един алгоритъм - и плаща за тази широта с пикова сила, губейки решително от специализиран **AlphaZero** в Го. Прочетена по този начин, главата е изследване на цената на всеки напредък, а не класация на победители.

Под отделните компромиси три оси на движение преминават през всичките пет системи и придават гръбнака на главата. Първата ос е **на представянето**: преходът от ръчно изградена *абстракция* - групиране на подобни ръце и допускане само на няколко размера залози - към *научено невронно приближение*, при което мрежата обобщава ситуации, които таблица никога не би могла да изброи. Втората е **времева**: преходът от *решаване на цялата игра офлайн* в съхранена стратегия към *научаване на компактен модел и търсене с него в реално време*, така че изчислението се извършва в момента на вземане на решение, а не е предварително заложено. Третата ос се появява едва в самия край, със **Student of Games**: обединяването на игра с **пълна и непълна информация** в един коректен алгоритъм, съчетаващ двете големи традиции на игровия изкуствен интелект - линията минимакс / търсене в дърво по метода Монте Карло / **AlphaZero** и линията CFR / покер - които са се развивали по отделни пътища в продължение на седемдесет години. Първите две оси описват четирите покер системи; третата е това, което прави петата завършек на главата.

Една идея свързва тези нишки и заслужава да бъде назована преди самите системи, именно защото тя *не е* една от тях: **ограничено по дълбочина решаване**. Формализирано от Brown, Sandholm & Amos (2018)¹, то е принципът, че може да се търси само малко напред в игра с непълна информация и остатъкът да се замести с *научена или предварително изчислена стойност* - при условие че заместването се извършва така, че скритата информация да не го прави невалидно. Това е теорията, която поставя в обща рамка непрекъснатото пререшаване на **DeepStack** и вложеното решаване на под-игри на **Libratus**, която стои в основата на стратегиите за продължение на **Pluribus** и ко-

¹Brown, N., Sandholm, T. & Amos, B. (2018). "Depth-Limited Solving for Imperfect-Information Games." *NeurIPS* 31; arXiv:1805.08195.

ято, във формата на състояние на убеждението, се превръща във вътрешния цикъл на **ReBeL** и **Student of Games**. Ние го разглеждаме като свързваща тъкан - споменавано навсякъде, където една система го реализира - а не като шеста точка, защото ограниченото по дълбочина решаване е механизмът, *чрез който* всъщност действа оста „от офлайн изчисление към търсене в реално време“.

Накрая, тъй като тази глава е връзката между основите на глави 1–5 и изследванията върху моделирането на противника и експлоатацията в глави 7–12, си струва още в началото да се посочи единствената нишка, към която синтезът се връща. Всяка система тук е, по умишлен дизайн, „**сляпа**“ **за противника**: всяка изчислява стратегия, която е трудна за побеждаване *в най-лош случай* и след това я прилага без да обръща внимание кой всъщност седи срещу нея - Pluribus дори не знае самоличността на своите опоненти, а и той, и Libratus съзнателно избягват да ги моделират или да се адаптират към тях - защото отклонението с цел експлоатация може да бъде контраексплоатирано и, по думите на авторите на Pluribus, защото съществуващите техники за експлоатация на противника „изискват твърде много наблюдения, за да се конкурират с човешките способности извън малките игри“; и двете статии посочват консервативната (безопасна) експлоатация като единствено изключение.²³ Този подход, поставящ устойчивостта на първо място, е голямата сила на областта и, за дисертацията относно *адаптивна* игра, нейното определящо ограничение: именно отчитането на конкретния противник, което тези системи пропускат, глави 7–12 се стремят да добавят. Затова главата завършва не с победител, а със синтез - карта на това, което петте системи споделят, какво всяка от тях е жертвала и къде всъщност се намират откритите проблеми, които мотивират останалата част от тази работа.

6.2 DeepStack (2017)

DeepStack (Moravčík et al., 2017)⁴, от компютърно-покер групата на Университета на Алберта с колаборатори в Прага, беше първата програма, която побеждава професионални покер играчи в безлимитния тексаски холдем за двама (HUNL) - професионалисти, макар и не специалисти по HUNL - със статистическа значимост и първата, която поставя евристичното търсене - двигателят зад шахмата и Го - на теоретична основа в игра с непълна информация. В рамките на четириседмично проучване той победи група от 33 професионалисти с 492 хилядни от големия блайнд на раздаване (mbb/g, стандартната единица за темп на печалба в покера; 50 mbb/g представлява значително професионално предимство) в 44,852 раздавания и нито една известна техника не успя да открие пропуск в играта му. Неговият водещ *какво-ако* въпрос е този, който рамкира цялата тази глава: **може ли програма да играе покер по начина, по който AlphaGo играе Го - търсейки локално от текущата ситуация и доверявайки се на научена функция на стойността за всичко извън хоризонта - дори когато в покера самата ситуация е частично скрита?**

²Brown, N. & Sandholm, T. (2019). “Superhuman AI for multiplayer poker.” *Science*, 365(6456), 885-890.

³Brown, N. & Sandholm, T. (2018). “Superhuman AI for heads-up no-limit poker: Libratus beats top professionals.” *Science*, 359(6374), 418-424.

⁴Moravčík, M. et al. (2017). “DeepStack: Expert-level artificial intelligence in heads-up no-limit poker.” *Science*, 356(6337), 508-513.

Таблица 1: DeepStack (2017) накратко.

С един поглед	DeepStack (2017)
Играчи	2 (един срещу един)
Тип игра	HUNL - безлимитен тексаски холдем за двама (игра за двама с нулева сума)
План (офлайн)?	Не - офлайн обучението е за мрежите за стойност, а не за съхранена стратегия
Невронна компонента	Дълбоки мрежи за контрафактни стойности (за флопа, търна и спомагателна); само стойности
Механизъм за търсене	Непрекъснато пререшаване (ограничено по дълбочина предвиждане с CFR при всяко решение)
Абстракция?	Никаква абстракция не ограничава играта; групиране в 1000 клъстера само на входа на мрежата, плюс разреден набор от залози и групиране на действията на ривъра при предвиждането
Също и с пълна информация?	Не (само непълна информация)
Изчислителни разходи	Предимно офлайн (~175 процесорни ядро-години за генериране на целите на мрежата за търна); по време на игра работи на един GPU, < 5 s/решение
Ключова иновация	Непрекъснато пререшаване + научени контрафактни стойности: първото <i>коректно</i> евристично търсене за игри с непълна информация

6.2.1 Пропускът, който запълни

Всеки предишен етап в развитието на изкуствения интелект за игри - табла, шах, Го - се основаваше на *локално търсене*: от текущата позиция се разглеждат няколко хода напред и останалото се замества с евристична стойност. Тази рецепта предполага, че позицията е известна, а покерът нарушава това предположение - правилното действие зависи от вероятностното разпределение на скритите карти на опонента, което се разкрива единствено чрез неговите залози, а те от своя страна зависят рекурсивно от това какво той предполага за вашите карти. Отвореният въпрос, който DeepStack се опита да реши, е дали евристичното търсене може да бъде направено *коректно* при наличие на скрита информация в мащаба на HUNL - игра с приблизително 10^{160} точки на решение - сравнима по обем с Го, но с непълна информация.

Почти две десетилетия доминиращият отговор беше нещо съвсем различно: **абстракция плюс офлайн равновесие плюс трансляция**. Свийте 10^{160} ситуацияите на HUNL до приблизително 10^{14} абстрактни такива чрез групиране на подобни ръце (*абстракция на карти*) и позволяване само на няколко размера залози (*абстракция на действията*), решете тази по-малка игра офлайн с минимизиране на контрафактното съжаление (CFR), за да произведете пълна стратегия - *план* -

съхранете я и в момента на играта *транслирайте* всяка реална ситуация и залог на опонента към най-близката абстрактна. Компресията е със загуби и загубата се проявява като експлоатируемост - колко може да спечели опонент в най-лошия случай, основният показател за качество в областта, нула при равновесие на Наш. През 2015 г. основаната на абстракция програма Claudico загуби от професионалисти с 91 mbb/g,⁴ а проверка с локален най-добър отговор (LBR, ефективно изчислява долна граница на експлоатируемостта) по-късно показва, че топ състезателните ботове са експлоатируеми с повече от 3000 mbb/g - четири пъти по-зле, отколкото ако се откажеш от всяка ръка.⁵ Плановите също бяха огромни (една стратегия без абстракция на картите отне около 2 ТВ и 14 процесорни ядро-години за изчисляване и все още беше *експлоатируема* чрез залози извън дървото), а стъпката на транслацията сама по себе си беше източник на слабост.⁴ DeepStack затваря тази празнина, като изоставя цялата конструкция: никога не изгражда абстракция на цялата игра и никога не съхранява план, разсъждавайки за всяка ситуация *така както тя действително възниква* и замествайки само далечното остатъчно продължение на играта с научена оценка.

6.2.2 Архитектура

DeepStack се разделя ясно на **офлайн** фаза, в която се изгражда интуицията, и **онлайн** фаза, в която с нея се търси (вж. фигурата по-долу).⁴

⁴Lisý, V. & Bowling, M. (2017). "Equilibrium Approximation Quality of Current No-Limit Poker Bots." *AAAI Workshop on Computer Poker* - локален най-добър отговор (LBR); arXiv:1612.07547.



Фигура 1: Архитектура на DeepStack: предварителното (офлайн) изграждане на „интуиция“ (горе) обучава обща дълбока мрежа за контрафактни стойности, която след това служи за оценяване на листата в онлайн цикъла на непрекъснато пререшаване (долу).

Офлайн системата генерира милиони случайни покер ситуации и ги решава с CFR решавач, за да получи целеви *контрафактни стойности* - условни „какво-ако“ печалби за всяка възможна ръка - и тези двойки (ситуация → стойност) обучават **дълбоките мрежи за контрафактни стойности (CFV мрежи)**. Онлайн DeepStack не използва план: между отделните решения той запазва само два вектора - своя *диапазон* (разпределението върху възможните ръце, които може да държи) и *контрафактните стойности* на опонента - а при всеки ход изпълнява CFR върху малко дърво за предвиждане, вкоренено в истинското текущо състояние, като използва CFV мрежата за изчисляване на стойностите на листата на границата на дълбочината. Тъй като CFR вече изчислява както диапазоните, така и контрафактните стойности, той се вписва по естествен начин в този цикъл.

Това е евристично търсене с три компонента: коректно изчисляване на локална стратегия (непрекъснато пререшаване), предвиждане с ограничена дълбочина, при което научената функция на

стойността замества останалата част от играта, и ограничен набор от действия за предвиждане, който поддържа всяко решаване бързо. Невронната мрежа се използва *само* на границата на дълбочината като оценител на листата; търсенето се извършва от CFR; и - най-важното - в цикъла не се прилага абстракция на цялата игра.

6.2.3 Ключова иновация: непрекъснато пререшаване с научени контрафактични стойности

Приносът на DeepStack е в обединяването на две идеи, като всяка от тях прави другата осъществима.

Първата е **непрекъснатото пререшаване**: възстановяване на свежа локална стратегия при всяко решение въз основа на поддържащия диапазон и вектора на контрафактичните стойности на опонента, след което тя се изхвърля, така че агентът никога не съхранява или не се ангажира с глобална стратегия. Класическото пререшаване (Burch и др., 2014) показва, че за да се възстанови стратегия за под-игра, не е необходима цялата стратегия - достатъчни са само собственият диапазон при влизане в под-играта и векторът на контрафактичните стойности на опонента. DeepStack избутва това до предела: той *никога* не съхранява стратегия за цялата игра. Всеки път, когато трябва да действа, той пререшава текущото публично състояние въз основа на тези два вектора, извършва едно действие и изхвърля стратегията.⁶

Всичко това е възможно благодарение на начина, по който се поддържат двата вектора. След всяко събитие DeepStack актуализира своите два вектора по прости правила: при **собствено действие** той заменя пререшените контрафактични стойности за избраното действие и извършва байесови актуализации на своя диапазон; при **случайно събитие** той заменя стойностите на тази карта и анулира вече невъзможните ръце; а при **действието на опонента** той не прави *абсолютно нищо*. Този последен момент е тихият майсторски ход: тъй като той проследява *стойностите* на опонента, а не неговия *диапазон*, и никога не се нуждае от конкретното действие на опонента, за да поддържа тези стойности, той заобикаля стъпката на трансляция на действията, която парализира ботовете, основани на абстракция. Опонентът може да направи всеки залог с всякакъв размер; DeepStack просто пререшава от състоянието, което този залог е произвел.

Втората идея е **научената мрежа за контрафактични стойности** - „интуицията“ на DeepStack. В игра с пълна информация оценителят на листо съпоставя едно състояние към едно число; при непълна информация той трябва да съпостави *цяло публично състояние плюс диапазоните и на двамата играчи* към *вектор* от контрафактични стойности, по една за всяка ръка, защото стойностите в един възел се променят с диапазоните, които достигат до него. DeepStack научава това съпоставяне с мрежа с право разпространение от седем скрити слоя с по 500 неврона, приемайки размера на пота и двата диапазона (компресирани в 1000 клъстера от ръце) като вход и извеждайки контрафактични стойности за всяка ръка като части от пота. Специален външен слой налага

⁶Burch, N., Johanson, M. & Bowling, M. (2014). “Solving Imperfect Information Games Using Decomposition.” AAAI, pp. 602–608 - пререшаване и разширената под-игра.

ограничението за нулева сума: той формира двете имплицитни стойности на играта от диапазоните и суровите изходи и изважда половината от тяхната сума, така че оценките да са взаимно съгласувани, а цялата мрежа да остане диференцируема. С тази мрежа, която доставя стойности в края на текущия рунд за залози, ограничението по дълбочина свива пререшаваната игра от 10^{160} до най-много 10^{17} точки на решение, а описаният по-долу разреден набор от действия - до около 10^7 - достатъчно малко, за да бъде решена за по-малко от пет секунди на един GPU.

Сдвояването е доказуемо коректно.⁴ Ако грешката на мрежата за стойности е най-много ϵ , а пререшаването изпълнява T итерации на CFR, експлоатируемостта на получената стратегия е ограничена от

$$\text{експлоатируемост} < k_1 \epsilon + k_2 / \sqrt{T},$$

с игрово-специфични константи k_1, k_2 . Първият член представлява цената на несъвършената интуиция, а вторият - обичайната **сходимост на CFR**. Тази граница е теоретичното ядро на статията - гаранцията, че евристичното **търсене** може да бъде пренесено в условия на **непълна информация**, без **стратегията** да стане **експлоатируема** - и същият шаблон „**ограничено по дълбочина решаване** плюс научена **стойност**“, формализиран допълнително от Brown, Sandholm & Amos през следващата година, е в основата на всяка система в тази глава.

6.2.4 Уговорки, задънени улици и какво статията не описва

Чистият разказ по-горе представлява основния текст, докато инженерната реалност се съдържа в приложението, където именно акцентът върху „ограниченията и еволюцията“ оправдава своето място.

Най-важната забележка е, че **внедрената система не е тази, за която важи теоремата**. За да играе с човешка скорост, DeepStack ограничава своето предвиждане до разреден набор от залози (отказ, плащане, два или три размера на залога, ол-ин) и в статията ясно се посочва, че това „отменя свойството на коректност на Теорема 1“. Така гаранцията на внедрената система е емпирична - подкрепена от резултатите LBR по-долу - а не доказана. Второ отклонение утежнява това: доказателството за коректност предполага стойности на *най-добър отговор*, но DeepStack всъщност използва стойности от *самообучение*, които нямат теоретично обосноваване, но са били по-малко експлоатируеми в ранните тестове. Доказаният алгоритъм и печелившият алгоритъм, строго погледнато, са различни алгоритми.

Абстракцията също така се промъква в периферията. DeepStack рекламира, че не използва абстракция на карти за ограничаване на играта - но *групира* ръцете в 1000 клъстера на входа на мрежата за стойности и на ривъра изцяло се отказва от мрежата, решавайки до края на играта, като използва **абстракция на действия с клъстери** за постигане на управляемост. За да ускори пререшаването, той също така започва от **предварителна оценка** на диапазона на опонента (warm start), в консервативна комбинация през повечето време, но в агресивен вариант (когато дейст-

ва пръв), който „жертва гаранциите за пререшаване, когато оценката на диапазона на опонента е грешна“. И префлопът, далеч от евтин, изисква изброяване на всички 22,100 възможни флопове чрез флоп мрежата, смекчено единствено чрез кеширане на повтарящи се последователности от залагания. И накрая, изборът на приспособление за пререшаване (приспособлението CFR-D пред алтернативата с максимален марж) е направен, защото то „се представи по-добре в ранните тестове“, а не е изведено - и, отразявайки Глава 5, полезната дълбочина на мрежата беше ограничена от данните, а не от архитектурата, като грешката при валидиране се изравняваше след петия слой при бюджет от десет милиона проби. Нито едно от тези не подкопава резултата, но заедно те показват, че заглавието „коректно търсене без абстракции“ е стремеж, който имплементацията приближава, а не постига.

6.2.5 Изчислителни разходи и достъпност

Разходите на DeepStack са почти изцяло **офлайн и почти изцяло в решаването с CFR, чрез което се получават целевите стойности за мрежите** - не в обучението на невронна мрежа и не във времето за игра. Генерирането на целите означаваше приблизително решаване на милиони случайни под-игри: само **мрежата за търна** изразходва около **175 процесорни ядро-години** на 6,144-ядрен клъстер, като **флоп мрежата** добави приблизително половин **GPU-година** на 20 GPU; за разлика от това, самите мрежи се обучиха за около два дни всяка на един GPU и по време на игра DeepStack работи на **един стандартен GPU с под пет секунди на решение**.⁴ Формата на тази сметка е истинският урок: „интуицията“ се купува веднъж, предварително, чрез грубо **намиране на равновесие**, след което внедряването е евтино - огледален образ на система, чиито разходи идват главно от **изчисленията по време на изпълнение**. По отношение на достъпността това постави *от нулата* изграждането в обсега само на добре осигурена лаборатория по онова време (**предварителните изчислителни разходи** са в мащаба на клъстер), въпреки че обучената система след това работеше на хардуер, който всеки ентузиаст притежава; десетилетие по-късно тези **предварителни изчислителни разходи** са много по-поносими на стандартни **облачни изчисления** и с по-бързи съвременни програми за решаване, а публична референтна имплементация на **Ледюк Холдем** допълнително намалява бариерата за влизане.

6.2.6 Силни страни и ограничения

Централната сила на DeepStack е **коректност с ниска експлоатируемост**: това е първият метод за търсене при непълна информация с реална гаранция, като емпирично LBR - което излага състезателните ботове като губещи хиляди mbb/g - не успява да намери начин да го победи, а самото то губи от DeepStack над 350 mbb/g.⁴ Той **не изисква абстракция на цялата игра и трансляция на действия**, така че залозите на опонента извън дървото се обработват точно, без закръгляне; неговата **времеемкост на играта е скромна**; и той се обучава **без човешки данни и с минимални експертни познания**. Допълнително предимство е оценъчната синергия - функцията на стойността на DeepStack съвпада с изискванията на оценяващия метод за намаляване на дисперсията AIVAT, като намалява стандартното отклонение в човешките проучвания с 85% и прави постига-

нето на значимост възможно само в няколко хиляди раздавания.

Ограниченията определят дневния ред за останалата част от главата. DeepStack е приложим **само в игри за двама с нулева сума**; неговата **коректност** се основава на тази структура. Той запазва **рядка абстракция на залозите** при предвиждането и **абстракция на действията** на ривъра, както и наследява **грешка на приближението на мрежата за стойности** (член $k_1 \epsilon$), най-голяма на флопа, където разчита най-много на мрежата. Той плаща **високите предварителни изчислителни разходи**, отбелязани по-горе, и **пререшава от нулата** при всяко решение, като е валидиран единствено срещу хора и LBR - никога в директен сблъсък срещу най-силните ботове, основани на абстракция.

6.2.7 Наследство и съвременна значимост

Отстранете специфичните за покера детайли и основната идея на DeepStack е **търсене с ограничена дълбочина с научен модел на стойност в листата, адаптиран към скрита информация** - аналогът при непълна информация на търсенето с насочване по стойност зад AlphaGo и AlphaZero. Тази идея не остаря и не беше забравена; тя се превърна в шаблон. Brown, Sandholm & Amos формализираха **теорията на решаването с ограничена дълбочина** през следващата година¹, а парадигмата след това беше обобщена в пълни **рамки за обучение с подкрепление и търсене**: ReBeL (2020)⁷ преформулира научаването на стойността на листата около публични състояния на убежденията със **самообучение в стила на AlphaZero**, а Student of Games (2023)⁸ - който споделя няколко автори с DeepStack - обедини **игра с пълна и непълна информация** в един алгоритъм. Същата „рецепта за **планиране в цикъл с научен модел на стойност**“ по-късно достигна отвъд **покера за двама с нулева сума**, например в играта на Diplomacy на човешко ниво от CICERO.⁹ Още по-широко, DeepStack е ранен и чист пример за принципа, който сега е централен за водещия изкуствен интелект: **изразходвайте изчисления в момента на вземане на решение чрез търсене, насочвано от научена интуиция, вместо да вграждате всичко в една гигантска предварително изчислена стратегия** - същата теза за „**изчисления по време на изпълнение**“ (test-time compute) зад днешните **модели за разсъждение**, с уточнението на самата област, че непълната информация се нуждаеше от търсене, *отчитащо убежденията*, именно защото обикновеното **търсене в дърво на Монте Карло**, което работи за Го, не работи за покер.

Няколко конкретни подсистеми остават използвани и днес: **самият шаблон „ограничена дълбочина плюс научена стойност на листо“**; **диференцируемият изходен слой, който налага условието за нулева сума** в мрежите за стойности за двама играчи; **намаляване на дисперсията в стил AIVAT**, което превръща научен модел на стойност в контролна променлива за нискодисперсна оценка на всеки стохастичен агент; и малкият, но преносим трик да се изразяват

⁷Brown, N., Bakhtin, A., Lerer, A. & Gong, Q. (2020). “Combining Deep Reinforcement Learning and Search for Imperfect-Information Games.” *NeurIPS* 33, 17057–17069; arXiv:2007.13544.

⁸Schmid, M. et al. (2023). “Student of Games: A unified learning algorithm for both perfect and imperfect information games.” *Science Advances*, 9(46).

⁹Meta Fundamental AI Research Diplomacy Team (FAIR), Bakhtin, A., Brown, N., Dinan, E. et al. (2022). “Human-level play in the game of Diplomacy by combining language models with strategic reasoning.” *Science*, 378(6624), 1067–1074. doi:10.1126/science.ade9097.

стойностите като **части от пота** за обобщаване, инвариантно спрямо мащаба. Това, което е наистина остаряло, е ръчно проектираната техника *около* идеята - клъстеризацията по метода на k-средните с 1000 клъстера, отделните мрежи за всеки рунд, ръчно настроеното пререшаване - които по-общите научени представяния на ReBeL и Student of Games заменят. Честната оценка: **като внедрена покер система DeepStack е остарял, но далеч не е просто стъпало** - неговата централна парадигма спечели и сега е основна; а за тази конкретна дисертация неговото състояние (диапазон, контрафактни стойности на опонент) и границата на разпространение на грешката са директни семена за базирано на убеждения моделиране на опонента (**принос 1**) и анализ на безопасната експлоатация (**принос 2**).

6.3 Libratus (2017/2018)

DeepStack отговори на своето *какво-ако*, като изостави парадигмата „абстракция и план“, но все пак запази рядка абстракция на залозите в собственото си предвиждане и никога не беше изпитан в директен двубой срещу най-силните по-ранни ботове или срещу специалисти по HUNL в дълъг и строго проведен мач. Libratus (Brown & Sandholm, 2017; Carnegie Mellon)³ - на латински *балансиран*, както в приближаване към равновесие на Наш, и *силен*, заради мощната си игра - беше създаден независимо и обявен същата година, и направи противоположния залог: запази парадигмата „абстракция и план“ и излекува единствения ѝ фатален недостатък. Неговият водещ въпрос е огледален образ на този на DeepStack: **какво ще стане, ако решим груб план на цялата игра офлайн, след това го поправим в реално време там, където абстракцията е твърде груба - с доказуема гаранция, че поправката никога няма да ни направи по-експлоатируеми?** През януари 2017 г. Libratus стана първата програма, която победи най-добрите човешки специалисти по HUNL в дълъг мач, побеждавайки четирима професионалисти със 147 mbb/g (хилядни от големия блайнд на раздаване, единицата за темп на печалба от предишния раздел; ~50 mbb/g е значително професионално предимство) в 120,000 раздавания при 99.98% значимост - и, за разлика от DeepStack, първо победи убедително в директен двубой най-добрия дотогава изкуствен интелект за покер.

Таблица 2: Libratus (2017/2018) накратко.

С един поглед	Libratus (2017/2018)
Играчи	2 (един срещу един)
Тип игра	HUNL - безлимитен тексаски холдем за двама (игра за двама с нулева сума)
План (офлайн)?	Да - абстрахирана стратегия за цялата игра, решена офлайн с MCCFR (подробна в началото, груба в края)
Невронна компонента	Няма - чисто табличен CFR / абстракция (без невронни мрежи никъде)

С един поглед	Libratus (2017/2018)
Механизъм за търсене	Вложено безопасно решаване на под-игри (решаване в реално време на късната игра с CFR+ и преизпълнение за всеки залог на противника извън дървото)
Абстракция?	Да - абстракция на карти (търн/ривър, само в плана) + асиметрична абстракция на действията; вътре в под-игрите в реално време отпада изцяло (<i>без абстракция на картите</i>)
Също и с пълна информация?	Не (само непълна информация)
Изчислителни разходи	Високи и офлайн, и онлайн: ~25 милиона процесорни ядро-часа на свръхкомпютъра Bridges; ~50 възела и десетки секунди за всяко късно решение; без GPU
Ключова иновация	План + вложено в реално време <i>безопасно</i> решаване на под-игри + самоусъвършенстване: точни, доказуемо безопасни отговори на залози извън дървото вместо трансляция на действия

6.3.1 Пропускът, който запълни

Предидущият раздел очерта парадигмата, която **DeepStack** отхвърли - абстракция плюс офлайн равновесие плюс трансляция - и посочи нейния фатален недостатък. **Libratus** се насочва точно към този недостатък, без да отхвърля парадигмата. Планът се решава предварително върху *фиксирано* меню от размери на залози; по време на игра всеки залог на противника, който не е в това меню, се *транслира* - закръгля се до най-близкия размер, който ботът познава - след което ботът отговаря така, сякаш противникът е направил закръгления залог. Това закръгляне е единствената най-голяма експлоатируема слабост в покера, основан на абстракция: проверка с локален най-добър отговор показва, че водещите състезателни ботове губят хиляди mbb/g от най-лошия възможен противник, а през 2015 г. предшественикът на **Libratus** - **Claudico** - загуби първия мач *Brains vs. AI* срещу професионалисти с 91 mbb/g, отчасти защото опонентите можеха да усетят и накажат неговите граници на трансляция.¹⁰


Концептуалният въпрос, на който **Libratus** отговаря, следователно е по-тесен и по-целенасочен в сравнение с този на **DeepStack**: *може ли парадигмата на абстракцията, съществуваща от десетилетия, да бъде издигната до свръхчовешко ниво чрез поправка единствено на поведението ѝ в реално време - а именно точното отговаряне на залози извън менюто вместо чрез закръгляне - и може ли тази поправка да се извърши с гаранция, че локалните корекции никога не увеличават глобалната експлоатируемост?* Отговорът е тримодулната архитектура по-долу. Докато **DeepStack** премахна напълно плана и разчиташе на научена оценъчна функция, **Libratus** запазва плана като евтин скелет и добавя решавач в реално време, който, когато противникът излезе извън дървото, изгражда

¹⁰Ganzfried, S. (2016). "Reflections on the First Man vs. Machine No-Limit Texas Hold 'em Competition." *ACM SIGecom Exchanges*, 14(2), 2–15; arXiv:1510.08578.

и решава по-фина под-игра *съдържаща действителния залог* и вплита резултата обратно в плана. Същата година тогава предложи две противоположни решения на един и същ проблем - едно невронно и без план, друго таблично и базирано на план - и **Libratus** е доказателството, че по-старата парадигма, правилно поправена, все още беше достатъчна, за да достигне свръхчовешка игра.

6.3.2 Архитектура

Libratus представлява конвейер от три модула, които функционират на три различни времеви мащаба - **офлайн** (преди мача), **онлайн** (при всяко вземане на решение) и **през нощта** (между отделните дни на игра) - и, за разлика от всички останали системи в тази глава, той не съдържа **никаква невронна мрежа** (вж. фигурата по-долу).³



Фигура 2: Тримодулният конвейер на Libratus: предварително изчисленият план (горе), онлайн модулът за вложено безопасно решаване на под-игри, чрез който планът се изиграва (в средата), и нощният модул за самоусъвършенстване, който вгражда решените „дупки“ обратно в плана (долу, стрелката за обратна връзка).

Модул 1 - планът (офлайн). Libratus първо компресира приблизително 10^{161} точки на решение на HUNL (статията на DeepStack закръгля същия брой до 10^{160}) до около 10^{12} чрез два вида абстракция: *абстракция на действията*, която запазва само дискретно меню от размери на залозите (главно кръгли дробни и кратни на пота, взети от размерите, предпочитани от водещите конкурентни ботове, с няколко ранни размера, настроени чрез алгоритъм за оптимизация на параметри), и *абстракция на карти*, която групира стратегически сходни ръце.¹¹ От решаващо значение е, че **не се използва абстракция на карти в първите два рунда на залагане** - достатъчно малки, за да се позволи пълна резолюция - а се групират само търнът и ривърът, и то дори там единствено в плана. След това тази абстрактна игра се решава чрез самообучение с усъвършенстван **метод Монте Карло за минимизиране на контрафактичното съжаление (MCCFR)**, който вероятно премахва клонове с много отрицателно съжаление, което представлява приблизително трикратно ускорение и също така тихо отстранява патология на абстракциите с непълна памет, при която няколко различни ситуации споделят стратегията на един клъстер и „се борят“ за нея. Резултатът е **планът**: пълна, но неравномерна стратегия - детайлна в началото, груба в края - чиито стойности от късните рундове се използват не за игра, а единствено за *оценяване на стойността на достигане до под-игра*.

Модул 2 - вложено безопасно решаване на под-игри (онлайн). Libratus използва плана само в ранните кръгове. При достигане на третия рунд за залози - или всяка по-ранна точка, където останалата част от раздаването е достатъчно малка - той изоставя грубия план за късната игра и вместо това **изгражда нова, по-финозърнеста под-игра без абстракция на карти и я решава в реално време** с високо оптимизиран CFR+ (бърз, детерминистичен вариант на CFR). Така всяко раздаване се играе поотделно в късната игра. Определящата характеристика е това, което се случва, когато противникът направи залог, който не фигурира в менюто на плана: вместо да го закръгли, Libratus решава нова под-игра, която *съдържа точно този залог*, и повтаря това за всяко следващо действие извън менюто - *вложено решаване на под-игри*. Този модул е обект на разглеждане в следващия подраздел.

Модул 3 - модулът за самоусъвършенстване (през нощта). Тъй като решаването в реално време се пропуска в първите два рунда (решаването толкова рано само по себе си би изисквало тежка абстракция), залозите на противника извън менюто *там* все още се закръглят. Модулът за самоусъвършенстване стеснява тази остатъчна слабост между игралните дни: той събира най-често използваните от противниците размери на залозите извън менюто, избира няколко от най-вредните пропуски, изчислява правилни игровитеоретични отговори на тях през нощта и присажда тези клонове в плана. Нарочно това **не е експлоатация на противника** - той никога не се опитва да моделира и наказва грешките на хората (което би изложило Libratus на контраексплоатация). Вместо това използва залозите на противниците единствено като насока *кои от собствените пропуски на Libratus да закръпни*, а закръпванията са универсални, подобрявайки играта срещу всеки бъдещ противник.

¹¹Brown, N. & Sandholm, T. (2017). "Libratus: The Superhuman AI for No-Limit Poker (Demonstration)." *IJCAI-17*. <https://www.ijcai.org/proceedings/2017/0772>

Класическите градивни елементи от по-ранните глави са на видно място: **абстракция на играта** и MCCFR изграждат **плана** офлайн, CFR+ извършва **решаването на под-игра** онлайн, а „търсене“ представлява **пререшаване в реално време** за всяко решение. Забележителното отсъствие - липсата на **мрежа за стойности**, на **мрежа на стратегията** и на каквото и да е научено чрез **градиентен спуск** - е архитектурният подпис, който отличава Libratus от всяка друга система в тази глава.

6.3.3 Ключова иновация: вложено безопасно решаване на под-игри

Централният принос на Libratus е да направи **решаването на под-игра в реално време едновременно безопасно и вложено** - достатъчно силно, за да победи хората, и доказано неспособно да направи стратегията значително по-експлоатируема от плана, който усъвършенства. И двете прилагателни са важни и всяко от тях отстранява конкретен недостатък на по-ранните методи.

Трудността е в това, че под-игра с непълна информация *не може да бъде решена изолирано*. В шаха, когато се достигне ендшпил, той може да бъде решен самостоятелно, тъй като дъската е напълно известна. В покера правилната стратегия за една под-игра зависи от стратегиите в *други, недостижими* под-игри, защото именно те определят разпределението на вероятностите за скритите ръце, които противникът може да държи тук. По-ранните програми за решаване в реално време заобикаляха това, като приемаха, че противникът е следвал плана до този момент - **небезопасно** решаване на под-игра - което противникът може лесно да накаже с отклонение, понякога произвеждайки усъвършенствана стратегия значително *по-лоша* от плана.

Libratus премахва това предположение с едно малко **приспособление**, *разширената под-игра*. В корена на под-играта на противника се предоставя избор за всяка ръка, която той може да държи: или да вземе фиксирана **алтернативна печалба** - оценката на плана за това колко струва тази ръка тук - или да *влезе* в детайлната под-игра и да я изиграе. Решаването на тази разширена игра принуждава усъвършенстваната стратегия на Libratus да направи противника **не по-добре от тази оценка за всяка възможна ръка**, което е точното значение на „безопасен“: локалната корекция не може да бъде експлоатирана спрямо плана, независимо какво прави противникът. Libratus изостря това с вариант, който авторите наричат **Estimated-Maxmargin** - той максимизира *най-малкия* резерв за безопасност по всички възможни ръце на противника - и с две усъвършенствания, които го правят силен, а не просто безопасен: той използва оценки на плана за стойностите на противника вместо консервативни **горни граници** (по-малко предпазлива игра) и *придава по-малка тежест на ръцете, които противникът би могъл да държи само ако е допуснал грешка по-рано* (безсмислено е да се защитава срещу ръка, която рационален противник никога не би довел до тази ситуация), освобождавайки капацитет за защита срещу ръцете, които той реалистично може да има.

Комбинацията идва с гаранция, която е паралелна на тази на DeepStack.¹² Ако σ^* е най-малко

¹²Brown, N. & Sandholm, T. (2017). "Safe and Nested Subgame Solving for Imperfect-Information Games." *NeurIPS* 30, 689–699; arXiv:1705.02955.

експлоатируемата стратегия, която се различава от плана само в рамките на решените под-игри, а оценката на плана за стойностите на под-играта на противника има отклонение не повече от Δ , тогава експлоатируемостта на усъвършенстваната стратегия се подчинява

$$\text{експлоатируемост}(\sigma_{\text{усъв}}) \leq \text{експлоатируемост}(\sigma^*) + 2\Delta.$$

Членът 2Δ представлява цената на несъвършените оценки на стойностите и е структурно аналогичен на члена $k_1 \epsilon$ в DeepStack - и двата определят колко една грешка в стойностите, подадени на решавача, може да повлияе върху експлоатируемостта в най-лошия случай. По този начин двете системи стигат до един и същи вид твърдение за коректност, но от противоположни посоки: ϵ при DeepStack е грешката на приближението на невронна мрежа при границата на дълбочината; Δ при Libratus е грешката на оценката на таблична схема при границата на под-играта.

„Вложено“ е втората половина. Вместо да разширява менюто за залози на плана (което би раздуло предварителното офлайн решаване), Libratus създава **отделен отговор на всеки залог извън менюто в реално време**: когато противникът направи залог с размер, който не е бил изброяван преди, той изгражда разширена под-игра, чиято алтернативна печалба е най-доброто в *менюто* действие, което противникът би могъл да предприеме вместо това, решава я и го прави отново за всеки следващ залог извън менюто по време на раздаването. В контролираните експерименти това превъзхожда предишния стандарт - закръгляне на залога до най-близкия размер в менюто - с повече от порядък по отношение на експлоатируемост в най-лошия случай (119 срещу 1465 mbb/g в докладвания тест с малки игри). И тъй като всяка под-игра се решава в движение, Libratus може също така да *променя собствените си размери на залозите* между раздаванията - той ги увеличава или намалява със случаен процент между 0 и 8% при първото решаване - така че хората никога не се сблъскват с фиксирана цел за анализ. Това е точният механизъм, чрез който най-слабото място на парадигмата на абстракцията, транслацията на действия, се отстранява от късната игра.¹²

6.3.4 Уговорки, задънени улици и какво статията не описва

Както при DeepStack, ясната тримодулна структура прикрива къде всъщност се крие инженерната работа - и откровеността относно ограниченията - с изключение на това, че тук голяма част от нея дори не е в статията в *Science*, а в придружителната статия в IJCAI и в лекционните бележки на авторите.

Най-разкривателното ограничение е, че **само планът не е свръхчовешки - той дори не побежда предишния бот**. Срещу Baby Tartanian8, победителя от състезанието през 2016 г., суровият план на Libratus не го побеждава (-8 ± 15 mbb/g при 95% доверителен интервал); едва когато вложеното решаване на под-игри беше включено, същата система спечели с 63 ± 28 mbb/g.³ С други думи, предварителната стратегия е скеле и по същество цялото предимство на Libratus идва от търсене в реално време - резултат, който тихо преформулира цялата система и предвещава обрат на областта към търсене по време на изпълнение.

Няколко други важни детайла си струва да се отбележат. **Транслацията на действия не е премахната, а само ограничена:** в първите два рунда на залагане Libratus все още закръгля залозите на опонента извън менюто, а целият модул за самоусъвършенстване съществува, за да работи върху този остатъчен проблем, по три „дупки“ на нощ, без никога да го отстранява напълно. **Безопасното решаване на под-игри трябваше да бъде преработено, за да стане изобщо приложимо** - в продължение на три години се смяташе за непрактично, тъй като в директен сблъсък учебниково-безопасното решаване губеше от теоретично необоснования *небезопасен* вариант; използването от страна на Libratus на стойностни *оценки*, а не консервативни *горни граници*, заедно с намаляването на значението на ръцете, които опонентът би държал само по грешка, направи безопасността конкурентна и дори тогава Libratus умишлено използва *небезопасен* метод за решаване веднъж, при първото си влизане в третия рунд, защото там е по-евтин и емпирично достатъчно добър. Изборът на **Estimated-Maxmargin** сам по себе си жертва малко теоретична чистота в полза на силата: използването на оценки вместо горни граници може по принцип да повиши експлоатируемостта *над* тази на плана, ограничена единствено от 2Δ на теоремата. А абстракцията с непълна памет в основата означава, че няколко различни ситуации споделят една стратегия и „се борят“ за нея - известно изкривяване, което подрязването, базирано на съжаление, само частично смекчава. И накрая, **данните за изчислителните разходи почти липсват в основната статия:** водещата публикация по същество не дава никакви данни, а истинската цена (следваща) излиза наяве едва във вторичните източници, както и фактът, че **кодът никога не е бил публикуван**, оставяйки независимата проверка да се основава единствено на публикувания псевдокод.

6.3.5 Изчислителни разходи и достъпност

Където сметката на DeepStack се плаща почти изцяло офлайн, а играта му е евтина, Libratus е **скъп и в двата края**. Проектът е консумирал приблизително **25 милиона процесорни ядро-часа** на свръхкомпютъра Bridges в Pittsburgh Supercomputing Center за една година - от които около 6 милиона са отишли за изграждане и решаване на плана, около 3 милиона за решаване на под-игри в реално време по време на мача, около 3 милиона за модула за самоусъвършенстване и останалите ~13 милиона за експериментални опити и оценка.¹¹ Оперативно изчисленията на плана са заемали приблизително 195 възела за периоди от една до осем седмици; всяко **решаване на под-игра в реално време е използвало около 50 възела и е отнемало порядък на десетки секунди**; модулет за самоусъвършенстване през нощта е работил върху до няколкостотин възела в продължение на часове; а стратегиите и моментните снимки са консумирали около 2.6 петабайта дисково пространство.¹³ **Не са използвани нито графични процесори (GPU), нито обучение на невронни мрежи** - всеки ядро-час е изразходван за CFR или абстракция.

Формата на тази сметка носи поуката. Libratus не постига евтино внедряване чрез еднократно скъпо обучение, както прави DeepStack; неговите *изчислителни разходи по време на игра* сами по себе си са в мащаба на свръхкомпютър, защото силата произтича от решаването на нова под-игра

¹³Sandholm, T. (2021). “State-of-the-art for two-player no-limit Texas hold’em: Libratus.” Lecture 13 slides, 15-888 *Computational Game Solving* (Fall 2021), Carnegie Mellon University.

при почти всяко късно решение. От гледна точка на достъпността това направи Libratus, както беше внедрен, по същество невъзможно да бъде възпроизведен извън голям център за свръхкомпютри както по време на обучението, така и по време на играта - много по-висока летва от агента на DeepStack с един GPU - а липсата на публикуван код подсили това. Основните техники са независими от приложението и работят значително по-евтино на днешния хардуер и с днешните програми за решаване, но артефактът от 2017 г. беше демонстрация на това, което е възможно при наличието на изобилни изчислителни ресурси, а не на това, което е широко достъпно.

6.3.6 Силни страни и ограничения

Главното предимство на Libratus е **решителна, строго демонстрирана свръхчовешка игра**. Той е първият изкуствен интелект, който побеждава водещи специалисти по HUNL в дълъг мач - 147 mbb/g за 120,000 раздавания при 99.98% значимост, като побеждава всеки от четиримата професионалисти индивидуално - и, за разлика от DeepStack, той също така побеждава **предходния най-добър изкуствен интелект за покер в директен сблъсък** с 63 mbb/g, отделяйки своята сила от въпроса за човешкото умение. Основната му техника - **вложено безопасно решаване на под-игри** - е едновременно **доказуемо безопасна** (2Δ границата) и **емпирично с порядък по-малко експлоатируема** от транслацията на действия, която заменя, като не използва **човешки данни и никакви специфични за домейна знания**. Модулният дизайн сам по себе си е принос: евтин план, модул за решаване в реално време, който го коригира там, където е необходимо, и нощен цикъл, който закърпва собствените му слабости - всеки модул компенсира недостатъка на друг - като цялата система е с **устойчивост на първо място**, отказвайки да експлоатира опонентите, за да не бъде контраексплоатиран.

Ограниченията са също толкова ясни и подготвят останалата част от главата. Libratus е **само за игра за двама с нулева сума**; неговите гаранции за безопасност се опират на тази структура. Той остава **основан на абстракция** и все още **транслира залози извън менюто в ранните рундове**, което представлява експлоатируема слабост, която модулът за самоусъвършенстване само стеснява. Той не използва **никакво невронно обобщаване**: нищо не се прехвърля между ситуациите, планът е огромен (петабайти от съхранена стратегия), а времето за игра е в **мащаба на свръхкомпютър**, а не един GPU, както беше необходимо на DeepStack. Компромисът на Estimated-Maxmargin допуска малко, ограничено повишаване на експлоатируемостта в името на по-голяма сила; едно небезопасно решаване се промъква в конвейера и - тъй като както хората, така и изкуственият интелект се адаптираха по време на мача - дори значимостта в заглавието е, стриктно казано, „сякаш-независима“ стойност, въпреки че предимство от 147 mbb/g за 120,000 раздавания не оставя никакво реално съмнение.³

6.3.7 Наследство и съвременна значимост

Извадете абстракционния механизъм и трайната идея на Libratus е **търсене в реално време, насложено върху груба предварително изчислена стратегия, направено безопасно при скрита информация**: решавайте локалната ситуация точно в момента на вземане на решение, в

съответствие с евтин глобален план, и реагирайте на това, което опонентът действително прави, а не на закръглено приближение на него. Тази идея не само оцеля - тя се превърна, заедно с непрекъснатото пререшаване на DeepStack, в половината от основата, върху която е изградена останалата част от главата. Вложеното безопасно решаване на под-игри на Libratus е пряк предшественик на търсенето в реално време в **Pluribus** (2019), то е обединено с пререшаването на DeepStack чрез теорията за **ограничено по дълбочина решаване**, публикувана от авторите през следващата година, и същият модел „усъвършенствайте глобална оценка на стойността с локално решаване“ се появява отново, сега с *научени* стойности, заменящи табличната схема, в **ReBeL** (2020).

Libratus е също така, в точен смисъл, **върхът на една парадигма, която областта след това изостави**. Той постигна свръхчовешка игра **без никакво дълбоко обучение** - чиста абстракция и CFR - и въпреки това последващите системи са всички невронни, защото ръчно създадената абстракция и петабайтовите планове нито се обобщават между ситуациите, нито се мащабират отвъд двама играчи. Честната оценка е, че Libratus е *надминат като архитектура, но оправдан като теза*: неговият залог, че **търсенето в реално време има по-голямо значение от по-голяма предварително изчислена стратегия**, беше напълно точен, дори когато залогът му върху табличната абстракция беше надминат. Тази първа теза оттогава се превърна в централна тема за най-напредналите системи с изкуствен интелект - наблюдението, че добавянето на търсене в момента на решението струва колкото 100,000-кратно мащабиране на предварителните офлайн изчисления, е ранен, конкретен пример за аргумента за „изчисления по време на изпълнение“ (test-time compute), който сега се прави за моделите за разсъждение,¹⁴ а разделянето план-тогава-търсене на Libratus предвещава съвременната рецепта предварително обучение и търсене.

Няколко подсистеми остават директно използвани: **безопасно решаване на под-игри / на енд-шпила** като начин за локално усъвършенстване на глобална стратегия *без да се нарушават нейните гаранции*; **помощната конструкция на разширената под-игра** - чистата конструкция „вземете известна алтернативна стойност или влезте в под-играта“ за закрепване на локално решение към глобална оценка на стойността; **подрязване, базирано на съжаление** за мащабиране на CFR; и моделът на **самоусъвършенстването**, който използва наблюдавана игра, за да открие и *поправи собствените си слабости*, вместо да експлоатира противника. Това, което наистина е остаряло, е заобикалящата го структура - ръчно настроената **абстракция на действията** и карти-те, много-петабайтовата **таблична схема** и внедряването с клъстер по време на игра - и всички те отпадат с научените представяния на по-късните системи. За настоящата дисертация Libratus дава две основи: неговата граница на експлоатируемостта при безопасно решаване на под-игри е шаблон за **безопасна експлоатация при грешка в стойността (Принос 2)**, а умишленият му отказ да експлоатира - „поправете собствените си слабости, не моделирайте противника“ - е точният контрапункт, спрямо който може да бъде дефинирана *ограничена, целенасочена адаптация към противника* (Принос 1).

¹⁴Nuñez, M. (2024, 23 Oct.). “OpenAI’s Noam Brown stuns TED AI Conference: ‘20 seconds of thinking worth 100,000x more data’.” *VentureBeat*.

6.4 Pluribus (2019)

Libratus сложи точка на въпроса за безлимитния холдем за двама, но неговите гаранции за безопасност - и всъщност самото значение на „решаването“ на играта - се основаваха на структурата на игра с нулева сума за двама играчи: там равновесието на Наш е непобедимо и решаването в реално време може да бъде доказуемо *безопасно* спрямо него. Холдемът, както хората всъщност го играят обаче, събира шестима. Pluribus (Brown & Sandholm, 2019; Carnegie Mellon и Facebook AI)² се изправи директно пред въпроса за игрите с много играчи: **какво се случва с рецепта-та план-плюс-търсене в реално време, когато махнете патерицата на игрите за двама и седнете на маса за шестима - обстановка, в която равновесието на Наш не е нито уникално, нито ефективно изчислимо, нито дори гаранция, че няма да загубите?** Отговорът му беше емпиричен и категоричен. В два формата - петима професионалисти, седнали с едно копие на Pluribus, и един професионалист срещу пет копия - той победи петнадесет елитни професионалисти (тринадесет, които се редуваха във формата с петима души, и двама - шампионите от WSOP и WPT Chris Ferguson и Darren Elias - във формата с един човек), печелейки около **48 хилядни от големия блайнд на раздаване** срещу петима души наведнъж (mbb/g, мерната единица за темп на печалба от предишните раздели - приблизително пет големи блайнда на сто раздавания, решаващ марж на маса с шестима) при 95% статистическа значимост. И го направи след обучение в продължение на **осем дни на един 64-ядрен сървър за около \$150 облачни изчисления** - с около хиляда пъти по-малко изчисления, отколкото изразходва свръхкомпютърът на Libratus.

Таблица 3: Pluribus (2019) накратко.

С един поглед	Pluribus (2019)
Играчи	6 (маса с шестима, 6-мах) - първият свръхчовешки изкуствен интелект в която и да е еталонна игра с повече от двама играчи/отбора
Тип игра	6-мах NLHE - безлимитен тексаски холдем с шестима играчи (непълна информация; с много играчи, <i>не</i> е игра за двама с нулева сума)
План (офлайн)?	Да - цялостен план за играта, решен офлайн чрез Linear MCCFR; използва се <i>директно</i> само в първия рунд за залози, след това служи като скеле
Невронна компонента	Няма - изцяло табличен CFR / абстракция (без невронни мрежи никъде, както при Libratus)
Механизъм за търсене	Търсене в реално време с <i>ограничена дълбочина</i> с $k=4$ стратегии за продължение в листата (вложени <i>небезопасни</i> решавания, пререшаване от началото на всеки рунд за залози); Linear CFR вътре в под-игрите
Абстракция?	Да - действия (1–14 размера на залозите в плана; 1–6 при търсене) + информационна абстракция (без загуби в първия рунд; със загуби в по-късните, по-фини при търсенето, отколкото в плана)

С един поглед	Pluribus (2019)
Също и с пълна информация?	Не (само непълна информация)
Изчислителни разходи	Забележително ниски: план ~12,400 ядро-часа / 8 дни / < 512 GB на един 64-ядрен сървър (~\$144); игра на 2 процесора (28 ядра), < 128 GB, без GPU, 1–33 s/решение
Ключова иновация	Свърхчовешка игра с шестима играчи чрез план + търсене с ограничена дълбочина със стратегии за продължение - спечели <i>емпирично</i> , с минимален бюджет, без гаранция за безопасност при N играчи

6.4.1 Пропускът, който запълни


Всеки свърхчовешки игрови изкуствен интелект преди Pluribus - дама, шах, Го и двете предходни покер програми - споделяше едно скрито предположение: двама играчи, нулева сума. В тази обстановка равновесието на Наш носи свойство, което го прави очевидната цел: на всеки играч, който възприеме такова равновесие, е *гарантирано, че няма да загуби* средно (по математическо очакване), независимо какво прави противникът, и ако двама играчи независимо изчислят равновесия, техните стратегии все още се комбинират в равновесие. „Решаването“ на такава игра следователно *означава* приближаване на равновесие на Наш, а DeepStack и Libratus бяха, по същество, два начина да направят точно това. Покерът с шестима играчи обезсмисля всичко това. При повече от двама играчи намирането - дори приближаването - на равновесие на Наш е изчислително непосилен проблем в общия случай; обикновено има *много* равновесия; и, фатално, ако всеки играч независимо избере едно, получената съвместна стратегия може да не бъде равновесие изобщо, така че играчът може да *загуби*, докато играе безупречна равновесна стратегия. Brown и Sandholm илюстрират това с играта „Щанд за лимонада“, в която играчите се разполагат около пръстен: има безкрайно много равновесия и независимо избраните рядко се съчетават. Заключение е рязко - в покера с много играчи равновесието на Наш *не е нито уникално, нито гаранция за безопасност*, а дефиницията на успеха в тази област от две десетилетия просто изчезва.

Pluribus затваря тази празнина, като променя целта и след това я постига. Вместо да преследва концепция на решение, на която не може да се довери, той цели единствено *емпирично и последователно да побеждава елитни хора* и предварително приема, че неговите алгоритми не носят гаранция за сближаване към равновесие извън играта за двама с нулева сума. Тази отстъпка е цялата същност - и това е точната празнина, която принос 2 на тази дисертация се стреми да запълни. Другата половина на празнината е механична. Libratus постигна свърхчовешка игра, като решаваше всяка под-игра в късната фаза *докрай* в реално време; с шестима играчи под-игрите експлодират експоненциално и решаването докрай става непрактично, докато алтернативата на DeepStack - стойности на листата, обусловени от разпределения на убеждения - вече беше скъпа в покера за двама и се влошава с увеличаване на броя играчи. Следователно Pluribus се нуждаеше

от търсене в реално време, което да гледа само малко напред и да спира - в игра, в която, както показват следващите раздели, ранното спиране е точно това, което простото търсене не може безопасно да направи.

6.4.2 Архитектура

Както и при Libratus, Pluribus се разделя на офлайн фаза, която изгражда план, и онлайн фаза, която извършва търсене - но балансът на силите между тях е обърнат и, отново както при Libratus, **няма невронна мрежа никъде** (вж. фигурата по-долу).



Фигура 3: Двufазната архитектура на Pluribus: предварително изчисленият с Linear MCCFR план (горе) служи като източник на $k=4$ стратегии за продължение в онлайн търсенето с ограничена дълбочина (долу).

Офлайн Pluribus изчислява план за цялата игра чрез самообучение, започвайки от случайна игра и подобрявайки се чрез **Монте Карло CFR (MCCFR)** с **външна извадка**, който при всяка итера-

ция избира един играч за „обхождащ“ (traverser), симулира раздаване и насочва този играч към действията, които са се представили по-добре. Той абстрахира играта по два начина - ограничен брой размери на залозите (*абстракция на действията*) и групи от стратегически сходни ситуации с карти (*информационна абстракция*) - но само грубо, и използва този план *директно* само в първия от четирите кръга на залагане, където абстракцията на действията се запазва по-фина и не се използва групиране на карти. Навсякъде другаде - флоп, търн, ривър - Pluribus изхвърля грубия план локално и **търси в реално време** по-фина стратегия, точно както направи Libratus, с една решаваща разлика: той не решава до края на играта. Той разглежда само един или два кръга напред до граница на дълбочината и спира, което прави шест играчи изчислително достъпни.

Познатите градивни елементи са налице - абстракция и MCCFR изграждат плана, линейният CFR извършва онлайн решаването, а „търсенето“ е пререшаване при всяко решение - и двата архитектурни отличителни белега са *отсъствия*. Няма **невронна мрежа** (системата е изцяло таблична, като Libratus) и, за разлика от Libratus, няма **модул за самоусъвършенстване**: Pluribus никога не поправя своя план между сесиите, тъй като търсенето с ограничена дълбочина в три от четирите кръга вече извършва поправките. Две съставки правят ранното спиране коректно и те са предмет на задълбочения анализ по-долу: внимателен отговор на въпроса какво изобщо може да означава „стойност на листо“ при скрита информация, и търсене, което започва не от текущото решение, а от *началото* на текущия кръг на залагане.

6.4.3 Ключова иновация: търсене с ограничена дълбочина със стратегии за продължение

Евристичното търсене в шах или Го работи, като гледа на фиксирано разстояние напред и отчита стойност от хоризонта при предположението, че и двете страни ще играят добре след това. Това предположение напълно се проваля при скрита информация, а Brown и Sandholm илюстрират провала с еднократна последователна игра „камък–ножица–хартия“: ако търсещият приеме, че противникът ще играе равновесие (всеки ход една трета от времето) отвъд хоризонта, тогава всяко действие изглежда еднакво оценено на нула и търсещият може да се установи на „винаги играй камък“ - при което противникът преминава към „винаги хартия“ и истинската стойност рязко спада. Листо в игра с непълна информация следователно няма *една-единствена стойност*: неговата стойност зависи от стратегията, която търсещият ще възприеме, което е именно това, което търсенето се опитва да определи.

Централният принос на Pluribus е начинът, по който все пак се определя стойност за листата. Когато търсенето достигне границата на дълбочината, вместо да се фиксира една стратегия за продължение, **всеки играч, който все още е в раздаването, избира измежду четири различни стратегии за продължение** за остатъка от играта и може да ги смесва. Четирите са умишлено опростени: самият план и три изместени копия, които умножават вероятността за *отказ*, за *плащане* и за *повишаване* (всеки след това се ренормализира). Тъй като противникът винаги може да премине към стратегия за продължение, която най-много наказва търсещия, небалансирана стратегия - покер еквивалентът на винаги играене на камък - вече не се възнаграждава и търсещият се насочва към баланс. Тази идея първоначално беше доказана в предшественика за двама

играчи Modicum (Brown, Sandholm & Amos, 2018), който победи двама бивши шампионски бота, докато работеше на 4-ядрен лаптоп с 16 GB памет - поразителен знак, че търсенето с ограничена дълбочина със стратегии за продължение може да замести свръхкомпютър.¹

Pluribus обобщава идеята от двама играчи на шестима и добавя фин, но важен обрат. В Modicum само *противникът* избираше измежду стратегии за продължение, докато търсещият винаги следваше плана - подход, който е обоснован в **игри за двама с нулева сума**, но дава инициативата на противника и оставя търсещия колеблив и с ниска стойност. Pluribus позволява на **търсещия също да избира измежду стратегиите за продължение**, което балансира играчите и, по думите на авторите, е „по-ефективно, по-лесно и по-елегантно“. Освен това той не пререшава от текущата точка за вземане на решение, а от *началото на текущия рунд за залози*, като фиксира единствено вече предприетите действия. Това „небезопасно“ търсене - наречено така, защото, за разлика от търсенето на Libratus, не дава гаранция, която да ограничава **експлоатируемостта** - е по-евтино (на маса с шестима играчите се отказват веднага от повечето ръце, така че малко от тях изобщо се нуждаят от стратегия) и, тъй като започва непосредствено след случайно събитие с множество разклонения, на практика се оказва трудно за експлоатиране.

Това, което очевидно липсва от всичко това, е една *гаранция*. DeepStack ограничи своята експлоатируемост до $k_1\epsilon + k_2/\sqrt{T}$,⁴ а Libratus - до 2Δ ;¹² Pluribus не предлага такова ограничение и пропускането е принципно, а не поради небрежност. Двигателят на CFR все още, във всяка крайна игра, свежда *средното съжаление* на всеки играч до нула,

$$\frac{R_i^T}{T} \rightarrow 0 \quad (\text{без съжаление}),$$

но изводът, който доведе двамата предшественици от липсата на съжаление до безопасност - *играта без съжаление (no-regret) се сближава към равновесие на Наш и едно равновесие на Наш не може да бъде победено* - важи само когато има двама играчи и играта е с нулева сума. При шестима играчи първото следствие отпада (самообучението не е задължително да се доближава до равновесие), а второто е безсмислено (едно равновесие не е непобедимо). Самите итерации, които *доказаха* DeepStack и Libratus безопасни, следователно носят на Pluribus само емпирична сила: свръхчовешка на практика, без нищо сертифицирано. За да направи тези итерации достатъчно евтини за изпълнение с шестима играчи, Pluribus разчита на **линеен CFR** - претегляйки приноса на итерация t чрез t , така че лошите ранни итерации да се изчистват около три пъти по-бързо - и на **модифицирано подрязване на действията с отрицателно съжаление**, което пропуска безнадеждни действия при повечето итерации (навсякъде с изключение на последния кръг); заедно с отложено разпределение на паметта, това са нещата, които намаляват сметката до един сървър.

6.4.4 Уговорки, задънени улици и какво статията не описва

Както и при двамата предшественици, публикуваната статия е изчистеният разказ, а инженерната честност се намира в допълнителните материали - още повече тук, тъй като Pluribus е шестстра-

нича статия в *Science*, чиято архитектура почти изцяло е прехвърлена към нейните допълнителни материали и към две придружаващи статии. Най-същественото признание е, че Pluribus използва **небезопасно** решаване на под-игра - той предполага, че опонентите са играли стратегията, която той изчислява за тях - което, както авторите заявяват ясно, „няма теоретични гаранции за представянето дори в игри за двама с нулева сума и има случаи, в които води до силно експлоатируеми стратегии“. ¹⁵ Съществуват безопасни алтернативи, но при директен сблъсък те се представиха по-зле, така че Pluribus взема емпиричната победа и смекчава риска само като винаги пререшава от началото на рунда за залози. Втора слабост е наследена и никога не е напълно затворена: в *първия* рунд за залози залозите на опонента, които се отклоняват твърде много от менюто на плана, все още се **закръглят** чрез трансляция на действия - същата слабост, която модулът за самоусъвършенстване на Libratus съществуваше, за да преодолее - и Pluribus, тъй като няма такъв модул, просто живее с нея.

Няколко други детайла са от значение. Основните нововъведения на Pluribus **никога не са оценени поотделно (чрез аблация)**: авторите признават, че дисперсията на безлимитния покер и цената на човешките изпитания правят „твърде скъпо“ измерването на приноса на всяко едно от тях, така че докладваните ускорения на компонентите (приблизително 3× от линейния CFR, 2× от модифицираното подрязване, повече от 2× в паметта от отложеното разпределение) са оценки, а общото предимство не е разложено. Статията за предшественика за двама играчи обаче разсейва едно изкушаващо погрешно схващане: приемането на *една-единствена* стратегия за продължение (плана) в листата - очевидното нещо за опитване - губи от Baby Tartanian8 (-10 ± 8 mbb/g) и не побеждава Slumbot (-1 ± 15), докато версията с четири стратегии за продължение побеждава и двата бота ($+6 \pm 5$ и $+11 \pm 9$); ¹ наборът от стратегии за продължение върши реална работа, а не е украшение. По-малки любопитни факти допълват картината: Pluribus играе стратегията от **последната** итерация на търсенето, а не обичайната усреднена по итерациите стратегия, за да избегне остатъчни лоши действия; по време на самообучението той се научи да **избягва влизането само с плащане на блайнда („лимпинг“)**, но залага „донк“ (с изпреварващ залог) **много често от хората**; и - както Libratus - неговият код **никога не е бил публикуван**, оставяйки само псевдокод за независима проверка, тъй като покерът се играе комерсиално.

6.4.5 Изчислителни разходи и достъпност

Историята за изчислителните разходи на Pluribus е тази, която повечето хора помнят, и тя наистина обръща с главата надолу своите предшественици. Планът беше обучен за **осем дни на един 64-ядрен сървър** за около **12,400 ядро-часа** и под 512 GB памет - приблизително **\$144** при спот цени в облака - а на масата Pluribus работи на **два CPU (28 ядра) и под 128 GB, без GPU на който и да е етап**, като взема от една до тридесет и три секунди за решение и играе около два пъти по-бързо от човек. ² В сравнение с останалите контрастът е почти комичен: AlphaGo използва 1920 CPU и 280 GPU, Deep Blue - 480 специално проектирани чипа, а Libratus - около 25 милиона ядро-часа общо (от тях около 6 милиона за плана) ¹¹ и 100 процесора по време на игра. Pluribus достигна

¹⁵Brown, N. & Sandholm, T. (2019). Supplementary Materials for “Superhuman AI for multiplayer poker.” *Science*, 365(6456).

по-труден етап - повече играчи, по-голяма игра - за около една хилядна от изчисленията за обучение на Libratus. Докато DeepStack концентрира разходите си офлайн, а Libratus плащаше скъпо и в двата края, Pluribus е **евтин и в двата края**, и това, също толкова колкото резултатът с шестима играчи, е тезата на статията.

Това преформулира изцяло достъпността. За първи път една свръхчовешка покер система беше възпроизводима, по принцип, от един добре оборудван изследовател, а не от суперкомпютърен център - статията сама противопоставя този резултат на „всички други скорошни постижения на свръхчовешкия изкуствен интелект в игрите, които са използвали голям брой сървъри и/или ферми от графични процесори“.² Рязкото поевтиняване не е магия, а резултат от алгоритмите: съчетаването на търсене с ограничена дълбочина (което авторите оценяват, че спестява поне пет порядъка спрямо решаване до края), линеен CFR и агресивно подрязване и пестене на памет. Единственото уточнение е, че самият артефакт остава затворен - без код - така че „достъпен“ описва *метода*, демонстриран в мащаб на лаптоп от Modicum, повече отколкото изтегляема програма.

6.4.6 Силни страни и ограничения

Главното предимство на Pluribus е просто в това, че е **първи**: първият изкуствен интелект, който постига свръхчовешко представяне в която и да е широко призната еталонна игра с повече от двама играчи или два отбора и в най-популярната форма на покера.² Победата беше решителна и строга - **+48 mbb/g (p = 0.028)** срещу петима елитни професионалисти на масата и **+32 mbb/g (p = 0.014)** с пет копия срещу един-единствен професионалист - измерена с намалителя на дисперсията **AIVAT** (който намали дисперсията около девет пъти) в 20,000 раздавания, срещу петнадесет професионалисти, всеки от които е спечелил над един милион долара и които имаха дни да търсят слабости; темпът на печалба почти не се колебаеше. И, подобно на Libratus, Pluribus е с **устойчивост на първо място**: той играе фиксирана стратегия и никога не моделира опонентите, нито се адаптира към тях, така че не може да бъде примамен в контраексплоатируема корекция (дори не знае самоличността им, което изключва и умишлен сговор между копията му) - дисциплина, която заедно с **липсата на човешки данни и експертни познания** запазва резултата чист.

Ограниченията са именно това, от което се отказва, за да стигне дотук. Pluribus **няма абсолютно никаква гаранция за безопасност** в обстановката с шестима играчи - няма сходимост към равновесие на Наш, няма граница на експлоатируемостта - така че неговото свръхчовешко състояние е *емпиричен* факт за петнадесет силни играчи в 20,000 раздавания, а не теорема; достатъчно координирана маса или просто различна игра не носят никаква увереност. Той разчита на **небезопасно** търсене, все още **закръгля залозите извън дървото в първия рунд**, и остава **изцяло табличен и основан на абстракция**, без нищо научено, което да обобщава в различни ситуации - планът е гигантска справочна таблица, а не модел. Статията твърди само, че „съществуват мащабни и сложни среди с много играчи и непълна информация, в които внимателно конструиран алгоритъм за самообучение с търсене може да създаде свръхчовешки стратегии“; за игри, в които играчите могат да **комуникират или да се сговарят**, тя не твърди нищо.² И неговият темп на печалба от 48 mbb/g на маса с шестима, макар и решителен, не е в същата „валута“ като 147-те

mbb/g на Libratus в игра един срещу един - различна игра, петима опоненти, по-висока дисперсия. Повечето от тези пропуски са поправени от по-късни системи; този, който тази дисертация откроява - **че успехът в игра с много играчи дойде без никаква гаранция за безопасност** - е изричната цел на принос 2.

6.4.7 Наследство и съвременна значимост

Две идеи надживяват спецификите на покера. Първата е техническа: **търсене с ограничена дълбочина, направено коректно при скрита информация чрез даване на всяко листо на малко меню от избираеми стратегии за продължение вместо една-единствена стойност** - чист начин да се погледне само малко напред в игра, където наивно не можеш. Втората е икономическа и областта я възприе най-дълбоко: Pluribus е каноничната демонстрация, че **по-труден проблем може да бъде решен с хиляда пъти по-малко изчисления чрез по-добри алгоритми и търсене в момента на вземане на решение**, вместо повече хардуер. Noam Brown оттогава посочи точно това - че 20 секунди търсене на раздаване са подобрили неговия покер бот толкова, колкото би го подобрило 100,000-кратно увеличаване на модела - като ранен, конкретен пример за аргумента за „**изчисления по време на изпълнение**“ (test-time compute), който сега е централен за модели за разсъждение като o1.¹⁴ В архитектурната дъга на тази глава Pluribus е точката, в която *барьерата на броя играчи* пада; *барьерата на обобщаването*, която той оставя изправена - всичко все още е таблично и ръчно абстрахирано - е това, което **ReBeL** и **Student of Games** разрушават след това, като заменят плана с научени стойности на състоянието на убеждението.

Няколко от частите на Pluribus остават директно използваеми: конструкцията със **стратегии за продължение (листо с няколко стойности)** за стабилно търсене с ограничена дълбочина във всяка среда с непълна информация или многоагентна среда; **Линеен (дисконтиран) CFR**, вече стандартен ускорител на сходимостта и отправна точка за по-късни дисконтирани варианти на CFR; **подрязване, базирано на съжаление** за мащабиране на CFR; **AIVAT** като нискодисперсностна оценка; и обработката *добавяне на действието и пререшаване* на залозите извън дървото, наследена от Libratus. Това, което е заменено, е заобикалящата таблична конструкция - ръчно настроената абстракция и планът под формата на таблица за търсене - които научените представления на ReBeL и SoG премахват, заедно с *небезопасното* търсене, което тези методи със състояние на убеждението правят ненужно. Честната оценка отразява тази на Libratus: **заменен като внедрена архитектура, но оправдан и изострен като теза**. За тази дисертация по-специално Pluribus е ключовият камък на принос 2 - емпиричното доказателство, че методите, съчетаващи равновесие на Наш и търсене, *работят* в игри с N играчи и непълна информация, без да предлагат **абсолютно никаква гаранция за безопасност**, което е точно пропускът, който една теория на многоагентната безопасна експлоатация трябва да затвори.

6.5 ReBeL (2020)

Pluribus преодолява барьерата на броя играчи, но го направи, като остана точно това, което беше Libratus - гигантска, ръчно абстрахирана таблица за търсене без нищо научено, което да се

прехвърля от една ситуация в друга - и постигна победата си с шестима играчи, като изцяло се отказа от безопасността, разчитайки на *небезопасно* търсене без никаква гаранция за експлоатируемост. ReBeL (Brown, Bakhtin, Lerer & Gong, 2020; Facebook AI Research) прави крачка назад от шестима към двама играчи и задава обратния въпрос: **какво ще стане, ако вместо ръчно да създаваме абстракция и предварително да изчисляваме план, пуснем AlphaZero - обучение чрез самоигра с подкрепление плюс търсене, както по време на обучението, така и при тестване - в игра със скрита информация, възстановявайки гаранциите, които Pluribus отхвърли, като същевременно изцяло премахнем абстракцията?** Неговият отговор, *рекурсивно обучение на основата на убеждения*, е първият алгоритъм, който прави обучението с подкрепление и търсенето доказуемо коректни в игри с непълна информация. Трикът е да се преформулира играта като „игра с пълна информация“ върху **публични състояния на убеждения** - вероятностни разпределения за това какво може да държи всеки играч, предвид общото знание - върху които функциите за стойност и политика са добре дефинирани; цикъл в стил AlphaZero след това обучава невронна мрежа за стойност (и политика) върху тези състояния, като минимизирането на контрафактичното съжаление (CFR) решава под-игри с ограничена дълбочина на листата. ReBeL доказуемо се сближава към равновесие на Наш във всяка игра за двама с нулева сума, побеждавайки топ човешкия специалист в хедс-ъп Донг Ким със 165 mbb/g (мили-големи блайнда на игра, мерната единица за резултат от предишните раздели) в рамките на 7,500 ръце, като използва *значително по-малко* експертни познания от всеки предишен покер изкуствен интелект - и, за разлика от затворените Libratus и Pluribus, неговата реализация (за Liar's Dice) беше **отворена**.

Таблица 4: ReBeL (2020) накратко.

С един поглед	ReBeL (2020)
Играчи	2 (хедс-ъп) - <i>гаранциите</i> са за игра за двама с нулева сума; алгоритъмът се обобщава за повече играчи, но без гаранциите
Тип на играта	Общи двуйгрови игри с непълна информация; оценяван върху hUNL poker + лъжливи зарове (и ендгейм холд'ем на ход). Редуцира се до алгоритъм в стил AlphaZero при игри с пълна информация
План (офлайн)?	Няма съхранен план - офлайн продуктът е <i>научена мрежа за PBS стойности</i> (+ политика) от самообучение, а не таблица на стратегиите
Невронна компонента	Мрежа за PBS стойности + (по избор) мрежа на PBS стратегията; MLP (GeLU/LayerNorm), 6×1536 скрити слоя за покер, вход = убеждение върху всеки от 1,326 ръце на играча + борда + пота + флаг за залог

С един поглед	ReBeL (2020)
Механизъм за търсене	CFR (CFR-D / CFR-AVG; също FP/FLOP), решаващ ограничена по дълбочина под-игра, кореняща се в PBS, като научената мрежа за стойности доставя (зависими от итерацията) стойности на листата - както по време на обучението , така и при тестване
Абстракция?	Няма - няма абстракция на карти/информация (със загуби или без); мрежата за стойности я замества. Запазва се само малко (≤ 9) ръчно избрано меню от размери на залозите, като залозите извън дървото се добавят в реално време
Също и пълна информация?	Не (представен/оценяван като игра с непълна информация), с уточнението, че <i>дегенерира</i> до търсене в стил AlphaZero, ако частната информация бъде премахната - пълното обединяване е претенция на Student of Games
Изчислителна мощ	Обучение на GPU: пълният hUNL използва ~90 DGX-1 възела $\times$ 8 V100 GPU за генериране на данни от самообучение (в контраст с CPU-only ~\$150 на Pluribus); CFR на един CPU поток; игра < 2 s/ръка, ≤ 5 s/решение
Ключова иновация	Публични състояния на убежденията + цикъл на самообучение в стил AlphaZero, обучаващ PBS мрежа за стойност/политика с CFR, работещ в пространството на убежденията: първото <i>коректно</i> RL+търсене за игри с непълна информация, възстановяващо доказуема 2p0s гаранция на Наш без абстракция или план

6.5.1 Затворената празнина


Предишните три системи се сродиха към една и съща рецепта - предварително изчислен план плюс търсене в реално време - а Pluribus я разшири до шестима играчи, но всяка от тях, в основата си, беше *табличен* обект: стратегия или план, съхранени върху ръчно проектирана абстракция, без нищо научено, което да се обобщава към ситуация, която никога не е била изрично решена. Само deepStack имаше невронна компонента, но дори и той разчиташе на ръчно извлечени призна-

ци, клъстеризация в 1000 клъстери на входа на мрежата и абстракция на ривъра. Междувременно най-успешният парадигма във всички игрови изкуствени интелекти - съюзът на AlphaZero между обучение чрез самоигра с подкрепление и търсене, който научава собствената си оценка от нулата и я използва както за обучение, така и за игра - беше *недостъпен* за игри с непълна информация. Отвореният въпрос, на който ReBeL отговаря, е този, който Ноам Браун нарича „свещения граал“ на областта: **може ли рецептата на AlphaZero да бъде накарана да работи коректно в игри със скрита информация?**⁵

Причината, поради която това не беше възможно преди, е фина и представлява концептуалната същност на цялата глава. AlphaZero предполага, че всяко състояние има една единствена добре дефинирана стойност: шахматна позиция струва толкова, колкото струва, независимо колко често достигате до нея. Скрытата информация унищожава това предположение. Статията го прави нагледно с модифициран камък-ножица-хартия, в който ножицата печели (или губи) двойно: равновесието е да се хвърля камък и хартия 40% от времето и ножица 20%, и при това равновесие всяко действие има очаквана стойност нула. Ако Играч 1 извърши еднопластово търсене с предвиждане, което работи в шаха - замествайки равновесната стойност на листата - всяко движение изглежда еднакво добро, така че търсещият може да се спре на „винаги камък“, след което противникът преминава към „винаги хартия“ и истинската стойност на камъка се срива от 0 до -1. **В игра с непълна информация стойността на едно действие зависи от вероятността, с която то се изиграва**, така че състояние, дефинирано само от последователността на действията, няма уникална стойност - и търсенето в стил AlphaZero е просто некоректно. Pluribus беше закърпил симптома със стратегии за продължение по избор на листата; ReBeL лекува болестта, като променя това какво е едно „състояние“. Той предефинира състоянието така, че да включва разпределението на вероятностите върху скритата информация - *общодостъпно състояние на убеждението* - върху което, както показват следващите раздели, стойностите отново стават добре дефинирани и цялата машина на AlphaZero може да бъде прехвърлена. При това той също така премахва двете патерици, на които все още се опираха deepStack и системите за абстракция: ръчно създадената абстракция и предварително изчисления план изчезват, заменени от функция на стойността, научена единствено от самообучение.

6.5.2 Архитектура

ReBeL е най-добре да се възприема като **AlphaZero за непълна информация**: цикъл на самообучение, който обучава невронни мрежи за стойности и стратегии, при който „търсенето“, използвано както по време на обучение, така и при игра, представлява CFR solving на ограничена по дълбочина под-игра - но всичко се извършва върху *общодостъпни състояния на убеждението*, а не върху сурови игрови състояния, като оценителят на възел е научена мрежа за стойности, вместо разгръщане (Фигура 6.4).



Фигура 4: ReBeL's AlphaZero-style loop: self-play training (left) and test-time play (right) share one PBS value/policy network, both solving depth-limited subgames rooted at the public belief state (shared definition box, bottom).

Цикълът има три основни компонента. **Обучението чрез самоигра** е движещата сила: започвайки от кореново PBS, ReBeL конструира ограничена по дълбочина под-игра, решава я, записва решените стойности и стратегия като цели на обучението, избира възел, който да стане следващото кореново PBS, и продължава до края на играта - след това преобучава мрежите и повтаря процеса, по същия начин както AlphaZero редува самообучение с обучение на мрежата. **Търсенето** представлява вътрешното решаване: ReBeL изпълнява CFR (конкретно CFR-D, „CFR с декомпозиция“, или неговия вариант CFR-AVG) върху ограничената по дълбочина под-игра и на всяка итерация на CFR задава стойността на всеки възел чрез заявка към **научената PBS value мрежа** - така че стойностите на възлите се променят от итерация до итерация, което е именно това, което гарантира коректността на търсенето при наличие на скрита информация. **Невронните мрежи** въплъщават научената интуиция: мрежа за стойности, която съпоставя PBS със стойностите на възможните ръце на играча, и незадължителна мрежа на стратегията, която осигурява топли стартове на CFR, намалявайки броя необходими итерации.

Архитектурните особености се изразяват в *липсата* на елементи, характерни за по-ранните системи. Няма **предварително изготвен план** - единствените резултати от обучението са двете мрежи. Няма **абстракция** от какъвто и да е вид: докато DeepStack, Libratus и Pluribus групираха стратеги-

чески сходни ръце, ReBeL изчислява отделна стратегия за всяко информационно състояние, като подава на мрежата единствено суровото разпределение на убежденията върху възможните 1326 ръце и на двамата играчи, плюс дъската, пота и един флаг „дали някой е заложил този рунд“. А **CFR търсене** работи на **един CPU поток** без никаква абстракция; основната изчислителна мощност се използва за **gPU самообучение**, което обучава мрежата за стойности (балансът е разгледан под *Изчислителна мощност*). Класическите градивни елементи от по-ранните стъпки все още са видими - **CFR търсене** (Глава 3) изпълнява търсенето, а **невронното приближение на стойността** (Глава 5) е оценителят на възел - но сега те са обединени в един цикъл самообучение плюс търсене, като **общодостъпното състояние на убеждението** (разделът по-долу) служи за представянето, което прави това обединение възможно.

6.5.3 Ключова иновация: общодостъпни състояния на убеждението и научени стойности в пространството на убежденията

Приносът на Recursive Belief-based Learning е един концептуален ход с три технически последствия. Ходът е да се спре търсенето върху **състояния** и да се започне търсене върху **убеждения за състоянията**.

Общодостъпното състояние на убеждението (PBS) е сърцевината на всичко това. Блогът на Meta AI дава най-ясната интуиция. Вземете игра с карти и я променете така, че играчите да не могат да виждат собствените си карти - само безпристрастен съдия може; на всеки ход играч обявява, за всяка карта, която *може* да държи, вероятността, с която би предприел всяко действие, и съдията избира хода за истинската карта на играча. Тъй като стратегиите на всички играчи се приемат за общоизвестни, всеки може да проследява, чрез правилото на Бейс, вероятността всеки играч да държи всяка възможна ръка. Тази модифицирана игра е **стратегически еквивалентна** на оригиналната, но тя не съдържа *частна информация*: нейното състояние - векторът от тези вероятности - е напълно наблюдаемо за всички. Recursive Belief-based Learning нарича това състояние общодостъпно състояние на убеждението: формално, **съвместно разпределение на вероятностите** върху възможните информационни състояния на играчите, дадено общите публични наблюдения. От решаващо значение е, че разглеждането на игрите с непълна информация като игри с непрекъснато състояние и пълна информация по този начин е стара идея (тя датира от работата върху кооперативни POMDPs); постижението на Recursive Belief-based Learning е, че за първи път я комбинира с обучение чрез самообучение в *състезателна среда*.

Първото следствие е, че **стойностите отново стават добре дефинирани**. Под-игра с непълна информация, вкоренена в обикновено *публично състояние*, няма уникална стойност, защото нейната стойност зависи от скритите раздавания, които я достигат - което е точно причината евристичното търсене да се провали. Но под-игра, вкоренена в *общодостъпно състояние на убеждението*, има такава: в двуйгрови игри с нулева сума всяко общодостъпно състояние на убеждението β носи уникална стойност $V_i(\beta)$ с $V_1(\beta) = -V_2(\beta)$, дефинирана от това и двамата играчи да играят равновесие на Наш в под-играта от β . Това е именно свойството, на което AlphaZero разчита в шаха, сега възстановено за покера - и то *формализира и обобщава контрафактичните стойности*

при дадени убеждения на *deepStack*, които бяха първият случай на функция на PBS стойност, но бяха обучени по много по-ад хок начин.

Второто следствие е, че **alphaZero loop** може да работи с CFR като алгоритъм за търсене. По принцип би могло да се стартира търсене в дърво на Монте Карло на AlphaZero директно върху играта на убежденията, но представянето на убеждението е много високодимензионно непрекъснатото пространство (в малкия пример с карти от блога само пространството на действията има 156 измерения) и там търсенето с дърво е безполезно. Спасителният фактор е, че в двуигрови игри с нулева сума тези представяния на убежденията са *вдълбнати* задачи за оптимизация, а CFR е по същество решаващ, базиран на градиент, за тях. Така ReBeL търси с CFR вместо с търсене в дърво на Монте Карло - единствената съществена разлика от AlphaZero. Техническа тънкость, която статията доказва (Теорема 1), е, че количествата, които CFR действително изисква - стойностите за всяко информационно състояние - са *свърхградиент* на вдълбнатата функция на PBS стойност, така че ReBeL обучава мрежа за стойности на информационни състояния, вместо един скалар за всеки PBS.

Третото следствие - и водещото заглавие - е, че цялото нещо е **доказуемо коректно**, възстановявайки гаранцията, която Pluribus се отказа да даде. Най-дълбокият резултат засяга *времето на изпитване*. По време на самообучение Recursive Belief-based Learning може да приеме, че стратегиите и на двамата играчи са общо знание, така че винаги знае истинското PBS; но срещу реален противник то не знае неговата стратегия и следователно не знае в кое PBS се намира, което наивно прекъсва търсенето. Елегантното решение на Recursive Belief-based Learning е да стартира *същия алгоритъм* по време на тестване и да **действа според стратегията на произволно избрана итерация на CFR**. Статията доказва (Теорема 3), че това води до безопасно търсене - равновесие на Наш в очакване - без допълнителни ограничения, където всеки предишен метод за „безопасно търсене“ добавяше ограничения толкова скъпи, че никога не бяха използвани изцяло в състезателен бот. Конкретно, с мрежа за PBS стойности, чиято грешка е най-много δ и T итерации на CFR на под-игра, Recursive Belief-based Learning играе ε -равновесие на Наш - такова, което никой противник не може да експлоатира за повече от ε - с

$$\varepsilon = \delta C_1 + \frac{\delta C_2}{\sqrt{T}},$$

за специфични за играта константи C_1, C_2 . Структурата умишлено отразява тази на $k_1\varepsilon + k_2/\sqrt{T}$ от DeepStack - термин за грешка в стойността плюс обикновен термин за сходимост на CFR - но докато границата на DeepStack управлява експлоатируемостта на едно преизчисляване, тази на ReBeL управлява *сходимостта към равновесие на Наш на цялата игра*, и двата термина вече се мащабират с грешката на научената стойност δ : с подобряването на мрежата за стойности, $\delta \rightarrow 0$ и играта на ReBeL се доближават до точно равновесие на Наш. Това е точният смисъл, в който ReBeL *се връща към двуигрови игри с нулева сума и възстановява теоретичните гаранции, които Pluribus се отказа да даде* - същият $1/\sqrt{T}$ гръбнак на CFR, който доказва безопасността на DeepStack

и Libratus, сега обвит около стойност на състоянието на убежденията, научена чрез самообучение, вместо ръчно изградена абстракция.

6.5.4 Ограничения, задънени улици и какво статията описва недостатъчно

Recursive Belief-based Learning обръща обичайния модел на тази глава: *теорията* е в основния текст, а *инженерната честност* - по-специално точният смисъл, в който се използва „значително по-малко експертни познания“ - е преместена в приложенията.

Най-важният детайл е това, което ReBeL умишлено **отхвърля**, каталогизирано в Приложение D. Всеки предишен водещ изкуствен интелект за покер, включително deepStack, използваше **информационна абстракция**, за да групира стратегически подобни ръце; ReBeL не използва *никаква*, нито загубна, нито беззагубна, като изчислява уникална стратегия за всяко информационно състояние от суровото разпределение на убежденията. deepStack обучаваше своята мрежа за стойности върху *случайно генерирани* PBS, извлечени от ръчно настроен генератор; ReBeL генерира своите тренировъчни PBS изцяло от самообучение, твърдейки, че случайната извадка „би била като да се научи функция на стойността за Го чрез случайно поставяне на камъни върху дъската“ - и наистина показва (Фигура 2), че мрежа за стойности, обучена върху случайни убеждения, „се проваля в научаването на нещо ценно“. Предишните агенти предварително изчисляваха точни **таблицы със стойността при отиграване докрай** и решаваха *до края на играта* на третия рунд за залози (използвайки **речна абстракция**, за да направят това постижимо); ReBeL не прави нито едно от двете, като винаги решава само до края на *настоящия* рунд и сам научава дори стойностите при отиграване докрай. Резултатът е честен, но с двойно острие: ReBeL трябва да научи *шест* „слоя“ от стойности, където deepStack се нуждаеше от три, което *увеличава* повърхността за **разпространение на грешка** - реална цена, приета в замяна на премахването на абстракцията. И не е без експертни познания: запазва ръчно избран списък с най-много осем или девет размера на залози (възпрепятствани по време на обучението), единствената отстъпка пред постижимостта, като залозите извън дървото се обработват чрез добавянето им към под-играта и **пререшаването** ѝ, à la Libratus и Pluribus.

Няколко други важни момента трябва да се отбележат. Чистите теореми стъпват върху **идеализации**: сходимостта в Теорема 2 предполага съвършен апроксиматор на функции, а гаранциите изискват стратегиите на играчите да са общо знание (резултатът от §6 премахва *време-на-тестване* версията на това предположение, но анализът на обучението все още идеализира мрежата). Вариантът, който агентът реално използва за ефективност - модифициран **CFR-AVG** - според самите автори *няма доказана теоретична обоснованост* („дали тази модифицирана форма на CFR-AVG е теоретично обоснована остава отворен въпрос“), въпреки че се представя добре в покера - позната празнина между доказания алгоритъм и внедрения. Гаранцията за безопасно търсене също зависи от избора на *случайна* итерация на CFR, която може да се окаже много лоша в ранните етапи; това се смекчава единствено чрез използването на Линеен CFR, който намалява тежестта на ранните итерации. И както при предшествениците си, по същество цялата архитектура, хиперпараметрите и най-важните данни за изчислителната мощност са представени в приложенията,

а не в шестте страници основен текст - статията е, по дизайн, теоретична.

6.5.5 Изчислителна мощност и достъпност

Профилът на разходите на Recursive Belief-based Learning е огледален образ на този на Pluribus и контрастът е най-рязък в тази глава. Там, където интуицията на Pluribus беше план, решен чрез **CFR само с процесори на един 64-ядрен сървър за около \$150**, интуицията на Recursive Belief-based Learning е невронна мрежа и нейното обучение е в **кълстерен мащаб на графични процесори**. Тясното място е генерирането на данни от самообучение - секвенциален CFR решава, чиято всяка итерация оценява всички възли листа чрез мрежата - така че статията паралелизира генерирането на данни върху „до 128 машини с по 8 gPUs всяка“, а пълният агент за HUNL в частност използва **около 90 възела DGX-1, всеки с осем 32 GB Nvidia V100 gPUs** (от порядъка на 700 gPUs), захранвайки една единствена тренировъчна машина с над 1750 епохи от по милиони примери всяка. Това е категорично сметка за обучение чрез дълбоко обучение, а не CFR сметка: самото CFR търсене се изпълнява на едно процесорно ядро. На масата обаче Recursive Belief-based Learning е евтин и подобен на deepStack - под две секунди на ръка средно и никога повече от пет секунди за решение, като предварителните под-игри са кеширани, за да бъде още по-бърз.

Историята с достъпността се разделя на две и това е най-ясният контраст със системите за покер от по-ранен период. От една страна *методът* на Recursive Belief-based Learning е най-общият и най-малко ръчно настроеният от четирите, и - решаващо - неговата **реализация беше с отворен код** (за „лъжливи зарове“), докато кодът както за Libratus, така и за Pluribus остана затворен. Това отворено издание е истинска стъпка към възпроизводимост, която системите на CMU никога не предлагаха. От друга страна, основният *покер* резултат *не* беше публикуван - авторите го задържаха с изричното основание, че Recursive Belief-based Learning „може да изчисли стратегия за произволни размери на стакове и произволни размери на залози за секунди“, което го прави готов инструмент за измама - а възпроизвеждането на този резултат в пълния му мащаб изискваше голям флот от V100, какъвто повечето групи не притежаваха. Така че Recursive Belief-based Learning е „отворен“ по начин, по който неговите предшественици не бяха, но отвореният артефакт е изследователската игра, а не свръхчовешкият покер бот.

6.5.6 Силни страни и ограничения

Силата на сигнала на Recursive Belief-based Learning е **общност с гаранция**. Това е първият алгоритъм, който прави парадигмата RL+Search на AlphaZero *доказуемо коректна* в игри с непълна информация, той доказуемо се сближава към равновесие на Наш във всяка **двуйгрови игра с нулева сума** и подкрепя теорията с резултати: побеждава предишните шампиони Slumbot (+45 mbb/g) и babyTartanian8 (+9 mbb/g), довежда **сондажа за най-добър локален отговор** до голяма загуба и побеждава топ човешкия специалист Донг Ким с 165 mbb/g в 7500 ръце - всичко това, използвайки *значително по-малко експертни познания от всеки предишен покер изкуствен интелект*, без **абстракция на карти** и най-общото представяне от четирите. Същият алгоритъм, непроменен, се сближава към **приблизително равновесие на Наш** в „лъжливи зарове“, демонстрирайки,

че това е *рамка*, а не покер програма; в игри с пълна информация той елегантно се свежда до метод, подобен на AlphaZero. И той възстановява, за невронната ера, безопасността, която Pluribus трябваше да изостави - търсене, което е **доказуемо безопасен** по време на тестване без допълнителни ограничения.

Ограниченията са точни и подготвят финалната система. Гаранциите на Recursive Belief-based Learning важат **само за двуйгрови игри с нулева сума**: уникалната pBS стойност, изпъкналостта, която позволява CFR-as-Search, и доказателствата за коректност се основават на тази структура. Макар алгоритъмът да е изпълняван и с повече играчи, теорията не го обхваща в тези случаи - „2 играча“ в оценката се отнася до *гаранцията*, а не до кода. Най-конкретната му стена на мащабиране е, че **пространството на убежденията нараства с количеството скрита информация**: входът на мрежата се мащабира с броя на инфосъстоянията в публично състояние, така че игри с голяма стратегическа дълбочина, но малко общо знание - статията посочва „слепец шах с разузнаване“ - раздуват представянето, а добавянето на играчи само увеличава пространството на убежденията. Алгоритъмът предполага, че **точните правила на играта са известни** (разширение в стил MuZero към неизвестна динамика е посочено като бъдеща работа). Той наследява остатъчна **грешка на приближението на стойността δ** , която ограничава колко близо до равновесие на Наш всъщност играе, а най-силният му емпиричен резултат се основава на **един човешки противник** в 7500 ръце, вместо на многопроцесорно поле.

6.5.7 Наследство и съвременна значимост

Отстранете покера и трайната идея на ReBeL е представителна: **преобразувайте скритата информация в състояние на убеждението и пълната сила на обучение чрез самоигра с подкрепление плюс търсене се прехвърля**. Публичните състояния на убеждението вече са стандартният субстрат за коректно търсене в игри с непълна информация, а ReBeL е най-чистото изявление на „AlphaZero за непълна информация“ - търсене, вплетено както в *обучението*, така и в *играта*. Неговият пряк наследник е **Student of Games** (2023), който пренася идеята за състояние на убеждението плюс коректно търсене по-нататък в единен алгоритъм, обхващащ игри с пълна и непълна информация; същата линия обучение чрез самоигра плюс търсене с научени модели също води до **CICERO** (2022), агента на Meta за игра на Дипломасу на човешко ниво, който планира с научени модели в седем-игрови, със смесени мотиви, игра на естествен език далеч извън двуйгровите гаранции на ReBeL. По-широко погледнато, ReBeL принадлежи към линията работа - deepStack, Libratus, Pluribus и сега ReBeL - която Ноам Браун посочва като ранен, конкретен пример за **изчислителна мощност във време на тестване**: изразходване на изчисления за търсене в момента на вземане на решение, насочвано от научена интуиция, вместо всичко да се пече в една предварително изчислена стратегия, същата теза, която сега е централна за моделите с възможност за мислене.

Няколко подсистеми остават директно използвани. Самата **pBS representation** е най-важната - разпределение на убежденията върху скритите състояния на противниците при наличие на общо знание - и тя представлява естествената основа за базирано на убеждение моделиране на про-

тивника: Принос 1 на тази дисертация разширява rBS, така че да включва убеждения относно *типа стратегия* на противника, а не само неговите карти. **Обучената чрез самоигра функция на стойност/политика върху състояния на убеждението**, моделът на CFR-as-Search с научен оценител на възел, трикът за „безопасно търсене безплатно“ чрез произволни итерации и бързият търсач на равновесие FLOP, представен в статията, са всички преносими. Това, което е преодоляно, е основно ръчно изграденото скеле на DeepStack, разтворено от самообучението без абстракция на ReBeL, а след това и самият ReBeL като *обща* рамка, която Student of Games обхваща. Честната оценка е, че **ReBeL е жив стъпаловиден камък, а не крайна точка**: като внедрен покер артефакт той никога не беше пуснат и сега е засенчен, но като идея - публични състояния на убеждението плюс AlphaZero-style RL и търсене - той е основополагащ и много жив. За тази дисертация конкретно той действа в две посоки: от една страна е отправната точка за по-богатото състояние на убеждението в Принос 1, а от друга - доказателството, че коректността, изоставена от Pluribus, *може* да бъде възстановена - макар все още не и при повече от двама играчи, което е точно границата, която Принос 2 се стреми да премине.

6.6 Student of Games / SoG (2023)

ReBeL възстанови коректността за игра за двама с нулева сума покер и изостави както абстракцията, така и плана - но той остана метод с непълна информация, който просто *се свеждаше* до AlphaZero в игри с пълна информация, вместо да ги обедини, решаваше *фиксирана* ограничена по дълбочина под-игра и обвързваше своето търсене по време на тестване със своята процедура за обучение. Student of Games (Schmid et al., 2023; Google DeepMind, с партньори от Университета на Алберта и EquiLibre Technologies в Прага) затваря последната празнина в главата, като задава най-амбициозния въпрос от всички: **какво ще стане, ако един единствен алгоритъм, който се учи чрез самообучение без човешки данни, може да играе шах, Го, покер един на един и Scotland Yard - разширявайки собственото си дърво за търсене според нуждите и оставяйки доказуемо коректен както за игри с пълна, така и с непълна информация?** Неговият отговор обединява двете големи линии на главата - по думите на първия автор Мартин Шмид, това е „AlphaZero и DeepStack в един голям унифициран алгоритъм“. Двигателят е **Growing-Tree контрафактично минимизиране на съжалението (GT-CFR)**: търсене по всяко време, което изгражда дървото на играта постепенно, водено от мрежа за политики, с научена мрежа за стойности, оценяваща листата, които все още не са разширени. Върху поддървета с пълна информация GT-CFR се държи като MCTS на AlphaZero; върху тези с непълна информация - като CFR; и една единствена теорема за коректност покрива и двете. Системата достига **силно аматьорско до професионално ниво в шах и Го, побеждава Slumbot - най-силният публично достъпен бот за хедс-ъп безлимит покер - и надвишава най-съвременното ниво на агент за Scotland Yard**, като същевременно е **доказано, че се сближава към минимакс-оптимална игра с нарастването на изчислителната мощ и точността на мрежата**. Той споделя няколко автори от DeepStack (Bowling, Moravčík, Burch, Schmid) - линията от Алберта, която започна тази глава, тук в контраст с произхода на ReBeL от Facebook/FAIR - и първоначално се появи през 2021 г. под името *игращ на*

игри, преди да бъде преименуван за своята публикация в *Science Advances* през 2023 г.

Таблица 5: Student of Games (2023) накратко.

С един поглед	Student of Games (2023)
Играчи	2 (игра за двама с нулева сума) - гаранциите и оценката са за 2p0s (детективът в Scotland Yard се брои като един отбор); основната формализация е по-обща, но равновесието на Наш е „по-малко смислено“ извън 2p0s
Тип игра	Както с пълна, така и с непълна информация - единствената унифицирана система: шах + Го (пълна) и HUNL покер + Scotland Yard (непълна)
План (офлайн)?	Не - офлайн продуктът е научена мрежа за стойности и политики, а не съхранена таблица на стратегиите (както в ReBeL)
Невронна компонента	Една единствена контрафактична мрежа за стойност и политика (CVPN) : една мрежа извежда контрафактни <i>стойности</i> по инфо-състояния и предварителна <i>стратегия</i> , за всички етапи на играта
Механизъм за търсене	GT-CFR - редува фаза на актуализация на съжалението в CFR (стойности на CVPN в листата) с pUCT expansion phase в стил AlphaZero, който <i>разширява</i> публичното дърво; работи вътре в продължително пре-решаване, както по време на обучение , така и по време на тестване
Абстракция?	Няма от вида на картите/информацията (CVPN я заменя); запазва само малко <i>рандомизирано залагане</i> (действие) меню в покера ($\approx 20,000 \rightarrow 4-5$ действия), както ReBeL
Също и за игри с пълна информация?	Да - отличителният ред; единствената система в главата, демонстрирана върху игри с пълна информация, със <i>същия</i> алгоритъм и коректност, покриваща и двата класа

С един поглед	Student of Games (2023)
Изчислителна мощ	Обучена на TPU, умишлено съпоставена с бюджета на AlphaZero (Google TPUnv4; Го е най-скъпата); докладвано <i>относително</i> спрямо AlphaZero, без една единствена сума в долари; търсенето е $O(kT^2)$ ($O(T)$ за игри с пълна информация); пълният агент/код не беше публикуван
Ключова иновация	Growing-Tree CFR + правилно самообучение: един алгоритъм за самообучение с търсене, коректен и за двата класа игри , който разширява дървото си постепенно с CVPN в листата и доказуемо се сближава към равновесието на Наш

6.6.1 The gap it closed


В продължение на седемдесет години двете големи традиции в игровия изкуствен интелект вървяха по отделни пътища. Едната - минимакс, алфа-бета, търсене с дърво на Монте Карло и в крайна сметка AlphaZero - завладя игрите с *пълна информация*, като комбинира търсенето с научена функция на стойността, а най-общото ѝ изражение, AlphaZero, овладя шах, шоги и Го с един алгоритъм. Другата - минимизиране на контрафактичното съжаление и четирите покер системи в тази глава - завладя покера с *непълна информация* чрез игровитеоретично разсъждение. Но пътищата никога не се срещнаха. AlphaZero не можеше да играе покер: неговото търсене с дърво на Монте Карло е *некоректно* при скрита информация, по причината, която разделът за Recursive Belief-based Learning изясни - стойността на едно състояние зависи от вероятността, с която се достига до него, така че стойностите не могат просто да бъдат върнати назад от локални поддървета. А покер системите не можеха да играят Го: те бяха изградени около структурата на залаганията на една игра. Дори Recursive Belief-based Learning, най-общата от тях, беше представена и гарантирана само за непълна информация, *свеждайки се* до AlphaZero в случая с пълна информация, вместо наистина да обхваща и двата класа.

Отвореният въпрос, на който Student of Games отговаря, е дали *един* алгоритъм - една процедура за търсене, една архитектура на мрежата, един цикъл на самообучение - може да бъде **коректен и силен и в двата класа игри едновременно**. Трудността не е просто инженерна. Търсенето при пълна информация цели да разшири най-добрата линия дълбоко и да прочете една единствена стойност от всеки **възел**; търсенето при непълна информация трябва да поддържа *разпределение* върху действията (за да не изтича частна информация) и да разсъждава за *убеждение* относно скритите състояния във всеки **възел**. Съгласуването на тези два подхода в един алгоритъм означава намиране на търсене, което разширява дърво по начина, по който го прави AlphaZero - насоче-

но, асиметрично, по всяко време - като същевременно изчислява *игровитеоретично коректните* величини, които CFR изчислява. Student of Games затваря тази празнина, като изгражда точно това търсене, GT-CFR, върху представянето на публичното убеждение, което Recursive Belief-based Learning беше установило, и като обучава своите мрежи чрез *правилно самообучение*, чиито цели произтичат от самото търсене. Резултатът е кулминацията на главата: точката, в която дъгите абстракция-към-невронна и извън линия-към-търсене са съединени от трета - пълна и непълна информация, обединени.

6.6.2 Архитектура

Student of Games е, по своята структура, **цикълът на самообучение на AlphaZero**, при който **търсенето с дърво на Монте Карло е заменено от GT-CFR** и при който **мрежата стойност/политика е дефинирана върху публични убеждения** - офлайн фаза, която обучава мрежа чрез самообучение, и онлайн фаза, която търси с нея, но при която същото търсене вече се изпълнява и в двете фази (Фигура 6.5).



Фигура 5: Student of Games: the GT-CFR search loop (left) and the sound self-play training loop that feeds it (right) share one CVPN; the footer strip names the unification across perfect- and imperfect-information games.

Представянето е наследено от линията ReBeL: **общодостъпно състояние на вярванията** \$ pairs the public state (in poker, the betting history and board) with a **range** \$ - двойка разпределения върху информационните състояния, които всеки играч може тайно да заема. Игрите с пълна информация са просто дегенеративният случай, при който всяко публично състояние има точно *едно* информационно състояние и убеждението е точкова маса, което е именно причината една и съща репрезентация да може да обслужва и двата класа. Върху тази репрезентация се намират двата основни компонента. **Контрафактичната мрежа за стойност и политика (CVPN)** е *една* единствена мрежа, която при подадено състояние на убеждението излъчва както вектор от контрафактични стойности (по една за всяко информационно състояние, за всеки играч), така и предходна стратегия - една мрежа, която изпълнява и двете задачи за всеки етап от играта, докато DeepStack използва отделни мрежи само за стойност на рунд. **GT-CFR търсенето** е механизмът, който превръща тази мрежа в стратегия, а цикълът на **правилно самообучение** е този, който обучава мрежата въз основа на собствения изход от търсенето. Офлайн актьорите играят игри чрез самообучение, изпълняват GT-CFR търсене при всяко решение и генерират два вида тренировъчни данни - пълни игрови траектории и състоянията на убеждението, при които мрежата е била запитана по време на търсене - докато треньорите настройват нова CVPN и периодично я връщат обратно. Онлайн агентът изпълнява същото GT-CFR търсене (чрез продължително пререшаване), за да избере всеки ход. Класическите градивни елементи са всички видими - CFR⁺ (Глава 3) е вътрешният цикъл на търсенето, приближение на стойност и политика (Глава 5) е CVPN, а публични убеждения и разлагане (линията DeepStack/ReBeL) са репрезентацията - но свързващата новост е GT-CFR, търсенето, което *разраства* своето дърво, и правилното самообучение, което поддържа всяко търсене съгласувано с всяко друго.⁴

6.6.3 Ключова иновация: Growing-Tree CFR и правилно самообучение

Приносът на Student of Games е търсещ алгоритъм, който за игри с непълна информация прави това, което търсенето с дърво Монте-Карло направи за игри с пълна информация - интелигентно разраства дърво към линиите, които имат значение - *без* да жертва коректността, която изисква скритата информация. Две идеи го правят работещ, а една единствена теорема го прави общ.

Първата идея е **разрастване на дървото чрез редуване на две фази**. MCTS на AlphaZero разширява един възел при всяка симулация и никога не се връща назад, защото в игра с пълна информация стойността на даден възел, след като бъде изчислена, вече не се променя - бъдещето не влияе върху миналото. При непълна информация това не е вярно: както отбелязва Шмид, наблюдението на *бъдещо* действие на противника променя вашето *убеждение* за частното състояние, което той е държал в миналото, така че всяка промяна на стратегията в дървото се разпространява навсякъде. Затова едно търсене не може просто да разширява и оценява; след всяко разширяване то трябва да преизчислява *цялото* дърво, за да го поддържа самосъгласуван. GT-CFR прави именно това. Всяка итерация изпълнява последователно две фази. **Фазата на актуализация на съжалението** извършва няколко итерации на Public-Tree CFR⁺ върху *текущото* дърво и където то спре - на своите гранични листа - запитва CVPN за контрафактичните стойности на под-играта отдолу,

точно както решаването с ограничена дълбочина използва научена стойност на хоризонта. **Фазата на разширяване** след това разраства дървото: тя симулира една единствена траектория от корена, избирайки действия по pUCT правило, което *смесва* предварителната стратегия на мрежата с текущата CFR policy, и добавя първото публично състояние, до което достига и което все още не е в дървото. Итерирането - „разшири дървото, подобри стратегията, разшири, подобри“ - дава търсене *по всяко време*, което, подобно на MCTS, насочва изчисленията към релевантните линии, но за разлика от него решава за игрално-теоретично съгласувана стратегия на всяка стъпка.⁸

Втората идея е **единственият параметър, който адаптира това едно търсене към двата класа игри**. Когато разширява, AlphaZero добавя само едното най-обещаващо действие, което е идеално, когато оптималната игра може да бъде детерминистична. Но оптималната **игра с непълна информация** обикновено е *стохастична* - трябва да се смесват действия, за да се избегне изтичане на информация - така че ангажирането само с едно действие е грешно. GT-CFR следователно разширява първите k действия по предварително убеждение и задава $k = 1$ за игри с пълна информация (една добра линия е достатъчна; търсенето тогава на практика е това на AlphaZero) и $k = \infty$ - всички деца - за **игри с непълна информация** (така че стратегията може да смесва действия между тях). С $k = \infty$ търсенето дори получава *крайно-времева* гаранция за качеството на стратегията, а не само такава в крайна сметка. Този един превключвател е техническото сърце на уеднаквяването: същият код се свежда до търсене, подобно на MCTS, върху шахматна позиция и до итерация, подобна на CFR, върху покер решение.

Третият елемент е **правилното самообучение**, което обучава CVPN. Подобно на AlphaZero, агентът се обучава да предсказва резултата от собственото си търсене: всяко запитване към мрежата, направено по време на търсене, дефинира под-игра, тази под-игра се пререшава чрез *друго* GT-CFR търсене и мрежата се обучава към изхода от търсенето (с по-високо качество) - стойности чрез Huber loss, стратегия чрез кръстосана ентропия, като резултатите от цялата игра осигуряват останалите целеви стойности. Думата *правилно* е носещата: всяко търсене, използвано за генериране на данни, трябва да бъде съгласувано с мрежата и с другите търсения по траекторията (то не трябва да сглобява фрагменти от две различни равновесия), което се осигурява чрез изпълнение на търсенията върху спомагателна игра за безопасно пререшаване. Това е аналогът при непълна информация на самообучението с бутстрапинг на AlphaZero и именно това кара научените стойности действително да сходяват към игровитеоретичните.

Двойката идва с гаранция, която завършва семейството от **граници на коректност** в тази глава. Теорема 1 гласи, че съжалението на средната стратегия на GT-CFR след T итерации се разделя на член, който акумулира грешката ϵ на мрежата за стойности върху *границата* на дървото (листата, които CVPN оценява) и обикновен член на съжалението на CFR върху *вътрешността* на дървото (възлите, където CFR работи); разделяйки на T , експлоатируемостта на средната стратегия е ограничена от

$$\text{exploitability}(\bar{\pi}^T) \lesssim \underbrace{|\mathcal{F}| \epsilon}_{\text{value-net error (frontier)}} + \underbrace{\frac{|\mathcal{N}| UA}{\sqrt{T}}}_{\text{CFR convergence (interior)}},$$

с $|\mathcal{F}|$ и $|\mathcal{N}|$ съответно размерите на границата и вътрешността, U най-голямата разлика в стойностите и A максималният брой действия. Формата вече е позната - член за грешка в стойността плюс $1/\sqrt{T}$ термин за сходимост на CFR, пряк структурен наследник на този при deepStack's $k_1 \epsilon + k_2/\sqrt{T}$ и ReBeL's $\delta C_1 + \delta C_2/\sqrt{T}$ - но две неща са отличителни. Първо, коефициентите са *размерите на растящата граница и вътрешност на дървото*, така че границата е буквално твърдение за инкрементален растеж на дървото: добавянето на възли с течение на времето не струва нищо по отношение на реда на сходимост. Второ, и решаващо, **това същото твърдение важи както за дърво на игра с пълна информация, така и за публично дърво с непълна информация** - това е единствената гаранция за коректност, която обхваща и двата класа. Съпътстващ резултат, Теорема 2, след това показва, че извикването на GT-CFR рекурсивно чрез продължително пререшаване в рамките на цял епизод поддържа агента коректен, като експлоатируемостта нараства само *линейно* с дължината на играта (фактор приблизително $5D + 2$ за D стъпки на пререшаване) - свойството, което позволява на Student of Games да оцелее в хоризонта от двадесет и четири рунда на Scotland Yard. Заедно теоремите казват това, което AlphaZero можеше само да предполага: с подобряването на мрежата (`andsearchdeepens()`) и задълбочаването на търсенето (`MATHN10`), играта сходи към равновесие на Наш - сега както за покер, така и за шах.

6.6.4 Ограничения, задънени улици и какво остава неразгледано в статията

В съответствие с модела на главата, основният текст в *Science Advances* представя чистата, високо-ниво история, а инженерната откровеност е изложена в приложението, като теоремите са представени там „само неформално“, докато архитектурите, хиперпараметрите, пълният псевдокод, изчислителната мощност и доказателствата са прехвърлени към Допълнителния текст.

Основното ограничение е открито признато: **Student of Games е по-слаб от AlphaZero в шах и Го при еднакви ресурси**, а разликата не е малка в Го - най-силната му конфигурация спечели само 2 от 400 игри срещу AlphaZero в средна фаза на обучение, т.е. загуби 99.5%, дори докато смазва класическата програма Pachi с над 1100 ело точки. Авторите наричат това „цената на общността на SoG“ и формулират причината точно: CFR просто е по-малко ефективен от търсенето в дърво на Монте Карло при игри с пълна информация, така че унифицираното търсене плаща за своята широчина с пикова сила. Шмид откровено заявява, че това е по дизайн - целта е един алгоритъм „по-добър от хората“ във всичко, а не най-добрият шахматен двигател - но това означава, че унификацията е доказателство за *коректност и компетентност* в различните класове, а не за доминация в нито един от тях.

Две стени за мащабиране са признати като реалните ограничения. Първата е **експлозията в пространството на убежденията**, която Шмид определя като основното ограничение: CVPN

трябва да изброи информационните състояния за всяко публично състояние, така че неговата цена се мащабира с броя на частните състояния, които играч може да заеме - управляемо за 1326 раздавания в покера, но „забранително скъпо в някои игри“, където представянето „се разпада“. Това е точно ограничението за PBS-вход на ReBeL, наследено непокътнато; статията предлага да се направи приближаване с генеративен модел, който *избира проби* от състояния на света вместо да ги изброява, но не изгражда такъв. Втората е **изискването за известен модел**: подобно на AlphaZero и ReBeL, Student of Games се нуждае от перфектен симулатор на правилата, което според думите на Шмид го поставя „зад линията на AlphaZero“ спрямо muZero, който *научава* своя модел.

Няколко по-малки детайла допълват картината. Системата все още използва **рандомизирана абстракция на залозите** в покера (около двадесет хиляди действия, сведени до четири или пет) - единственото експертно познание, което не е премахнато и е посочено като бъдеща работа. Нейното търсене е **квадратично спрямо броя на итерациите** ($O(kT^2)$) извиквания на мрежата, тъй като дървото нараства с всяка стъпка) - неефективност, която авторите отбелязват, че може да бъде премахната чрез паралелизация, но не е била. Хиперпараметърът c - колко актуализации на съжалението да се изпълняват при всяко разширяване - е признато **недостатъчно проучен** („ $c = 1$ не винаги е най-добрият в практиката ... надяваме се да го проучим по-задълбочено“). А чистият аргумент за сходимост на обучението е **идеализиран**, валиден само „асимптотично, когато $T \rightarrow \infty$ и при много голяма (експоненциална) памет“, така че практиката разчита на крайния капацитет на мрежата. Нито един от тези недостатъци не подкопава резултата, но заедно те определят Student of Games като първо, умишлено общо доказателство за концепция, а не като настроен и мащабируем продукт.

6.6.5 Изчислителна мощност и достъпност

Разходите на Student of Games са концентрирани **извън линия, в обучение чрез самообучение с мащаб TPU**, и статията ги отчита *спрямо AlphaZero, а не в абсолютни стойности* - умишлен избор, който позволява честно сравнение без претенции за хардуерен рекорд. Базовата линия на AlphaZero използва 3500 едновременни изпълнители, всеки на един Google TPuv4, в продължение на 800,000 стъпки на обучение, а Student of Games „е обучен с подобно количество изчислителна мощност TPU“, като обучението по домейни варира от приблизително един милион стъпки (Го) до седемнадесет милиона (Scotland Yard). Самото пояснение на Шмид е, че шахът и покерът могат да бъдат обучени „на няколко GPU“, докато Го „безспорно най-трудното“ е изисквало голям пул от TPU - главно защото хардуерът е бил наличен, а не защото методът го е изисквал. Важно е да се отбележи, че **няма една единствена сума в долари** от рода на тази, с която Pluribus стана известен: тъй като сравнението е обвързано с *бюджет за мрежови извиквания*, а не с реално време, честният извод е „сравним с AlphaZero и значителен“ - всъщност авторите включват намаляването на тази изчислителна мощност сред своите нерешени проблеми. По време на игра търсенето е по всяко време и може да се настройва, но неговият $O(kT^2)$ растеж (който се свежда до $O(T)$ за игри с пълна информация, където възелът трябва да бъде оценен само веднъж) означава, че

силните конфигурации също не са евтини.²

По отношение на достъпността присъдата е смесена и заслужава да бъде изразена точно. **Пълният агент Student of Games и неговите обучени мрежи не бяха публикувани** - няма декларация за достъпност на кода освен данните в статията и допълнението - така че по оста „главен артефакт“ той е заедно със затворения Libratus и Pluribus, а не с отворения ReBeL. Това, което е отворено, е заобикалящата екосистема: същата група DeepMind/Alberta поддържа **OpenSpiel**, който предоставя CFR family и самите еталонни тестове (Ледюк, лъжливи зарове, Scotland Yard), така че компонентите и средите са възпроизводими, въпреки че сглобената система не е. На практика това прави Student of Games *отворен метод върху отворена основа със затворен флагман* - разумна средна позиция, но такава, която оставя пълното възпроизвеждане на резултатите за шах/Го/покер/Scotland Yard извън обсега на типична група.

6.6.6 Силни страни и ограничения

Силата на Student of Games е в **обобщеност с коректност** - комбинация, която нито една предишна система в тази глава не предлагаше. Това е първият алгоритъм, който е *доказуемо коректен както за игри с пълна, така и за игри с непълна информация* (Теорема 1–2), и той подкрепя теорията с широчина, която никой конкурент не можа да достигне: в един-единствен дизайн достига експертно до професионално ниво в **шах и Го, побеждава Slumbot**, най-силния публично достъпен бот за хедс-ъп безлимит покер (с около +7 mbb/g - единицата за коефициент на печалба от предишните раздели, която тази статия записва като mbb/hand - и решаващо е, че *не* бива експлоатиран от сондаж за най-добър локален отговор, който хваща по-слабите ботове, които той побеждава с +434 mbb/g), и **побеждава PimBot**, агента за Scotland Yard на съвременен равнище, изграден върху търсене в дърво на Монте Карло с ръчно настроени евристики, дори когато на PimBot са дадени десет милиона симулации за търсене спрямо няколкостотин на Student of Games. Той използва **без човешки данни, без предварително изчислен план и без абстракция на картите**, като научава всичко от самообучение; той **се мащабира** с изчислителна мощност (повече търсене и повече обучение понижават експлоатируемостта, емпиричното лице на Теорема 1); и демонстрира, че *усъвършенства своята политика по време на тестване чрез търсене*, „за разлика от всеки чист алгоритъм за обучение с подкрепление“ - най-ясното изявление в главата за търсене като извод.

Ограниченията са точната форма на неговата амбиция. Той е **по-слаб от специалистите** в техните собствени области - особено забележимо в Го - признатата цена за един алгоритъм за всичко. Неговите гаранции, подобно на тези на Recursive Belief-based Learning, важат само за **игра за двама с нулева сума** (детективите в Scotland Yard са обединени в един отбор, за да се вместят), така че *многопотребителската* празнина в сигурността, разкрита от Pluribus, остава недокосната дори тук. Неговото **представяне на убеждения не се мащабира** до игри с огромни частни състояния и то **изисква известен модел** на средата - двете стени, които самите автори отбелязват първи. То запазва малка **абстракция на залозите**, неговото търсене е **квадратично** по отношение на итерациите и - уникално неудобно за твърдението за обобщеност - **флагманският код никога не**

беше публикуван. Честният прочит е, че Student of Games доказва, че уеднаквяването е *възможно и коректно*, и плаща цената на това доказателство в пикова сила, мащаб и възпроизводимост.

6.6.7 Наследство и съвременна значимост

Student of Games е завършекът на аргумента в тази глава и обединява трите ѝ сюжетни линии едновременно. В рамките на петте системи полето премина от **ръчно изградена абстракция към научно невронно приближение** (DeepStack и ReBeL премахнаха абстракцията, от която зависеха Libratus и Pluribus), и от **решаване на всичко офлайн към обучение и търсене** (планът се сви от петабайтите на Libratus до мрежа за стойности и решаване в реално време). Student of Games добавя третото и последно уеднаквяване - **пълна и непълна информация в един алгоритъм** - и с това преформулира цялата сюжетна линия. Концептуалният извод е, че рецептата на AlphaZero (самообучение, научена мрежа за стойности и политики и дърво, пораснало чрез насочено търсене) никога не е била специфична за пълна информация; тя просто се нуждаеше от *коректно* търсене върху *убеждения*, а не върху състояния. Заменете **търсене в дърво на Монте Карло** с GT-CFR и го изпълнете върху публични убеждения, и същата рецепта обхваща шах и покер с една единствена гаранция за сходимост. Това е централната теза на главата, изразена буквално: един алгоритъм, една мрежа, едно търсене, четири много различни игри.¹²

Отношенията му към околния фронт са изясняващи. Student of Games е *общата* рамка, към която ReBeL насочи - той развива своето дърво вместо да фиксира ограничена по дълбочина под-игра, отделя търсенето по време на тестване от обучението (така че, подобно на AlphaZero, може просто да търси по-усилено по време на тестване за по-силна игра) и е валидиран в различни класове игри, а не само върху игри с непълна информация. Най-видимият му *непокрит* съсед е **MuZero**: докато MuZero премахва нуждата на AlphaZero от известен модел чрез научаване на динамиката, Student of Games все още предполага перфектен симулатор, така че естествената следваща стъпка - обединяване на GT-CFR с научен модел и генеративна извадка на убеждения - би разтворило и двете му посочени ограничения наведнъж. И той се намира на една ос от **CICERO**, играча на Diplomacy на Meta, който достига човешко ниво, като пренася търсене плюс обучение в игра със седем играчи, със смесени мотиви и на естествен език: ярко напомняне, че Student of Games уеднаквява *информационната структура*, но не и *броя играчи*. Няколко от неговите части вече са използвани сами по себе си - **GT-CFR** като търсене с нарастващо дърво, полицийно насочено и валидно за всеки клас игри; **CVPN** като единна глава за стойности и политики върху състояния на убеждения; **правилно самообучение** като начин за буутстрапинг на целеви стойности от взаимно съгласувани под-търсения; и **независимо от домейна продължително пререшаване**, което вече не се опира на специалната структура на покера.

За тази дисертация по-специално Student of Games е едновременно таван и пътепоказател. Като най-общата **рамка за звуково търсене**, базирана на PBS, тя е естественият контекст за **принос 1**: нейното убеждение - разпределение върху възможните информационни състояния на противника - е точно субстратът, който трябва да бъде *обогаден* с убеждения относно *типа* стратегия на противника, превръщайки убеждение, търсещо Неш равновесие, в адаптивно такова. И негово-

то внимателно ограничаване на всички гаранции до **двуигрови игра с нулева сума** - статията изрично посочва, че Неш е „по-малко значим“ извън нея - преформулира, от най-напредналата гледна точка в литературата, точния пропуск, към който е насочен **принос 2**: уеднаквяването на *информационната структура* на игрите не направи нищо, за да затвори *многоагентната безопасност*, която Pluribus първо разкри. Това е най-чистият възможен преход от тази глава към останалата част от дисертацията, а **синтезът**, който следва, обединява петте системи - **таблица на еволюционните промени** за това какво всяка добави и загуби, диаграмата на еволюцията и картата за повторна употреба на компоненти - за да направи нерешените проблеми и приносите, които ги адресират, явни.

6.7 Синтез

С петте системи на разположение синтезът ги обединява - не за да определи победител, а за да открие три основни момента: формата на седемгодишната еволюция, общите механизми, които системите използват, и нерешените проблеми, с които тази глава предава щафетата на останалата част от дисертацията. Оценъчните карти за всяка система вече съдържат подробностите по отделните измерения, така че тук се прави обобщение, а не повторно извеждане на тези данни.

6.7.1 Дъгата в едно четене

Прогресията е най-добре да се разглежда не като изкачване, а като разходка по трите оси от въведението, при която всяка стъпка напред по една ос беше платена с нещо друго. DeepStack и Libratus откриха десетилетието, като атакуваха една и съща слабост - парадигмата „абстракция и план“ със загуби - от противоположни посоки: DeepStack изостави парадигмата и я замени с научени стойности и продължително пререшаване, докато Libratus я запази и добави доказуемо безопасна корекция в реално време. И двете системи останаха двуигрови и нито една от тях не съобщи за резултата на другата, така че още в началото „по-добър“ вече беше многоизмерен. Pluribus след това придвижи оста *брой играчи* до шест - първия свръхчовешки резултат във всеки еталонен тест отвъд двама играчи или отбори - но го направи, като се отказа напълно от безопасността и остана табличен - странично движение по представителната ос и назад по гаранциите. ReBeL обърна и двете тези отстъпки, връщайки се към двама играчи, за да *възстанови* гаранция за коректност, като същевременно придвижи представителната ос най-далеч досега - публични състояния на убеждения със стойности и политики, обучени чрез самоигра, без абстракция и без план - а Student of Games завърши картината, като добави третата ос, обединявайки игра с пълна и непълна информация в един алгоритъм, за сметка на пиковата сила във всяка от тях. Честният едноредов обобщен извод е, че областта замени *ръчно изградена широчина* с *научена общност* и *предварително изчисление* с *търсене в реално време*, и че нито една система не доминира по всички оси наведнъж.


Таблицата по-долу представя тази разходка като отчет за това какво е добавила всяка система и каква е била цената, което представлява полезното сравнение при еволюционен прочит; фиксирани стойности по измерения (играчи, тип игра, план, невронна компонента, търсене, абстракт-

ция, пълна информация, изчислителна мощност, ключова иновация) са във всяка оценъчна карта на раздел и тук не се повтарят.

Таблица 6: Петте системи по ред: какво добавя всяка и от какво се отказва за него.

Система (година)	Какво добавя	Какво жертва / каква е цената
DeepStack (2017)	Първо <i>коректно</i> търсене с ограничена дълбочина при скрита информация; научени контрафактични стойности вместо съхранена стратегия; изоставя парадигмата „абстракция и план“ на цялата игра	Все още запазва рядка абстракция на залозите в рамките на своето предвиждане; никога не е тестван директно срещу предишни ботове; приблизително 175 CPU-години офлайн етикетиране на стойности
Libratus (2017/18)	Първа директна и човешка победа чрез вложено безопасно решаване на под-игри в реално време с доказуема граница; самоусъвършенстващ се за една нощ, който поправя собствените си пропуски	Запазва и зависи от абстракция + петабайтов план; без неврално обобщаване; изчислителна мощност в мащаба на суперкомпютър (~25 милиона процесорни часа)
Pluribus (2019)	Първа свръхчовешка многоигранена (шест играчи) игра; прочуто евтина (~150 долара на един сървър)	Отказва се от <i>всички</i> гаранции за безопасност (без N-игрови граници); разчита на <i>небезопасно</i> търсене; остава изцяло табличен и абстрахиран
ReBeL (2020)	„AlphaZero за непълна информация“: публични състояния на убежденията + научена стойност/политика + CFR в пространството на убежденията; <i>възстановява</i> гаранцията за 2p0s; елиминира абстракцията и плана; с отворен код за Liar’s Dice	Гаранциите се връщат към двама играчи; експлозия в пространството на убежденията там, където общото знание е оскъдно; обучение върху GPU клъстер; изисква известен модел

Система (година)	Какво добавя	Какво жертва / каква е цената
Student of Games (2023)	Обединява пълна и непълна информация в един коректен алгоритъм (GT-CFR + една мрежа за стойност и политика + правилно самообучение)	По-слаб от специалистите (осезаемо при Го); гаранциите все още са 2p0s; експлозия в пространството на убежденията; изисква известен модел; основният код не е публикуван




Фигура 6: The seven-year arc as trade-offs: the five systems placed along three axes (abstraction → neural; offline → real-time search; imperfect-only → unified), with lineage arrows and a per-system capability-gained/given-up tag.

6.7.2 Какво се пренася напред

Почти нищо в тези системи не е изцяло ново; всяка от тях представлява рекомбинация на малък набор от градивни елементи, повечето от които са въведени в глави 3–5. **CFR и CFR⁺** (глава 3) са вътрешният решаващ на всяка система; **Монте Карло CFR** (глава 3) обучава плановете на Libratus и Pluribus; **абстракция на действията** (глава 4) е в основата на Libratus и Pluribus и оцелява само като остатъчно меню за залагания в ReBeL и Student of Games; а **невронно приближение на стойността - а след това на стойност и стратегия** (глава 5) е именно това, което позволява на deepStack, ReBeL и Student of Games да разтворят абстракцията, от която зависят останалите. Върху тези главата наслагва свои собствени примитиви, всеки въведен от една система и използван повторно от нейните наследници: **ограничено по дълбочина решаване, продължително пререшаване, безопасно вложено решаване на под-игри, публично състояние на убежденията и Growing-Tree CFR**. Прочетете надолу списъка с *първи появи* и еволюцията на главата се прераз-

казва сама чрез компоненти: блоковете се натрупват, тези от ерата на абстракцията избледняват, а научените поемат контрол.



Фигура 7: Component-reuse map: Step 3–5 building blocks and chapter-native primitives (rows) against the five systems in chronological order (columns); stars mark the system that introduced each native primitive, connected by a staircase of first appearances.

6.7.3 Защо това е важно за нашето изследване

Тази глава представлява съвременното равнище, върху което дисертацията се изгражда и от което се отклонява, а нейният най-важен принос към тази работа е рамкиращ. Всяка система, разгледана тук, е **независима от противника по дизайн**: всяка изчислява най-лошосценарийна устойчива стратегия и я играе безусловно, а двете многопотребителски и тествани с хора системи правят тази позиция явна - те отказват да моделират или да се адаптират към противниците си, за да не бъдат контраексплоатирани, а Pluribus дори не знае срещу кого играе. Прочетена като обзор, следователно, главата е каталог на пет системи от световна класа, които споделят точно една пропуск: нито една не се адаптира към конкретния, погрешим противник пред себе си. Тази обща пропуск представлява отвора, който заема цялата тази дисертация, а останалата част от този подраздел разглежда активите на главата спрямо трите планирани приноса.

За принос 1 (Рамка за поведенческа адаптация). Най-прекият принос на главата е **публично-то състояние на убеждението (PBS)**, въведено от ReBeL и наследено от Student of Games - разпределение върху скритите състояния, които противникът може да заема при наличие на общо знание, което принос 1 разширява, за да носи убеждения относно *типа стратегия* на противника, а не само неговите карти. Два по-малко очевидни момента изострят това. Първо, PBS е изобретен, за да направи *търсенето доказуемо коректно*, а коректността е ортогонална на моделирането на противника - така че изграждането на адаптация върху PBS наследява целия преизчислителен механизъм и неговите гаранции за сходимост *непроменени*, позволявайки на адаптивното убеждение да бъде актуализирано вътре в доказуемо коректно търсене, вместо да бъде добавено отвън; адаптацията получава възможността да използва повторно не само структура от данни, но и доказателствата, прикрепени към нея. Второ, всяка система в главата споделя **двустепенна ар-**

хитектура - евтина глобална стратегия (план или научена мрежа за стойности), усъвършенствана чрез локално решаване в реално време - и собственият дизайн на дисертацията, „започнете от безопасна стратегия и се подобрявайте срещу слаби противници“, е същата двустепенна форма, при която целта на второто ниво е променена от *точност* към *ограничена експлоатация*. Следователно главата предоставя както субстрата за адаптация, така и системния скелет, в който тя се вписва.

За принос 2 (Многоагентна безопасна експлоатация). Ключовият елемент е Pluribus: свръхчовешки покер за шестима играчи, постигнат без каквато и да е гаранция за безопасност, което е точно пропускът, който една теория за многоагентна безопасна експлоатация трябва да запълни - точка, която главата заявява директно. По-фин прочит превръща собствената уговорка на системите в оправдание за приноса. Pluribus и Student of Games и двете ограничават своите гаранции до игра за двама с нулева сума и признават, че извън нея равновесието на Наш нито е уникално, нито може да бъде изчислено ефективно, нито дори представлява гаранция срещу загуба. Ако равновесието не осигурява безопасност в многопотребителската среда от самото начало, тогава отказът да се експлоатира видимо слаб противник означава отказ от гаранция, която никога не е била притежавана - което преформулира умишлената експлоатация от безразсъдно отклонение от безопасността в *рационална цел*, след като безопасността е недостижима само чрез равновесие. Това е най-чистата мотивация, която литературата предлага за многоагентната експлоатация, която принос 2 преследва.

За принос 3 (Методология за оценяване). Глава стандартизира **експлоатируемостта** - най-лошата загуба спрямо **най-добре реагиращ противник** - като универсален измерител, прилаган еднакво към всичките пет системи, и тази однородност сама по себе си представлява шаблон за **рамка за оценяване между системи**. Тя също така предоставя на дисертацията два инструмента, преназначени за нова употреба. **Локалната най-добра реакция (LBR) сонда**, използвана в цялата глава за *сертифициране* на **неексплоатируемост**, се превръща в *тест за безопасност*, когато бъде насочена към **адаптивен агент** - прави ли преследването на слаб противник вас **контраексплоатируем**? - което е точно антагонистичната, стил „учебна атака“ оценка, от която се нуждае глава 8. А AIVAT, **намалителят на дисперсията на научената стойност** зад докладваните резултати на DeepStack и Pluribus, е инструментът, който прави малкото, но *растящо* предимство на адаптацията статистически видимо срещу бруталната дисперсия на картите игри, където **суровите печалби** биха подвели.

По-нататъшни опорни точки (кандидат - за запазване или премахване според крайната дължина). Следните са компактни екстраполации, а не твърдения, вече направени от системите; всяко представлява едноредово **начално число** за по-късни глави.

- **Многократно използвана форма на доказателство (Принос 2).** Всяка гаранция в главата има една и съща форма - термин за приближение на стойността плюс $1/\sqrt{T}$ термин за сходимост (DeepStack's $k_1\epsilon + k_2/\sqrt{T}$, Libratus's 2Δ , ReBeL's $\delta C_1 + \delta C_2/\sqrt{T}$, SoG's $|\mathcal{F}|\epsilon + |\mathcal{N}|UA/\sqrt{T}$) - което дава на Принос 2 готов шаблон за ограничаване на експлоатируемостта, *породена* от умишлено отклонение.

- **Експлоатация с ограничена дълбочина (Принос 1/Принос 2).** Многозначните листа на Pluribus (k избираеми стратегии за продължение) структурно представляват меню от поведения на противника на хоризонта; преинтерпретирането на това меню като *типове* на противника води до управляема експлоатация отвъд дълбочината на търсенето - точният проблем, който глава 8 „адаптиране отвъд границата на дълбочината“ разглежда.
- **Карта за изграждане спрямо цитиране (методология).** Подразделите „Изчислителна мощ и достъпност“ сортират областта на това, което е възпроизводимо в мащаба на докторска дисертация (Single-Server CFR на Pluribus, CPU решаващ с един поток на ReBeL, отворената OpenSpiel среда, малки игри) спрямо това, което е само за цитиране (свърхкомпютърът на Libratus, TPU басейнът на SoG) - неявната обосновка за изграждане върху евтината, отворена линия (задачата reBeL-Lite-on-Ледюк), вместо възпроизвеждане на водещ продукт.
- **Пренасочен механизъм (рамкиране).** Самоусъвършенстването през нощта на Libratus е корекция на стратегията в мача, насочена към *собствените* му слабости; дисертацията изпълнява същия цикъл наблюдение–последвано от корекция, насочен към *противника*, така че приносът е пренасочване на доказан свърхчовешки механизъм, а не неговото изобретяване.
- **Кука за разказ за границата (рамкиране).** И петте системи вече са цитирани като ранни инстанции на „изчислителна мощ по време на тест“ - изразходване на търсене в момента на вземане на решение, вместо всичко да бъде вградено в предварително изчислена стратегия - така че рамкирането на адаптацията в реално време като изчислителна мощ за *адаптация* по време на тест свързва тази работа със съвременния разказ за моделите на разсъждение.
- **Съгласуваност като безопасност (Принос 2).** „Правилното самообучение“ на Student of Games изисква всяко локално търсене да остане *в съответствие* с безопасна референция, концептуално същото ограничение като регулираната с КЛ-дивергенция (PiKL) експлоатация, която Принос 2 ще използва - аналогия, която си струва да бъде заета.
- **Абстракция, прехвърлена към типово пространство (Принос 3).** Урокът от глава 4, че абстракцията със загуби създава експлоатируеми шевове, се пренася от пространството на състоянията към пространството на *типовете* на противника: твърде грубият типови модел е експлоатируем по същия начин, както твърде грубата абстракция на карти, предсказвайки режим на отказ за Принос 3 да улови.

6.7.4 Нерешени проблеми и предаването към глави 7–15

Четири нерешени проблема произтичат пряко от синтеза и всеки е начално число за по-късна стъпка. Първият е самата **невидимост за противника**: цялата граница изчислява фиксирана, **стратегия, оптимална в най-лошия случай** и я играе безусловно, оставяйки празнината между статично равновесие и динамичен, **съобразен с противника начин на игра** широко отворена - предмет на глава 7 (извеждане на поведението на противника от **следи от действия**) и извеждащата част на **принос 1**. Вторият е **безопасност в мултиплейър среда**: Pluribus доказва, че методите „**търсене по Наш и търсене**“ *печелят* в N-играч игри с **непълна информация**, без да

предлагат никаква **гаранция за безопасност**, а Student of Games потвърди, че дори най-общата **рамка за звуково търсене** все още ограничава своите гаранции до двама играчи - така че управляема теория на *безопасна експлоатация отвъд игра за двама с нулева сума* (глава 8, **принос 2**) остава наистина нерешена. Третият е **адаптация отвъд границата на дълбочината**: решаващите в реално време системи в главата гледат само малко напред и носенето на **модел на противника** по звуков начин отвъд този хоризонт - вместо да се изхвърля на листа - е нерешен проблем, който глава 8 разглежда пряко. Четвъртият е **бюджети за изчисления в реално време**: разходите на системите варират в шест порядъка и **адаптивен агент**, който трябва да пререшава и да преоценява противник онлайн, наследява най-строгата версия на това ограничение.

Тези проблеми определят фаза D (глави 7–8), критичното ядро на дисертацията, и се разклоняват през следващите фази - динамика на многоагентни системи и формиране на коалиции (фаза E), поведенчески конвейери, задвижвани от данни, които основават моделите върху реални следи (фаза F), и рамката за междудоменна оценяване, която затваря плана (фаза G). Петте системи в тази глава колективно представляват платформата, върху която стъпва настоящата дисертация, както и контрапункта, спрямо който тя се определя: тя наследява техните представяния на състояния на убежденията, тяхното търсене в реално време и тяхната дисциплина по отношение на експлоатируемостта и се стреми да добави една способност, която всички те, по дизайн, пропускат - способността да забележи, че противникът не играе оптимално и да предприеме действия по въпроса, без самата тя да стане експлоатируема в замяна.