

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Logbook PDF</title>
  <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css">
</head>

<body>
  <div class="container">
    <h1>Logbook</h1>
    <hr>
    <div class="row">

      <table class="table">
        <thead>
          <tr>
            <th scope="col">#</th>
            <th scope="col">Erstellt am</th>
            <th scope="col">Fahrtbeginn kilometerstand</th>
            <th scope="col">Fahrtbeginn uhrzeit</th>
            <th scope="col">Fahrtende kilometerstand</th>
            <th scope="col">Fahrtende uhrzeit</th>
            <th scope="col">Adresse</th>
            <th scope="col">Zweck</th>
            <th scope="col">Anmerkung</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <% for(var i=0; i < logEntries.length; i++) { %>
            <tr>
              <th scope="row"><%= i %></th>
              <td><%= logEntries[i].created %></td>
              <td><%= logEntries[i].fahrt_beginn.kilometerstand %></td>
              <td><%= logEntries[i].fahrt_beginn.uhrzeit %></td>
              <td><%= logEntries[i].fahrt_ende.kilometerstand %></td>
              <td><%= logEntries[i].fahrt_ende.uhrzeit %></td>
              <td>
                <%= logEntries[i].address.street %>
                <%= logEntries[i].address.city %>
                <%= logEntries[i].address.state %>
                <%= logEntries[i].address.zip %>
              </td>
              <td><%= logEntries[i].purpose %></td>
              <td><%= logEntries[i].note %></td>
            </tr>
          <% }; %>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</body>

</html>
```