Сервис расписания

Развёртывание и сопровождение

Руководство для студентов и сопровождающих

Документ 1.2 • 10 ноября 2026 • Приложение 0.14.0

Содержание

1. Как пользоваться руководством . . . 3
2. Паспорт и подтверждённое состояние . . . 3
3. Устройство системы и сохранность данных . . . 4
4. Доступ, ресурсы и сеть . . . 5
5. Установка Docker на Ubuntu . . . 6
6. Получение именно нужного кода . . . 6
7. Настройки и секреты . . . 7
8. Сборка и первый запуск . . . 7
9. Домен, HTTPS и внешняя сеть . . . 8
10. Администратор, диспетчер и преподаватели . . . 8
11. Почта и вход по коду . . . 9
12. Первый семестр и импорт данных . . . 9
13. Расчёт, переносы и утверждение . . . 10
14. Локальная проверка на Windows . . . 10
15. Автоматические проверки в контейнерах . . . 11
16. Повседневное управление . . . 12
17. Резервное копирование . . . 12
18. Плановые копии и контроль места . . . 13
19. Восстановление и проверка копии . . . 13
20. Обновление и откат . . . 14
21. Диагностика по симптомам . . . 15
22. Приёмка и передача следующему сопровождающему . . . 17
23. Шпаргалка путей и команд . . . 18
24. Источники и границы документа . . . 18

Руководство для студентов, диспетчера и следующего сопровождающего. Версия документа **1.2**, 10 ноября 2026 года. Базовая версия приложения — **0.14.0**, ветка `work`.

Репозиторий: https://github.com/alexander1221/schedule-service. Основной путь развёртывания: Ubuntu Server 24.04 LTS, Linux x86_64, Docker Engine и Compose, PostgreSQL 16, Caddy. Отдельно описана проверка на Windows с Docker Desktop. Python и Node.js для приложения устанавливаются внутри образов. Python 3.11+ на сервере нужен вспомогательному скрипту резервного копирования.

1. Как пользоваться руководством

Существующий сервер начинайте с паспорта и диагностики, а не с установки. Не создавайте заново `.env`, не меняйте имя Compose-проекта, не очищайте тома. Сначала установите, какие контейнеры и данные уже используются. Если не знаете пароль или назначение сервера, получите сведения у владельца.

На новом сервере выполняйте разделы 4–11 последовательно, затем контрольный сценарий. Команды для Linux рассчитаны на Bash под `root` или на администратора с согласованным `sudo`. В PowerShell используйте только блоки с соответствующей подписью. При ошибке остановитесь: успешность следующей команды не исправляет предыдущую.

В PDF и Word длинные строки могут переноситься визуально. Команды удобнее копировать из Markdown. В Linux знак `\` продолжает команду; в PowerShell для этого используется обратный апостроф. Заглушки `raspisanie.example.org`, `SERVER_IP` и имена архивов заменяются фактическими значениями. Это не адреса работающего сервиса.

Маршруты чтения:

- Новый сервер: разделы 2–13, затем 17–19 и 22.
- Проверка студентом на Windows: разделы 2–3, 14–15 и 22.
- Уже работающий сервер: разделы 2, 16–21 и 23.
- Передача следующему студенту: раздел 22 и заполненный паспорт.

Комплект содержит эту инструкцию в трёх форматах, скрипт копирования, отдельную конфигурацию тестов, контрольные суммы и описание. **Исходный код приложения в комплект не входит:** его получают из репозитория или Git bundle по разделу 6.

2. Паспорт и подтверждённое состояние

Заказчик выбрал сервер **185.11.247.226**, указанный адрес — https://185.11.247.226. Это план размещения, а не подтверждение, что на сервере уже установлено расписание. Домен/путь расписания, SSH-доступ и текущую конфигурацию требуется уточнить.

Поле	Что известно / что заполнить
Сервер, IP, площадка	Планируется 185.11.247.226; площадку и доступ уточнить с администратором
ОС, архитектура, ресурсы	Целевая ОС: Ubuntu 24.04, x86_64; фактические данные проверить
SSH-пользователь, порт, отпечаток	Заполнить; секреты хранить отдельно
Каталог нового сервера	В примерах `/opt/raspisanie`
Compose-проект	Для новой установки `raspisanie`; существующее имя не менять
Ветка разработки	`work`; наличие на GitHub проверить
Последний известный коммит исправлений	`7cd4838`; это ориентир, не универсальный SHA для отката
Версия приложения	`0.14.0`; фактическую проверить в контейнере
URL, DNS, TLS	Заполнить после проверки

Поле	Что известно / что заполнить
База	PostgreSQL 16, том Compose `pgdata`
Копии и ответственные	Заполнить локальный путь, внешнее хранилище, срок хранения

В среде разработки прошли 106 тестов ядра, два медленных были пропущены; отдельно прошли 13 новых проверок Django на SQLite. Полный API/UI-прогон, ruff, mypy, PostgreSQL и Docker-развёртывание в том окружении не были подтверждены. Эта инструкция задаёт порядок их выполнения, **не объявляет их уже пройденными**.

В `0.14.0` исправлены снятие прежней роли, обход утверждения через админку и конфликтующие закрепления при повторном переносе. Миграция `0008` оставляет последний из дублей утверждённым, остальные сохраняет как черновики.

Открытые ограничения: дата начала действия нового варианта ещё не реализована; календарь требует проверки раннего окончания киноклуба и выбора текущего семестра; автоматические права на площадки и оборудование неполны. Новые правила объединения максимум двух групп, смен и окон также ещё не полностью внедрены. Перед реальными занятиями сверяйтесь с `docs/OPEN_QUESTIONS.md` и `docs/CODE_AUDIT_2026-11-10.md`. Не выдавайте отсутствие ошибок установки за соответствие всем требованиям учебного отдела.

Особенность выбранного сервера: возможный общий nginx

В переданном комплекте equipment-bot этот же IP описан как сервер с nginx на 80/443 и панелью оборудования за ним. Это исторические сведения из инструкции от 09.11.2026, а не свежая проверка: остановленный контейнер оборудования не означает свободные порты nginx.

На этом сервере не запускайте основной Compose расписания с Caddy до проверки портов. Сначала выполните только чтение состояния через согласованный SSH-доступ:

```
sudo ss -lntp
sudo docker ps -a --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'
sudo systemctl status nginx --no-pager
```

Если nginx обслуживает другой проект, обычный запуск Caddy конфликтует с ним. Нельзя останавливать nginx или заменять его сайт только ради освобождения 80/443. Нужно выбрать отдельный домен и согласовать nginx → локальный порт приложения, либо иной отдельный адрес/порт. Основной Compose сейчас описывает самостоятельный Caddy; для выбранного порта 8443 подготовлены `deploy/compose.nginx.yml` и `deploy/Caddyfile.nginx`. Их настройка и отдельные проверки описаны в `deploy/NGINX.md`: Caddy доступен только через `127.0.0.1:18000`, статика сохраняется, HTTPS обслуживает существующий nginx. Требуется Compose 2.24.4+; на сервере его версию ещё нужно проверить.

Простая замена `SITE_ADDRESS` не освобождает host ports: они заданы в Compose. Размещение на `/schedule/` также не является готовой настройкой: корневые пути приложения, API и статики потребуют отдельной проверки. Разделы установки с нуля ниже до согласования схемы используйте как описание отдельного стенда. На выбранном сервере применяйте оба Compose-файла по `deploy/NGINX.md`, а не только основной файл.

3. Устройство системы и сохранность данных

Путь запроса: браузер → Caddy:80/443 → `web`:8000 → PostgreSQL. Отдельный `worker` читает очередь из той же базы и запускает решатель OR-Tools. Интерфейс React собирается во время сборки образа, а не на компьютере диспетчера.

Сервис	Назначение	Что проверять
db	PostgreSQL: справочники, нагрузка, варианты, пользователи, очередь	healthy, подключения и резервные копии
web	Django/Gunicorn: админка, API, портал	HTTP-ответ, вход, миграции
worker	Фоновый расчёт расписаний	Очередь движется, результаты сохраняются
caddy	Внешний доступ, TLS, статические файлы	Адрес, сертификат, интерфейс и стили

Тома: pgdata — база; static — собранная статика; caddy_data — TLS-ключи и состояние Caddy; caddy_config — служебное состояние. Имена обычно начинаются с имени проекта, например raspisanie_pgdata; проверяйте через docker volume ls и docker inspect.

Код находится в образе. Изменение файлов на сервере не меняет уже работающий контейнер: нужна сборка. Данные в именованных томах переживают замену контейнеров. Но docker compose down -v удаляет тома: для обычной остановки эта команда не применяется. Образ, Git и копия папки проекта не заменяют дамп PostgreSQL.

У варианта расписания хранится снимок задачи. Это позволяет читать старый вариант после изменения справочников. Утверждение делает его видимым преподавателям, но пока не задаёт дату перехода внутри семестра. Решение о публикации принимает диспетчер, а не ИИ-агент.

4. Доступ, ресурсы и сеть

Получите доступ к серверу, репозиторию, DNS, сетевому экрану, почте и закрытому хранилищу копий. Определите владельца сервиса и человека, который разрешает простой и восстановление. Реальные ФИО, почта, нагрузка и архивы базы не помещаются в публичный Git или в учебные примеры.

Ориентир для пилота: 4 vCPU, 8 ГБ RAM и 20 ГБ диска, с последующей проверкой на реальной нагрузке. Это не гарантия времени расчёта. При нехватке памяти уменьшайте число потоков решателя; отдельно учитывайте место под образы, журналы и резервные копии. ARM и иные платформы этим комплектом не проверены.

На компьютере сопровождающего:

```
ssh -p 22 USER@SERVER_IP
```

Сверьте SSH-отпечаток с администратором. Дальнейшие Linux-команды выполняются на сервере:

```
cat /etc/os-release
uname -m
free -h
df -h /
timedatectl
ss -lntp
```

Для установки нужны исходящие HTTPS-соединения к GitHub, реестрам Docker, PyPI и npm, включая адреса скачивания из сообщений сборки. Примеры проверки:

```
getent ahostsv4 github.com
curl -I --connect-timeout 15 --max-time 30 https://github.com
curl -I --connect-timeout 15 --max-time 30 https://pypi.org
curl -I --connect-timeout 15 --max-time 30 https://registry.npmjs.org
```

DNS или ping не подтверждают доступ к HTTPS. Ответ главной страницы PyPI не доказывает доступ ко всем колёсам. Для реальных писем нужен SMTP выбранной организации. Прокси и зеркала согласует администратор; отключать TLS или проверку хэшей для обхода ошибки не нужно.

5. Установка Docker на Ubuntu

Сначала выполните `docker version` и `docker compose version`. Если обе команды работают, переустановка не нужна. Для уже настроенного сервера сохраните текущий источник пакетов. Не смешивайте пакеты Ubuntu `docker.io` с Docker CE без отдельного плана перехода.

Для **новой машины без Docker** ниже приведён вариант официального репозитория Docker. Перед выполнением сверьте его с инструкцией Docker для Ubuntu.

```
apt-get update
apt-get install -y ca-certificates curl git python3 openssl
install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
  -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Только после успешного скачивания ключа:

```
cat > /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
apt-get update
apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
  docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
systemctl enable --now docker
```

Контроль:

```
docker version
docker compose version
docker run --rm hello-world
```

Ошибка скачивания `hello-world` может означать проблему реестра. Не запускайте случайные установочные скрипты из интернета ради её устранения. Учитывайте, что доступ к Docker позволяет управлять контейнерами и ресурсами хоста; его выдают по правилам организации.

6. Получение именно нужного кода

На новом сервере, **если ветка `work` уже опубликована**:

```
git clone --branch work \
  https://github.com/alexander1221/schedule-service.git /opt/raspisanie
cd /opt/raspisanie
git status --short
git branch --show-current
git log -3 --oneline
git rev-parse HEAD
```

На дату подготовки комплектов коммиты `work` были локальными; нельзя считать, что сервер уже сможет скачать их с GitHub. Публикация выполняется владельцем отдельно. Для передачи без публикации можно создать Git bundle.

На Windows, из локального репозитория:

```
git bundle create ..\schedule-service-work.bundle work
git bundle verify ..\schedule-service-work.bundle
scp -P 22 ..\schedule-service-work.bundle USER@SERVER_IP:/tmp/
```

На **новом сервере**, где `/opt/raspisanie` ещё не существует:

```
git clone --branch work /tmp/schedule-service-work.bundle /opt/raspisanie
cd /opt/raspisanie
git rev-parse HEAD
```

У такой копии `origin` указывает на bundle, а не GitHub. Переход на сетевой remote согласуйте отдельно; не выполняйте сетевой `pull`, предполагая, что он уже настроен. Передачу через `/tmp` завершайте переносом bundle в контролируемое хранилище. Для существующего репозитория сначала изучите состояние, не клонируйте поверх него.

Файлы комплекта должны находиться в `docs/deployment/` внутри репозитория. Если комплект

передан отдельно от кода, скопируйте его туда: относительные пути тестовой конфигурации рассчитаны именно на это расположение. Сверьте версию кода с руководством. Запишите полный SHA в паспорт; короткого номера версии недостаточно.

7. Настройки и секреты

На новой установке:

```
cd /opt/raspisanie
test -e .env || cp .env.example .env
chmod 600 .env
nano .env
```

Проверка `test` сохраняет существующий файл. Для генерации отдельных строк пароля и ключа дважды выполните `openssl rand -hex 32`. Впишите результат через редактор, без публикации в чате. Использование шестнадцатеричных строк избегает неоднозначной интерполяции `$` в Compose.

Общие параметры новой установки:

```
COMPOSE_PROJECT_NAME=raspisanie
DB_NAME=schedule
DB_USER=schedule
DB_PASSWORD=REPLACE_WITH_RANDOM_DATABASE_PASSWORD
DJANGO_SECRET_KEY=REPLACE_WITH_ANOTHER_RANDOM_SECRET
SOLVER_MAX_WORKERS=3
```

Обе заглушки обязательно заменить. `COMPOSE_PROJECT_NAME` привязывает последующие команды к одним томам. На существующем сервере сначала определите фактическое имя через `docker compose ls` и метки контейнеров. Новый префикс может создать пустую базу рядом со старой, что выглядит как потеря данных.

Пилот по HTTP — только localhost или согласованная закрытая сеть:

```
SITE_ADDRESS=:80
DJANGO_ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1
DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS=http://localhost,http://127.0.0.1
DJANGO_SECURE_COOKIES=0
```

При обращении по IP добавьте фактический IP в оба списка, в список origins — с `http://`. Доступ извне к реальным учётным данным организуйте через HTTPS.

Рабочий домен с HTTPS, после подготовки DNS:

```
SITE_ADDRESS=raspisanie.example.org
DJANGO_ALLOWED_HOSTS=raspisanie.example.org
DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS=https://raspisanie.example.org
DJANGO_SECURE_COOKIES=1
```

Замените домен во всех трёх строках. `ALLOWED_HOSTS` содержит имена без протокола; origins — адреса с протоколом. Не ставьте `*` ради устранения ошибки. `web` и `worker` принудительно используют PostgreSQL и `DJANGO_DEBUG=0` из Compose; не переносите настройки разработчика на рабочий сервер.

Переменные текущей оболочки могут влиять на подстановку Compose. Если ранее запускали локальные проверки, откройте чистую SSH-сессию/PowerShell и проверьте отсутствие случайных `DB_*` или `COMPOSE_*`. Порядок приоритетов описан в Docker Docs. Команда `docker compose config` раскрывает секреты: для обычной проверки используйте `docker compose config -q`.

8. Сборка и первый запуск

На сервере из `/opt/raspisanie`:

```
docker compose config -q
docker compose build
docker compose up -d db
docker compose ps
```

Ожидается успешная сборка и `healthy` у базы. Dockerfile устанавливает Python-зависимости по lock-файлу, собирает React в отдельном этапе Node и запускает приложение обычным поль-

зователем контейнера. Отдельные `setup.sh`, npm и Python-окружение на хосте для этого не нужны.

До запуска обработчика выполните одноразовый проход инициализации:

```
docker compose run --rm --no-deps web python manage.py check
```

Entry point контейнера ожидает PostgreSQL, применяет миграции, создаёт роли и собирает статику; затем запускается `check`. **Продолжайте только после кода выхода 0.** Этот порядок не позволяет `worker` начать работу раньше создания таблиц.

```
docker compose up -d
docker compose ps -a
docker compose logs --tail=100 web worker caddy
docker compose exec web python -c \
  'from scheduler import __version__; print(__version__)'
```

Все четыре сервиса должны работать, база — быть здоровой. Up у Gunicorn сам по себе не проверяет доступность приложения. Для HTTP-пилота:

```
curl -sS -o /dev/null -w 'login: %{http_code}\n' \
  http://127.0.0.1/login/
curl -sS -o /dev/null -w 'app: %{http_code}\n' \
  http://127.0.0.1/app/
```

Ожидаются `200` на странице входа и перенаправление `302` для неавторизованного доступа к интерфейсу. После входа `/app/` должен загрузить сетку и стили. Для домена используйте HTTPS и имя из `.env`, а не случайный IP.

9. Домен, HTTPS и внешняя сеть

В этом проекте роль внешнего прокси выполняет **Caddy в Compose**. Дополнительно устанавливать nginx и Certbot по образцу другого проекта не требуется. Если 80/443 уже заняты, согласуйте размещение с администратором; не останавливайте чужой сайт. Существующий общий прокси требует отдельной схемы, не описанной командами установки с нуля.

Для домена проверьте запись A, при наличии AAAA — рабочий IPv6, маршрутизацию и входящие TCP 80/443. Для выбранного SSH-порта также должно быть разрешение. PostgreSQL и Gunicorn наружу не публикуются: в основном Compose нет host ports для 5432 и 8000.

```
getent ahosts raspisanie.example.org
ss -lntp
docker compose logs --tail=100 caddy
docker compose exec caddy caddy validate \
  --config /etc/caddy/Caddyfile --adapter caddyfile
curl -I https://raspisanie.example.org/login/
```

Проверьте сайт из внешнего браузера: сертификат должен быть доверенным и соответствовать имени. Нельзя считать `curl -k` доказательством корректного TLS. Caddy управляет получением и продлением сертификатов; сохранность его состояния зависит от тома `caddy_data`. Подробности — официальная документация Caddy.

Проверьте `ufw status verbose` и правила хостинга. Перед включением/изменением firewall убедитесь, что не потеряете SSH и доступна консоль восстановления. Публикуемые Docker порты требуют отдельного внимания: обычные правила UFW не всегда ограничивают их так, как ожидается. Не публикуйте базу ради удобства проверки.

10. Администратор, диспетчер и преподаватели

Создайте первого администратора интерактивно:

```
docker compose exec web python manage.py createsuperuser
```

Введите почту и пароль, откройте `/admin/`. Общий пароль не включают в инструкцию. Суперпользователь — аварийная/административная учётная запись, не повседневная роль студента.

Создайте отдельного диспетчера: запись пользователя, разрешённый адрес в белом списке, роль «Диспетчер». У существующего пользователя смена роли через белый список синхрони-

зирует управляемые группы и `is_staff`. Для обычного преподавателя доступ к админке и API должен исчезнуть. Проверяйте на отдельной учётке: суперпользователь намеренно сохраняет полномочия.

Преподавателю указывают почту в карточке и выполняют действие «Разрешить вход по почте». Он входит на `/login/` по коду и видит `/me/`. Если почта есть только у пользователя, но не связана с карточкой преподавателя, личная страница может сообщить об отсутствии привязки.

Проверьте роли отдельными сеансами браузера: диспетчер меняет расписание, преподаватель — только свои пожелания до срока. При нехватке прав на оборудование или площадки администратор проверяет разрешения: известное ограничение `init_roles` не следует обходить выдачей суперпользователя всем.

11. Почта и вход по коду

Без `EMAIL_HOST` используется консольная почта: письмо не отправляется, код виден в журнале `web`. Это допустимо для изолированного учебного стенда, но не является настроенной доставкой писем. Журналы такого стенда содержат коды; не публикуйте их целиком.

Параметры реальной почты, выданные ответственным за почтовый сервис:

```
EMAIL_HOST=smtp.example.org
EMAIL_PORT=465
EMAIL_HOST_USER=raspisanie@example.org
EMAIL_HOST_PASSWORD=REPLACE_WITH_MAIL_APPLICATION_PASSWORD
EMAIL_USE_SSL=1
EMAIL_USE_TLS=0
DEFAULT_FROM_EMAIL=raspisanie@example.org
```

Адреса здесь — заглушки. Для STARTTLS обычно выбираются порт 587, SSL=0, TLS=1; точные значения задаёт почтовая служба. Не включайте оба режима. Пароль приложения отличается от основного пароля ящика.

После изменения `.env` пересоздайте сервисы и проверьте доставку:

```
docker compose up -d --force-recreate web worker
docker compose exec web python manage.py test_email YOUR_REAL_EMAIL
```

Успех команды дополняется реальным получением письма, проверкой спама и входом по коду. Код действует 10 минут, даётся пять попыток; повторная отправка ограничена. Не запрашивайте десятки кодов подряд. Вход незнакомого адреса не должен раскрывать наличие его в белом списке.

12. Первый семестр и импорт данных

Учебную демонстрацию выполняйте на отдельной базе. Для неё можно создать вымышленные данные:

```
docker compose exec web python manage.py seed_synthetic \
  --seed 5 --groups 4 --teachers 10 --name "Учебная проверка"
```

Повторное создание с тем же названием отклоняется. Не удаляйте рабочие семестры ради повторения примера и не смешивайте синтетику с реальной нагрузкой.

Рабочий процесс диспетчера:

1. Создать семестр: название, начало, окончание занятий, чётность первой недели, суббота и срок пожеланий. Курсы и сетка пар создаются автоматически. Старые семестры не меняют свою сетку при обновлении значений по умолчанию.
2. Заполнить преподавателей, группы, аудитории, площадки и оборудование. Время закрытия площадки ограничивает доступные пары. Численность и вместимость учитываются только при включённой настройке.
3. Получить шаблоны справочников и нагрузки из админки. При переносе из старого расписания сначала сформировать черновики, прочитать лист «Что проверить», затем исправить нераспознанные записи.

4. Импортировать сначала с «Только проверить». Ошибки исправлять по листу, строке и колонке. ID существующей записи сохранять: это обновление, а не создание дубликата. Импорт при ошибках не должен частично менять данные.
5. Проверить синхронные блоки английского, пары по нагрузке, ручные занятия и закрепления. Существование флажка в модели не гарантирует поддержку каждой новой договорённости решателем.

Документы для деталей: `docs/GUIDE.md`, `docs/XLSX_FORMAT.md`, `docs/OPEN_QUESTIONS.md`. Актуальные часы берутся из нагрузки преподавателей, не из случайных расхождений старого файла расписания.

13. Расчёт, переносы и утверждение

Сначала открыть «Проверить» у семестра. Красные ошибки требуют исправления; зелёная предварительная проверка ещё не доказывает существование полного решения. Затем «Построить расписание»: для первого осмотра дать несколько минут на вариант, посмотреть штрафы и занятость ресурсов.

Расчёт идёт в `worker`, страница может быть закрыта. Один семестр одновременно имеет один активный запуск. «Остановить и сохранить найденное» запрашивает корректную остановку; найденный вариант проверяется и сохраняется. Принудительный restart контейнера не равен этой кнопке.

В `/app/` выберите семестр, вариант, группу/преподавателя/аудиторию и неделю. Перенос мышью или выбором клетки сначала создаёт черновик. Список нарушений пересчитывается независимо; по переносу нельзя обещать готовый результат до пересборки. Английский блок переносится целиком.

«Закрепить и пересобрать» в `0.14.0` одной транзакцией заменяет закрепления переносимых вхождений и ставит расчёт в очередь. Другие пары и незатронутые недели сохраняются. При конфликте активного запуска черновик остаётся для повторной попытки. Сравните новый вариант с исходным; проверьте, что решатель не сдвинул нежелательные занятия.

«Утвердить» запускает независимый валидатор. Обычное редактирование статуса в форме закрыто; в семестре допускается один утверждённый вариант. Результат виден преподавателям и доступен в выгрузках. Изменение с конкретной даты пока не реализовано — не обещайте автоматическое сохранение старого расписания по прошедшим неделям.

При необходимости консольного расчёта сначала определите ID семестра в админке, затем подставьте его вместо `SEMESTER_ID`:

```
docker compose exec worker python manage.py solve_semester \
  SEMESTER_ID --time 300 --variants 3 --workers 3
```

Не запускайте несколько расчётов одного семестра и не ослабляйте запреты преподавателей ради красивого результата без решения диспетчера.

14. Локальная проверка на Windows

Нужны Git, запущенный Docker Desktop с Linux containers и доступ к реестрам. Откройте новое окно PowerShell; перейдите в папку, где лежит `docker-compose.yml`:

```
git switch work
git status --short
docker version
docker compose version
```

Для учебного запуска используйте отдельную копию репозитория и `.env` из раздела 7, но с `COMPOSE_PROJECT_NAME=schedule-local`. Пилотные адреса — localhost, secure cookies=0. Не используйте `.env` рабочего сервера. Порты 80/443 должны быть свободны; одновременно запускать серверный и локальный Compose на этих портах нельзя.

```
docker compose config -q
```

```
docker compose build
docker compose up -d db
docker compose run --rm --no-deps web python manage.py check
docker compose up -d
docker compose exec web python manage.py createsuperuser
docker compose ps -a
```

Проверяйте `$LASTEXITCODE` после каждой команды: 0 означает успех команды, а не полноту проверки приложения. Откройте `http://localhost/admin/` и `http://localhost/app/`, выполните сценарий раздела 22.

Если нужен локальный дамп, не пропускайте бинарный вывод через PowerShell 5.1 `>`:

```
New-Item -ItemType Directory -Force backups | Out-Null
docker compose exec -T db sh -c 'pg_dump -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" -Fc -f
↪  /tmp/local-check.dump'
$scheduleDbId = docker compose ps -q db
docker cp "${scheduleDbId}:/tmp/local-check.dump" .\backups\local-check.dump
```

Укажите новое имя файла, если предыдущий снимок нужно сохранить. Для остановки — `docker compose stop`, для возвращения созданных контейнеров — `docker compose start`. Python и Node.js на Windows не требуются этим командам.

15. Автоматические проверки в контейнерах

В комплекте есть `Dockerfile.check` и **отдельный** `compose.test.yml`. У него собственная база с тестовым паролем, нет внешних портов и подключения рабочего `.env`. Не заменяйте им основной Compose и не подмешивайте его через второй `-f`. Используйте имя проекта `schedule-check`, отличное от рабочего.

Из корня репозитория, Bash или PowerShell:

```
docker build -t schedule-check-app:work .
docker compose -p schedule-check -f docs/deployment/compose.test.yml build
docker compose -p schedule-check -f docs/deployment/compose.test.yml run --rm checks-sqlite
docker compose -p schedule-check -f docs/deployment/compose.test.yml run --rm checks-postgres
docker compose -p schedule-check -f docs/deployment/compose.test.yml run --rm ui
```

Сначала должна успешно собраться базовая `schedule-check-app:work`: тестовый Dockerfile наследуется от неё. Если комплект находится вне `docs/deployment`, сначала исправьте размещение по разделу 6, а не меняйте произвольно контекст сборки.

Первая проверка выполняет pip check, ruff, форматирование без изменения файлов, mypy, проверку миграций и полный быстрый pytest на SQLite. Вторая запускает все веб-тесты на PostgreSQL, включая конкурентное утверждение. Третья выполняет typecheck, Vitest и сборку интерфейса. Рабочий Dockerfile сам по себе не запускает pytest или Vitest.

XML-отчёты появляются в `output/tests-sqlite.xml` и `output/tests-postgres.xml`. Если линтер остановил цепочку раньше pytest, XML может отсутствовать. Пропуски медленных тестов и MCP без SDK ожидаемы; конкурентный тест должен выполниться на PostgreSQL. Ни одного `FAILED`/`ERROR` не оставляют без разбора.

Дополнительно для изменений решателя, генератора или валидатора:

```
docker compose -p schedule-check -f docs/deployment/compose.test.yml run --rm --entrypoint python
↪  checks-sqlite -m pytest -q tests --slow -k synthetic
```

Для изменений MCP прогоняются обе версии SDK по `.github/workflows/ci.yml`; отсутствие SDK не считается проверкой протокола. После автоматических тестов нужен браузерный сценарий: Vitest работает в jsdom, а не проверяет реальный TLS, cookies и маршрутизацию.

```
docker compose -p schedule-check -f docs/deployment/compose.test.yml down
```

Эта команда удаляет контейнеры тестов, сохраняя их том. Рабочий стек не затрагивается при правильных `-p` и `-f`. Полный Docker-прогон комплекта в среде автора не выполнен; отмечайте фактические результаты в акте проверки.

16. Повседневное управление

Все Linux-команды ниже — из `/opt/raspisanie` с сохранённым `.env` и прежним именем проекта:

```
docker compose ps -a
docker compose logs --tail=100 web worker caddy
docker compose logs -f worker
```

`Ctrl+C` при просмотре logs завершает просмотр, а не контейнер. Остановку планируйте вне расчёта: сначала запросить её в приложении и дождаться результата.

Действие	Команда / смысл
Остановить весь стек	`docker compose stop`
Включить существующие контейнеры	`docker compose start`
Создать отсутствующие контейнеры	`docker compose up -d`
Применить изменённый `.env`	`docker compose up -d --force-recreate web worker caddy`
Применить код	Собрать образы и выполнить порядок обновления из раздела 20
Перезапустить процесс	`docker compose restart web`; не применяет новое окружение

Для изменения учётных параметров PostgreSQL отдельный порядок: пересоздание приложения не меняет пароль роли в сохранённом томе. Не меняйте одновременно DB_NAME, DB_USER и DB_PASSWORD, пытаясь исправить ошибку входа.

Политика `unless-stopped` обычно возвращает контейнеры после перезагрузки хоста, если они не были остановлены вручную. После `stop` нужен явный `start`. Проверьте `systemctl is-enabled docker` и запуск после согласованной перезагрузки. Расчёт, убитый вместе с контейнером, может быть отмечен неуспешным после периода отсутствия отклика; это не повод напрямую менять очередь SQL-командами.

17. Резервное копирование

Копия нужна до обновления, восстановления, изменения доступа и регулярно в эксплуатации. Рабочая PostgreSQL копируется через `pg_dump`, не копированием живого каталога тома. Он создаёт согласованный снимок базы; это ещё не доказательство, что её удалось восстановить. См. PostgreSQL: pg_dump.

Штатный `deploy/backup.sh` делает только дамп. Для полного комплекта используйте прилагаемый `schedule-backup.py`: стандартная библиотека Python, без дополнительных pip-пакетов. Установить на сервере:

```
install -m 600 docs/deployment/schedule-backup.py \
  /usr/local/sbin/schedule-backup.py
python3 --version
python3 /usr/local/sbin/schedule-backup.py \
  --project-dir /opt/raspisanie --project raspisanie \
  --output-dir /var/backups/raspisanie --include-caddy-data
```

Для другого имени проекта обязательно замените `--project`. Скрипт обращается к конкретному стеку; он не ищет «первую подходящую» базу.

Состав ZIP: бинарный `database.dump`, оглавление pg_restore, `.env`, основной Compose, Dockerfile, entry point, Caddyfile, профиль nginx из `deploy/`, lock-файлы, итоговый Compose с подставленными параметрами, SHA Git, статус дерева и контрольные суммы. При флаге `--include-caddy-data` копируется `/data` Caddy с закрытыми TLS-ключами. Другие override-файлы и внешний nginx автоматически не сохраняются: добавьте их в регламент отдельно. Для 8443 отдельно сохранить сайт nginx и сертификат с ключом на хосте; `/data` внутреннего

HTTP-Caddy их не содержит. Код приложения целиком не включён; сохраните доступный релиз/bundle для записанного SHA.

Перед запуском убедитесь, что настройки и код никто одновременно не редактирует. Дамп БД согласован, но база, файлы конфигурации и TLS не образуют единую транзакцию. При плановом обновлении снимайте копию в спокойный период. При изменённом Git-дереве SHA не описывает все правки: сохраните и разберите их отдельно.

Ожидается `BACKUP OK` и новый архив с UTC-датой и уникальным суффиксом. При ошибке готовый ZIP не появляется; `.part` не принимается за копию. Скрипт проверяет формат `PGDMP`, чтение оглавления и целостность ZIP. Он не запускает приложение из снимка, не шифрует архив, не удаляет старые копии и не останавливает сервисы.

Архив содержит секреты и персональные данные. Права 600/700 — ограничение доступа на Linux, **не шифрование**. Храните копии вне репозитория и веб-каталогов; организуйте закрытый вынос на другой носитель. Пример с компьютера сопровождающего:

```
scp -P 22 USER@SERVER_IP:/var/backups/raspisanie/SELECTED_BACKUP.zip .
```

Файл на том же диске не защищает от потери сервера. Ответственный проверяет наличие внешней копии и пробное восстановление, а не только сообщение успешного cron.

18. Плановые копии и контроль места

После ручного успешного запуска и пробного восстановления настройте cron. Ubuntu 24.04 предоставляет Python 3.12, подходящий скрипту; на другой ОС проверьте минимум 3.11. Дополнительно нужны `cron` и `flock` из util-linux.

```
apt-get install -y cron util-linux
systemctl enable --now cron
timedatectl
```

На новой установке создайте файл через редактор:

```
nano /etc/cron.d/raspisanie-backup
```

Содержимое для ежедневной копии в 03:15 **по системному часовому поясу**:

```
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
15 3 * * * root /usr/bin/flock -n /run/raspisanie-backup.lock /usr/bin/python3
↪  /usr/local/sbin/schedule-backup.py --project-dir /opt/raspisanie --project raspisanie --output-dir
↪  /var/backups/raspisanie --include-caddy-data >> /var/log/raspisanie-backup.log 2>&1
```

Сохраните завершающую новую строку и задайте `chmod 644 /etc/cron.d/raspisanie-backup`. Если файл уже существует, изучите его перед изменением. Часовой пояс приложения Europe/Moscow не меняет расписание cron.

Проверка после первого планового запуска:

```
tail -n 30 /var/log/raspisanie-backup.log
ls -lt /var/backups/raspisanie
df -h /
docker system df
```

Скрипт не выполняет ротацию. Владелец задаёт срок хранения и безопасную очистку проверенных старых копий; отдельно настраиваются вынос и уведомления об ошибках. Журнал тоже нуждается в ротации. Не добавляйте слепой `rm` по маске или `docker volume prune`: на сервере могут быть другие приложения.

19. Восстановление и проверка копии

Восстановление заменяет данные выбранной базы. Сначала нужен отдельный учебный стенд, затем — разрешение владельца и окно простоя для рабочего. Запишите снимок текущего состояния: изменения после даты выбранной копии будут потеряны при возврате к ней.

Выберите доверенный архив, проверьте дату и распакуйте в новый закрытый каталог. Здесь пути — пример; замените имя ZIP и каталог для своего случая:

```
BACKUP=/var/backups/raspisanie/SELECTED_BACKUP.zip
```

```
RESTORE_DIR=/root/raspisanie-restore-check
python3 -m zipfile -l "$BACKUP"
mkdir -m 700 "$RESTORE_DIR" && \
  python3 -m zipfile -e "$BACKUP" "$RESTORE_DIR" && \
  (cd "$RESTORE_DIR" && sha256sum -c SHA256SUMS.txt) && \
  cat "$RESTORE_DIR/manifest.json"
```

Каталог должен быть новым и пустым, архив — полученным из доверенного источника. До продолжения все суммы должны совпасть. Сверьте Compose-проект, Git SHA, дату и наличие нужного дампа. Контрольная сумма не доказывает доверенность источника и не заменяет парольное шифрование.

Подготовьте соответствующую версию кода. При восстановлении на чистой машине сначала создаются `.env`, база и контейнеры по разделам 6–8; не включайте SMTP с реальными адресами на пробном стенде. `.env` из архива переносите осознанно: старые пароли и токены могут быть уже отозваны. Совместимость схемы с выбранным кодом определяют до запуска миграций.

Для рабочего восстановления остановите **оба писателя базы** и убедитесь в остановке:

```
cd /opt/raspisanie
docker compose stop web worker
docker compose ps -a
```

db остаётся работающей; от Caddy в этот период возможен 502. Встроенный `deploy/restore.sh` версии 0.14.0 останавливает только `web` и возобновляет его даже после ошибок. Для этого регламента он не используется.

Примените дамп одной транзакцией с остановкой при ошибке:

```
docker compose exec -T db sh -c \
  'exec pg_restore -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" --clean --if-exists --no-owner
  ↪  --single-transaction --exit-on-error' \
  < "$RESTORE_DIR/database.dump"
```

Если команда не вернула 0, не запускайте сайт: разберите ошибку, сохраните журнал и проверьте состояние базы. Не считайте произвольные предупреждения восстановления безвредными. Ключи восстановления описаны в документации PostgreSQL 16.

После успешного восстановления и выбора правильной версии кода:

```
docker compose run --rm --no-deps web python manage.py check
docker compose up -d web worker
docker compose logs --tail=100 web worker
```

Одноразовый запуск применяет миграции выбранного кода. Для точного отката это должен быть код из плана отката, а не случайная более новая ветка. Проверьте вход, семестры, нагрузку, варианты, статус утверждения и новый расчёт. Активный на момент снимка запуск не является продолжающимся процессом; обработчик должен корректно определить его состояние.

TLS-состояние восстанавливают только при утрате Caddy, отдельно от БД. Остановите `caddy`, сохраните текущую `/data`, затем копируйте содержимое `caddy-data` в `/data` его контейнера через `docker cp` и запускайте Caddy. Не копируйте архив поверх живого TLS-хранилища. При рабочем домене и доступном центре сертификатов возможен перевыпуск, но он не заменяет согласованное восстановление конфигурации.

Старую копию и предыдущие образы сохраняйте до приёмки владельцем. Пробное восстановление документируют: где, когда, какой SHA, какой архив, какие данные и функции проверены.

20. Обновление и откат

Обновление проводится вне активного расчёта. Перед ним: копия базы и настроек, полный SHA, список образов, чтение CHANGELOG и результатов тестов. Для `0.14.0` отдельно учесть миграцию статусов утверждения; она не удаляет варианты, но меняет статус старых дублей.

```
cd /opt/raspisanie
git status --short
git rev-parse HEAD
docker compose images
docker compose ps -a
```

Если есть локальные изменения, сначала разобраться с ними. Не выполнять `reset --hard`, `git clean` или принудительный checkout для устранения затруднения. Сохраните прежний образ тегом и при необходимости экспортируйте `docker image save` в закрытое хранилище: повторная сборка старого SHA может потребовать недоступных реестров и дать другой базовый образ.

Для чистой копии с настроенным GitHub remote и опубликованной веткой:

```
git fetch origin
git log --oneline HEAD..origin/work
git switch work
git merge --ff-only origin/work
docker compose build
```

После передачи проекта в стабильную ветку замените `work` на согласованную ветку/релиз. При отказе fast-forward остановитесь; не применяйте force. Для репозитория из bundle используйте согласованный новый bundle, а не эти сетевые команды вслепую.

Сначала успешно соберите новую версию, пока старые контейнеры ещё работают. Затем дождитесь завершения расчётов, повторите копию при новых изменениях данных и выполните:

```
docker compose stop web worker
docker compose run --rm --no-deps web python manage.py check
docker compose up -d web worker
docker compose logs --tail=100 web worker
```

После миграций проверьте версию, HTTP/HTTPS, вход, статику, очередь и контрольный перенос. Изменённый файл Caddyfile нужно отдельно провалидировать и применить Caddy; смена `.env` требует пересоздания контейнера, а не `restart`. Статические файлы публикуются раньше нового web, поэтому возможен краткий период несовпадения клиента и сервера: обновляйте в окно простоя.

Для отката на чистом дереве выбирается **реально записанный** старый SHA, затем совместимый образ/сборка. Если изменена схема, одного возврата Git недостаточно. План может потребовать восстановления базы из предобновительной копии с потерей последующих изменений. Обратная миграция не гарантирует возвращения прежних значений данных. Не используйте `7cd4838` автоматически как «последнюю рабочую версию» на любом сервере.

21. Диагностика по симптомам

Docker не отвечает или недостаточно прав

На Windows запустить Docker Desktop и Linux containers. На Linux проверить `systemctl status docker`. Различайте выключенный daemon и отказ доступа к сокету. Не исправляйте его выдачей всем полного доступа к Docker или изменением прав на сокет.

Не скачиваются образы, pip или npm

Смотрите конкретный адрес, DNS, тайм-аут, TLS, ошибку хэша и свободный диск. Не заменяйте lock-файлы произвольными версиями. Для Dockerfile есть `BASE_IMAGE` и `NODE_IMAGE`; образы PostgreSQL/Caddy используют выбранный администратором реестр. Работоспособность одного URL не доказывает всей цепочки загрузок.

Контейнер перезапускается, entrypoint не найден

Смотрите `docker compose logs --tail=150 web worker`. На Windows проверьте окончания строк `deploy/*.sh`: shebang с CRLF может дать `no such file or directory` или `bad interpreter`. Сохраните shell-файлы с LF и пересоберите образы; старый контейнер от правки файла не изменится. Предпочтительно получать серверную копию через Git на Linux.

PostgreSQL healthy, но приложение не подключается

`healthy` проверяет доступность PostgreSQL, а не пароль приложения. Сверьте имя базы, пользователя и неизменность пароля после первого запуска тома. Не удаляйте `pgdata` для «сброса». `DB_HOST=db` работает внутри сети Compose; localhost в контейнере означает сам контейнер.

После запуска всё пусто

Сравните имя Compose-проекта, список томов и папку запуска с паспортом. Частая причина — новый пустой стек с другим префиксом. Не импортируйте данные заново, пока не найдена прежняя база. Остановите ошибочный стек без удаления томов и восстановите правильный маршрут к данным.

HTTP 400, CSRF 403, вход зациклен

400 — проверить `DJANGO_ALLOWED_HOSTS`; CSRF — origin с правильным протоколом и работу прокси. При HTTP-пилоте нужны secure cookies=0; при HTTPS — 1. Проверьте один и тот же адрес в браузере и настройках. После изменения `.env` пересоздайте контейнеры. Не выключайте CSRF-проверку.

502, не открывается сайт или интерфейс без стилей

Проверить `web`, `caddy`, их логи, свободные порты, DNS и сертификат. Для интерфейса проверить успешную сборку frontend, `collectstatic`, том `static` и запросы `/static/` в инструментах браузера. Сборка без запуска миграций/публикации статики не завершает установку. После осознанной остановки web 502 ожидаем.

Письмо не пришло

Проверить карточку преподавателя, белый список, журнал кодов, SMTP и реальный `test_email`. Консольный backend не отправляет письма. Не публиковать коды из логов. После нескольких попыток учесть временные ограничения отправки и ввода.

Расчёт стоит в очереди или остановился

Посмотреть `worker`, активный запуск и журнал прогресса. Не стартовать второй worker/CLI для обхода ограничения одного семестра. При `unknown` увеличить время или пересмотреть данные с диспетчером. При `infeasible` искать конфликт запретов, блоков, аудиторий и закреплений. Ошибка независимого валидатора у результата решателя — повод для исправления кода, а не для утверждения вручную.

База восстановлена с ошибками

Оставить web/worker остановленными, проверить версию PostgreSQL, архив и первую ошибку. Не выдавать частичное восстановление за успех и не повторять случайные SQL-команды. Работать с сохранённой предвосстановительной копией и согласованным планом.

Закончилось место

Проверить `df -h`, `docker system df`, копии и логи. Образы и кэш очищаются после инвентаризации, тома — только по отдельному решению. Не выполнять `docker system prune -a --volumes` на рабочем сервере. Ограничение размера логов требует отдельного регламента, в основном Compose оно не настроено.

Что передать разработчику

Дата, действие, полный SHA, версия, ОС/архитектура, команда, код выхода, очищенный фрагмент ошибки, `docker compose ps -a`, XML тестов и воспроизведение на вымышленных данных. Не отправлять `.env`, `docker compose config`, резервные копии, токены, полные персональные данные и журналы кодов входа. Для реальных данных используйте согласованный закрытый канал.

22. Приёмка и передача следующему сопровождающему

Заполняйте акт фактическими результатами, а не отметками «по инструкции должно работать». Если проверка не выполнялась, так и пишите. Пункт, заблокированный окружением, остаётся открытым.

Установка и доступ

- Записаны сервер, SSH-порт, пользователь, каталог, Compose-проект, SHA и версия.
- Работают четыре сервиса; доступны вход, интерфейс и статические файлы.
- Снаружи опубликованы только согласованные порты; HTTPS и имя сертификата проверены.
- Настоящее письмо получено; вход, неверный код, выход и повторный вход проверены.
- Преподаватель видит свои данные, обычный диспетчер имеет необходимые права.
- Понижение роли проверено без суперпользователя; старый сеанс больше не даёт доступ.

Расписание

- Импорт сначала проверен без записи; ошибочный файл не изменил данные частично.
- Предварительная проверка, постановка в очередь, расчёт и корректная остановка работают.
- Проверены обе недели и сетки группы, преподавателя, аудитории.
- Пара перенесена A → B, после пересборки B → C; закрепления других пар сохранились.
- Блок английского переносится целиком; утверждение проходит проверку.
- Excel проверен по содержимому; ограничения календаря и даты действия явно переданы диспетчеру.

Сопровождение

- Ruff, mypy, миграции, SQLite, PostgreSQL и UI имеют сохранённые результаты.
- Сделана копия с проверкой состава; есть закрытая внешняя копия.
- На отдельном стенде выполнено восстановление и проверены данные/функции.
- Проверены плановый backup, контроль места, запуск после перезагрузки и порядок отката.
- Назначены владельцы сервера, домена, почты, копий и обновлений.

Шаблон передачи без значений секретов:

```
Дата / сопровождающий / принимающий:
Сервер, ОС, архитектура, ресурсы, SSH-порт:
Каталог / Compose-проект / источник кода:
Ветка / полный SHA / версия образов:
URL / DNS / ответственный за TLS:
Где защищённо хранятся доступы:
Почта и контрольный вход:
Последние отчёты SQLite, PostgreSQL, UI:
Копия: дата, имя, внешнее хранилище:
Пробное восстановление: дата, стенд, результат:
Действующий семестр и ответственный диспетчер:
Известные ограничения и следующий шаг:
Контакты владельца и администратора:
```

При смене студента владелец пересматривает доступы и API-токены. Общий root-пароль, секрет почты и резервный ZIP не являются приложениями к публичному акту передачи.

23. Шпаргалка путей и команд

Объект	Где искать
Код и основной Compose	`/opt/raspisanie`
Настройки	`/opt/raspisanie/.env`
Внешний прокси	`/opt/raspisanie/deploy/Caddyfile`
Данные PostgreSQL	Именованный том `<проект>_pgdata`; путь подтверждать inspect
TLS Caddy	Том `<проект>_caddy_data`, внутри Caddy `/data`
Полный backup-скрипт	`/usr/local/sbin/schedule-backup.py` после установки
Копии	`/var/backups/raspisanie` после настройки
Расписание копий	`/etc/cron.d/raspisanie-backup`
Тестовая конфигурация	`docs/deployment/compose.test.yml`
Отчёты	`output/tests-sqlite.xml`, `output/tests-postgres.xml`
Согласованные требования	`docs/OPEN_QUESTIONS.md`
Оставшиеся ошибки	`docs/CODE_AUDIT_2026-11-10.md`

Частые команды из каталога рабочего проекта:

```
docker compose ps -a
docker compose logs --tail=100 worker
docker compose start
docker compose stop
docker compose exec web python manage.py check
docker compose exec web python manage.py showmigrations timetable
```

Не выполняйте `stop` и `start` подряд, если хотите оставить сервис выключенным. Не начинайте диагностику с удаления данных. Готовность подтверждают работающие функции, проверенные копии и понятный следующему сопровождающему паспорт.

24. Источники и границы документа

Команды приложения сверены с Dockerfile, Compose, entry point, моделями, командами Django, CI и документацией репозитория версии 0.14.0. Общие операции проверены по официальным источникам на дату подготовки:

- Установка Docker Engine на Ubuntu.
- Приоритеты переменных Compose.
- Изоляция проектов Compose.
- Caddy: автоматический HTTPS.
- PostgreSQL 16: pg_dump.
- PostgreSQL 16: pg_restore.

Структура и уровень подробности взяты из предоставленного `equipment-bot-deployment-kit.zip`. Секреты и команды настройки Telegram/nginx из него не переносились. После выбора заказчиком того же IP сведения о прежнем nginx добавлены как исторический контекст, требующий проверки. Обновляйте паспорт, проверки и это руководство вместе с изменениями сервиса. Историческая успешная проверка не заменяет проверку нового релиза.